



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo nº **23076.034988/2021-71**)

1. DO OBJETO

- 1.1. REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM E POR GRUPO, para eventual aquisição de **MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO** para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Comando Militar do Nordeste (CMNE) e Colégio Militar do Recife (CMR), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
 - 1.1.1. Quadro de especificação, quantitativos e valor máximo aceitável conforme ANEXO I.
 - 1.1.2. Órgão Participante I: COMANDO MILITAR DO NORDESTE (UASG 160195);
 - 1.1.3. Órgão Participante II: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG 160084).
- 1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não prorrogável por se tratar de Registro de preços.
- 1.3. Regime de Contratação será realizado através do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
- 1.4. Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 1.5. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.
- 1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993);

1.7. Os itens 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 66, 67, 73, 75, 76 e 77 são de participação exclusiva de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), conforme dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº 123/2006.

1.7.1. Não foram aplicadas cotas reservadas para participação exclusiva de ME e EPP, conforme dispõe o art. 48, inciso III, da LC nº 123/2006.

1.7.2. A não divisão dos grupos e itens com valor acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil) para a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, e a organização em grupos dos itens justifica-se devido à correlação entre si, à natureza similar e ao mesmo segmento de mercado. Justifica-se, também, pela necessidade de padronização do design e do acabamento dos diversos móveis que compõem os auditórios da Universidade, garantindo um mínimo de estética e identidade visual apropriada, uma vez que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico entre si. Ademais, o Acórdão 861/2013-TCU-Plenário - quando da análise de uma representação sobre certame, cujo objeto era a aquisição de mobiliário para as unidades da AGU no Rio de Janeiro - consignou que a administração pública busca evitar o aumento do número de fornecedores, com o intuito de “preservar o máximo possível a rotina das unidades, que são afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos produtos por diferentes fornecedores”. Acrescentou que “lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento, vida útil do móvel e garantias dos produtos”. E mais: “O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública”.

1.8. Os itens contidos nos grupos estão agrupados da seguinte forma:

1.8.1. GRUPO 1: Itens 68 e 70;

1.8.2. GRUPO 2: Itens 69 e 71.

1.9. Conforme legislação vigente, os itens, objeto deste processo, não têm margem de preferência.

1.10. Justificamos a possibilidade de participação de sociedades cooperativas, nesta licitação por tratar-se de aquisição de bens em que a execução do objeto por este tipo de sociedade necessariamente não gera nenhum risco a sua execução. Além de observar regra que viabiliza tal participação, insere no art. 3º, §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93.

1.10.1. Dessa forma, entendemos que a **permissão da participação** de Sociedades Cooperativas, neste procedimento licitatório, se coaduna com o diploma legal mediante regramento de condições de participação e habilitação.

- 1.11.** Com o intuito de privilegiar a competitividade, para esta licitação **não será admitida a participação de consórcios**, pois trata-se de aquisição de bens, cujo **objeto envolve materiais de baixa complexidade e pequeno vulto**. Dessa forma, entendemos que a aquisição dos itens não implica na necessidade das empresas que atuam neste mercado associarem-se, pois não há o risco de isoladamente não conseguirem atender à demanda licitada, mesmo na hipótese da aquisição total de algum item.
- 1.12.** Justifica-se a previsão de adesão de ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES pelo atual cenário de redução de gastos públicos, conforme (Art. 22, caput e §3º e §4º) do Decreto 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
- 1.12.1.** Entende-se que, com a permissão de adesão, as unidades da Administração Pública que necessitem dos materiais registrados em ata possam realizar suas aquisições com um menor custo processual. Observa-se, contudo, que cada órgão interessado deverá avaliar, justificar e comprovar a devida vantajosidade da aquisição através do processo de adesão.
- 1.13.** Este Termo de Referência foi elaborado a partir do modelo proposto pela Advocacia-Geral da União atualizado em **Julho/2021**, tendo como balizas legais as Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010 e nº 03 de 26 de abril de 2018; a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010; a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, diplomas legais que deverão subsidiar a elaboração do edital licitatório.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- 3.1.** A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 4.1.** Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
- 4.1.1.** Classificam-se como Bens comuns, não continuados, por apresentarem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.
- 4.1.2.** Dada a natureza comum do objeto, será procedida a aquisição através de Pregão Eletrônico, conforme previsto pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

- 4.1.3.** Em função da destinação, regime de suprimento e por se tratar de demanda estimativa, será realizada a contratação através do Sistema de Registro de Preços, nos termos dos incisos I e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 5.1.** Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e no edital como previsto em lei especial.

5.1.1. As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo baseiam-se no Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Observadas as recomendações de soluções economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões contidas neste termo têm por objetivo atender às condições definidas no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE, formalizado através do processo administrativo nº 23076.032479/2014-79.

5.1.1.1. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. (Decreto 7.746/2012, Art. 4º, VII).

5.1.1.2. Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de embalagens, montagens ou instalações dos itens objetos deste processo, a contratada deverá, ao término das atividades, acondicioná-los de forma e em local adequado conforme orientações locais, para posteriormente serem coletados e devidamente destinados pela UFPE.

5.1.1.3. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5.1.1.4. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Constituição Federal, Art. 225º).

5.1.2. O presente Termo de Referência encontra-se alinhado ao PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE, bem como aos Manuais e contratos, gerenciados pela instituição, de destinação de resíduos sólidos que se encontra no site da UFPE <https://www.ufpe.br/sinfra/sustentabilidade>.

5.1.3. A pretendida contratação também está em acordo com os termos da Resolução Nº 10/2020 do Conselho de Administração da UFPE, no que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE.

5.1.4. Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, MTE etc. compulsoriamente e/ou expressos neste TR, Edital e anexos.

5.1.4.1. A exigência, constante na especificação dos produtos, de apresentação do **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações) visa assegurar que os fabricantes dos itens objetos deste processo estejam com suas atividades devidamente registradas junto ao **IBAMA**, uma vez que se configuram como atividades potencialmente poluidoras;

5.1.4.1.1. O atendimento ao requisito poderá ser verificado em diligência ao sítio oficial do órgão;

5.1.4.2. A exigência, constante na especificação dos produtos que eventualmente utilizem madeira em sua composição, para apresentem certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 14790**, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, contribui para assegurar a integridade do meio ambiente mediante o processo de fabricação.

5.1.4.2.1. Deverá ser apresentada comprovação de que o fabricante atende ao requisito exigido.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço, conforme quantitativos do ANEXO I:

6.1.1. Região Metropolitana do Recife – RMR:

6.1.1.1. Campus Recife (Reitor Joaquim Amazonas) – Avenida da Arquitetura S/N, Campus Universitário, situado no bairro da Cidade Universitária. Recife/PE - CEP 50.740-550.

6.1.1.2. CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (CCJ): Praça Adolfo Cirne, s/n, Boa Vista. Recife – PE. CEP: 50.050-060.

6.1.1.3. NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS (NTVRU): Avenida Norte, 68, Santo Amaro. Recife – PE. CEP: 50.040-200

6.1.1.4. MEMORIAL DA MEDICINA DE PERNAMBUCO: Rua Amaury de Medeiros, nº 206, Derby – Recife – PE. CEP 52.010-120.

6.1.1.5. CENTRO CULTURAL BENFICA- TEATRO JOAQUIM CARDOZO - Rua Benfica, 157 - Madalena, Recife - PE, 50720-001.

6.1.1.6. **Endereço do Órgão Participante I:** COMANDO MILITAR DO NORDESTE (UASG 160195): BR 232, KM 07 Curado, Recife/PE, CEP: 50950-000

6.1.1.7. **Endereço do Órgão Participante II:** COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG 160084): Av. Visconde De São Leopoldo, nº 198, Engenho do Meio, Recife/PE, CEP: 50730-120; Telefone (85) 98124-1075, e-mail: evilsonc21@gmail.com.

6.1.1.7.1. Os itens correspondentes estão identificados na especificação do ANEXO I.

6.1.2. Município de Vitória de Santo Antão:

6.1.2.1. Centro Acadêmico de Vitória – CAV (distância aproximada da capital Recife = 50 km) - R. Alto do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão – PE. CEP: 55608-680.

6.1.2.1.1. Os itens correspondentes estão identificados na especificação do ANEXO I.

6.1.3. Município de Caruaru:

6.1.3.1. Centro Acadêmico do Agreste – CAA (distância aproximada da capital Recife = 140 km) - Rodovia BR-104, KM 59, s/n, Nova Caruaru. Caruaru – PE. CEP: 55002-970,

6.1.3.1.1. Os itens correspondentes estão identificados na especificação do ANEXO I.

6.1.4. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas unidades administrativas da UFPE (departamentos, salas, salas de aula, auditórios, laboratórios, oficinas etc.), conforme destinações internas, indicadas pela unidade responsável pela Nota de empenho.

6.1.5. As entregas dos produtos e/ou execução das instalações deverão ser realizadas nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h e comunicadas à unidade responsável pela Nota de Empenho com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

6.1.5.1. Para o itens que precisarem de montagens, estas devem ser realizadas pela fornecedora, em até **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de entrega, e deve ser previamente agendada com o servidor responsável pela emissão da nota de empenho.

6.1.5.2. Para os itens que precisarem de instalações, a exemplo das poltronas de auditório que devem ser fixadas ao piso, estas devem ser realizadas pela fornecedora, em até **15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da data de entrega, e deve ser previamente agendada com o servidor responsável pela emissão da nota de empenho.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até **10 (dez) dias corridos**, contados da entrega (incluídos neste período, **o prazo para montagem**, quando for o caso), pelo(a) servidor responsável pela emissão da nota de empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.2.1. A fornecedora deve prever a montagem dos bens (caso entregue desmontado) sem ônus para a UFPE.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor(a) lotado(a) na unidade responsável pela emissão da nota de empenho, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

6.6. A distribuição interna dentro do *campus* será informada em documento específico, que conterá as informações dos servidores responsáveis pelo recebimento e os locais de entrega. O documento será enviado juntamente com a Nota de Empenho;

6.7. A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o número da nota de empenho a ser liquidado, o número do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores unitários e o total, e os dados bancários da contratada.

6.8. As embalagens e os materiais devem apresentar-se totalmente íntegros com identificação completa, descrição em idioma Português. Embalagens em acordo à praxe do fabricante de cada material e em consonância com a legislação técnica vigente e específica para cada material, se houver, e em acordo com as especificações do ANEXO I.

6.9. No caso de substituição dos bens, dentro do prazo fixado no SUBITEM 6.4, decorrente de problemas de mau acondicionamento e/ou problemas de transporte, quando sanadas as falhas será iniciada nova contagem de **15 (quinze) dias corridos** para recebimento definitivo, a partir da data da resolução.

6.10. A contratada deverá prever todo o serviço logístico necessário para entregas locais, que serão indicados juntamente com as Notas de Empenho encaminhadas, tais como:

6.10.1. Veículos de menor porte, caso no local da entrega não seja acessível para veículos de grande porte;

6.10.2. Mão de Obra para carga e descarga dos veículos até o local indicado pelo servidor responsável pelo recebimento;

6.10.3. Equipamentos de transporte como carrinhos manuais de carga;

6.10.4. Montagem dos bens, caso necessário;

6.10.5. Dentre outros que se façam necessários.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por ocasião da entrega do objeto;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à contratação do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

7.1.6. Manter arquivada toda documentação referente ao processo administrativo vinculado ao certame e sua execução.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da respectiva Ata de Registro de Preços gerada, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, e prazo de garantia;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

- 8.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.1.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.1.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.1.5.** Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.6.** Arcar com todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantia legal, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto.
- 8.1.7.** Cumprir os critérios de sustentabilidade elencados no ITEM 5 deste Termo de Referência.
- 8.1.8.** Cumprir os critérios de entrega e aceitação constantes no ITEM 6 deste TR.
- 8.2.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 10.1.** É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da contratação.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 11.1.** Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 11.1.1.** O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 11.1.2.** O representante para acompanhar a entrega dos bens será o servidor lotado na unidade responsável pela emissão da nota de empenho.
- 11.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 11.4.** A GESTÃO da Ata de Registro de Preços será exercida pela diretora da Diretoria de Logística – DLOG, **Maria da Conceição Couto da Silva, SIAPE nº 1932618**; e-mail: dlog.progest@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7699.
- 11.4.1.** O Gestor Substituto será o Coordenador da Divisão de Execução e Controle de Compras –DCOM, **Diego Messias Santos Silva, SIAPE nº 2179251**; e-mail: diego.messias@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7144.
- 11.5.** São obrigações do gestor da Ata de Registro de Preços:
- 11.5.1.** Gerenciar processos de adesão por órgãos não participantes;
- 11.5.2.** Gerir o quantitativo disponível na ARP;
- 11.5.3.** Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da Contratada;
- 11.5.4.** Encaminhar comunicados e notificações à Contratada;
- 11.5.5.** Autorizar a utilização da Ata de Registro de Preço.

12. DO PAGAMENTO

- 12.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 12.1.1.** O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente vinculado às unidades gestoras responsáveis pela execução da Nota de Empenho.

- 12.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto da contratação.
- 12.3.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3.1.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 12.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 12.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 12.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 12.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 12.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 12.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da contratação, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.11.1. Ocorrerá o cancelamento da Ata de Registro de Preço em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| | | |
|------------|---|--|
| $I = (TX)$ | $I = \left(\frac{6}{100} \right)$ 365 | $I = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6% |
|------------|---|--|

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo total de garantia, compreendendo legal e contratual dos bens, é de, no mínimo 03 (três) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

- 14.1.1.** O prazo acima se justifica pelo que usualmente é praticado no mercado de produtos objeto deste processo.
 - 14.1.2.** Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o Fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.
- 14.2.** A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 14.3.** A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 14.4.** Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 14.5.** As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 14.6.** Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até **15 (quinze) dias úteis**, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da UFPE pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
 - 14.6.1.** O prazo para retirada do equipamento das dependências da UFPE pela Fornecedor ou pela assistência técnica autorizada será de até **10 (dez) dias úteis**.
- 14.7.** O prazo de reparação ou substituição indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 14.8.** Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- 14.9.** O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
 - 14.9.1.** A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado na Ata de Registro de Preços, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência da Ata de Registro de Preços.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- d) Comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) Cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Registro de Preço a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) **Multa:**

(1) moratória de **0,2% (zero vírgula dois por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **15 (quinze) dias**;

(2) compensatória de **10% (dez por cento)** sobre o valor total da ARP, no caso de inexecução total do objeto;

iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

15.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- 15.5.1.** tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 15.5.2.** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 15.5.3.** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 15.6.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 15.7.** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
 - 15.7.1.** Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (**trinta**) **dias corridos**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 15.8.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 15.9.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 15.10.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 15.11.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 15.12.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 15.13.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 16.1.** As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 16.2.** Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 16.3.** Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
 - 16.3.1.** Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
 - 16.3.1.1.** Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
 - 16.3.1.1.1.** Comprovação de fornecimento de no mínimo 10% (dez por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma de atestados.
 - 16.3.1.1.1.1.** Se diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá apresentar documentação que comprove as informações apresentadas no atestado de capacidade técnica, tais como contratos e/ou notas fiscais de fornecimento, em até 01 (um) dia útil, sob pena de desclassificação da proposta.
- 16.4.** Juntamente com a proposta deve ser apresentado:
 - 16.4.1.** Especificação detalhada do item ofertado, indicando **fabricante, marca, modelo** e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;
 - 16.4.2.** Caso as comprovações exigidas não sejam possíveis com as informações fornecidas pela licitante, poderá ser solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de forma eletrônica em até 01 (um) dia útil da data de solicitação;
 - 16.4.3.** A não observação das exigências no prazo estabelecido poderá acarretar em desclassificação da proposta.
 - 16.4.4.** Não haverá solicitação de amostra.
 - 16.4.5.** O parecer técnico será emitido pela comissão designada pela elaboração do Estudo Técnico

Preliminar, telefone (81) 2126.7147 - E-mail: cpc.progest@ufpe.br.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.5.1. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

16.6. O critério de julgamento da proposta será da seguinte forma:

16.6.1. Para os grupos o critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, enquanto que para os itens isolados, o critério de julgamento adotado será o menor preço de cada item, observadas em ambos os casos as exigências contidas no Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

16.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de **R\$ 11.922.919,22** (onze milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

17.2. A pesquisa de preços para definir o valor máximo estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da *Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020*, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor Máximo aceitável e o Relatório de Preços;

17.3. Em atendimento ao disposto no Art.5º da *Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020*, utilizou-se o parâmetro previsto no inciso II e IV.

17.3.1. Utilizou-se na pesquisa de preços os parâmetros previstos nos **inciso II e IV**, com aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório no site www.bancodeprecos.com.br e pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.

17.4. Em atendimento ao Art. 6º da supracitada instrução normativa informamos que se utilizou como metodologia a **Média** dos valores obtidos na pesquisa de preços, e que o cálculo incidiu sobre um conjunto de três preços.

17.5. Trata-se de uma análise crítica dos preços coletados, tal como prevê o item 1.4 do Caderno de logística – Pesquisa de preço, do MPOG:

“É indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Esse foi o entendimento proferido pelo TCU no Acórdão 403/2013 – Primeira Câmara.”

17.6. Os recursos serão vinculados à Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, conforme subelemento listado abaixo:

17.6.1. 44.90.52.42 – Mobiliário em geral.

| |
|---------------------------------------|
| 18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
|---------------------------------------|

18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Recife, 23 de novembro de 2022.

Responsável pelo Termo de Referência

[Assinatura Digital]

Roberta Prosini Cadena

Membro Técnico

Superintendência de Infraestrutura

SIAPE: 1133282

[Assinatura Digital]

Valéria Cristina Pereira da Rocha e Silva

Membro Técnico

Centro de Artes e Comunicação

SIAPE: 1134601

[Assinatura Digital]

Carla Vivianne Santos Silva

Membro Administrativo

Coordenação de Planejamento de Compras

SIAPE: 1916730

De acordo,

[Assinatura Digital]

Diego Messias Santos Silva

Diretor de Logística Substituto

SIAPE nº 2179251

Aprovo,

[Assinatura Digital]

Liliana Vieira de Barros

Pró-reitora de Gestão Administrativa

SIAPE nº 2132526

Coordenação de Planejamento de Compras

Termo de Referência nº 08/2021

Objeto: MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

Autorizo,

[Assinatura Digital]

Alfredo Macedo Gomes

Reitor

SIAPE nº 1171268

ANEXOS DA MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA:

- **ANEXO I** – Especificação, Quantitativos e Valores;
- **ANEXO II** – Modelo de proposta.
- **ANEXO III** – Estudo Técnico Preliminar



Emitido em 23/11/2022

TERMO DE REFERENCIA Nº 46/2022 - CPC PROGEST (12.69.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:26)

ALFREDO MACEDO GOMES

REITOR - TITULAR

GR (11.01)

Matrícula: 1171268

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:00)

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CPC PROGEST (12.69.09)

Matrícula: 1916730

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 09:07)

DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA

DIRETOR - SUBSTITUTO

DLOG PROGEST (12.69.03)

Matrícula: 2179251

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 17:23)

LILIANA VIEIRA DE BARROS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEST (12.69)

Matrícula: 2132526

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 12:42)

ROBERTA PROSINI CADENA

ARQUITETO E URBANISTA

CCBI (11.97.07)

Matrícula: 1133282

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 11:04)

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

AUX EM ADMINISTRACAO

CIFCC (12.13.47)

Matrícula: 1134601

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **46**, ano: **2022**, tipo: **TERMO DE REFERENCIA**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de verificação: **ac99ed37ea**

ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| LOTE | ITEM | CÓDIGO CATMAT | SIPAC | DESCRIÇÃO CATMAT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA | UNIDADE | QUANTIDADES | | | | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL |
| | | | | | | | UASG: 153080 | UASG: 160084 | UASG: 160195 | QTD TOTAL | |
| | | | | | | | UFPE | CMR | CMNE | | |
| | 1 | BR150466 | 5242000000534 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 116 | 20 | 5 | 141 | R\$ 1.900,11 |
| | 2 | BR150466 | 5242000000717 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 8 | | | 8 | 1.900,11 |
| | 3 | BR150466 | 5242000000712 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | 5 | 9 | R\$ 1.900,11 |
| | 4 | BR150466 | 5242000000535 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 166 | 20 | 5 | 191 | R\$ 2.074,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 5 | BR150466 | 524200000768 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.074,96 |
| 6 | BR150466 | 5242000000572 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 29 | 10 | 5 | 44 | R\$ 2.033,79 |
| 7 | BR150466 | 5242000000878 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.033,79 |
| 8 | BR150466 | 5242000000769 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.033,79 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---------------------------------------|--|---------|-----|----|---|-----|--------------|
| 9 | BR150466 | 524200000537 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 126 | 30 | 5 | 161 | R\$ 1.434,80 |
| 10 | BR150466 | 524200000725 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.434,80 |
| 11 | BR150466 | 524200000713 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 6 | | | 6 | R\$ 1.434,80 |
| 12 | BR150466 | 524200000538 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 44 | 12 | 5 | 61 | R\$ 2.175,59 |
| 13 | BR150466 | 524200000879 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 16 | | | 16 | R\$ 2.175,59 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|----|----|---|----|--------------|
| 14 | BR150466 | 5242000000565 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 71 | 10 | 5 | 86 | R\$ 1.978,45 |
| 15 | BR150466 | 5242000000714 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 8 | | | 8 | R\$ 1.978,45 |
| 16 | BR150466 | 5242000000566 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 35 | | 5 | 40 | R\$ 3.676,74 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 17 | BR150466 | 5242000000728 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 5 | | 5 | 10 | R\$ 3.676,74 |
| 18 | BR150466 | 5242000000539 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 59 | 10 | 5 | 74 | R\$ 854,51 |
| 19 | BR150466 | 5242000000880 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 28 | | | 28 | R\$ 854,51 |
| 20 | BR150466 | 5242000000715 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 11 | | | 11 | R\$ 854,51 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 21 | BR150466 | 5242000000564 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS REC | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais abolidas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 28 | 15 | | 43 | R\$ 1.355,23 |
| 22 | BR150466 | 5242000000881 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS CAA | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais abolidas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | 14 | R\$ 1.355,23 | |
| 23 | BR150466 | 5242000000527 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 830 | 50 | 30 | 910 | R\$ 556,52 |
| 24 | BR150466 | 5242000000729 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 242 | | | 242 | R\$ 556,52 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 25 | BR150466 | 5242000000524 | CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 399 | 50 | 10 | 459 | R\$ 1.205,75 |
| 26 | BR150466 | 5242000000522 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 857 | 70 | 10 | 937 | R\$ 1.821,37 |
| 27 | BR150466 | 5242000000719 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS - CAMPUS CAV | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 39 | | | 39 | R\$ 1.821,37 |
| 28 | BR150466 | 5242000000882 | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 70 | | 10 | 80 | R\$ 1.873,27 |
| 29 | BR150466 | 5242000000540 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS REC | <p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas; coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 53 | 10 | 3 | 66 | R\$ 1.870,49 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 30 | BR150466 | 5242000000734 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA | <p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 1.870,49 |
| 31 | BR150466 | 5242000000567 | ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA - CAMPUS REC | <p>ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA</p> <p>Estrutura - 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175 mm, largura de 930 mm e profundidade de 540 mm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço nº16 (1,50mm), soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados à travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 580 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20 mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 434 | 12 | 2 | 448 | R\$ 3.284,15 |
| 32 | BR150466 | 5242000000568 | ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES - CAMPUS REC | <p>ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES</p> <p>Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho.</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 320 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 10 | 2 | 52 | R\$ 2.364,04 |
| 33 | BR150466 | 5242000000541 | ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) - CAMPUS REC | <p>ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO)</p> <p>Estrutura - Confeccionado em chapa de aço estampado, com espessura mínima de 0,9 mm, formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com mecanismo de esferas maciças de aço que permita abertura total e deslizamento suave. Com capacidade de 40Kg. Fixação nas laterais dos armários (de 800 mm de largura) através de parafusos. Pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta.</p> <p>Medidas aproximadas - 710 mm de largura, 410 mm profundidade e 90 mm de altura (Codificação: 710 x 410 x 90 para LxPxA).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 28 | 40 | 10 | 78 | R\$ 337,61 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 34 | BR150466 | 5242000000556 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavihas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 82 | 10 | 5 | 97 | R\$ 701,06 |
| 35 | BR150466 | 5242000000774 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavihas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 701,06 |
| 36 | BR150466 | 5242000000542 | GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 64 | 8 | 5 | 77 | R\$ 1.882,40 |
| 37 | BR150466 | 5242000000543 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 10 | 5 | 55 | R\$ 1.110,46 |
| 38 | BR150466 | 5242000000736 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS CAA | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 1.110,46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|---|-----|--------------|
| 39 | BR150466 | 5242000000544 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 107 | 30 | 5 | 142 | R\$ 1.082,38 |
| 40 | BR150466 | 5242000000722 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.061,55 |
| 41 | BR150466 | 5242000000545 | GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 102 | 30 | 5 | 137 | R\$ 1.157,93 |
| 42 | BR150466 | 5242000000523 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 8 | 5 | 24 | R\$ 1.556,71 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|----|----|---|----|--------------|
| 43 | BR150466 | 5242000000528 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 20 | 8 | 2 | 30 | R\$ 1.460,04 |
| 44 | BR150466 | 5242000000526 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 22 | 8 | 3 | 33 | R\$ 2.426,90 |
| 45 | BR150466 | 5242000000738 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 38 | | | 38 | R\$ 2.532,28 |
| 46 | BR150466 | 5242000000529 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 10 | 1 | 52 | R\$ 1.742,46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|---------|----|---|---|----|--------------|
| 47 | BR150466 | 524200000883 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 22 | | | 22 | R\$ 1.742,46 |
| 48 | BR150466 | 524200000546 | MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC | <p>MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 14 | 2 | 3 | 19 | R\$ 1.001,63 |
| 49 | BR150466 | 524200000558 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 72 | 4 | 3 | 79 | R\$ 1.203,89 |
| 50 | BR150466 | 524200000777 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAA | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 9 | | | 9 | R\$ 1.203,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|----|---|--|---|----|--------------|
| 51 | BR150466 | 5242000000776 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAV | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | | 3 | R\$ 1.203,89 |
| 52 | BR150466 | 5242000000559 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 59 | 3 | | 1 | 63 | R\$ 2.580,76 |
| 53 | BR150466 | 5242000000739 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | | 14 | R\$ 2.580,76 |
| 54 | BR150466 | 5242000000561 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 20 | 3 | | 1 | 24 | R\$ 2.815,45 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 55 | BR150466 | 5242000000562 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, retildeadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 5 | 3 | 1 | 9 | R\$ 3.691,79 |
| 56 | BR150466 | 5242000000747 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAA | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, retildeadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 6 | | | 6 | R\$ 3.691,79 |
| 57 | BR150466 | 5242000000548 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, retildeadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, retildeadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 106 | 40 | 5 | 151 | R\$ 1.725,58 |
| 58 | BR150466 | 5242000000549 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, retildeadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, retildeadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 114 | 40 | 10 | 164 | R\$ 2.008,56 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|----|----|----|----|--------------|
| 59 | BR150466 | 5242000000884 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS CAA | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 26 | | | 26 | R\$ 2.008,56 |
| 60 | BR150466 | 5242000000550 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 38 | 20 | 5 | 63 | R\$ 2.035,93 |
| 61 | BR150466 | 5242000000547 | MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC | <p>MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 2 | 2 | 15 | R\$ 1.003,35 |
| 62 | BR150466 | 5242000000552 | MESA LINEAR 1,00M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,00M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 74 | 6 | 10 | 90 | R\$ 938,55 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|--|---------|----|---|---|-----|--------------|
| 63 | BR150466 | 524200000553 | MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 78 | 6 | 5 | 89 | R\$ 1.104,32 |
| 64 | BR150466 | 5242000000885 | MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS CAA | <p>MESA LINEAR 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 9 | | | 9 | R\$ 1.104,32 |
| 65 | BR150466 | 5242000000554 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 95 | 6 | 5 | 106 | R\$ 1.363,56 |
| 66 | BR150466 | 5242000000741 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAA | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 20 | | | 20 | R\$ 1.363,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------|---------------|--|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| | 67 | BR150466 | 5242000000782 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAV | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com Ø2 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.363,56 |
| 1 | 68 | BR150466 | 5242000000469 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 588 | 30 | 50 | 668 | R\$ 2.623,21 |
| | 70 | BR150466 | 5242000000583 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 4 | 3 | 48 | R\$ 3.671,61 |
| 2 | 69 | BR150466 | 5242000000742 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 122 | | | 122 | R\$ 2.623,21 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|----|---|---|----|--------------|
| 71 | BR150466 | 5242000000743 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 26 | | 3 | 29 | R\$ 3.671,61 |
| 72 | BR150466 | 5242000000532 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 6 | 4 | 50 | R\$ 2.430,87 |
| 73 | BR150466 | 5242000000886 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 10 | | | 10 | R\$ 2.430,87 |
| 74 | BR150466 | 5242000000533 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 8 | 2 | 50 | R\$ 2.938,79 |
| 75 | BR150466 | 5242000000744 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 5 | | | 5 | R\$ 2.938,79 |
| 76 | BR150466 | 5242000000557 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS REC | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 4 | | 15 | R\$ 237,33 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|---|---------|---|--|--|---|------------|
| 77 | BR150466 | 5242000000786 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corrediças.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 237,33 |
|----|----------|---------------|--|---|---------|---|--|--|---|------------|

ANEXO I - A

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

ITENS 1, 2 E 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 (três) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira estrutural, fixada às laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 03 (três) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1.600 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 1600 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 4 E 5 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 05 (cinco) prateleiras internas, sendo 04 (quatro) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira central estrutural, fixada às laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de

baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 04 (quatro) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 2.100 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 2100 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 6, 7 E 8 - ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO



Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 03 (três) prateleiras reguláveis a cada 32 mm, sendo 02 (duas) na parte superior (expostas) e 01 (uma) na parte inferior (interna), sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo intermediário, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e

secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1.600 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 1600 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 9, 10 E 11 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 01 (uma) prateleira interna regulável a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 12 E 13 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 02 (duas); 01 (uma) prateleira interna em cada vão de 02 portas, reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 1600 mm de largura, 490 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1600 x 490 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 14 E 15 - ARMÁRIO EM AÇO 2P



Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de “U”, contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 16 E 17 - ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P




Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 18, 19 E 20 - ARMÁRIO SUSPENSO 2P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 01 (uma) prateleira interna regulável a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 400 mm de profundidade e 500 mm de altura (Codificação: 800 x 400 x 500 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 21 E 22 - CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);

Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Medidas aproximadas - Largura: 800 mm, profundidade: 800 mm, altura: 1370 mm (Codificação: 800 x 800 x 1370 para LxPxA). (Painel fundo: Largura 800 mm, altura: 1220 mm). (Tampo: Largura: 800 mm, profundidade: 600 mm, altura: 740 mm).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 23 E 24 - CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Estrutura - Confeccionadas em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,2 mm. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG invisível. Ponteira para acabamento dos tubos de aço. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Encosto: Largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: Largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº

- 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
 - Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
 - Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 25 - CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de "L", fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Estrutura fixa - Estrutura fixa contínua curvada a frio garantindo confiabilidade e resistência. Tubo de aço com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm. Placa do assento em aço estampado de, no mínimo 3,00 mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Altura da superfície do assento (mín.): 420 mm. Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13962** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 26, 27 E 28 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Regulagem de altura do assento - Mecanismo por meio de sistema pneumático a gás, permitindo a regulagem em inúmeras posições, por meio de alavanca de fácil manuseio, disposta sob o assento, protegido por capa telescópica injetada em polipropileno ou material de alta resistência.

Regulagem de altura e inclinação do encosto - Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com, no mínimo 6,00 mm de espessura dotada de nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica ou dobrada em "U" de, no mínimo, 3,00 mm de espessura. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Regulagem de altura com curso de 60 mm e pelo menos 5 posições de ajuste, com acionamento de fácil uso, não sendo permitido sistema por meio de peça solta com encaixe de ajuste via rosqueamento em parafuso. Regulagem de inclinação do encosto realizado através de alavanca localizada sob o assento, com travamento em qualquer posição dentro do curso de regulagem.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, mecanismo de regulagem de altura e fixados à base do assento através de parafusos.

Base e Rodízio - Base com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm estampado. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade da haste da base. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas, com sistema preciso de acoplamento a coluna central. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro e estrutura injetadas em resina de engenharia, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio tipo W.

Medidas aproximadas - Altura do assento ao piso 420 a 500 mm (a dimensão deverá estar incorporada). Assento (mín.): Largura – 460 mm x Profundidade – 460 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 410 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13962** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 29 E 30 - ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 05 (cinco) prateleiras internas, sendo 04 (quatro) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira central estrutural, fixada as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 2.100 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 2100 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 31 - ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA



Estrutura - 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175 mm, largura de 930 mm e profundidade de 540 mm; 01 (um) reforço interno em “Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço nº16 (1,50mm), soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados à travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 580 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 32 - ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES

Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 320 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 33 - ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO)

Estrutura - Confeccionado em chapa de aço estampado, com espessura mínima de 0,9 mm, formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com mecanismo de esferas maciças de aço que permita abertura total e deslizamento suave. Com capacidade de 40Kg. Fixação nas laterais dos armários (de 800 mm de largura) através de parafusos. Pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta.

Medidas aproximadas - 710 mm de largura, 410 mm profundidade e 90 mm de altura (Codificação: 710 x 410 x 90 para LxPxA).

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 34 E 35 - GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS



Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Gavetas - 02 (duas) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Com correições em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em

MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho;.Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 450 mm de profundidade e 300 mm de altura (Codificação: 400 x 450 x 300 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 36 - GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 04 (quatro) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Com corrediças em aço com mecanismo de esferas maciças de aço com sistema telescópico que permita abertura total e deslizamento suave; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Base - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Gavetas na cor preta e a da base a definir no empenho;

Medidas aproximadas - 480 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1300 mm de altura (Codificação: 480 x 490 x 1300 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 37 E 38 - GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 01 (uma) gaveta e 01 (um) gavetão para pastas suspensas; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com corrediças em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; e gavetão com corrediças em aço com mecanismo de esferas maciças de aço com sistema telescópico que permita abertura total e deslizamento suave; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 490 mm de profundidade e 560 mm de altura (Codificação: 400 x 490 x 560 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 39 E 40 - GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 03 (três) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com corredeiras em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 490 mm de profundidade e 560 mm de altura (Codificação: 400 x 490 x 560 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 41 - GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 04 (quatro) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com corredeiras em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de

espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 400 x 600 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 42 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em

couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de “L”, fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado sobre suas patas, que devem possuir niveladores de piso; Placa do assento em chapa de aço estampada com, no mínimo, 3 mm de espessura, fixada à estrutura.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Solta e pintura - Todo processo de solda pelo sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm. Largura total (máx.): 1.200 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 43 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Suporte do encosto - Estrutura em aço tubular de no mínimo 1,50 mm de espessura.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado nas patas, que devem possuir niveladores de piso.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso;

Medidas aproximadas - Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm, aproximadamente. Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm, aproximadamente. Largura total: 1.020 mm, aproximadamente.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 44 E 45 - LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de "L", fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado sobre suas patas, que devem possuir niveladores de piso; Placa do assento em chapa de aço estampada com, no mínimo, 3 mm de espessura, fixada à estrutura.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Solta e pintura - Todo processo de solda pelo sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm.
Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm. Largura total (máx.): 1.900 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 46 E 47 - LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade

de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Suporte do encosto - Estrutura em aço tubular de no mínimo 1,50 mm de espessura.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado nas patas, que devem possuir niveladores de piso.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso;

Medidas aproximadas - Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm, aproximadamente. Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm, aproximadamente. Largura total: 1.480 mm, aproximadamente.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 48 - MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA

Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Cromado ou pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 1000 mm de largura, 600 mm de profundidade e 350 mm de altura (Codificação: 1000 x 600 x 350 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 49, 50 E 51 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;

Pintura - Travessas, coluna e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Diâmetro de 1.200 por altura de 740 mm (1.200 x 740 para D x A).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

- conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 52 E 53 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em “I”; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 2000 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 2000 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

- conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
 - Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 54 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em “I”; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 2700 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 2700 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 55 E 56 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 3600 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 3600 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.

- Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 57 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de

ponteiras (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.200 x 1.200 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.200 / 1.200 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 58 E 59 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.400 x 1.400 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.400 / 1.400 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 60 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.600 x 1.600 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.600 / 1.600 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 61 - MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA

Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Cromado ou pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 600 mm de largura, 600 mm de profundidade e 350 mm de altura (Codificação: 600 x 600 x 350 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 62 - MESA LINEAR 1,00M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.000 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.000 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**

- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 63 E 64 - MESA LINEAR 1,20M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02

(duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.200 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.200 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 65, 66 e 67 - MESA LINEAR 1,40M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.400 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.400 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 68 E 69 - POLTRONA PARA AUDITORIO



Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).

Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.

Prancheta - Escamoteável com sistema anti-pânico e embutível no braço ou sem prancheta.

Marcadores - Marcadores de fileira: Suporte fixado nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. Marcadores de assento: Suporte fixado na parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte superior, com adesivo de identificação alfa-numérica.

Estrutura - Em aço, revestido com capa de proteção e acabamento nas partes laterais (injetada em termoplástico texturizado ou em madeira com mesmo revestimento do assento e encosto); Pés em chapa de aço com, no mínimo, dupla furação para fixação ao piso, através de parafuso com bucha e capa de proteção. Sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira; Com tratamento acústico para redução da ressonância e reflexão do som; Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor preta;

Medidas aproximadas - Assento: 470 mm de largura, 450 mm de profundidade, 450 mm de altura. Encosto: 470 mm de largura. Conjunto: 610 mm de largura (incluindo os braços), 910 mm de altura e profundidade fechada máxima de 400 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**

- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 15878**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 70 E 71 - POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO



Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).

Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.

Prancheta - Escamoteável com sistema anti-pânico e embutível no braço ou sem prancheta.

Marcadores - Marcadores de fileira: Suporte fixado nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. Marcadores de assento: Suporte fixado na parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte superior, com adesivo de identificação alfa-numérica.

Estrutura - Em aço, revestido com capa de proteção e acabamento nas partes laterais (injetada em termoplástico texturizado ou em madeira com mesmo revestimento do assento e encosto); Capacidade mínima de carga de 250 Kg (ABNT NBR 9050).

Pés em chapa de aço com, no mínimo, dupla furação para fixação ao piso, através de parafuso com bucha e capa de proteção. Sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira; Com tratamento acústico para redução da ressonância e reflexão do som; Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor preta;

Medidas aproximadas - Assento: largura conforme NBR 9050, 450 mm de profundidade, 450 mm de altura. Encosto: largura conforme NBR 9050. Conjunto: largura (incluindo os braços) conforme NBR 9050, 910 mm de altura e profundidade fechada, máxima de 400 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 15878 e ABNT NBR 9050**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 72 E 73 - SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES



Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.

Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.

Estrutura - Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Junções com grampos não oxidantes e cola (caracterizando uma estrutura firme), e com percintas elásticas. Braços integrados no conjunto e com o mesmo revestimento do sofá; Pés cromados.

Medidas aproximadas - largura total (c/braços): 1350mm. Profundidade total: 800mm; altura até assento: 450mm; altura total: 865mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 74 E 75 - SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES



Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.

Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.


Estrutura - Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Junções com grampos não oxidantes e cola (caracterizando uma estrutura firme), e com percintas elásticas. Braços integrados no conjunto e com o mesmo revestimento do sofá; Pés cromados.

Medidas aproximadas - largura total (c/braços): 1920mm. Profundidade total: 800mm; altura até assento: 450mm; altura total: 865mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 76 E 77 - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS



Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.

Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras.

Corredeiras - Corredeiras em aço com mecanismo em esferas maciças de aço que permita deslizamento suave e abertura total em sistema telescópico, e trava fim de curso aberto que permita retirar o tampo dos suportes laterais (ou similar).

Montagem - Fixação por meio de parafusos invisíveis e rebites; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível, no que couber.

Pintura - Pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso.

Medidas aproximadas - 650 mm de largura, 350 mm de profundidade (Codificação: 650 x 350 mm para LxP).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

***IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS**



Emitido em 23/11/2022

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 278/2022 - CPC PROGEST (12.69.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:26)

ALFREDO MACEDO GOMES

REITOR - TITULAR

GR (11.01)

Matrícula: 1171268

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:00)

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CPC PROGEST (12.69.09)

Matrícula: 1916730

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 09:07)

DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA

DIRETOR - SUBSTITUTO

DLOG PROGEST (12.69.03)

Matrícula: 2179251

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 17:23)

LILIANA VIEIRA DE BARROS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEST (12.69)

Matrícula: 2132526

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 12:43)

ROBERTA PROSINI CADENA

ARQUITETO E URBANISTA

CCBI (11.97.07)

Matrícula: 1133282

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 23:54)

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

AUX EM ADMINISTRACAO

CIFCC (12.13.47)

Matrícula: 1134601

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
278, ano: **2022**, tipo: **ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de
verificação: **edacca70a0**

ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 - UFPE

OBJETO: REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

| Lote | Item | Especificação do Produto | Marca/Fabricante | Unid | Quantidade por Órgão | | | Qtd. Total | R\$ Unitário | R\$ Total |
|--|------|--------------------------|------------------|------|----------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | | UFPE (153080) | CME (160084) | CMNE (160195) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Preço global da proposta <i>(soma dos preços globais dos itens) R\$</i> | | | | | | | | | | |

VALIDADE DA PROPOSTA:(.) dias corridos a partir da abertura deste Pregão.

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: **1)** o valor do produto; **2)** os tributos (impostos, taxas, contribuições); **3)** fretes; **4)** seguros; **5)** os encargos sociais e trabalhistas incidentes; **6)** outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado;

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

CPF (com cópia):

R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia):

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO Nº:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA Nº:

NOME DA AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE Nº:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

(Local), de de 2022.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, assinatura)



Emitido em 23/11/2022

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 279/2022 - CPC PROGEST (12.69.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:26)

ALFREDO MACEDO GOMES

REITOR - TITULAR

GR (11.01)

Matrícula: 1171268

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:00)

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CPC PROGEST (12.69.09)

Matrícula: 1916730

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 09:07)

DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA

DIRETOR - SUBSTITUTO

DLOG PROGEST (12.69.03)

Matrícula: 2179251

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 17:23)

LILIANA VIEIRA DE BARROS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEST (12.69)

Matrícula: 2132526

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 12:44)

ROBERTA PROSINI CADENA

ARQUITETO E URBANISTA

CCBI (11.97.07)

Matrícula: 1133282

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 23:54)

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

AUX EM ADMINISTRACAO

CIFCC (12.13.47)

Matrícula: 1134601

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
279, ano: **2022**, tipo: **ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de
verificação: **52ec6146e6**

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23076.034988/2021-71

2. Objeto

REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM e POR GRUPO, para eventual aquisição de **MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO**, para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Comando Militar do Nordeste (UASG 160195) e Colégio Militar do Recife (UASG 160084), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Descrição da necessidade

Trata-se de Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição de mobiliário corporativo, para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e órgãos participantes.

Os referidos itens que compõem este processo são muito relevantes para o apoio das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, nas diversas unidades da universidade, para equipar os departamentos, salas, salas de aula, auditórios, laboratórios, oficinas etc. dos 03 (três) campi da UFPE, adequando os espaços físicos e viabilizando os ambientes administrativos e de ensino, baseado nos princípios de ergonomia, bem-estar, durabilidade e respeito ao meio ambiente.

Atender à demanda advinda do referido processo, coletada para os anos de 2021/2022. Os quantitativos foram encaminhados pelas unidades da UFPE através do processo de Coleta de demandas comuns, o qual foi realizado através de comunicação oficial interna, tendo sido devidamente consolidadas no SIPAC IRP 11/2021 Mobiliário Administrativo, no período de abertura do calendário de compras da PROGEST/DLOG/CPC, compreendido entre os meses de janeiro a março/2021.

4. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|-------------------------|
| Coordenação de Planejamento de Compras - CPC/ DLOG/ PROGEST | Ibson Alves de Oliveira |

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1 Os materiais objeto da aquisição devem ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a notificação do empenho ao fornecedor no(s) endereço(s) indicado abaixo:

Região Metropolitana do Recife (RMR): Campus Recife – Avenida da Arquitetura S/N, Campus Universitário, situado no bairro da Cidade Universitária. Recife/ PE – CEP 50.740-550; FDR – Faculdade de Direito do Recife do CCJ - Centro de Ciências Jurídicas da UFPE, situada na Praça Adolfo Cirne, s/n, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50050-060; NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS (NTVRU): Avenida Norte, 68, Santo Amaro. Recife/PE. CEP: 50.040-200. MEMORIAL DA MEDICINA DE PERNAMBUCO: Rua Amaury de Medeiros nº 206, Derby – Recife/PE; CENTRO CULTURAL BENFICA – TEATRO JOAQUIM CARDOZO: Rua Benfica, nº 157 – Madalena – Recife/PE.

Campus Acadêmico de Vitória – CAV (distância aproximada da capital Recife = 50 km) - Rua Alto do Reservatório, S/N, Bela Vista, Vitória de Santo Antão – PE. CEP: 55.608-680.

Campus Acadêmico do Agreste - CAA (distância aproximada da capital Recife = 140 km) - Rodovia BR-104, KM 59, s/n, Nova Caruaru. Caruaru – PE. CEP 55002-970.

5.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até **10 (dez) dias corridos**, contados da entrega (incluídos neste período, o prazo para montagem, quando for o caso), pelo(a) servidor responsável pela emissão da nota de empenho pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste processo e na proposta.

5.1.1.1 A fornecedora deve **prever a montagem** dos bens (caso entregue desmontado) sem ônus para a UFPE.

5.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste processo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.3 Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor(a) lotado(a) na unidade responsável pela emissão da nota de empenho, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.2 Os itens devem **obedecer às exigências e especificações** constantes do anexo deste ETP;

5.2.1 Juntamente com a proposta **deve ser apresentado a especificação detalhada do item ofertado**, indicando fabricante, marca, modelo e preços atualizados de acordo com o último lance ofertado durante o pregão;

5.2.1.1 Enviar **catálogo ilustrativo** indicando o(s) item(ns) ofertado na proposta.

5.3 Devem ser obedecidas as diretrizes de sustentabilidade previstas neste processo baseiam-se no Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Observando as recomendações de soluções economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões contidas neste processo tem por objetivo atender às condições definidas no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio 79/2014 – UFPE, formalizado através do processo administrativo nº 23076.032479 /2014-79; dentre outras:

5.3.1 **Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens**, nos serviços e nas obras. (Decreto 7.746/2012, Art. 4º, VII);

5.3.2 Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de embalagens dos itens objetos deste processo, a contratada deverá, ao término das atividades, acondicioná-los de forma e em local adequado, conforme orientações locais, para posteriormente serem coletados e devidamente destinados pela UFPE;

5.3.4 Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Constituição Federal, Art. 225º).

5.4 O ETP encontra-se alinhado ao PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE (processo 23076.022838/2020-70), bem como aos Manuais e contratos, gerenciados pela Instituição, de destinação de resíduos sólidos e de produtos químicos que se encontram no site da UFPE <https://www.ufpe.br/sinfra/> na aba Diretorias /DGA (Diretoria de Gestão Ambiental).

5.5 A pretendida contratação também está em acordo com os termos da Resolução Nº 10/2020 do Conselho de Administração da UFPE, no que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE.

5.6 Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, MTE etc. compulsoriamente e/ou expressos neste ETP, TR, Edital e anexos.

5.6.1 A exigência, constante na especificação dos produtos, de apresentação do Certificado de Regularidade no **Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013, e suas alterações) visa assegurar que os fabricantes dos itens objetos deste processo estejam com suas atividades devidamente registradas junto ao IBAMA, uma vez que se configuram como atividades potencialmente poluidoras;

5.6.1.1. O atendimento ao requisito poderá ser verificado em diligência ao sítio oficial do órgão;

5.6.2 A exigência, constante na especificação dos produtos que eventualmente utilizem madeira em sua composição, para apresentem certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 14790**, ou outro meio que comprove ser a madeira proveniente de manejo florestal sustentável, contribui para assegurar a integridade do meio ambiente mediante o processo de fabricação.

5.6.2.1. Deverá ser apresentada comprovação de que o fabricante atende ao requisito exigido.

5.7 Deve-se atender as exigências relacionadas ao critério de construção dos itens em conformidade com as normas da ABNT, referidas nas especificações, atendem ao previsto na lei 4.150/62 e são meios objetivos de aferir a qualidade, durabilidade e segurança do bem respeitando o meio ambiente no processo construtivo, e, portanto, associado ao processo licitatório de pregão eletrônico, proporcionam a aquisição mais vantajosa e sustentável para a administração pública.

A vigente lei 4.150 de 21 de novembro de 1962 trata da obrigatoriedade da exigência de requisitos mínimos da ABNT.

"Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de execução direta, concedida, ou de economia mista, através autárquica da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras providências."

"Art. 1º Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por êle subvencionados ou executados em regime de convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em tôdas as compras de materiais por êles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente chamados "normas técnicas" e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla "ABNT"."

A **ABNT NBR 9176, 9177 e 9178** tratam da qualidade da espuma de assentos e encostos quanto ao conforto e a não deformidade, bem como da segurança com relação à propagação de chamas, características fundamentais para este item e seu ambiente de aplicação. A **ABNT NBR 8094 e 8095**, nas cidades litorâneas e, portanto com alta incidência de salinidade e umidade proveniente do mar, são necessárias para que todo material metálico comprove ser bastante resistente a este tipo de agressão evitando sua rápida degradação. A **ABNT 13962** trata das dimensões e demais características mínimas exigidas na construção de móveis para escritório - cadeiras, prezando pela estabilidade, resistência e durabilidade do item e, portanto pela segurança e conforto do usuário.

Da mesma forma, o atendimento à Norma Regulamentadora **n. 17**, aprovada pela Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, expedida pelo **Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**, que zela pela ergonomia nos ambientes laborais e com isso pela saúde e bem estar do trabalhador.

“Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.”

“As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.”

O atendimento às normas ergonômicas além de reduzirem a possibilidade de doenças relacionadas ao trabalho, também contribuem para o aumento da produtividade. Neste caso, a palavra trabalho aqui utilizada deve ser entendida em sentido amplo, pois objetiva prevenir os efeitos maléficos do ambiente em relação aos móveis e aos movimentos da operação.

Por fim, constata-se que vários fabricantes oferecem ao mercado itens com atendimento às normas exigidas, restando resguardadas a competitividade, a isonomia e a impessoalidade no processo licitatório.

6. Levantamento de Mercado

6.1 Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução a contratar, observa-se que para aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO pela Administração Pública, predominam três tipos de seguintes soluções:

6.1.1 **Solução 1**: Aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO através de SRP.

6.1.1.1 De modo geral, na aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO de maneira isolada, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração.

6.1.1.2 Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação.

6.1.1.3 Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

6.1.2 **Solução 2**: Adesão a Ata de Registro de Preços.

6.1.2.1 Por intermédio do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

6.1.2.2 Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de:

6.1.2.2.1 Prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;

6.1.2.2.2 Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço;

6.1.2.2.3 Aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços;

6.1.2.2.4 Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

6.1.2.2.5 O Decreto Federal nº 9.488/2018 trouxe novas barreiras às adesões a ata de registro de preços. De largada, os limites para as adesões foram reduzidos. Na redação original do Decreto Federal nº 7.892/2013, cada aderente podia contratar 100% do registrado na ata e o conjunto das adesões estava limitado a cinco vezes o registrado na ata. Agora, com o Decreto Federal nº 9.488/2018, cada aderente somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na ata.

6.1.2.2.6 Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades desta UFPE teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso a esta autarquia.

6.1.3 **Solução 3:** Dispensa de Licitação.

6.1.3.1 De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a dispensa de licitação pode ser utilizada para obras e serviços de engenharia com valores de até R\$ 33.000,00 e para compras de bens de até R\$ 17.600,00. Ainda que os valores tenham sido incrementados pela Lei nº 14.065, de 30 de setembro 2020, para R\$ 100.000,00 e R\$ 50.000,00, respectivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade (Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), os novos valores são insuficientes para atender a demanda desta Universidade, conforme quantitativos e valores apresentados no ANEXO I.

6.2 Análise e escolha entre as soluções existentes

6.2.1 Visando a continuidade das atividades da UFPE e a necessidade de utilização de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, no momento entende-se como formato mais adequado o apresentado na **Solução 1**.

6.2.3 Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição.

7. Descrição da solução como um todo

7.1 Aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, por meio de pregão eletrônico, para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

7.1.1 Atendendo à demanda advinda do referido processo, coletada para os anos de 2021/2022. Os quantitativos foram encaminhados pelas unidades da UFPE através do processo de Coleta de demandas comuns, o qual foi realizado através de comunicação oficial interna, tendo sido devidamente consolidadas no SIPAC IRP 11/2021 Mobiliário Administrativo, no período de abertura do calendário de compras da PROGEST/DLOG /CPC, compreendido entre os meses de janeiro a março/2021.

7.2 Os bens objeto desta contratação atenderão as necessidades dos Centros Acadêmicos, Pró-reitorias e Órgãos Suplementares da UFPE, adequando os espaços físicos e viabilizando os ambientes de trabalho, baseados nos princípios de ergonomia, bem-estar, durabilidade e respeito ao meio ambiente, com a aquisição para os Campi Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. Os bens são destinados à manutenção das atividades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão.

7.3 A contratação será na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à contratação através do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não prorrogável por se tratar de Registro de preços.

7.5 Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.6 Considerando as características dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se dará o processo (SRP), haverá parcelamento na execução, tendo em vista que as emissões de empenho se darão conforme disponibilidade recursos orçamentários até que a demanda seja atendida em sua totalidade.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A Estimativa das quantidades a serem contratadas está discriminada no ANEXO I deste ETP.

8.1.1 O dimensionamento das quantidades e as devidas justificativas, constam no ANEXO II deste ETP.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 11.922.919,22

9.1 O custo estimado da contratação é **R\$ 11.922.919,22 (onze milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)**, conforme discriminado no Anexo III deste ETP.

9.2 A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor Estimado (Anexo III) e o Relatório de Preços (Anexos IV e V);

9.3 Em atendimento ao disposto no Art. 5º da IN nº 73/2020, para a obtenção dos preços máximos estabelecidos foi promovida pesquisa combinada em aquisições e contratações similares de outros entes públicos e pesquisa direta com fornecedores, conforme preconizam os incisos II e IV do referido artigo.

9.3.1. Justificamos a opção de dar preferência às cotações obtidas junto a fornecedores, pois entendemos que estes estão mais aptos a informarem os preços que reflitam o aumento[1] no preço da matéria-prima ocorrido devido à pandemia de Covid-19.

9.4 Em atendimento ao Art. 6º da IN, supracitada, informamos que se utilizou como metodologia a **Média** dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo identificadas na Planilha de Composição de Valor Máximo Estimado.

9.4.1 Trata-se de uma análise crítica dos preços coletados, tal como prevê o item 1.4 do Caderno de logística – Pesquisa de preço, do MPOG:

“É indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Esse foi o entendimento proferido pelo TCU no Acórdão 403 /2013 – Primeira Câmara.”

9.5. Os bens se enquadram na Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, conforme subelemento listado abaixo:

44.90.52.42 – Mobiliário em geral.

[1] Vide: <https://setormoveleiro.com.br/inflacao-na-industria-de-moveis-acumula-aumento-nos-sete-primeiros-meses-de-2021/>

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/inflacao-da-industria-cede-em-novembro-mas-alta-em-12-meses-e-de-2886.shtml>

<https://emobile.com.br/site/industria/industrias-de-moveis-emitem-comunicado-para-esclarecer-alta-nos-precos/>

<https://setormoveleiro.com.br/crise-de-abastecimento-na-industria-moveleira-aumento-nos-precos-de-materias-primas/>

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1 A solução para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO será parcelada, sendo a licitação do tipo menor preço por item e por grupo.

10.2 Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e da Súmula /TCU 247:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1 A presente contratação está com a previsão orçamentária contemplada no Plano Anual de Contratações (PAC) vigente (2022), de acordo com a IN SEGES nº 1/2019.

12.2 Ação no Plano Anual Institucional (PAI) da PROGEST: Central de Compras da UFPE.

12.3. As ações referentes à aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO estão inseridas no Plano Estratégico Institucional – PEI da UFPE para o período 2013-2027.

12.4 O supracitado PEI apresenta como um dos objetivos estratégicos: promover uma política de sustentabilidade, mediante, dentre outros pontos, “incorporar, sempre que possível, requisitos sócio ambientais na licitação de bens e serviços” e “estimular nos parceiros o comprometimento com a sustentabilidade, de forma que desenvolvam uma atitude cidadã no seu ambiente de trabalho e dia a dia”, o que vai ao encontro das recomendações do Decreto nº 7.746/2012, ao qual alude o SUBITEM 5.3, deste Instrumento.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 Pretende-se contratar os itens descritos no Edital pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência visando atender às necessidades das Unidades/Órgãos da UFPE e garantir a não interrupção do fornecimento destes materiais imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas (ensino de graduação e pós-graduação) e das atividades de pesquisa e extensão.

13.2 Dessa maneira, considera esta Equipe de Planejamento que é dever do Gestor Público promover as condições adequadas de trabalho, visando à eficiência, eficácia, conforto, segurança, economicidade, sustentabilidade e saúde, além da prezar pelas condições de melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica.

14. Providências a serem Adotadas

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pela Autoridade Competente da UFPE, será realizada a Licitação por meio de Pregão Eletrônico, na modalidade Sistema de Registro de Preço. A licitação estando homologada e as Atas de Registro de Preços assinadas poderá ser feita a contratação para aquisição dos itens licitados.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Considerou-se que os bens objeto dessa contratação terão reduzidos os impactos ambientais quando obedecidas às documentações de comprovações exigidas compulsória e expressamente para os itens deste processo, destacadamente àquelas exigências constante no anexo das especificações.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma é indispensável para a UFPE manter ambientes acadêmicos e administrativos adequados para que a comunidade universitária atue de maneira satisfatória no exercício de suas atividades, prezando pelo conforto, economia e sustentabilidade.

17. Responsáveis

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA

Assistente Administrativo

VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

Assistente em Administração

ROBERTA PROSINI CADENA

ARQUITETA E URBANISTA

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO I - Especificações, quantitativos e valores.pdf (3.38 MB)
- Anexo II - ANEXO II - Memória de Cálculo.pdf (2.3 MB)
- Anexo III - ANEXO III - Planilha de composição de valor máximo aceitável.pdf (120.54 KB)
- Anexo IV - ANEXO IV - Relatório de Preços - Preços Públicos.pdf (1.57 MB)
- Anexo V (sigiloso)

Anexo I - ANEXO I - Especificações, quantitativos e valores.pdf

| ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| LOTE | ITEM | CÓDIGO CATMAT | SIPAC | DESCRIÇÃO CATMAT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA | UNIDADE | QUANTIDADES | | | | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL |
| | | | | | | | UASG: 153080 | UASG: 160084 | UASG: 160195 | QTD TOTAL | |
| | | | | | | | UFPE | CMR | CMNE | | |
| | 1 | BR150466 | 5242000000534 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 116 | 20 | 5 | 141 | R\$ 1.900,11 |
| | 2 | BR150466 | 5242000000717 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 8 | | | 8 | 1.900,11 |
| | 3 | BR150466 | 5242000000712 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | 5 | 9 | R\$ 1.900,11 |
| | 4 | BR150466 | 5242000000535 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 166 | 20 | 5 | 191 | R\$ 2.074,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 5 | BR150466 | 524200000768 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.074,96 |
| 6 | BR150466 | 5242000000572 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 29 | 10 | 5 | 44 | R\$ 2.033,79 |
| 7 | BR150466 | 5242000000878 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.033,79 |
| 8 | BR150466 | 5242000000769 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60</p> <p>Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.033,79 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---------------------------------------|--|---------|-----|----|---|-----|--------------|
| 9 | BR150466 | 5242000000537 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 126 | 30 | 5 | 161 | R\$ 1.434,80 |
| 10 | BR150466 | 5242000000725 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.434,80 |
| 11 | BR150466 | 5242000000713 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 6 | | | 6 | R\$ 1.434,80 |
| 12 | BR150466 | 5242000000538 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 44 | 12 | 5 | 61 | R\$ 2.175,59 |
| 13 | BR150466 | 5242000000879 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 16 | | | 16 | R\$ 2.175,59 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|----|----|---|-----------|---------------------|
| 14 | BR150466 | 5242000000565 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 71 | 10 | 5 | 86 | R\$ 1.978,45 |
| 15 | BR150466 | 5242000000714 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 8 | | | 8 | R\$ 1.978,45 |
| 16 | BR150466 | 5242000000566 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 35 | | 5 | 40 | R\$ 3.676,74 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 17 | BR150466 | 5242000000728 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 5 | | 5 | 10 | R\$ 3.676,74 |
| 18 | BR150466 | 5242000000539 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 59 | 10 | 5 | 74 | R\$ 854,51 |
| 19 | BR150466 | 5242000000880 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 28 | | | 28 | R\$ 854,51 |
| 20 | BR150466 | 5242000000715 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 11 | | | 11 | R\$ 854,51 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 21 | BR150466 | 5242000000564 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS REC | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais abolidas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 28 | 15 | | 43 | R\$ 1.355,23 |
| 22 | BR150466 | 5242000000881 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS CAA | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais abolidas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 1.355,23 |
| 23 | BR150466 | 5242000000527 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 830 | 50 | 30 | 910 | R\$ 556,52 |
| 24 | BR150466 | 5242000000729 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 242 | | | 242 | R\$ 556,52 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 25 | BR150466 | 5242000000524 | CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 399 | 50 | 10 | 459 | R\$ 1.205,75 |
| 26 | BR150466 | 5242000000522 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 857 | 70 | 10 | 937 | R\$ 1.821,37 |
| 27 | BR150466 | 5242000000719 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS - CAMPUS CAV | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 39 | | | 39 | R\$ 1.821,37 |
| 28 | BR150466 | 5242000000882 | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | <p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 70 | | 10 | 80 | R\$ 1.873,27 |
| 29 | BR150466 | 5242000000540 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS REC | <p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas; coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 53 | 10 | 3 | 66 | R\$ 1.870,49 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 30 | BR150466 | 5242000000734 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA | <p>ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiões. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 1.870,49 |
| 31 | BR150466 | 5242000000567 | ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA - CAMPUS REC | <p>ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA</p> <p>Estrutura - 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175 mm, largura de 930 mm e profundidade de 540 mm; 01 (um) reforço interno em "Omega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço nº16 (1,50mm), soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados à travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 580 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20 mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 434 | 12 | 2 | 448 | R\$ 3.284,15 |
| 32 | BR150466 | 5242000000568 | ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES - CAMPUS REC | <p>ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES</p> <p>Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho.</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 320 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 10 | 2 | 52 | R\$ 2.364,04 |
| 33 | BR150466 | 5242000000541 | ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) - CAMPUS REC | <p>ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO)</p> <p>Estrutura - Confeccionado em chapa de aço estampado, com espessura mínima de 0,9 mm, formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com mecanismo de esferas maciças de aço que permita abertura total e deslizamento suave. Com capacidade de 40Kg. Fixação nas laterais dos armários (de 800 mm de largura) através de parafusos. Pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta.</p> <p>Medidas aproximadas - 710 mm de largura, 410 mm profundidade e 90 mm de altura (Codificação: 710 x 410 x 90 para LxPxA).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 28 | 40 | 10 | 78 | R\$ 337,61 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|---|---------|----|----|---|----|--------------|
| 34 | BR150466 | 5242000000556 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavihas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 82 | 10 | 5 | 97 | R\$ 701,06 |
| 35 | BR150466 | 5242000000774 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavihas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 701,06 |
| 36 | BR150466 | 5242000000542 | GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 64 | 8 | 5 | 77 | R\$ 1.882,40 |
| 37 | BR150466 | 5242000000543 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 10 | 5 | 55 | R\$ 1.110,46 |
| 38 | BR150466 | 5242000000736 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS CAA | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 1.110,46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|---|-----|--------------|
| 39 | BR150466 | 5242000000544 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 107 | 30 | 5 | 142 | R\$ 1.082,38 |
| 40 | BR150466 | 5242000000722 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.061,55 |
| 41 | BR150466 | 5242000000545 | GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 102 | 30 | 5 | 137 | R\$ 1.157,93 |
| 42 | BR150466 | 5242000000523 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 8 | 5 | 24 | R\$ 1.556,71 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|----|----|---|----|--------------|
| 43 | BR150466 | 5242000000528 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 20 | 8 | 2 | 30 | R\$ 1.460,04 |
| 44 | BR150466 | 5242000000526 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 22 | 8 | 3 | 33 | R\$ 2.426,90 |
| 45 | BR150466 | 5242000000738 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;</p> <p>Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 38 | | | 38 | R\$ 2.532,28 |
| 46 | BR150466 | 5242000000529 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 10 | 1 | 52 | R\$ 1.742,46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|----|---|---|----|--------------|
| 47 | BR150466 | 5242000000883 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 22 | | | 22 | R\$ 1.742,46 |
| 48 | BR150466 | 5242000000546 | MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC | <p>MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 14 | 2 | 3 | 19 | R\$ 1.001,63 |
| 49 | BR150466 | 5242000000558 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 72 | 4 | 3 | 79 | R\$ 1.203,89 |
| 50 | BR150466 | 5242000000777 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAA | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 9 | | | 9 | R\$ 1.203,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|---|---------|----|---|---|--|----|--------------|
| 51 | BR150466 | 5242000000776 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAV | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | | 3 | R\$ 1.203,89 |
| 52 | BR150466 | 5242000000559 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 59 | 3 | 1 | | 63 | R\$ 2.580,76 |
| 53 | BR150466 | 5242000000739 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | | 14 | R\$ 2.580,76 |
| 54 | BR150466 | 5242000000561 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 20 | 3 | 1 | | 24 | R\$ 2.815,45 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| 55 | BR150466 | 5242000000562 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 5 | 3 | 1 | 9 | R\$ 3.691,79 |
| 56 | BR150466 | 5242000000747 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAA | <p>MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 6 | | | 6 | R\$ 3.691,79 |
| 57 | BR150466 | 5242000000548 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 106 | 40 | 5 | 151 | R\$ 1.725,58 |
| 58 | BR150466 | 5242000000549 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 114 | 40 | 10 | 164 | R\$ 2.008,56 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|--|---------|----|----|----|----|--------------|
| 59 | BR150466 | 5242000000884 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS CAA | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 26 | | | 26 | R\$ 2.008,56 |
| 60 | BR150466 | 5242000000550 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M - CAMPUS REC | <p>MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 38 | 20 | 5 | 63 | R\$ 2.035,93 |
| 61 | BR150466 | 5242000000547 | MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC | <p>MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 2 | 2 | 15 | R\$ 1.003,35 |
| 62 | BR150466 | 5242000000552 | MESA LINEAR 1,00M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,00M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 74 | 6 | 10 | 90 | R\$ 938,55 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|--|---------|----|---|---|-----|--------------|
| 63 | BR150466 | 524200000553 | MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 78 | 6 | 5 | 89 | R\$ 1.104,32 |
| 64 | BR150466 | 5242000000885 | MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS CAA | <p>MESA LINEAR 1,20M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 9 | | | 9 | R\$ 1.104,32 |
| 65 | BR150466 | 5242000000554 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS REC | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 95 | 6 | 5 | 106 | R\$ 1.363,56 |
| 66 | BR150466 | 5242000000741 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAA | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 20 | | | 20 | R\$ 1.363,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------|---------------|--|--|---------|-----|----|----|-----|--------------|
| | 67 | BR150466 | 5242000000782 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAV | <p>MESA LINEAR 1,40M</p> <p>Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com Ø2 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).</p> <p>Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.363,56 |
| 1 | 68 | BR150466 | 5242000000469 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 588 | 30 | 50 | 668 | R\$ 2.623,21 |
| | 70 | BR150466 | 5242000000583 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 4 | 3 | 48 | R\$ 3.671,61 |
| 2 | 69 | BR150466 | 5242000000742 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 122 | | | 122 | R\$ 2.623,21 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|----|---|---|----|--------------|
| 71 | BR150466 | 5242000000743 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 26 | | 3 | 29 | R\$ 3.671,61 |
| 72 | BR150466 | 5242000000532 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 6 | 4 | 50 | R\$ 2.430,87 |
| 73 | BR150466 | 5242000000886 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 10 | | | 10 | R\$ 2.430,87 |
| 74 | BR150466 | 5242000000533 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 8 | 2 | 50 | R\$ 2.938,79 |
| 75 | BR150466 | 5242000000744 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 5 | | | 5 | R\$ 2.938,79 |
| 76 | BR150466 | 5242000000557 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS REC | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corrediças.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 4 | | 15 | R\$ 237,33 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--|--|---------|---|--|--|---|------------|
| 77 | BR150466 | 5242000000786 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 237,33 |
|----|----------|---------------|--|--|---------|---|--|--|---|------------|

ANEXO I - A

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

ITENS 1, 2 E 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 (três) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira estrutural, fixada às laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 03 (três) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1.600 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 1600 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 4 E 5 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 05 (cinco) prateleiras internas, sendo 04 (quatro) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira central estrutural, fixada às laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de

baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 04 (quatro) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 2.100 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 2100 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 6, 7 E 8 - ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO



Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 03 (três) prateleiras reguláveis a cada 32 mm, sendo 02 (duas) na parte superior (expostas) e 01 (uma) na parte inferior (interna), sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo intermediário, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e

secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1.600 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 1600 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 9, 10 E 11 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 01 (uma) prateleira interna regulável a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 12 E 13 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 02 (duas); 01 (uma) prateleira interna em cada vão de 02 portas, reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 1600 mm de largura, 490 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1600 x 490 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 14 E 15 - ARMÁRIO EM AÇO 2P



Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de “U”, contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 16 E 17 - ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P



Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 18, 19 E 20 - ARMÁRIO SUSPENSO 2P



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 01 (uma) prateleira interna regulável a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Portas - 02 (duas) portas abaixo do tampo, e tendo como batedor inferior o painel que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Na mesma cor do tampo; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das portas; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face e travamento simultâneo das 02 (duas) portas; Cada porta com 02 (duas) dobradiças em aço ou alumínio maciço ou liga zamac, que permitam a abertura de até 270° graus (a partir dele fechado para fora, de cada porta em seu sentido de abertura); Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 400 mm de profundidade e 500 mm de altura (Codificação: 800 x 400 x 500 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 21 E 22 - CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial);

Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiriços. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Medidas aproximadas - Largura: 800 mm, profundidade: 800 mm, altura: 1370 mm (Codificação: 800 x 800 x 1370 para LxPxA). (Painel fundo: Largura 800 mm, altura: 1220 mm). (Tampo: Largura: 800 mm, profundidade: 600 mm, altura: 740 mm).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 23 E 24 - CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Estrutura - Confeccionadas em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,2 mm. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG invisível. Ponteira para acabamento dos tubos de aço. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Encosto: Largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: Largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº

- 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
 - Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
 - Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 25 - CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de "L", fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Estrutura fixa - Estrutura fixa contínua curvada a frio garantindo confiabilidade e resistência. Tubo de aço com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm. Placa do assento em aço estampado de, no mínimo 3,00 mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas deslizantes injetadas em termoplástico.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Altura da superfície do assento (mín.): 420 mm. Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13962** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 26, 27 E 28 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Regulagem de altura do assento - Mecanismo por meio de sistema pneumático a gás, permitindo a regulagem em inúmeras posições, por meio de alavanca de fácil manuseio, disposta sob o assento, protegido por capa telescópica injetada em polipropileno ou material de alta resistência.

Regulagem de altura e inclinação do encosto - Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com, no mínimo 6,00 mm de espessura dotada de nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica ou dobrada em "U" de, no mínimo, 3,00 mm de espessura. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Regulagem de altura com curso de 60 mm e pelo menos 5 posições de ajuste, com acionamento de fácil uso, não sendo permitido sistema por meio de peça solta com encaixe de ajuste via rosqueamento em parafuso. Regulagem de inclinação do encosto realizado através de alavanca localizada sob o assento, com travamento em qualquer posição dentro do curso de regulagem.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, mecanismo de regulagem de altura e fixados à base do assento através de parafusos.

Base e Rodízio - Base com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm estampado. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade da haste da base. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas, com sistema preciso de acoplamento a coluna central. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro e estrutura injetadas em resina de engenharia, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Rodízio tipo W.

Medidas aproximadas - Altura do assento ao piso 420 a 500 mm (a dimensão deverá estar incorporada). Assento (mín.): Largura – 460 mm x Profundidade – 460 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 410 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13962** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 29 E 30 - ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Prateleiras - 05 (cinco) prateleiras internas, sendo 04 (quatro) reguláveis a cada 32 mm, sustentadas por meio de pinos metálicos autotravantes com no mínimo 04 pinos por prateleira. Prateleira central estrutural, fixada as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 e no máximo 25 mm de espessura; Revestidas em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, com arestas arredondadas e coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor das prateleiras;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Base (contato com o chão) - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Medidas aproximadas - 800 mm de largura, 490 mm de profundidade e 2.100 mm de altura (Codificação: 800 x 490 x 2100 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 31 - ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA



Estrutura - 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175 mm, largura de 930 mm e profundidade de 540 mm; 01 (um) reforço interno em “Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço nº16 (1,50mm), soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados à travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 580 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 32 - ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES

Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 320 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 10443** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO; mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.

- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 33 - ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO)

Estrutura - Confeccionado em chapa de aço estampado, com espessura mínima de 0,9 mm, formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com mecanismo de esferas maciças de aço que permita abertura total e deslizamento suave. Com capacidade de 40Kg. Fixação nas laterais dos armários (de 800 mm de largura) através de parafusos. Pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta.

Medidas aproximadas - 710 mm de largura, 410 mm profundidade e 90 mm de altura (Codificação: 710 x 410 x 90 para LxPxA).

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 34 E 35 - GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS



Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Gavetas - 02 (duas) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Com corredeiras em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em

MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho;.Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 450 mm de profundidade e 300 mm de altura (Codificação: 400 x 450 x 300 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 36 - GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 04 (quatro) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Com corrediças em aço com mecanismo de esferas maciças de aço com sistema telescópico que permita abertura total e deslizamento suave; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Base - Com 04 sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com aproximadamente 30 mm de altura, fixada ao painel que a compõe (ou em rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 de seção retangular com aproximadamente 20 x 50 mm com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura epóxi (cor a definir no empenho) e secagem em estufa, com 04 sapatas reguladoras de nível, fixado ao painel da base por parafusos).

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Gavetas na cor preta e a da base a definir no empenho;

Medidas aproximadas - 480 mm de largura, 490 mm de profundidade e 1300 mm de altura (Codificação: 480 x 490 x 1300 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 37 E 38 - GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 01 (uma) gaveta e 01 (um) gavetão para pastas suspensas; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com corrediças em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; e gavetão com corrediças em aço com mecanismo de esferas maciças de aço com sistema telescópico que permita abertura total e deslizamento suave; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 490 mm de profundidade e 560 mm de altura (Codificação: 400 x 490 x 560 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 39 E 40 - GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 03 (três) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com correições em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 490 mm de profundidade e 560 mm de altura (Codificação: 400 x 490 x 560 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 41 - GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;

Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;

Gavetas - 04 (quatro) gavetas iguais; Em chapa de aço de no mínimo 0,60 mm de espessura; Gaveta com corredeiras em chapa de aço e roldanas em nylon com eixo de aço; Painéis frontais em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de

espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Dotada de fechadura de tambor em aço niquelado, com 02 (duas) chaves com capa plástica escamoteável dupla face, travamento simultâneo de todas as gavetas e aplicação no painel frontal da gaveta superior; Com puxadores em liga zamac ou alumínio maciço ou aço com pintura epóxi (cor a definir no empenho), em forma de alça, com aproximadamente 110 mm de comprimento;

Pintura - Tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta;

Base com rodízios - 04 (quatro) rodízios duplos em polipropileno na cor preta com eixo giratório, fixados ao painel da base; Com sistema de trava nos rodízios dianteiros; Medidas mínimas: 50 mm de diâmetro.

Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;

Medidas aproximadas - 400 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 400 x 600 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13961** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 42 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em

couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de “L”, fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado sobre suas patas, que devem possuir niveladores de piso; Placa do assento em chapa de aço estampada com, no mínimo, 3 mm de espessura, fixada à estrutura.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Solta e pintura - Todo processo de solda pelo sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm. Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm. Largura total (máx.): 1.200 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 43 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Suporte do encosto - Estrutura em aço tubular de no mínimo 1,50 mm de espessura.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado nas patas, que devem possuir niveladores de piso.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso;

Medidas aproximadas - Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm, aproximadamente. Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm, aproximadamente. Largura total: 1.020 mm, aproximadamente.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 44 E 45 - LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS



Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho;

Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.

Suporte do encosto - Suporte fixo para encosto, em forma de "L", fabricado em chapa de aço estampada de, no mínimo, 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço para alta resistência mecânica. Com capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Espessura mínima de 2,5mm.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado sobre suas patas, que devem possuir niveladores de piso; Placa do assento em chapa de aço estampada com, no mínimo, 3 mm de espessura, fixada à estrutura.

Apoia braços - Apoia braços com bordas arredondadas, fixados à estrutura através de parafusos.

Solta e pintura - Todo processo de solda pelo sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.

Medidas aproximadas - Assento (mín.): Largura – 450 mm x Profundidade – 450 mm.
Encosto (mín.): Largura – 410 mm x Altura – 360 mm. Largura total (máx.): 1.900 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações);
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.;
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 46 E 47 - LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO



Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar).

Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade

de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Suporte do encosto - Estrutura em aço tubular de no mínimo 1,50 mm de espessura.

Base - Longarina para bancos múltiplos em aço SAE 1020 tubular com espessura mínima de 1,5 mm para estrutura horizontal, vertical e patas; Com acabamento em polipropileno injetado nas patas, que devem possuir niveladores de piso.

Pintura - Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso;

Medidas aproximadas - Encosto: largura 460 mm, altura 250 mm (no eixo central da sua curvatura) e espessura de 5 mm, aproximadamente. Assento: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm, aproximadamente. Largura total: 1.480 mm, aproximadamente.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 16031** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 48 - MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA

Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Cromado ou pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 1000 mm de largura, 600 mm de profundidade e 350 mm de altura (Codificação: 1000 x 600 x 350 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 49, 50 E 51 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível;

Pintura - Travessas, coluna e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho;

Medidas aproximadas - Diâmetro de 1.200 por altura de 740 mm (1.200 x 740 para D x A).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

- conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 52 E 53 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em “I”; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 2000 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 2000 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica

- conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
 - Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 54 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 2700 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 2700 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;

- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 55 E 56 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M



Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Pelo sistema eletrostático a pó, revestindo totalmente a estrutura com película de no mínimo 40 microns, curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 3600 mm de largura, 1000/1200/1000 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 3600 x 1000/1200/1000 x 740 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO.

- Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 57 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de "J", com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em "I" - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de

ponteiras (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.200 x 1.200 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.200 / 1.200 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 58 E 59 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.400 x 1.400 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.400 / 1.400 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 60 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.600 x 1.600 mm de largura (externo), 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.600 / 1.600 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 61 - MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA

Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.

Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Cromado ou pintura com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Medidas aproximadas - 600 mm de largura, 600 mm de profundidade e 350 mm de altura (Codificação: 600 x 600 x 350 para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 62 - MESA LINEAR 1,00M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.000 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.000 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**

- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 63 E 64 - MESA LINEAR 1,20M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02

(duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.200 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.200 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 65, 66 e 67 - MESA LINEAR 1,40M



Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).

Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel.

Calhas - Abaixo do tampo de trabalho; Em aço, dobrado em forma de “J”, com no mínimo 0,60 mm de espessura, com separação para fiação lógica e elétrica, e furações para instalação de tomadas de dados, telefonia e elétrica.

Estrutura ou Base em “I” - Abaixo do tampo de trabalho; 02 (duas) travessas superiores em aço tubular com, no mínimo, 1,2 mm de espessura ou em chapa de aço com, no mínimo 2,0 mm de espessura. Fixadas às colunas. Com acabamento nas extremidades (através de ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, se tubular) ou na própria estrutura (se em chapa) sem rebarbas ou partes cortantes. Medindo, no mínimo, 400 mm de profundidade; 02 (duas) colunas verticais laterais fixadas aos pés. Em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,20 mm de espessura, com fechamento lateral removível (no mínimo o interno), para passagem de fiação. Medida da coluna de aproximadamente 200 mm x 30 mm (LxP); 01 (uma) coluna vertical central em chapa de aço dobrada de, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com tampa central removível ou furação superior e inferior para passagem interna de fiação; 02 (dois) pés (patas) de aço, medindo, no mínimo, 500 mm x 40 mm (PxL) com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, com acabamento das extremidades na própria chapa ou através de ponteiros (travadas) de PVC rígido na mesma cor da estrutura, e com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.

Pintura - Travessas, colunas, calhas e pés pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor a definir no empenho.

Fixação - Através de parafusos invisíveis possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.

Medidas aproximadas - 1.400 mm de largura, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (Codificação: 1.400 x 600 x 740 mm para LxPxA).

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 13966 e/ou 13967**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 68 E 69 - POLTRONA PARA AUDITORIO



Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).

Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.

Prancheta - Escamoteável com sistema anti-pânico e embutível no braço ou sem prancheta.

Marcadores - Marcadores de fileira: Suporte fixado nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. Marcadores de assento: Suporte fixado na parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte superior, com adesivo de identificação alfa-numérica.

Estrutura - Em aço, revestido com capa de proteção e acabamento nas partes laterais (injetada em termoplástico texturizado ou em madeira com mesmo revestimento do assento e encosto); Pés em chapa de aço com, no mínimo, dupla furação para fixação ao piso, através de parafuso com bucha e capa de proteção. Sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira; Com tratamento acústico para redução da ressonância e reflexão do som; Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor preta;

Medidas aproximadas - Assento: 470 mm de largura, 450 mm de profundidade, 450 mm de altura. Encosto: 470 mm de largura. Conjunto: 610 mm de largura (incluindo os braços), 910 mm de altura e profundidade fechada máxima de 400 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**

- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 15878**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 70 E 71 - POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO



Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).

Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.

Prancheta - Escamoteável com sistema anti-pânico e embutível no braço ou sem prancheta.

Marcadores - Marcadores de fileira: Suporte fixado nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. Marcadores de assento: Suporte fixado na parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte superior, com adesivo de identificação alfa-numérica.

Estrutura - Em aço, revestido com capa de proteção e acabamento nas partes laterais (injetada em termoplástico texturizado ou em madeira com mesmo revestimento do assento e encosto); Capacidade mínima de carga de 250 Kg (ABNT NBR 9050).

Pés em chapa de aço com, no mínimo, dupla furação para fixação ao piso, através de parafuso com bucha e capa de proteção. Sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira; Com tratamento acústico para redução da ressonância e reflexão do som; Todo material em aço soldado com solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Cor preta;

Medidas aproximadas - Assento: largura conforme NBR 9050, 450 mm de profundidade, 450 mm de altura. Encosto: largura conforme NBR 9050. Conjunto: largura (incluindo os braços) conforme NBR 9050, 910 mm de altura e profundidade fechada, máxima de 400 mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 15878 e ABNT NBR 9050**, no que couber, realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8094** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 240h com grau de enferrujamento f0 e grau de empolamento d0/t0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 8095** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Mínimo de 300h com grau de enferrujamento f0.
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9176** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Índice de conforto mínimo de 2,0;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9177** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Perda de espessura máxima de 10%;
- Deve apresentar certificado e/ou relatório e/ou laudo de conformidade técnica conforme a **ABNT NBR 9178** realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO. Velocidade de queima de 0 mm/min.
- Deve apresentar certificado/parecer de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora **NR17** emitida por ergonomista.

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 72 E 73 - SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES



Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.

Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.

Estrutura - Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Junções com grampos não oxidantes e cola (caracterizando uma estrutura firme), e com percintas elásticas. Braços integrados no conjunto e com o mesmo revestimento do sofá; Pés cromados.

Medidas aproximadas - largura total (c/braços): 1350mm. Profundidade total: 800mm; altura até assento: 450mm; altura total: 865mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 74 E 75 - SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES



Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.

Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho.


Estrutura - Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Junções com grampos não oxidantes e cola (caracterizando uma estrutura firme), e com percintas elásticas. Braços integrados no conjunto e com o mesmo revestimento do sofá; Pés cromados.

Medidas aproximadas - largura total (c/braços): 1920mm. Profundidade total: 800mm; altura até assento: 450mm; altura total: 865mm.

- **Cor a definir no empenho;**
- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).

OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

ITENS 76 E 77 - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS



Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg.

Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras.

Corredeiras - Corredeiras em aço com mecanismo em esferas maciças de aço que permita deslizamento suave e abertura total em sistema telescópico, e trava fim de curso aberto que permita retirar o tampo dos suportes laterais (ou similar).

Montagem - Fixação por meio de parafusos invisíveis e rebites; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível, no que couber.

Pintura - Pintados com tinta epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso.

Medidas aproximadas - 650 mm de largura, 350 mm de profundidade (Codificação: 650 x 350 mm para LxP).

- **Cor a definir no empenho;**

- **Garantia de fábrica mínima de 03 anos;**
- Deve ser apresentado do fabricante o **Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal** (Lei 6.938, de 31/08/1981 e INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 e suas alterações).


OBS.: As medidas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.

***IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS**

Anexo II - ANEXO II - Memória de Cálculo.pdf

THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQ...

Orçamento: 2021

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE... (11)

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 08/03/2021

Usuário que Cadastrou: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES


























Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
































Valor Total (Estimado): R\$ 5.307.009,40




























 : Remover Item



































ITENS DO PROCESSO DE COMPRA






















| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | 5242000000534 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 | 96 | 0 | 96 | R\$ 1.313,33 | R\$ 126.079,68 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 4 | 5242 | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 10 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 10 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 18 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 4 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 8 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB | 5 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 22 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 3 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 5 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 3 | 5242 | | |  |
| | 972/2021 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPG | 1 | 5242 | | |  |
| 2 | 5242000000717 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAA | 6 | 0 | 6 | R\$ 1,00 | R\$ 6,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 5 | 5242 | | |  |
| 3 | 5242000000712 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAV | 3 | 0 | 3 | R\$ 1,00 | R\$ 3,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 2 | 5242 | | |  |
| 4 | 5242000000535 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 | 138 | 0 | 138 | R\$ 1.822,00 | R\$ 251.436,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 5 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 10 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 7 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 27 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 7 | 5242 | | |  |





















| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB | 14 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 53 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 1 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 8 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 3 | 5242 | | |  |
| 5 | 5242000000768 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS CAV | 3 | 0 | 3 | R\$ 1.978,67 | R\$ 5.936,01 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 2 | 5242 | | |  |
| 6 | 5242000000572 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 | 24 | 0 | 24 | R\$ 1.271,00 | R\$ 30.504,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 2 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 5 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 13 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 1 | 5242 | | |  |
| 7 | 5242000000878 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAA | 3 | 0 | 3 | R\$ 1,00 | R\$ 3,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 2 | 5242 | | |  |
| 8 | 5242000000769 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAV | 3 | 0 | 3 | R\$ 1.585,35 | R\$ 4.756,05 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 2 | 5242 | | |  |
| 9 | 5242000000537 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P | 105 | 0 | 105 | R\$ 1.083,67 | R\$ 113.785,35 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 4 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 30 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 10 | 5242 | | |  |
| | 406/2021 | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - STI | 3 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 12 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB | 7 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 33 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 2 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 1 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 1 | 5242 | | |  |
| 10 | 5242000000725 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAA | 2 | 0 | 2 | R\$ 1,00 | R\$ 2,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 1 | 5242 | | |  |
| 11 | 5242000000713 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAV | 5 | 0 | 5 | R\$ 1,00 | R\$ 5,00 |
































| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 4 | 5242 | | |  |
| 12 | 5242000000538 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P | 36 | 0 | 36 | R\$ 2.160,00 | R\$ 77.760,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 3 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 3 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 6 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 14 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 1 | 5242 | | |  |
| 13 | 5242000000879 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS CAA | 13 | 0 | 13 | R\$ 1,00 | R\$ 13,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 12 | 5242 | | |  |
| 14 | 5242000000565 | ARMÁRIO EM AÇO 2P | 59 | 0 | 59 | R\$ 1.861,17 | R\$ 109.809,03 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 16 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 4 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 7 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 26 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 3 | 5242 | | |  |
| 15 | 5242000000714 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS CAV | 6 | 0 | 6 | R\$ 1,00 | R\$ 6,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 5 | 5242 | | |  |
| 16 | 5242000000566 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P | 29 | 0 | 29 | R\$ 1.250,00 | R\$ 36.250,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 2 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 4 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 2 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 13 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 2 | 5242 | | |  |
| 17 | 5242000000861 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS CAV | 4 | 0 | 4 | R\$ 1,00 | R\$ 4,00 |


















| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 3 | 5242 | | |  |
| 18 | 5242000000539 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P | 49 | 0 | 49 | R\$ 1.660,00 | R\$ 81.340,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 20 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 5 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 8 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 13 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 1 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 1 | 5242 | | |  |
| 19 | 5242000000880 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAA | 23 | 0 | 23 | R\$ 1,00 | R\$ 23,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 22 | 5242 | | |  |
| 20 | 5242000000715 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAV | 9 | 0 | 9 | R\$ 1,00 | R\$ 9,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 8 | 5242 | | |  |
| 21 | 5242000000564 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL | 23 | 0 | 23 | R\$ 2.300,00 | R\$ 52.900,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 20 | 5242 | | |  |
| 22 | 5242000000881 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS CAA | 11 | 0 | 11 | R\$ 1,00 | R\$ 11,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 10 | 5242 | | |  |
| 23 | 5242000000527 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO | 691 | 0 | 691 | R\$ 206,80 | R\$ 142.898,80 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 190 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 6 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 486 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 8 | 5242 | | |  |
| 24 | 5242000000729 | CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | 201 | 0 | 201 | R\$ 1,00 | R\$ 201,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 200 | 5242 | | |  |
| 25 | 5242000000524 | CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS | 332 | 0 | 332 | R\$ 723,67 | R\$ 240.258,44 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 20 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 4 | 5242 | | |  |





| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 40 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 30 | 5242 | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 20 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 32 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 138 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 20 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 4 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 20 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 3 | 5242 | | |  |
| 26 | 5242000000522 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS | 714 | 0 | 714 | R\$ 1.247,67 | R\$ 890.836,38 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 34 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 40 | 5242 | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 15 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 38 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 115 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 30 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 53 | 5242 | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 60 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 30 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 67 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 126 | 5242 | | |  |
| | 662/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO - CE | 5 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 2 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 4 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 30 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 42 | 5242 | | |  |
| | 476/2021 | EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA | 5 | 5242 | | |  |
| | 593/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - CCJ | 6 | 5242 | | |  |
| | 972/2021 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPG | 11 | 5242 | | |  |
| 27 | 5242000000719 | CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS - CAMPUS CAV | 32 | 0 | 32 | R\$ 1,00 | R\$ 32,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 31 | 5242 | | |  |
| 28 | 5242000000882 | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | 58 | 0 | 58 | R\$ 1,00 | R\$ 58,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 57 | 5242 | | |  |
| 29 | 5242000000540 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS | 44 | 0 | 44 | R\$ 1.437,00 | R\$ 63.228,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |




| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 10 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 9 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 17 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 1 | 5242 | | |  |
| 30 | 5242000000734 | ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA | 11 | 0 | 11 | R\$ 1,00 | R\$ 11,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 10 | 5242 | | |  |
| 31 | 5242000000567 | ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA | 361 | 0 | 361 | R\$ 2.050,00 | R\$ 740.050,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 360 | 5242 | | |  |
| 32 | 5242000000568 | ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES | 33 | 0 | 33 | R\$ 1.400,00 | R\$ 46.200,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 19 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 11 | 5242 | | |  |
| 33 | 5242000000541 | ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) | 23 | 0 | 23 | R\$ 245,80 | R\$ 5.653,40 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 20 | 5242 | | |  |
| 34 | 5242000000556 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS | 68 | 0 | 68 | R\$ 306,50 | R\$ 20.842,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 4 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 9 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 30 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 9 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 10 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 4 | 5242 | | |  |
| 35 | 5242000000774 | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS CAV | 2 | 0 | 2 | R\$ 371,67 | R\$ 743,34 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 1 | 5242 | | |  |
| 36 | 5242000000542 | GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS | 53 | 0 | 53 | R\$ 1.430,00 | R\$ 75.790,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 9 | 5242 | | |  |


| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|---|
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 5 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 2 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 10 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 22 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 2 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 1 | 5242 | | |  |
| 37 | 5242000000543 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA | 33 | 0 | 33 | R\$ 650,00 | R\$ 21.450,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 10 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 6 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 10 | 5242 | | |  |
| | 593/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - CCJ | 2 | 5242 | | |  |
| 38 | 5242000000736 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS CAA | 11 | 0 | 11 | R\$ 1,00 | R\$ 11,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 10 | 5242 | | |  |
| 39 | 5242000000544 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS | 89 | 0 | 89 | R\$ 767,05 | R\$ 68.267,45 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 5 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 2 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 10 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 9 | 5242 | | |  |
| | 406/2021 | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - STI | 3 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 4 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 8 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 6 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 28 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 9 | 5242 | | |  |
| | 476/2021 | EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA | 4 | 5242 | | |  |
| 40 | 5242000000722 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV | 2 | 0 | 2 | R\$ 1,00 | R\$ 2,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 1 | 5242 | | |  |
| 41 | 5242000000545 | GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA | 85 | 0 | 85 | R\$ 850,56 | R\$ 72.297,60 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 2 | 5242 | | |  |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 10 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 6 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 3 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 7 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 49 | 5242 | | |  |
| | 662/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO - CE | 2 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 2 | 5242 | | |  |
| | 972/2021 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPG | 3 | 5242 | | |  |
| 42 | 5242000000523 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS | 9 | 0 | 9 | R\$ 1.187,83 | R\$ 10.690,47 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 8 | 5242 | | |  |
| 43 | 5242000000528 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO | 16 | 0 | 16 | R\$ 782,50 | R\$ 12.520,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 1 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANCAS - PROGRAD | 10 | 5242 | | |  |
| 44 | 5242000000526 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS | 18 | 0 | 18 | R\$ 2.149,33 | R\$ 38.687,94 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 5 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 5 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 2 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 4 | 5242 | | |  |
| | 476/2021 | EDITORIA UNIVERSITARIA - EDITORA | 1 | 5242 | | |  |
| 45 | 5242000000738 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | 31 | 0 | 31 | R\$ 1,00 | R\$ 31,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 30 | 5242 | | |  |
| 46 | 5242000000529 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO | 34 | 0 | 34 | R\$ 835,00 | R\$ 28.390,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 12 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 2 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 2 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANCAS - PROGRAD | 10 | 5242 | | |  |
| 47 | 5242000000883 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | 18 | 0 | 18 | R\$ 1,00 | R\$ 18,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 17 | 5242 | | |  |
| 48 | 5242000000546 | MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA | 11 | 0 | 11 | R\$ 602,33 | R\$ 6.625,63 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 3 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 1 | 5242 | | |  |
| 49 | 5242000000558 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M | 60 | 0 | 60 | R\$ 926,00 | R\$ 55.560,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 3 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 10 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 39 | 5242 | | |  |
| 50 | 5242000000777 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAA | 7 | 0 | 7 | R\$ 603,21 | R\$ 4.222,47 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 6 | 5242 | | |  |
| 51 | 5242000000776 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAV | 2 | 0 | 2 | R\$ 603,21 | R\$ 1.206,42 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 1 | 5242 | | |  |
| 52 | 5242000000559 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M | 49 | 0 | 49 | R\$ 1.800,00 | R\$ 88.200,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 3 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 6 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 31 | 5242 | | |  |
| | 489/2021 | CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS | 2 | 5242 | | |  |
| 53 | 5242000000739 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA | 11 | 0 | 11 | R\$ 1,00 | R\$ 11,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 10 | 5242 | | |  |
| 54 | 5242000000561 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M | 16 | 0 | 16 | R\$ 2.251,50 | R\$ 36.024,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 2 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 11 | 5242 | | |  |
| 55 | 5242000000562 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M | 4 | 0 | 4 | R\$ 3.800,00 | R\$ 15.200,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 1 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 1 | 5242 | | |  |
| 56 | 5242000000747 | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAA | 5 | 0 | 5 | R\$ 1,00 | R\$ 5,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 4 | 5242 | | |  |
| 57 | 5242000000548 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M | 88 | 0 | 88 | R\$ 1.067,00 | R\$ 93.896,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 10 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 6 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 6 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 10 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 4 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 8 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 32 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 3 | 5242 | | |  |
| | 972/2021 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPG | 2 | 5242 | | |  |
| 58 | 5242000000549 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M | 95 | 0 | 95 | R\$ 1.300,00 | R\$ 123.500,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 6 | 5242 | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 18 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 5 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 4 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 4 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 41 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 10 | 5242 | | |  |
| | 476/2021 | EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA | 2 | 5242 | | |  |
| | 593/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - CCJ | 2 | 5242 | | |  |
| | 972/2021 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPG | 2 | 5242 | | |  |
| 59 | 5242000000884 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS CAA | 21 | 0 | 21 | R\$ 1,00 | R\$ 21,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total | |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---|
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 20 | 5242 | | | |  |
| 60 | 5242000000550 | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M | 31 | 0 | 31 | R\$ 1.570,00 | R\$ 48.670,00 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 10 | 5242 | | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 10 | 5242 | | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 4 | 5242 | | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 4 | 5242 | | | |  |
| 61 | 5242000000547 | MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA | 9 | 0 | 9 | R\$ 541,97 | R\$ 4.877,73 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 1 | 5242 | | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 6 | 5242 | | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 1 | 5242 | | | |  |
| 62 | 5242000000552 | MESA LINEAR 1,00M | 61 | 0 | 61 | R\$ 694,53 | R\$ 42.366,33 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 3 | 5242 | | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 14 | 5242 | | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 30 | 5242 | | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 1 | 5242 | | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 11 | 5242 | | | |  |
| 63 | 5242000000553 | MESA LINEAR 1,20M | 65 | 0 | 65 | R\$ 770,00 | R\$ 50.050,00 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |
| | 274/2021 | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFR | 2 | 5242 | | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 40 | 5242 | | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 5 | 5242 | | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 1 | 5242 | | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 2 | 5242 | | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 11 | 5242 | | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 1 | 5242 | | | |  |
| 64 | 5242000000885 | MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS CAA | 7 | 0 | 7 | R\$ 1,00 | R\$ 7,00 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 6 | 5242 | | | |  |
| 65 | 5242000000554 | MESA LINEAR 1,40M | 79 | 0 | 79 | R\$ 675,00 | R\$ 53.325,00 | |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | | |  |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 633/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN | 10 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 20 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 1 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 8 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 12 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 4 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 20 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 1 | 5242 | | |  |
| 66 | 5242000000741 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAA | 16 | 0 | 16 | R\$ 1,00 | R\$ 16,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 15 | 5242 | | |  |
| 67 | 5242000000782 | MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAV | 2 | 0 | 2 | R\$ 699,55 | R\$ 1.399,10 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 1 | 5242 | | |  |
| 68 | 5242000000469 | POLTRONA PARA AUDITORIO | 490 | 0 | 490 | R\$ 2.064,65 | R\$ 1.011.678,50 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 40 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 68 | 5242 | | |  |
| | 406/2021 | SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - STI | 50 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 124 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 7 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 200 | 5242 | | |  |
| 69 | 5242000000742 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS CAA | 101 | 0 | 101 | R\$ 1,00 | R\$ 101,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 100 | 5242 | | |  |
| 70 | 5242000000583 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO | 34 | 0 | 34 | R\$ 2.788,67 | R\$ 94.814,78 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 382/2021 | DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA | 4 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 2 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 4 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 2 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 20 | 5242 | | |  |
| 71 | 5242000000743 | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS CAA | 21 | 0 | 21 | R\$ 1,00 | R\$ 21,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 20 | 5242 | | |  |
| 72 | 5242000000532 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES | 33 | 0 | 33 | R\$ 2.544,00 | R\$ 83.952,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |

| Item | Código | Denominação | Quant. Int. | Quant. Ext. | Quant. Total | Valor | Total |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 3 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 4 | 5242 | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 3 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 4 | 5242 | | |  |
| | 427/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB | 4 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 7 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 4 | 5242 | | |  |
| | 524/2021 | DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD | 1 | 5242 | | |  |
| 73 | 5242000000886 | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA | 8 | 0 | 8 | R\$ 1,00 | R\$ 8,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 7 | 5242 | | |  |
| 74 | 5242000000533 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES | 33 | 0 | 33 | R\$ 3.616,00 | R\$ 119.328,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 328/2021 | SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM | 2 | 5242 | | |  |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 673/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC | 3 | 5242 | | |  |
| | 458/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS | 5 | 5242 | | |  |
| | 573/2021 | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC | 1 | 5242 | | |  |
| | 650/2021 | PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES | 5 | 5242 | | |  |
| | 720/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH | 3 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 9 | 5242 | | |  |
| | 286/2021 | LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA | 3 | 5242 | | |  |
| | 476/2021 | EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA | 1 | 5242 | | |  |
| 75 | 5242000000744 | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA | 4 | 0 | 4 | R\$ 1,00 | R\$ 4,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 874/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 1026/2021 | DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA | 3 | 5242 | | |  |
| 76 | 5242000000557 | SUPORTE RESTRÁTIL PARA TECLADO | 9 | 0 | 9 | R\$ 160,00 | R\$ 1.440,00 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 72/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 734/2021 | DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG | 2 | 5242 | | |  |
| | 777/2021 | PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST | 6 | 5242 | | |  |
| 77 | 5242000000786 | SUPORTE RESTRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV | 3 | 0 | 3 | R\$ 223,50 | R\$ 670,50 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | | | |
| | 929/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE | 1 | 5242 | | |  |
| | 993/2021 | CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - CAV | 2 | 5242 | | |  |

De acordo com o Art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto-lei Nº 8.538/2015 é obrigatória a reserva de até 25% das licitações de bens de natureza divisível que ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00 para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

DADOS DA LICITAÇÃO

| | |
|--|------------------------|
| Tipo do Processo: | -- SELECIONE -- |
| Percentual para Reserva de Saldo ME/EPP: | <input type="text"/> % |

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Campos de preenchimento obrigatório.

Compras



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA**

**OFICIO ELETRONICO Nº 15/2021 - DCCSA (11.34)
(Identificador: 202133290)**

Nº do Protocolo: 23076.012497/2021-11

Recife-PE, 10 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Coleta de demanda COMUM - IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

A respeito da coleta da demanda comum, conforme solicitado através do Ofício Circular nº 06/2021 – PROGEST, justificamos que o quantitativo solicitado relativo ao IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO visa mobiliar o prédio novo do CCSA e substituir os mobiliários quebrados.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Autenticado em 10/02/2021 15:30)
ZIONAM EUVECIO LINS ROLIM
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 1130838

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **15**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **10/02/2021** e o código de verificação: **231d549d3a**



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

70 ANOS
TEMPOS TRANSVERSOS

CE
CENTRO
DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO 07/2021

Recife, 19 de fevereiro de 2021

DO: Centro de Educação - CE

PARA: Diretoria de Logística - Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

ASSUNTO: Justificativa para Aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para o Centro de Educação.

Justificamos para os devidos fins que o mobiliário solicitado será para adequar as dependências dos Departamentos e Bibliotecas do Centro.

Atenciosamente,



Prof. Ana Lúcia Félix dos Santos
Diretora do CE/UFPE
SIAPE: 3331091

ANA LÚCIA FÉLIX DOS SANTOS
Diretora do Centro de Educação



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN**

OFICIO ELETRONICO Nº 24/2021 - DIR.CIN (11.78)
(Identificador: 202133767)

Nº do Protocolo: 23076.015296/2021-98

Recife-PE, 22 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Planilha de coleta de demanda comum - Centro de Informática

À Coordenação de Planejamento de Compras/PROGEST,
Em atendimento ao ofício circular nº 06/2021, o Centro de Informática encaminha a planilha de coleta de demanda comum do centro para o ano corrente com os quantitativos e as devidas justificativas.
Objeto: MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------|---------------|---|------------|---|---|
| GRUPO | ITEM | CÓD. BR | CÓD. SIPAC | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | Justificativa | Dados SIPAC |
| 6 | 1 | BR0150151 | 5242000000534 | Armário Alto Fechado 2p 1,60 | 10 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores | Nº Req. Nº de IRP |
| 6 | 2 | BR0150151 | 5242000000535 | Armário alto fechado 2p 2,10 | 10 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 itens 11/2021 |
| 1 | 11 | BR0020680 | 5242000000524 | Cadeira fixa, espaldar médio, com braços, pés contínuos | 20 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores | |
| 1 | 12 | BR0020680 | 5242000000522 | Cadeira giratória, espaldar médio, com braços | 15 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores e substituir as quebradas | |
| 6 | 19 | BR0070173 | 5242000000543 | Gaveteiro volante, 01 gaveta e 01 gavetão sob a mesa | 10 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores | |
| 6 | 33 | BR0020630 | 5242000000550 | Mesa Estacao Trabalho L 1,60 m | 10 | Para atender à demanda da mobiliar sala dos novos professores | |
| 6 | 37 | BR0020630 | 5242000000554 | Mesa linear 1,40 m | 50 | Para atender demanda de laboratorio de Inteligencia Artificial | |

(Autenticado em 03/03/2021 14:59)
ANDRE LUIS DE MEDEIROS SANTOS
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 2273613

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **24**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **22/02/2021** e o código de verificação: **9206331a84**

| |
|---|
| Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - UFPE |
|---|



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CAMPUS DO AGRESTE - CAA**

OFICIO ELETRONICO Nº 17/2021 - CA (12.33)
(Identificador: 202133692)

Nº do Protocolo: 23076.014717/2021-17

Caruaru-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

CAMPUS DO AGRESTE - CAA

Título: Coleta de Demanda Comum p/ o ano de 2022 - Material - CAA

Prezados,

Encaminhamos a demanda de **mobiliário administrativo** do Campus do Agreste, conforme planilha enviada ao e-mail dplan.dlog@ufpe.br.

Informamos que as demandas constam de quantitativos necessários aos ambientes comuns do Campus e por demandas solicitadas pelos Núcleos e Laboratórios.

Atenciosamente,

(Autenticado em 22/02/2021 11:08)
MANOEL GUEDES ALCOFORADO NETO
DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 2496804

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **17**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **f9c652a1cf**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES**

OFICIO ELETRONICO Nº 23/2021 - PROAES (12.31)
(Identificador: 202134326)

Nº do Protocolo: 23076.017603/2021-83

Recife-PE, 02 de Março de 2021.

Título: Resposta ao ofício 06/2021-PROGEST (MATERIAL)

Prezados, conforme as orientações gerais da coleta de demanda, os ofícios de justificativas da demandas estamos enviando separados por objeto, assinados pelo ordenador de despesa da Unidade Gestora. A planilha com o objeto (mobiliário administrativo) vai em anexo a esse ofício.

Atenciosamente,

(Autenticado em 02/03/2021 15:58)
FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 2617043

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **23**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **02/03/2021** e o código de verificação: **b615cc60c7**

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

| Item | Código CATMAT | SIPAC | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | Quantidade | Nº Req. | Nº de IRP | Obs | JUSTIFICATIVAS | REQUISICÃO SIPAC | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------|---|------------------|
| Material | Item | Código CATMAT | SIPAC | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | Quantidade | Nº Req. | Nº de IRP | Obs | JUSTIFICATIVAS | REQUISICÃO SIPAC |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 9 | BR0108219 | 5242000000564 | Cabine de estudo individual | | 20 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | - | Requalificação sala de estudo individual CEU-F. | 650/2021 |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 11 | BR0020680 | 5242000000524 | Cadeira fixa, espaldar médio, com braços, pés contínuos | | 20 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | GRUPO 1 | Reposição de itens | 650/2021 |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 12 | BR0020680 | 5242000000522 | Cadeira giratória, espaldar médio, com braços | | 60 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | GRUPO 1 | Reposição de mobiliários. | 650/2021 |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 35 | BR0020630 | 5242000000552 | Mesa linear 1,00 m | | 30 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | GRUPO 6 | Requalificação de laboratórios de informática. | 650/2021 |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 40 | BR0014303 | 5242000000532 | Sofá executivo 02 lugares | | 3 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | GRUPO 5 | Reposição de itens | 650/2021 |
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | 41 | BR0014303 | 5242000000533 | Sofá executivo 03 lugares | | 5 | 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 | GRUPO 5 | Reposição de itens | 650/2021 |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC**

**OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - PROEXC (11.21)
(Identificador: 202133673)**

Nº do Protocolo: 23076.014679/2021-73

Recife-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Justificativa de Demandas 2021 – IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

À Coordenação de Planejamento de Compras - PROGEST,

Justificamos a demanda por itens da Intenção de Registro de Preços 11/2021 – MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, para atender às unidades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Gabinete da Pró-Reitoria, Coordenação de Finanças, Fomento e Avaliação (CFFA), Coordenação de Gestão Administrativa (CGA), Coordenação de Comunicação e Informação (CCI), Bureau de Design, Coordenação de Gestão Editorial e Impacto Social (CGEIS), Coordenadoria de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE), Coordenação de Atenção à Terceira Idade (CATI), Coordenação de Gestão e Assessoria Pedagógica da Extensão (CGAPE), Diretoria de Cultura, Coordenação de Ação Cultural e Fomento) na necessidade de aprimoramento e adequação dos espaços físicos ao aumento das equipes, proporcionando mais conforto e melhores condições de trabalho aos antigos e novos servidores, além da implementação da nova unidade de trabalho do Setor de Produção Cultural, o HUB da PROEXC localizado no CECON.

Além disso, o Teatro Joaquim Cardoso e a Coordenação de Atenção à Terceira Idade (CATI) necessitam de armários altos que possam armazenar o seu acervo de material de espetáculo e equipamentos técnicos. A ausência gera um deterioramento e desgaste acelerado de todo material existente, o que deixa o exercício das suas atividades fins prejudicados.

Atenciosamente,

(Autenticado em 19/02/2021 18:50)

OUSSAMA NAOUAR
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 1971764

(Autenticado em 19/02/2021 17:58)

VITOR FEITOSA ALVES SOBRAL
COORDENADOR - TITULAR
Matrícula: 2085754

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **17**, ano: **2021**, tipo: **OFÍCIO ELETRÔNICO**, data de emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **41ce42bf69**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST**

OFICIO ELETRONICO Nº 21/2021 - PROGEST (12.69)
(Identificador: 202133961)

Nº do Protocolo: 23076.016312/2021-20

Recife-PE, 25 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Justificativa demanda comum (mobiliário administrativo) PROGEST, PROGEPE e Gabinete do Reitor

Assunto: 995 - PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMACOES DIVERSAS

À Coordenação de Planejamento de Compras

Inicialmente, informamos que em virtude da mudança na estrutura organizacional da Reitoria as demandas das UGEs-Gabinete do Reitor e PROGEPE, a partir de 2021, passou a ser de responsabilidade desta Pró-reitoria. Nesse sentido, justificamos o acréscimo nos quantitativos apresentados na Planilha em anexo, acrescido ainda que o **mobiliário administrativo** é necessário para um bom e adequado funcionamento das unidades administrativas que compõem as citadas Unidades Gestoras, visto que tal material é necessário para reposição uma vez que estão sujeitos à ação do tempo, do uso continuado, de desgaste por utilização, etc.

Atenciosamente,

(Autenticado em 25/02/2021 15:40)
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 2132526

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **21**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **25/02/2021** e o código de verificação: **7fc92a3dee**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD**

**OFICIO ELETRONICO Nº 16/2021 - PROGRAD (11.13)
(Identificador: 202133645)**

Nº do Protocolo: 23076.014584/2021-19

Recife-PE, 19 de Fevereiro de 2021.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificativas PROGRAD - Coleta de Demandas 2021 - IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prezadas/os, informamos que os itens e quantidades listados via SIPAC, na IRP 11/2021, se referem à aquisição e substituição de mobiliários antigos e defeituosos Nas diretorias da Prograd, Corpo Discente e Niates. Há ainda a demanda referente à previsão de solicitações no Edital de Melhoria de Laboratórios de Ensino, promovido anualmente pela Prograd, com base em projetos apresentados em anos anteriores.

Atenciosamente

(Autenticado em 19/02/2021 17:04)
MAGNA DO CARMO SILVA
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 1747488

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando
Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **16**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de
emissão: **19/02/2021** e o código de verificação: **a4a2c5bdda**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG**

OFICIO ELETRONICO Nº 21/2021 - PROPG (11.17)
(Identificador: 202134646)

Nº do Protocolo: 23076.019522/2021-68

Recife-PE, 08 de Março de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Plano Anual de Contratação (PAC) 2022

À COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS – PROGEST,

Em atendimento ao Ofício Circular nº 06/2021 – PROGEST, encaminhamos a intenção de compra já cadastrada no SIPAC referente à **IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO, Requisição 972/2021**, conforme as solicitações demandadas pelos setores da PROPG.

Justificamos o quantitativo estimado, devido à previsão de mudanças nas áreas físicas após a divisão da PROPESQ em PROPESQI e PROPG.

Salientamos o envio nesta data, devido ao fato de que a Pró-Reitoria está passando por adequações administrativas internas e a reunião informativa sobre o PGC ter ocorrido somente após o encerramento do prazo para envio das Demandas Comuns.

(Autenticado em 10/03/2021 13:02)
CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO
PRO-REITOR - TITULAR
Matrícula: 2447193

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **21**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **08/03/2021** e o código de verificação: **bd8d3afcd9**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**

**OFICIO ELETRONICO Nº 4/2021 - SINFRA (11.01.37)
(Identificador: 202133011)**

Nº do Protocolo: 23076.010996/2021-89

Recife-PE, 05 de Fevereiro de 2021.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

CC:

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SINFRA

Título: Demanda de Material Comum 2021

À Pró-Reitoria de Gestão Administrativa-PROGEST

Em atendimento ao Ofício Circular nº 06/2021-PROGEST segue anexa planilha com as Demandas Comum de Materiais com suas devidas justificativas.

Informamos que também encaminhamos para o e-mail: **dplan.dlog@ufpe.br**

Ressaltamos que as requisições foram lançadas no Sipac para todos os itens demandados.

Atenciosamente,

(Autenticado em 05/02/2021 10:17)

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO

SUPERINTENDENTE - TITULAR

Matrícula: 1134695

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando

Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **4**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **05/02/2021** e o código de verificação: **a5a696964d**

| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
|---------------------------|------|-----------|---------------|--|------------|
| GRUPO | ITEM | CÓD. BR | CÓD. SIPAC | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
| 6 | 1 | BR0150151 | 5242000000534 | Armário Alto Fechado 2p 1,60 | 0 |
| 6 | 2 | BR0150151 | 5242000000535 | Armário alto fechado 2p 2,10 | 7 |
| 6 | 3 | BR0150151 | 5242000000572 | Armário Alto Semi Aberto 1,60 | 2 |
| 6 | 4 | BR0150151 | 5242000000537 | Armário Baixo Fechado 2p | 0 |
| 6 | 5 | BR0150151 | 5242000000538 | Armário Baixo Fechado 4p | 1 |
| 7 | 6 | BR0065030 | 5242000000565 | Armário em aço 2p | 0 |
| 7 | 7 | BR0065030 | 5242000000566 | Armário em aço guarda volumes 6p | 1 |
| 6 | 8 | BR0150151 | 5242000000539 | Armário suspenso 2p | 0 |
| - | 9 | BR0108219 | 5242000000564 | Cabine de estudo individual | 0 |
| 3 | 10 | BR0132136 | 5242000000527 | Cadeira empilhável polipropileno | 0 |
| 1 | 11 | BR0020680 | 5242000000524 | Cadeira fixa, espaldar médio, com braços, pés contínuos | 4 |
| 1 | 12 | BR0020680 | 5242000000522 | Cadeira giratória, espaldar médio, com braços | 38 |
| 6 | 13 | BR0150508 | 5242000000540 | Estante alta em madeira 05 prateleiras | 0 |
| 7 | 14 | BR0150508 | 5242000000567 | Estante em aço dupla face para biblioteca | 0 |
| 7 | 15 | BR0150508 | 5242000000568 | Estante em aço face simples | 0 |
| 6 | 16 | BR0133124 | 5242000000541 | Estrutura deslizante para pasta suspensa (instalação em armário) | 0 |
| 6 | 17 | BR0020630 | 5242000000556 | Gaveteiro fixo à mesa 02 gavetas | 9 |
| 6 | 18 | BR0150505 | 5242000000542 | Gaveteiro tipo arquivo 04 gavetas para pastas suspensas | 9 |
| 6 | 19 | BR0070173 | 5242000000543 | Gaveteiro volante, 01 gaveta e 01 gavetão sob a mesa | 0 |
| 6 | 20 | BR0070173 | 5242000000544 | Gaveteiro volante, 03 gavetas, sob a mesa | 2 |
| 6 | 21 | BR0070173 | 5242000000545 | Gaveteiro volante, 04 gavetas, complemento da mesa | 2 |
| 1 | 22 | BR0150133 | 5242000000523 | Longarina, 02 assentos, com braços | 0 |
| 3 | 23 | BR0150133 | 5242000000528 | Longarina, 02 assentos, polipropileno | 0 |
| 1 | 24 | BR0150133 | 5242000000526 | Longarina, 03 assentos, com braços | 0 |
| 3 | 25 | BR0150133 | 5242000000529 | Longarina, 03 assentos, polipropileno | 0 |
| 6 | 26 | BR0014389 | 5242000000546 | Mesa de centro para sala de espera | 0 |

| Dados SIPAC | |
|------------------------------------|-----------|
| Nº Req. | Nº de IRP |
| 72/2021 (Grupo 5242) - 42 Itens | 11/2021 |
| Req. Sinfra nº 274/2021 | |

| | | | | | | |
|---|----|-----------|---------------|----------------------------------|----|---|
| 6 | 27 | BR0150136 | 5242000000558 | Mesa de reunião redonda 1,20 m | | Realização de eventos relacionados à Diretoria Administrativa e 1 Gestão de Contratos, necessitando de espaço para reuniões e demais atividades |
| 6 | 28 | BR0150136 | 5242000000559 | Mesa de reunião semioval 2,0 m | 0 | |
| 6 | 29 | BR0150136 | 5242000000561 | Mesa de reunião semioval 2,7 m | 0 | |
| 6 | 30 | BR0150136 | 5242000000562 | Mesa de reunião semioval 3,6 m | 0 | |
| 6 | 31 | BR0020630 | 5242000000548 | Mesa Estacao Trabalho L 1,20 m | 6 | Justifica-se a aquisição para acomodação de novos servidores. |
| 6 | 32 | BR0020630 | 5242000000549 | Mesa Estacao Trabalho L 1,40 m | 18 | Para substituição dos danificados, adaptação do layout e padronização do mobiliário. |
| 6 | 33 | BR0020630 | 5242000000550 | Mesa Estacao Trabalho L 1,60 m | 0 | |
| 6 | 34 | BR0014389 | 5242000000547 | Mesa lateral para sala de espera | 0 | |
| 6 | 35 | BR0020630 | 5242000000552 | Mesa linear 1,00 m | 0 | |
| 6 | 36 | BR0020630 | 5242000000553 | Mesa linear 1,20 m | 2 | Para substituição dos danificados, adaptação do layout e padronização do mobiliário. |
| 6 | 37 | BR0020630 | 5242000000554 | Mesa linear 1,40 m | 0 | |
| 2 | 38 | BR0074039 | 5242000000469 | Poltrona para auditório | 0 | |
| 2 | 39 | BR0074039 | 5242000000583 | Poltrona para auditório obeso | 0 | |
| 5 | 40 | BR0014303 | 5242000000532 | Sofá executivo 02 lugares | 0 | |
| 5 | 41 | BR0014303 | 5242000000533 | Sofá executivo 03 lugares | 0 | |
| 6 | 42 | BR0020630 | 5242000000557 | Suporte retrátil para teclado | 0 | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - STI

OFICIO ELETRONICO Nº 10/2021 - STI UFPE (11.29)
(Identificador: 202133513)

Nº do Protocolo: 23076.013681/2021-53

Recife-PE, 17 de Fevereiro de 2021.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: Demandas Comuns Mobiliário administrativo

Prezados,

Conforme solicitação encaminhamos as justificativas para os itens da Demanda comum de Mobiliário Administrativo da STI.
O cadastro foi realizado com sucesso.
Saudações,

| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | QUANTIDADE |
|---------------------------|------|-----------|---------------|---|--|
| GRUPO | ITEM | CÓD. BR | CÓD. SIPAC | ESPECIFICAÇÃO | |
| 6 | 4 | BR0150151 | 5242000000537 | Armário Baixo Fechado 2p | Material necessário para atender às novas áreas da STI |
| 6 | 20 | BR0070173 | 5242000000544 | Gaveteiro volante, 03 gavetas, sob a mesa | Material necessário para atender às novas áreas da STI |
| 2 | 38 | BR0074039 | 5242000000469 | Poltrona para auditório | Material necessário para atender às novas áreas da STI |

(Autenticado em 19/02/2021 09:18)
MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES
SUPERINTENDENTE - TITULAR
Matrícula: 1512338

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando Tipo de Assinatura: **Assinado com senha**, número: **10**, ano: **2021**, tipo: **OFICIO ELETRONICO**, data de emissão: **17/02/2021** e o código de verificação: **f8dde7f76c**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO - SUPERCOM**

**OFICIO ELETRONICO Nº 11/2021 - SUPERCOM UFPE (11.00.07)
(Identificador: 202133206)**

Nº do Protocolo: 23076.012111/2021-54

Recife-PE, 09 de Fevereiro de 2021.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

**CC:
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST**

Título: Justificativa de Demanda da SUPERCOM para a IRP 11/2021 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

À
Diretoria de Logística da Progest
Coordenação de Planejamento da Progest

Apresentamos a seguir as justificativas da Supercom para os itens de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO IRP - 11/2021.

Considerando a descrição dos itens apresentados, a demanda se justifica, **no âmbito da necessidade**, em razão das possibilidades de padronização dos mobiliários administrativos das unidades, trazendo uma melhor organização do espaço, e considerando o aumento de servidores/bolsistas na Supercom. **No âmbito da quantidade**, se justifica em razão das estimativas apresentadas pelas unidades da Supercom (Diretorias, Coordenações e Gerências de Ascom, NTVRU e Dircom) para os itens.

Os quantitativos exatos para cada item estão na requisição do Sipac 328/2021, em anexo.

Atenciosamente,

(Autenticado em 10/02/2021 18:47)
SOFIA COSTA REGO
SUPERINTENDENTE - TITULAR
Matrícula: 3210188

Visualizar grupo

Tipo do Grupo:

Materiais, serviços e obras

Nome do Grupo:

DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

Itens Vinculados ao Grupo

100 resultados por página

< 1 >

| N° do Item | Nome do grupo | Tipo item | Descrição | Cod item | Valor total | Data desejada para contratação ou aquisição | Situação | Unidade responsável |
|------------|--|-----------|----------------|----------|----------------|---|-----------------|---------------------|
| 19416 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 245.592,71 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19420 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 30.206,59 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19424 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 7.879,98 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19427 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 429.371,39 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19428 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 23.744,04 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19432 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 47.560,50 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19436 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 61.410,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19437 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 6.230,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19438 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 3.560,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19439 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 36.234,14 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |



| Nº do Item | Nome do grupo | Tipo item | Descrição | Cod item | Valor total | Data desejada para contratação ou aquisição | Situação | Unidade responsável |
|------------|--|-----------|----------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------------|
| 19440 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 102.547,80 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19441 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 25.636,95 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19442 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 4.458,60 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19615 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 40.451,58 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19620 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 15.769,26 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19624 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 69.035,76 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19629 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 7.670,64 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19632 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 206.127,50 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19640 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 6.033,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19646 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 303.978,15 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19663 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 106.472,77 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19679 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 206.733,45 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19685 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 30.070,32 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19696 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 1.138.687,80 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19700 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 45.224,48 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19704 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 16.151,60 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19761 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 42.122,56 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19764 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 15.795,96 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19768 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 907.276,02 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19772 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 111.608,24 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19778 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 4.586,64 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19792 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 4.053,27 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19795 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 15.610,14 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19800 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 22.918,74 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |



| Nº do Item | Nome do grupo | Tipo item | Descrição | Cod item | Valor total | Data desejada para contratação ou aquisição | Situação | Unidade responsável |
|------------|--|-----------|----------------|----------|----------------|---|-----------------|---------------------|
| 19809 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 9.990,22 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19817 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 7.251,96 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19824 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 83.397,54 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19834 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 13.140,59 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19852 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 1.142,66 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19864 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 102.268,07 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19950 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 24.305,92 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19961 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 1.429,76 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19975 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 15.727,36 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 19994 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 9.810,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20001 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 46.367,36 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20010 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 26.243,16 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20020 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 109.346,50 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20024 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 10.700,16 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20027 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 55.605,33 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20031 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 35.589,39 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20034 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 31.803,96 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20042 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 31.803,96 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20045 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 4.868,12 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20049 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 21.930,16 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20055 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 385.344,24 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20061 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 57.642,48 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20065 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 200.719,35 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20070 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 83.292,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |



| Nº do Item | Nome do grupo | Tipo item | Descrição | Cod item | Valor total | Data desejada para contratação ou aquisição | Situação | Unidade responsável |
|------------|--|-----------|----------------|----------|----------------|---|-----------------|---------------------|
| 20076 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 26.815,47 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20082 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 46.834,97 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20088 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 103.632,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20092 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 198.996,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20113 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 16.089,65 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20124 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 743.621,65 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20127 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 236.376,00 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20132 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 60.735,50 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20138 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 4.449,99 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20143 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 118.666,40 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20151 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 7.742,25 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20154 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 209.040,75 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20157 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 21.910,98 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |
| 20167 | DC - PROGEST - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | Material | MÓVEL MULTIUSO | 150466 | R\$ 157.028,69 | 04/01/2021 | Incluído no PAC | PROGEST |

Mostrando de 1 até 72 de 72 registros

Voltar (<https://pgc.planejamento.gov.br/grupos/index>)



Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

Nº da IRP

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Modalidade de Licitação

Tipo de Licitação

Data Provável da Licitação

Prazo Estimado de Validade da Ata

Análise/Negociação

Pregão Eletrônico

Menor Preço

14/03/2023

12 meses

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do CMR quanto à substituição de itens já ultrapassados ou danificados e sem condições de recuperação.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

CPF

EVILSON SOUSA COELHO

855.950.044-87

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

85

evilsonc21@gmail.com

81241075

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

Número

Complemento

AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -

Bairro

Município/UF

CEP

Recife/PE

50730120

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.097,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="20"/> | Manifestado |
| 4 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.479,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="20"/> | Manifestado |
| 6 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.979,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 9 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.365,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="30"/> | Manifestado |
| 12 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.167,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="12"/> | Manifestado |
| 14 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.470,4800 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 18 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.063,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 21 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.545,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="15"/> | Manifestado |
| 23 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 460,5000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="50"/> | Manifestado |
| 25 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.325,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="50"/> | Manifestado |
| 26 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.076,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="70"/> | Manifestado |
| 29 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.197,4700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 31 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.812,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="12"/> | Manifestado |
| 32 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.224,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 33 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 377,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="40"/> | Manifestado |
| 34 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 476,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 36 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.815,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="8"/> | Manifestado |
| 37 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 928,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="10"/> | Manifestado |
| 39 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 988,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="30"/> | Manifestado |
| 41 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.172,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="30"/> | Manifestado |

41 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

1, 2, 3

Adicional

Observação

| Anexo(s) | |
|---|------------|
| Arquivo | Anexado em |
| Manifestacao de Interesse do CMR - IRP 08-2022-UFPE.pdf | 30/03/2022 |
| ETP.pdf | 30/03/2022 |
| An I - DFD.pdf | 30/03/2022 |
| An II - Mapa de Risco.pdf | 30/03/2022 |
| Termo de Aceite.pdf | 30/03/2022 |

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

Nº da IRP

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Modalidade de Licitação

Tipo de Licitação

Data Provável da Licitação

Prazo Estimado de Validade da Ata

Análise/Negociação

Pregão Eletrônico

Menor Preço

14/03/2023

12 meses

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do CMR quanto à substituição de itens já ultrapassados ou danificados e sem condições de recuperação.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

CPF

EVILSON SOUSA COELHO

855.950.044-87

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

85

evilsonc21@gmail.com

81241075

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

Número

Complemento

AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -

Bairro

Município/UF

CEP

Recife/PE

50730120

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 42 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.478,3300 | <div>Recife/PE</div> | <div>8</div> | Manifestado |
| 43 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.322,8100 | <div>Recife/PE</div> | <div>8</div> | Manifestado |
| 44 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 3.330,0000 | <div>Recife/PE</div> | <div>8</div> | Manifestado |
| 46 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.558,3300 | <div>Recife/PE</div> | <div>10</div> | Manifestado |
| 48 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 9.150,0000 | <div>Recife/PE</div> | <div>2</div> | Manifestado |
| 49 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.215,0000 | <div>Recife/PE</div> | <div>4</div> | Manifestado |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 52 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.025,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="3"/> | Manifestado |
| 54 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.505,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="3"/> | Manifestado |
| 55 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 4.086,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="3"/> | Manifestado |
| 57 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.747,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="40"/> | Manifestado |
| 58 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.892,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="40"/> | Manifestado |
| 60 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.004,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="20"/> | Manifestado |
| 61 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 690,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="2"/> | Manifestado |
| 62 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.002,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="6"/> | Manifestado |
| 63 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.086,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="6"/> | Manifestado |
| 65 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.182,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="6"/> | Manifestado |
| 68 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.797,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="30"/> | Manifestado |
| 70 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.209,3300 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="4"/> | Manifestado |
| 72 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.362,6700 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="6"/> | Manifestado |
| 74 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 3.236,0000 | <input type="text" value="Recife/PE"/> | <input type="text" value="8"/> | Manifestado |

41 registros encontrados, exibindo do 21° ao 40°.

1, 2, 3

Adicional

Observação

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|------------|
| Manifestacao de Interesse do CMR - IRP 08-2022-UFPE.pdf | 30/03/2022 |
| ETP.pdf | 30/03/2022 |
| An I - DFD.pdf | 30/03/2022 |
| An II - Mapa de Risco.pdf | 30/03/2022 |
| Termo de Aceite.pdf | 30/03/2022 |

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

Nº da IRP

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Modalidade de Licitação

Tipo de Licitação

Data Provável da Licitação

Prazo Estimado de Validade da Ata

Análise/Negociação

Pregão Eletrônico

Menor Preço

14/03/2023

12 meses

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidade do CMR quanto à substituição de itens já ultrapassados ou danificados e sem condições de recuperação.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

CPF

EVILSON SOUSA COELHO

855.950.044-87

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

85

evilsonc21@gmail.com

81241075

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

Número

Complemento

AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO -

Bairro

Município/UF

CEP

Recife/PE

50730120

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 76 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 293,6800 | Recife/PE | 4 | Manifestado |

41 registros encontrados, exibindo do 41º ao 41º.

1. 2. 3

Adicional

Observação

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|------------|
| Manifestacao de Interesse do CMR - IRP 08-2022-UFPE.pdf | 30/03/2022 |
| ETP.pdf | 30/03/2022 |
| An I - DFD.pdf | 30/03/2022 |
| An II - Mapa de Risco.pdf | 30/03/2022 |
| Termo de Aceite.pdf | 30/03/2022 |

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

UASG Gerenciadora

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

Nº da IRP

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Análise/Negociação

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Data Provável da Licitação

14/03/2023

Prazo Estimado de Validade da Ata

12 meses

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

ATENDER AS NECESSIDADES DO CMNE

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

MATHEUS FERNANDES PEREIRA

CPF

706.157.254-06

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDES

Logradouro

BR 232, KM 07 CURADO

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CEP

50950000

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.097,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 3 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.260,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 4 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.479,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 6 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.979,0000 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 9 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.365,0000 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 12 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.167,0000 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 14 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.470,4800 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 16 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.204,2800 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 17 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.204,9400 | Recife/PE | 5 | Manifestado |

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestaca... 1/2

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----|-------------|
| 18 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.063,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 23 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 460,5000 | Recife/PE | 30 | Manifestado |
| 25 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.325,0000 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 26 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.076,0000 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 28 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.243,6700 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 29 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.197,4700 | Recife/PE | 3 | Manifestado |
| 31 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.812,0000 | Recife/PE | 2 | Manifestado |
| 32 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.224,6700 | Recife/PE | 2 | Manifestado |
| 33 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 377,3300 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 34 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 476,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 36 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.815,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |

44 registros encontrados, exibindo do 1º ao 20º.

1, 2, 3

Adicional

Observação

SEGUIR EM ANEXO, TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DIVIDIDO EM 02 (DUAS) PARTES DA PÁG 01-13 E DA PÁG 14 A 27, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, E O TERMO DE ACEITE. TODOS OS DOCUMENTOS ASSINADOS.

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|--|------------|
| ETP 08.2022 UFPE.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 1-13.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 14-27.pdf | 29/03/2022 |
| complemento da UFPE.pdf | 30/03/2022 |

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

UASG Gerenciadora

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

Nº da IRP

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Análise/Negociação

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Data Provável da Licitação

14/03/2023

Prazo Estimado de Validade da Ata

12 meses

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

ATENDER AS NECESSIDADES DO CMNE

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

MATHEUS FERNANDES PEREIRA

CPF

706.157.254-06

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDES

Logradouro

BR 232, KM 07 CURADO

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CEP

50950000

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 37 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 928,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 39 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 988,0000 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 41 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.172,6700 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 42 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.478,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 43 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.322,8100 | Recife/PE | 2 | Manifestado |
| 44 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 3.330,0000 | Recife/PE | 3 | Manifestado |
| 46 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.558,3300 | Recife/PE | 1 | Manifestado |
| 48 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 915,0000 | Recife/PE | 3 | Manifestado |
| 49 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.215,0000 | Recife/PE | 3 | Manifestado |

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?numeroPagina=2&manifestacaoInteresse.codigoManifesta...

1/2

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----|-------------|
| 52 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.025,6700 | Recife/PE | 1 | Manifestado |
| 54 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.505,6700 | Recife/PE | 1 | Manifestado |
| 55 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 4.086,3300 | Recife/PE | 1 | Manifestado |
| 57 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.747,6700 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 58 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.892,0000 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 60 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.004,3300 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 61 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 690,0000 | Recife/PE | 2 | Manifestado |
| 62 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.002,3300 | Recife/PE | 10 | Manifestado |
| 63 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.086,6700 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 65 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.182,0000 | Recife/PE | 5 | Manifestado |
| 68 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 1.797,0000 | Recife/PE | 50 | Manifestado |

44 registros encontrados, exibindo do 21° ao 40°.

 1, 2, 3

Adicional

Observação

SEGUE EM ANEXO, TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DIVIDIDO EM 02 (DUAS) PARTES DA PÁG 01-13 E DA PÁG 14 A 27, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, E O TERMO DE ACEITE. TODOS OS DOCUMENTOS ASSINADOS.

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|--|------------|
| ETP 08.2022 UFPE.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 1-13.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 14-27.pdf | 29/03/2022 |
| complemento da UFPE.pdf | 30/03/2022 |

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC

UASG Gerenciadora

153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU

Nº da IRP

153080 - 00008/2022

Situação da IRP

Análise/Negociação

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Data Provável da Licitação

14/03/2023

Prazo Estimado de Validade da Ata

12 meses

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco.

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

ATENDER AS NECESSIDADES DO CMNE

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

MATHEUS FERNANDES PEREIRA

CPF

706.157.254-06

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDES

Logradouro

BR 232, KM 07 CURADO

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CEP

50950000

Itens Propostos

| Nº do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Valor Unitário Estimado (R\$) | Município/UF de Entrega - Quantidade | | Situação |
|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 70 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.209,3300 | Recife/PE | 3 | Manifestado |
| 71 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.209,3300 | Recife/PE | 3 | Manifestado |
| 72 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 2.362,6700 | Recife/PE | 4 | Manifestado |
| 74 | Material | 150466-Móvel Multiuso | Unidade | 3.236,0000 | Recife/PE | 2 | Manifestado |

44 registros encontrados, exibindo do 41º ao 44º.

1

2

3

Adicional

Observação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?numeroPagina=3&manifestacaoInteresse.codigoManifesta... 1/2

SEGUIE EM ANEXO, TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DIVIDIDO EM 02 (DUAS) PARTES DA PÁG 01-13 E DA PÁG 14 A 27, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, E O TERMO DE ACEITE. TODOS OS DOCUMENTOS ASSINADOS.

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|--|------------|
| ETP 08.2022 UFPE.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 1-13.pdf | 29/03/2022 |
| TERMO DE MANIFESTAÇÃO 08.2022 UFPE PAG 14-27.pdf | 29/03/2022 |
| complemento da UFPE.pdf | 30/03/2022 |

[Fechar](#)

**Anexo III - ANEXO III - Planilha de composição de
valor máximo aceitável.pdf**

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|--|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE | ITEM | CÓDIGO CATMAT | SIPAC | DESCRIÇÃO CATMAT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA | UNIDADE | QUANTIDADES | | | QTD TOTAL | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | PREÇO 4 | PREÇO 5 | PREÇO 6 | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL | PREÇO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL | TIPO DE METODOLOGIA APLICADA | |
| | | | | | | | UASQ: 153080 | UASQ: 160084 | UASQ: 160195 | | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | Preço Público 1 | Preço Público 2 | Preço Público 3 | | | | |
| | | | | | | | UFPE | CMR | CMNE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | BR150466 | 1242000000534 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS REC | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | UNIDADE | 116 | 20 | 5 | 141 | R\$ 2.046,00 | R\$ 1.790,00 | R\$ 1.882,66 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.341,90 | | R\$ 1.900,11 | R\$ 267.915,51 | MÉDIA | |
| | 2 | BR150466 | 1242000000717 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAA | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAE) | UNIDADE | 8 | | | 8 | R\$ 2.046,00 | R\$ 1.790,00 | R\$ 1.882,66 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.341,90 | | 1.900,11 | R\$ 15.200,88 | MÉDIA | |
| | 3 | BR150466 | 1242000000712 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 - CAMPUS CAV | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60 Tampo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV) | UNIDADE | 4 | | 5 | 9 | R\$ 2.046,00 | R\$ 1.790,00 | R\$ 1.882,66 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.341,90 | | R\$ 1.900,11 | R\$ 17.120,99 | MÉDIA | |
| | 4 | BR150466 | 1242000000535 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS REC | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 Tampo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | UNIDADE | 166 | 20 | 5 | 191 | R\$ 2.134,00 | R\$ 1.420,00 | R\$ 2.501,75 | R\$ 1.760,00 | R\$ 1.384,00 | R\$ 1.250,00 | | R\$ 2.074,96 | R\$ 396.217,36 | MÉDIA |
| | 5 | BR150466 | 1242000000768 | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 - CAMPUS CAV | ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10 Tampo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV) | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 2.134,00 | R\$ 1.420,00 | R\$ 2.501,75 | R\$ 1.760,00 | R\$ 1.384,00 | R\$ 1.250,00 | | R\$ 2.074,96 | R\$ 8.299,84 | MÉDIA |
| | 6 | BR150466 | 1242000000572 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS REC | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tempo superior e intermediário - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tempo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | UNIDADE | 29 | 10 | 5 | 44 | R\$ 1.925,00 | R\$ 2.735,00 | R\$ 1.802,94 | R\$ 1.016,00 | R\$ 2.690,00 | | | R\$ 2.033,79 | R\$ 89.486,76 | MÉDIA |
| | 7 | BR150466 | 1242000000878 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAA | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tempo superior e intermediário - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tempo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAE) | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 1.925,00 | R\$ 2.735,00 | R\$ 1.802,94 | R\$ 1.016,00 | R\$ 2.690,00 | | | R\$ 2.033,79 | R\$ 8.135,16 | MÉDIA |
| | 8 | BR150466 | 1242000000769 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 - CAMPUS CAV | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60 Tempo superior e intermediário - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tempo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Lateral e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV) | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 1.925,00 | R\$ 2.735,00 | R\$ 1.802,94 | R\$ 1.016,00 | R\$ 2.690,00 | | | R\$ 2.033,79 | R\$ 8.135,16 | MÉDIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|---------|-----|----|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-------|
| 9 | BR150466 | 524020000537 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Panelas - Referências B; Laterais; Fundo; e inferior; Intercios; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Campus Recife</i></p> | UNIDADE | 126 | 30 | 5 | 161 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.138,80 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.434,80 | R\$ 231.002,80 | MÉDIA |
| 10 | BR150466 | 5240200000725 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Panelas - Referências B; Laterais; Fundo; e inferior; Intercios; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAE)</i></p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.138,80 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.434,80 | R\$ 4.304,40 | MÉDIA |
| 11 | BR150466 | 5240200000713 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 3P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 3P</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Panelas - Referências B; Laterais; Fundo; e inferior; Intercios; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitoria (CAV)</i></p> | UNIDADE | 6 | | | 6 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.138,80 | R\$ 1.440,00 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.434,80 | R\$ 8.608,80 | MÉDIA |
| 12 | BR150466 | 5240200000538 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Panelas - Referências B; Laterais; Fundo; e inferior; Intercios; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Campus Recife</i></p> | UNIDADE | 44 | 12 | 5 | 61 | R\$ 2.046,00 | R\$ 2.825,00 | R\$ 2.195,37 | R\$ 1.636,00 | | | R\$ 2.175,59 | R\$ 132.710,99 | MÉDIA |
| 13 | BR150466 | 5240200000879 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Panelas - Referências B; Laterais; Fundo; e inferior; Intercios; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAE)</i></p> | UNIDADE | 16 | | | 16 | R\$ 2.046,00 | R\$ 2.825,00 | R\$ 2.195,37 | R\$ 1.636,00 | | | R\$ 2.175,59 | R\$ 34.809,44 | MÉDIA |
| 14 | BR150466 | 5240200000565 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (equivalente) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pares de divisores reguláveis (suportas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,50mm) com sistema de regulagem através de encaves em passo de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,50mm) com dobrás nas laterais que permitem o encostar sem perfurar (engate tipo unha); 02 (dois) portas (superior e inferior) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobrás enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trinco (1 em) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e 2 batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e parafusos encavados, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferrugem e fosfatante) e pintura através de sistema eletrolítico a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Campus Recife</i></p> | UNIDADE | 71 | 10 | 5 | 86 | R\$ 2.090,00 | | R\$ 1.758,00 | R\$ 1.120,90 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.023,37 | R\$ 1.978,45 | R\$ 170.146,70 | MÉDIA |
| 15 | BR150466 | 5240200000714 | ARMÁRIO EM AÇO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO EM AÇO 2P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (equivalente) em chapa aço nº 18 (1,25 mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pares de divisores reguláveis (suportas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,50mm) com sistema de regulagem através de encaves em passo de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,50mm) com dobrás nas laterais que permitem o encostar sem perfurar (engate tipo unha); 02 (dois) portas (superior e inferior) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobrás enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trinco (1 em) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e 2 batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e parafusos encavados, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferrugem e fosfatante) e pintura através de sistema eletrolítico a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitoria (CAV)</i></p> | UNIDADE | 8 | | | 8 | R\$ 2.090,00 | | R\$ 1.758,00 | R\$ 1.120,90 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.023,37 | R\$ 1.978,45 | R\$ 15.827,60 | MÉDIA |
| 16 | BR150466 | 5240200000566 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm); reforço interno (equivalente) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pares de divisores reguláveis (suportas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa de aço nº 20 (0,50mm) com sistema de regulagem através de encaves em passo de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobrás enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trinco (1 em) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e 2 batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferrugem e fosfatante) e pintura através de sistema eletrolítico a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p><i>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</i></p> <p><i>Local de Entrega: Campus Recife</i></p> | UNIDADE | 35 | | 5 | 40 | R\$ 1.850,00 | | R\$ 1.577,00 | R\$ 4.634,74 | R\$ 2.645,21 | | R\$ 3.676,74 | R\$ 147.069,60 | MÉDIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---|--|---------|-----|--|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|
| 17 | BR150466 | 524020000728 | ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P</p> <p>Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm), 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (aquecendo) confeccionado em chapa de aço nº 18 (0,25mm) fixado às laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodízio confeccionado em chapa de aço nº 18 (0,25mm), quanto pelo deslizadores reguláveis (lapis) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobradiças encaixadas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para vedação tipo perfil; Área de entrada de cada porta de no mínimo 295 x 240 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm. As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandeja interna para a coleta dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura. Montagem atrelada de rebolos; Confeccionado em chapa de aço de base tear de carbono, sem arestas cortantes e rebolados, com acabamento pelo sistema de tratamento químico de chapa (Anti-ferrugem e fosfatização) e pintura atrelada de sistema eletrolítico a pó, com camada mínima de tinta de 80 micras. Cor a definir no empenho;</p> <p>Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAA)</p> | UNIDADE | 5 | | 5 | 10 | R\$ 1.850,00 | R\$ 3.577,00 | R\$ 4.634,74 | R\$ 2.646,21 | R\$ 3.676,74 | R\$ 36.767,40 | MÉDIA | | | |
| 18 | BR150466 | 524020000639 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS REC | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Panela - Referências 3c: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que completa a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 59 | | 10 | 5 | 74 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.070,00 | R\$ 765,92 | R\$ 503,00 | R\$ 658,66 | R\$ 699,50 | R\$ 654,51 | R\$ 63.233,74 | MÉDIA |
| 19 | BR150466 | 524020000880 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAA | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Panela - Referências 3c: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que completa a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAA)</p> | UNIDADE | 28 | | | | 28 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.070,00 | R\$ 765,92 | R\$ 503,00 | R\$ 658,66 | R\$ 699,50 | R\$ 654,51 | R\$ 23.526,28 | MÉDIA |
| 20 | BR150466 | 524020000715 | ARMÁRIO SUSPENSO 2P - CAMPUS CAV | <p>ARMÁRIO SUSPENSO 2P</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;</p> <p>Panela - Referências 3c: Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que completa a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAA)</p> | UNIDADE | 11 | | | | 11 | R\$ 1.430,00 | R\$ 1.070,00 | R\$ 765,92 | R\$ 503,00 | R\$ 658,66 | R\$ 699,50 | R\$ 654,51 | R\$ 9.399,61 | MÉDIA |
| 21 | BR150466 | 524020000664 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS REC | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com Tampa Perfor).</p> <p>Panela - Referências 3c: Laterais e Fundo; Interiores; 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de rivetadores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior revestido com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 28 | | 15 | | 43 | R\$ 2.145,00 | R\$ 1.270,00 | R\$ 1.476,17 | R\$ 840,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.355,23 | R\$ 58.274,89 | MÉDIA | |
| 22 | BR150466 | 524020000881 | CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL - CAMPUS CAA | <p>CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL</p> <p>Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com Tampa Perfor).</p> <p>Panela - Referências 3c: Laterais e Fundo; Interiores; 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de rivetadores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior revestido com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | | 14 | R\$ 2.145,00 | R\$ 1.270,00 | R\$ 1.476,17 | R\$ 840,00 | R\$ 1.045,00 | R\$ 1.355,23 | R\$ 58.973,22 | MÉDIA | |
| 23 | BR150466 | 524020000627 | CADERNA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>CADERNA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encuato - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores medidos aproximadamente 15x10 mm (interaproximado pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 05 (seis) a 08 (oito) por fiação, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiação. Distância entre as fiação de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno ventral com encaixe na estrutura, revestimento com pino tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 90º. Deverá possuir respiradores medidos aproximadamente 15x10 mm (interaproximado pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fiação, e possuindo no mínimo 01 (uma) fiação. Distância entre as fiação de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno ergonômico para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (previstos na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 830 | | 50 | 30 | 910 | R\$ 544,50 | R\$ 460,00 | R\$ 436,62 | R\$ 550,00 | R\$ 670,00 | R\$ 675,00 | R\$ 506,52 | R\$ 506.433,30 | MÉDIA |
| 24 | BR150466 | 524020000729 | CADERNA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>CADERNA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO</p> <p>Encuato - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deverá possuir respiradores medidos aproximadamente 15x10 mm (interaproximado pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fiação, e possuindo no mínimo 01 (uma) fiação. Distância entre as fiação de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno ergonômico para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (previstos na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 90º. Deverá possuir respiradores medidos aproximadamente 15x10 mm (interaproximado pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fiação, e possuindo no mínimo 01 (uma) fiação. Distância entre as fiação de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno ergonômico para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (previstos na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agente (CAA)</p> | UNIDADE | 242 | | | | 242 | R\$ 544,50 | R\$ 460,00 | R\$ 436,62 | R\$ 550,00 | R\$ 670,00 | R\$ 675,00 | R\$ 506,52 | R\$ 134.677,84 | MÉDIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|--|--|---------|-----|----|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-------|
| 34 | BR150466 | S24200000556 | GAVETEIRO FIXO A MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO FIXO A MESA 02 GAVETAS</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação; Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 82 | 10 | 5 | 97 | R\$ 506,00 | R\$ 550,00 | R\$ 456,76 | R\$ 780,00 | R\$ 980,00 | R\$ 933,60 | R\$ 701,06 | R\$ 68.002,82 | MÉDIA |
| 35 | BR150466 | S24200000774 | GAVETEIRO FIXO A MESA 02 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO FIXO A MESA 02 GAVETAS</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação; Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 506,00 | R\$ 550,00 | R\$ 456,76 | R\$ 780,00 | R\$ 980,00 | R\$ 933,60 | R\$ 701,06 | R\$ 2.103,18 | MÉDIA |
| 36 | BR150466 | S24200000542 | GAVETEIRO TIPO ARQUIVO DE GAVETAS PARA PAINEL SUSPENSAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO TIPO ARQUIVO DE GAVETAS PARA PAINEL SUSPENSAS</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 64 | 8 | 5 | 77 | R\$ 1.012,00 | R\$ 2.810,00 | R\$ 1.896,99 | R\$ 2.300,00 | R\$ 1.393,00 | | R\$ 1.882,40 | R\$ 144.944,80 | MÉDIA |
| 37 | BR150466 | S24200000543 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 10 | 5 | 55 | R\$ 891,00 | R\$ 915,00 | R\$ 1.346,28 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.210,01 | | R\$ 1.110,46 | R\$ 61.075,30 | MÉDIA |
| 38 | BR150466 | S24200000736 | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS CAA | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 14 | | | 14 | R\$ 891,00 | R\$ 915,00 | R\$ 1.346,28 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.210,01 | | R\$ 1.110,46 | R\$ 15.546,44 | MÉDIA |
| 39 | BR150466 | S24200000544 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 107 | 30 | 5 | 142 | R\$ 935,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.346,28 | R\$ 1.280,00 | R\$ 945,00 | R\$ 938,00 | R\$ 1.082,38 | R\$ 153.697,96 | MÉDIA |
| 40 | BR150466 | S24200000722 | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 3 | | | 3 | R\$ 935,00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.346,28 | R\$ 1.155,00 | R\$ 945,00 | R\$ 938,00 | R\$ 1.061,53 | R\$ 3.184,05 | MÉDIA |
| 41 | BR150466 | S24200000545 | GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC | <p>GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo;</p> <p>Paneis - Referências 3s; Laterais; Fundo; e inferior; Interiores; Laterais e fundo integrados abaixo do tempo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empelho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 102 | 30 | 5 | 137 | R\$ 957,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.312,65 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.020,00 | | R\$ 1.157,93 | R\$ 158.636,41 | MÉDIA |
| 42 | BR150466 | S24200000523 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 30,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anisotropicamente, no polipropileno injetado estrutural; Espuma injetada em poliestireno Resovet, alta resiliência, alta resistência à propagação de raios, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga (limite à baixa deformação permanente, com densidade média de 45 kg/m³ para o encosto, e de 32 a 45 kg/m³) para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empelho;</p> <p>Costa Elevada e Contra-Assento - Capa de proteção e acastanhamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que disparam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,0mm;</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 8 | 5 | 24 | R\$ 1.540,00 | R\$ 2.205,00 | R\$ 1.860,77 | R\$ 1.297,00 | R\$ 1.337,50 | R\$ 1.099,99 | R\$ 1.556,71 | R\$ 37.361,04 | MÉDIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|--|--|---------|----|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 43 | BR150466 | 524200000528 | LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 20 | 8 | 2 | 30 | R\$ 1.540,00 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.860,77 | R\$ 1.534,99 | R\$ 1.297,00 | R\$ 1.337,50 | R\$ 1.460,04 | R\$ 43.801,20 | MÉDIA |
| 44 | BR150466 | 524200000536 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente. Em madeira compensada laminada de no mínimo 30,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de raios, alta tensão de alongamento à ruptura, baixa fatiga plástica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empreiteiro.</p> <p>Contro-Encosto e Contro-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispõem o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 22 | 8 | 3 | 33 | R\$ 1.870,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.639,78 | R\$ 1.900,00 | R\$ 2.381,63 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.426,90 | R\$ 80.087,70 | MÉDIA |
| 45 | BR150466 | 524200000738 | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS</p> <p>Assento e encosto - Estrutura independente. Em madeira compensada laminada de no mínimo 30,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de raios, alta tensão de alongamento à ruptura, baixa fatiga plástica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m³ para o encosto, e de 50 a 55 kg/m³ para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empreiteiro.</p> <p>Contro-Encosto e Contro-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispõem o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 38 | | | 38 | R\$ 1.870,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.639,78 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.381,63 | | R\$ 2.532,28 | R\$ 96.236,64 | MÉDIA |
| 46 | BR150466 | 524200000529 | LONGARINA - 01 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC | <p>LONGARINA - 01 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 10 | 1 | 52 | R\$ 1.760,00 | R\$ 1.635,00 | R\$ 2.639,78 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.290,00 | R\$ 1.742,46 | R\$ 90.607,92 | MÉDIA |
| 47 | BR150466 | 524200000883 | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA | <p>LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO</p> <p>Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, ativado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 90º. Deve-se possuir respiradores medidos aproximadamente 10x10 mm (intrínsecos) pelo dedo de adulto mediano, na quantidade de 08 (oito) por fiavel, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fiavel. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertical com encaixe na estrutura, revestimento com peso tampão no mesmo polipropileno ativado. (Ou similar).</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 22 | | | 22 | R\$ 1.760,00 | R\$ 1.635,00 | R\$ 2.639,78 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.290,00 | R\$ 1.742,46 | R\$ 98.334,12 | MÉDIA |
| 48 | BR150466 | 524200000546 | MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC | <p>MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura, Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empreiteiro. Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura. Todo processo de solda pelo sistema MIG, dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 14 | 2 | 3 | 19 | R\$ 869,00 | R\$ 926,00 | R\$ 1.264,05 | R\$ 950,00 | R\$ 899,00 | R\$ 1.102,72 | R\$ 1.001,63 | R\$ 99.030,97 | MÉDIA |
| 49 | BR150466 | 524200000558 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS REC | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura, Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empreiteiro. Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Alínea do tempo de trabalho. Fixado ao tempo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. 04 (quatro) travessas superiores em chapas de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxAl) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (LxAl), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixadas à coluna. Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixada aos pés (pés) 04 (quatro) pés no patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz. Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido no cor da estrutura, no com acabamento na própria chapas. Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé, todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 72 | 4 | 3 | 79 | R\$ 1.078,00 | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.224,03 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.138,00 | R\$ 1.183,30 | R\$ 1.203,89 | R\$ 95.307,31 | MÉDIA |
| 50 | BR150466 | 524200000777 | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS CAA | <p>MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M</p> <p>Tempo - Em MDF ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura, Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empreiteiro. Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade.</p> <p>Estrutura ou Base - Alínea do tempo de trabalho. Fixado ao tempo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. 04 (quatro) travessas superiores em chapas de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxAl) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (LxAl), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixadas à coluna. Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixada aos pés (pés) 04 (quatro) pés no patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz. Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido no cor da estrutura, no com acabamento na própria chapas. Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé, todo processo de solda pelo sistema MIG invisível.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA)</p> | UNIDADE | 9 | | | 9 | R\$ 1.078,00 | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.224,03 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.138,00 | R\$ 1.183,30 | R\$ 1.203,89 | R\$ 90.835,01 | MÉDIA |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------------|---|---|---|---------|-----|----|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| 1 | 68 | BR150466 | 524200000469 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de fogo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chama, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acasalamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema relaxiel sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apóio de braço - Apóio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 588 | 30 | 50 | 688 | R\$ 2.145,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 3.322,26 | R\$ 1.869,00 | R\$ 2.053,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.623,21 | R\$ 1.752.304,28 | MÉDIA |
| | 70 | BR150466 | 524200000583 | POLTRONA PARA AUDITORIO OREO - CAMPUS REC | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OREO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de fogo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chama, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acasalamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema relaxiel sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apóio de braço - Apóio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 41 | 4 | 3 | 48 | R\$ 2.420,00 | R\$ 7.100,00 | R\$ 7.137,65 | R\$ 1.504,00 | R\$ 1.708,00 | R\$ 2.160,00 | R\$ 3.671,61 | R\$ 176.237,28 | MÉDIA |
| 2 | 69 | BR150466 | 524200000742 | POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de fogo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chama, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acasalamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema relaxiel sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apóio de braço - Apóio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAU)</p> | UNIDADE | 122 | | | 122 | R\$ 2.145,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 3.322,26 | R\$ 1.869,00 | R\$ 2.053,00 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.623,21 | R\$ 320.031,62 | MÉDIA |
| | 71 | BR150466 | 524200000743 | POLTRONA PARA AUDITORIO OREO - CAMPUS CAA | <p>POLTRONA PARA AUDITORIO OREO</p> <p>Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de fogo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chama, densidade entre 55 e 50 kg/m³ e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acasalamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema relaxiel sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta).</p> <p>Apóio de braço - Apóio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAU)</p> | UNIDADE | 26 | | 3 | 29 | R\$ 2.420,00 | R\$ 7.100,00 | R\$ 7.137,65 | R\$ 1.504,00 | R\$ 1.708,00 | R\$ 2.160,00 | R\$ 3.671,61 | R\$ 106.476,69 | MÉDIA |
| | 72 | BR150466 | 524200000532 | SOFA EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFA EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 6 | 4 | 50 | R\$ 2.178,00 | R\$ 2.230,00 | R\$ 2.840,20 | R\$ 2.232,00 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.205,00 | R\$ 2.430,87 | R\$ 121.543,50 | MÉDIA |
| | 73 | BR150466 | 524200000886 | SOFA EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFA EXECUTIVO - 02 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAU)</p> | UNIDADE | 10 | | | 10 | R\$ 2.178,00 | R\$ 2.230,00 | R\$ 2.840,20 | R\$ 2.232,00 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.205,00 | R\$ 2.430,87 | R\$ 24.308,70 | MÉDIA |
| | 74 | BR150466 | 524200000533 | SOFA EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC | <p>SOFA EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 40 | 8 | 2 | 50 | R\$ 3.320,00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 3.632,06 | R\$ 2.748,00 | R\$ 2.871,00 | R\$ 2.111,67 | R\$ 2.938,79 | R\$ 148.939,50 | MÉDIA |
| | 75 | BR150466 | 524200000744 | SOFA EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA | <p>SOFA EXECUTIVO - 03 LUGARES</p> <p>Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos.</p> <p>Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAU)</p> | UNIDADE | 5 | | | 5 | R\$ 3.320,00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 3.632,06 | R\$ 2.748,00 | R\$ 2.871,00 | R\$ 2.111,67 | R\$ 2.938,79 | R\$ 14.693,95 | MÉDIA |
| 76 | BR150466 | 524200000557 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TELHAO - CAMPUS REC | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TELHAO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tempo retrátil - Sol o tempo de trabalho; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com aresta arredondada de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tempo de trabalho através de suportes, com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tempo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tempo onde também serão fixados os correioes.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Campus Recife</p> | UNIDADE | 11 | 4 | | 15 | R\$ 374,00 | R\$ 210,00 | | | R\$ 128,00 | | R\$ 237,31 | R\$ 3.559,95 | MÉDIA | |
| 77 | BR150466 | 524200000786 | SUPORTE RETRÁTIL PARA TELHAO - CAMPUS CAV | <p>SUPORTE RETRÁTIL PARA TELHAO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS</p> <p>Tempo retrátil - Sol o tempo de trabalho; Em MDF ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com aresta arredondada de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tempo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tempo de trabalho através de suportes, com capacidade de 50 kg.</p> <p>Suportes laterais - Para fixação abaixo do tempo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tempo onde também serão fixados os correioes.</p> <p>Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência</p> <p>Local de Entrega: Centro Acadêmico da Vitória (CAV)</p> | UNIDADE | 4 | | | 4 | R\$ 374,00 | R\$ 210,00 | | | R\$ 128,00 | | R\$ 237,31 | R\$ 940,32 | MÉDIA | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | R\$ 11.922.919,22 | | | | | |

**Anexo IV - ANEXO IV - Relatório de Preços - Preços
Públicos.pdf**



Relatório de Cotação: Mobiliário 2022

Pesquisa realizada entre 07/04/2022 11:54:30 e 26/10/2022 16:20:37

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|------------------------------|----------------------------|--|------------|--|----------------|--------------|
| 2 / 2 | 116 | R\$ 1.390,95 (un) | - | R\$ 1.390,95 | R\$ 161.350,20 | |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:17992021 UASG:943001 | 19/01/2022 | R\$ 1.341,90 |
| 2 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:18392021 UASG:943001 | 06/12/2021 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | | | R\$ 1.390,95 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95 | | |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

Item 2: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|------------------------------|----------------------------|--|------------|--|----------------|--------------|
| 2 / 2 | 8 | R\$ 1.390,95 (un) | - | R\$ 1.390,95 | R\$ 11.127,60 | |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:17992021 UASG:943001 | 19/01/2022 | R\$ 1.341,90 |
| 2 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:18392021 UASG:943001 | 06/12/2021 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | | | R\$ 1.390,95 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95 | | |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Item 3: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 2 / 2 | 4 | R\$ 1.390,95 (un) | - | R\$ 1.390,95 | R\$ 5.563,80 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | NºPregão:17992021 UASG:943001 | 19/01/2022 | R\$ 1.341,90 |
| 2 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | NºPregão:18392021 UASG:943001 | 06/12/2021 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.390,95 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

Item 4: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 166 | R\$ 1.464,67 (un) | - | R\$ 1.464,67 | R\$ 243.135,22 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês | NºPregão:22021 UASG:158290 | 16/11/2021 | R\$ 1.760,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.760,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|----------------|--|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOITUVA | OC: 180319000012022OC00070 | 31/03/2022 | R\$ 1.384,00 |
| 2 | DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DIADEMA | OC: 180272000012022OC00001 | 23/03/2022 | R\$ 1.250,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.317,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.384,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.464,67

Item 5: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 3 / 3 | 4 | R\$ 1.464,67 (un) | - | R\$ 1.464,67 | R\$ 5.858,68 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês | NºPregão:22021 UASG:158290 | 16/11/2021 | R\$ 1.760,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.760,00 |



| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|--|--|----------------------------|----------------|--|
| 1 | DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOITUVA | OC: 180319000012022OC00070 | 31/03/2022 | R\$ 1.384,00 |
| 2 | DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DIADEMA | OC: 180272000012022OC00001 | 23/03/2022 | R\$ 1.250,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.317,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.384,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.464,67 |

Item 6: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 / 2 | 29 | R\$ 1.853,00 (un) | - | R\$ 1.853,00 | R\$ 53.737,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE Gerência Estadual no Ceará | NºPregão:52022 UASG:250017 | 07/10/2022 | R\$ 1.016,00 | |
| 2 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Gabinete de Segurança Institucional Agência Brasileira de Inteligência Departamento de Administração | NºPregão:452022 UASG:110120 | 04/10/2022 | R\$ 2.690,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.853,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 |

Item 7: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 / 2 | 4 | R\$ 1.853,00 (un) | - | R\$ 1.853,00 | R\$ 7.412,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE Gerência Estadual no Ceará | NºPregão:52022 UASG:250017 | 07/10/2022 | R\$ 1.016,00 | |
| 2 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Gabinete de Segurança Institucional Agência Brasileira de Inteligência Departamento de Administração | NºPregão:452022 UASG:110120 | 04/10/2022 | R\$ 2.690,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.853,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 |

Item 8: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 / 2 | 4 | R\$ 1.853,00 (un) | - | R\$ 1.853,00 | R\$ 7.412,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE Gerência Estadual no Ceará | NºPregão:52022 UASG:250017 | 07/10/2022 | R\$ 1.016,00 | |
| 2 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Gabinete de Segurança Institucional Agência Brasileira de Inteligência Departamento de Administração | NºPregão:452022 UASG:110120 | 04/10/2022 | R\$ 2.690,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.853,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00 |



Item 9: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------|--|----------------|
| 3 / 3 | 126 | R\$ 1.413,33 (un) | - | R\$ 1.413,33 | R\$ 178.079,58 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:18392021 UASG:943001 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.440,00 |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE | | | 34209 | R\$ 1.450,00 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | | | 1204 | R\$ 1.350,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.400,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.440,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33 | |

Item 10: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------|--|----------------|
| 3 / 3 | 3 | R\$ 1.413,33 (un) | - | R\$ 1.413,33 | R\$ 4.239,99 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:18392021 UASG:943001 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.440,00 |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE | | | 34209 | R\$ 1.450,00 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | | | 1204 | R\$ 1.350,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.400,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.440,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33 | |

Item 11: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 6 | R\$ 1.413,33 (un) | - | R\$ 1.413,33 | R\$ 8.479,98 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | | | NºPregão:18392021 UASG:943001 | R\$ 1.440,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.440,00 |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|------------|--|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE | 34209 | 29/12/2021 | R\$ 1.450,00 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | 1204 | 16/11/2021 | R\$ 1.350,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.400,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.440,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33 |

Item 12: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| 1 / 1 | 44 | R\$ 1.636,00 (un) | - | R\$ 1.636,00 | R\$ 71.984,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus São Gonçalo | | | NºPregão:12021 UASG:158487 | R\$ 1.636,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.636,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00 |

Item 13: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| 1 / 1 | 16 | R\$ 1.636,00 (un) | - | R\$ 1.636,00 | R\$ 26.176,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus São Gonçalo | | | NºPregão:12021 UASG:158487 | R\$ 1.636,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.636,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00 |

Item 14: ARMÁRIO EM AÇO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|-------------------|------------|--------------------------------|--|
| 3 / 3 | 71 | R\$ 1.348,09 (un) | - | R\$ 1.348,09 | R\$ 95.714,39 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | Prefeitura Municipal de Turvo | | | NºPregão:152022 UASG:988453 | R\$ 1.120,90 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA | | | NºPregão:42022 UASG:987831 | R\$ 1.900,00 |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense | | | NºPregão:892021 UASG:158139 | R\$ 1.023,37 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.348,09 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.120,90 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.348,09 |



Item 15: ARMÁRIO EM AÇO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|---|--|------------|--|----------------|
| 3 / 3 | 8 | R\$ 1.348,09 (un) | - | R\$ 1.348,09 | R\$ 10.784,72 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | Prefeitura Municipal de Turvo | | | NºPregão:152022 UASG:988453 | 16/02/2022 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA | | | NºPregão:42022 UASG:987831 | 02/02/2022 |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense | | | NºPregão:892021 UASG:158139 | 19/01/2022 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.348,09 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.120,90 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.348,09 | |

Item 16: ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|--|--|------------|--|----------------|
| 2 / 3 | 35 | R\$ 3.639,98 (un) | - | R\$ 3.639,98 | R\$ 127.399,30 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL | | | NºPregão:472022 UASG:987231 | 02/08/2022 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN TA MARIA 1ªBatalhão de Comunicações Divisionário | | | NºPregão:52022 UASG:160250 | 24/05/2022 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 3.639,98 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.639,98 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.639,98 | |

Item 17: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|--|--|------------|--------------------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 59 | R\$ 620,39 (un) | - | R\$ 620,39 | R\$ 36.603,01 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25ºBatalhão de Caçadores | | | NºPregão:262021 UASG:160204 | 21/01/2022 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO | | | NºPregão:100202021 UASG:982757 | 14/01/2022 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | | | NºPregão:1592021 UASG:984637 | 07/12/2021 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 620,39 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 658,66 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39 | |



Item 18: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 3 / 3 | 28 | R\$ 620,39 (un) | - | R\$ 620,39 | R\$ 17.370,92 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25º Batalhão de Caçadores | | | NºPregão:262021 UASG:160204 | 21/01/2022 R\$ 503,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO | | | NºPregão:100202021 UASG:982757 | 14/01/2022 R\$ 658,66 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | | | NºPregão:1592021 UASG:984637 | 07/12/2021 R\$ 699,50 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 620,39 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 658,66 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39 | |

Item 19: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 3 / 3 | 11 | R\$ 620,39 (un) | - | R\$ 620,39 | R\$ 6.824,29 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25º Batalhão de Caçadores | | | NºPregão:262021 UASG:160204 | 21/01/2022 R\$ 503,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO | | | NºPregão:100202021 UASG:982757 | 14/01/2022 R\$ 658,66 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | | | NºPregão:1592021 UASG:984637 | 07/12/2021 R\$ 699,50 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 620,39 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 658,66 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39 | |

Item 20: CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2 / 2 | 28 | R\$ 942,50 (un) | - | R\$ 942,50 | R\$ 26.390,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Amapá | | | NºPregão:102021 UASG:154215 | 28/12/2021 R\$ 840,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês | | | NºPregão:22021 UASG:158290 | 16/11/2021 R\$ 1.045,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 942,50 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 942,50 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 942,50 | |



Item 21: CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|
| 2 / 2 | 14 | R\$ 942,50 (un) | - | R\$ 942,50 | R\$ 13.195,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Amapá | NºPregão:102021 UASG:154215 | 28/12/2021 | R\$ 840,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês | NºPregão:22021 UASG:158290 | 16/11/2021 | R\$ 1.045,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 942,50 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 942,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 942,50

Item 22: CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 830 | R\$ 631,67 (un) | - | R\$ 631,67 | R\$ 524.286,10 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 550,00 |
| 2 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 670,00 |
| 3 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 675,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 631,67 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 670,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 631,67

Item 23: CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 242 | R\$ 631,67 (un) | - | R\$ 631,67 | R\$ 152.864,14 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|
| 1 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 550,00 |
| 2 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 670,00 |
| 3 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 675,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 631,67 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 670,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 631,67



Item 24: CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 399 | R\$ 1.476,31 (un) | - | R\$ 1.476,31 | R\$ 589.047,69 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| | 1 | MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos | NºPregão:3362022 UASG:254445 | 06/10/2022 | R\$ 1.778,92 |
| | 2 | Conselho Nacional do Ministério Público | NºPregão:372021 UASG:590001 | 15/12/2021 | R\$ 1.400,00 |
| | 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | NºPregão:92021 UASG:926444 | 06/12/2021 | R\$ 1.250,00 |
| | Valor Unitário | | | | R\$ 1.476,31 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.476,31

Item 25: CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|
| 3 / 3 | 857 | R\$ 1.633,33 (un) | - | R\$ 1.633,33 | R\$ 1.399.763,81 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA | NºPregão:4592021 UASG:927744 | 17/01/2022 | R\$ 1.600,00 |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB | NºPregão:1012021 UASG:927031 | 03/01/2022 | R\$ 1.800,00 |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | NºPregão:332021 UASG:158195 | 30/12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.633,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33

Item 26: CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 39 | R\$ 1.633,33 (un) | - | R\$ 1.633,33 | R\$ 63.699,87 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA | NºPregão:4592021 UASG:927744 | 17/01/2022 | R\$ 1.600,00 |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB | NºPregão:1012021 UASG:927031 | 03/01/2022 | R\$ 1.800,00 |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | NºPregão:332021 UASG:158195 | 30/12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.633,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33



Item 27: CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 70 | R\$ 1.633,33 (un) | - | R\$ 1.633,33 | R\$ 114.333,10 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA | NºPregão:4592021 UASG:927744 | 17/01/2022 | R\$ 1.600,00 |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB | NºPregão:1012021 UASG:927031 | 03/01/2022 | R\$ 1.800,00 |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | NºPregão:332021 UASG:158195 | 30/12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.633,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33

Item 28: ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1 / 1 | 53 | R\$ 1.080,00 (un) | - | R\$ 1.080,00 | R\$ 57.240,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia | NºPregão:262022 UASG:154043 | 21/06/2022 | R\$ 1.080,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.080,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

Item 29: ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1 / 1 | 14 | R\$ 1.080,00 (un) | - | R\$ 1.080,00 | R\$ 15.120,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia | NºPregão:262022 UASG:154043 | 21/06/2022 | R\$ 1.080,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.080,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

Item 30: ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|-------|
| 3 / 3 | 434 | R\$ 2.526,19 (un) | - | R\$ 2.526,19 | R\$ 1.096.366,46 | |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |



| | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | NºPregão:1542021 UASG:984165 | 23/11/2021 | R\$ 2.546,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus São Gonçalo | NºPregão:12021 UASG:158487 | 16/11/2021 | R\$ 2.590,00 |
| 3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Trabalho PROCURADORIA REGIONAL 10ª REGIAO | NºPregão:112021 UASG:200024 | 10/11/2021 | R\$ 2.442,58 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.526,19 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.546,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.526,19 |

Item 31: ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 / 2 | 40 | R\$ 1.775,00 (un) | - | R\$ 1.775,00 | R\$ 71.000,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU | NºPregão:482021 UASG:925124 | 17/03/2022 | R\$ 1.740,00 | |
| 2 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA | NºPregão:102021 UASG:927843 | 20/01/2022 | R\$ 1.810,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.775,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,00 |

Item 32: ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 3 / 8 | 28 | R\$ 325,48 (un) | - | R\$ 325,48 | R\$ 9.113,44 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares | NºPregão:1242021 UASG:926607 | 18/03/2022 | R\$ 256,45 | |
| 2 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | NºPregão:23762021 UASG:943001 | 24/01/2022 | R\$ 570,00 | |
| 3 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) | NºPregão:112021 UASG:160196 | 18/01/2022 | R\$ 150,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 325,48 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 256,45 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 325,48 |

Item 33: GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC E CAV

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 82 | R\$ 897,87 (un) | - | R\$ 897,87 | R\$ 73.625,34 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE | NºPregão:51212022 UASG:981253 | 14/07/2022 | R\$ 780,00 | |
| 2 | PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | NºPregão:402022 UASG:70014 | 12/07/2022 | R\$ 980,00 | |



| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|
| 3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | NºPregão:262022 UASG:925040 | 11/07/2022 | R\$ 933,60 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 897,87 |
| | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 933,60 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 897,87 | |

Item 34: GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|------------------------------|--|---|--|------------|--|----------------|--------------|
| 2 / 2 | | 64 | R\$ 1.846,50 (un) | - | R\$ 1.846,50 | R\$ 118.176,00 | |
| Preço Compras Governamentais | | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco | | | NºPregão:352021 UASG:153177 | 03/12/2021 | R\$ 2.300,00 |
| Valor Unitário | | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| Preço Público | | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | | MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA | | | 36093 | 11/02/2022 | R\$ 1.393,00 |
| Valor Unitário | | R\$ 1.393,00 | | | | | |
| | | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.846,50 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.846,50 | | |

Item 35: GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|------------------------------|--|--|--|------------|--|----------------|--------------|
| 2 / 2 | | 40 | R\$ 1.200,01 (un) | - | R\$ 1.200,01 | R\$ 48.000,40 | |
| Preço Compras Governamentais | | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | | | NºPregão:1412021 UASG:974002 | 04/02/2022 | R\$ 1.190,00 |
| Valor Unitário | | R\$ 1.190,00 | | | | | |
| Preço Público | | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | | | 1113737-15-02-2022 | 24/03/2022 | R\$ 1.210,01 |
| Valor Unitário | | R\$ 1.210,01 | | | | | |
| | | | Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,01 | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,01 | | |

Item 36: GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 107 | R\$ 1.054,33 (un) | - | R\$ 1.054,33 | R\$ 112.813,31 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | | NºPregão:1412021 UASG:974002 | 04/02/2022 | R\$ 1.280,00 |



| Valor Unitário | | | | R\$ 1.280,00 |
|--|---|---------------|----------------|--|
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA | 1000 | 02/02/2022 | R\$ 945,00 |
| 2 | FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA | 1000 | 02/02/2022 | R\$ 938,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 941,50 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 945,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.054,33 |

Item 37: GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 3 / 3 | 3 | R\$ 1.012,67 (un) | - | R\$ 1.012,67 | R\$ 3.038,01 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | NºPregão:1412021 UASG:974002 | 04/02/2022 | R\$ 1.155,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.155,00 |
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA | 1000 | 02/02/2022 | R\$ 945,00 | |
| 2 | FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA | 1000 | 02/02/2022 | R\$ 938,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 941,50 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 945,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.012,67 |

Item 38: GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 / 2 | 102 | R\$ 1.060,00 (un) | - | R\$ 1.060,00 | R\$ 108.120,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | NºPregão:1412021 UASG:974002 | 04/02/2022 | R\$ 1.100,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.100,00 |
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA | 00022721 | 19/11/2021 | R\$ 1.020,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.020,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.060,00 | | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.060,00 |



Item 39: LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 11 | R\$ 1.244,83 (un) | - | R\$ 1.244,83 | R\$ 13.693,13 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Governo do Estado de Mato Grosso ministério público do estado do mato grosso | NºPregão:502022 UASG:926625 | 01/06/2022 | R\$ 1.297,00 |
| 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | NºPregão:32022 UASG:926686 | 02/05/2022 | R\$ 1.337,50 |
| 3 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 3ºBatalhão de Engenharia de Combate | NºPregão:102021 UASG:160367 | 27/04/2022 | R\$ 1.099,99 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.244,83 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.297,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.244,83

Item 40: LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 20 | R\$ 1.389,83 (un) | - | R\$ 1.389,83 | R\$ 27.796,60 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA | NºPregão:502022 UASG:987625 | 07/10/2022 | R\$ 1.534,99 |
| 2 | Governo do Estado de Mato Grosso ministério público do estado do mato grosso | NºPregão:502022 UASG:926625 | 01/06/2022 | R\$ 1.297,00 |
| 3 | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | NºPregão:32022 UASG:926686 | 02/05/2022 | R\$ 1.337,50 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.389,83 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.337,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.389,83

Item 41: LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 22 | R\$ 2.327,21 (un) | - | R\$ 2.327,21 | R\$ 51.198,62 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | | NºPregão:32022 UASG:926686 | 02/05/2022 | R\$ 1.900,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.900,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------|----------------|--------------|
| Preço Público | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ 13.937.149/0002-24 | | NºLicitação:907257 | 16/12/2021 | R\$ 2.381,63 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | | 1204 | 16/11/2021 | R\$ 2.700,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 2.540,82 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.381,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.327,21



Item 42: LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 2 / 2 | 38 | R\$ 2.540,82 (un) | - | R\$ 2.540,82 | R\$ 96.551,16 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|----------------|---|--------------------|----------------|--------------|
| 1 | ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ 13.937.149/0002-24 | NºLicitação:907257 | 16/12/2021 | R\$ 2.381,63 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | 1204 | 16/11/2021 | R\$ 2.700,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.540,82 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.540,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.540,82

Item 43: LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 41 | R\$ 1.480,00 (un) | - | R\$ 1.480,00 | R\$ 60.680,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros | NºPregão:302022 UASG:155180 | 12/08/2022 | R\$ 1.900,00 |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES | NºPregão:1672021 UASG:926845 | 20/01/2022 | R\$ 1.250,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.575,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI | 00001522 | 07/02/2022 | R\$ 1.290,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.290,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.290,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.480,00

Item 44: LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 22 | R\$ 1.480,00 (un) | - | R\$ 1.480,00 | R\$ 32.560,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros | NºPregão:302022 UASG:155180 | 12/08/2022 | R\$ 1.900,00 |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES | NºPregão:1672021 UASG:926845 | 20/01/2022 | R\$ 1.250,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.575,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI | 00001522 | 07/02/2022 | R\$ 1.290,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.290,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.290,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.480,00



Item 45: MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 14 | R\$ 983,91 (un) | - | R\$ 983,91 | R\$ 13.774,74 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Gabinete de Segurança Institucional Agência Brasileira de Inteligência Departamento de Administração | | | NºPregão:452022 UASG:110120 | R\$ 899,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA | | | NºPregão:332022 UASG:120636 | R\$ 1.102,72 |
| 3 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | | | NºPregão:682021 UASG:90031 | R\$ 950,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 983,91 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 950,00 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 983,91 | | |

Item 46: MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS REC | CAA | CAV

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 3 | R\$ 1.123,77 (un) | - | R\$ 1.123,77 | R\$ 3.371,31 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | | | NºPregão:152022 UASG:158142 | R\$ 1.138,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Centro de Formação de Professores | | | NºPregão:32022 UASG:158197 | R\$ 1.183,30 |
| 3 | MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral de Navegação Diretoria de Portos e Costas Centro de Instrução Almirante Graça Aranha | | | NºPregão:262021 UASG:752100 | R\$ 1.050,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.123,77 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.138,00 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.123,77 | | |

Item 47: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-------------------|--|----------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 59 | R\$ 2.940,38 (un) | - | R\$ 2.940,38 | R\$ 173.482,42 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | | | NºPregão:682021 UASG:90031 | R\$ 2.650,80 |
| 2 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | | | NºPregão:682021 UASG:90031 | R\$ 3.375,35 |
| 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | | | NºPregão:92021 UASG:926444 | R\$ 2.795,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 2.940,38 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.795,00 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38 | | |



Item 48: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 14 | R\$ 2.940,38 (un) | - | R\$ 2.940,38 | R\$ 41.165,32 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | | NºPregão:682021 UASG:90031 | 30/12/2021 | R\$ 2.650,80 |
| 2 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | | NºPregão:682021 UASG:90031 | 30/12/2021 | R\$ 3.375,35 |
| 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | | NºPregão:92021 UASG:926444 | 06/12/2021 | R\$ 2.795,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 2.940,38 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.795,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38

Item 49: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 20 | R\$ 2.940,38 (un) | - | R\$ 2.940,38 | R\$ 58.807,60 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | NºPregão:682021 UASG:90031 | 30/12/2021 | R\$ 2.650,80 |
| 2 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | NºPregão:682021 UASG:90031 | 30/12/2021 | R\$ 3.375,35 |
| 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | NºPregão:92021 UASG:926444 | 06/12/2021 | R\$ 2.795,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.940,38 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.795,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38

Item 50: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 5 | R\$ 3.070,33 (un) | - | R\$ 3.070,33 | R\$ 15.351,65 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | NºPregão:92021 UASG:926444 | 06/12/2021 | R\$ 2.795,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral de Navegação Diretoria de Portos e Costas Centro de Instrução Almirante Graça Aranha | NºPregão:262021 UASG:752100 | 29/11/2021 | R\$ 3.216,00 |
| 3 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia | NºPregão:142021 UASG:926265 | 25/11/2021 | R\$ 3.200,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 3.070,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.070,33



Item 51: MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 106 | R\$ 1.552,33 (un) | - | R\$ 1.552,33 | R\$ 164.546,98 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | NºPregão:152022 UASG:158142 | 03/08/2022 | R\$ 1.681,00 |
| 2 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | NºPregão:62022 UASG:925129 | 26/04/2022 | R\$ 1.586,00 |
| 3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | NºPregão:62022 UASG:925129 | 26/04/2022 | R\$ 1.390,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.552,33 |

| | |
|--|--|
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.586,00 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.552,33 |
|--|--|

Item 52: MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 2 / 2 | 114 | R\$ 1.903,75 (un) | - | R\$ 1.903,75 | R\$ 217.027,50 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | Departamento Estadual de Trânsito | | NºPregão:202022 UASG:926002 | 26/07/2022 | R\$ 1.987,50 |
| 2 | PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal 4ª Região | | NºPregão:202022 UASG:90030 | 07/06/2022 | R\$ 1.820,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.903,75 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.903,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.903,75

Item 53: MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 2 / 2 | 38 | R\$ 1.774,45 (un) | - | R\$ 1.774,45 | R\$ 67.429,10 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 11ª Região/AM | | NºPregão:162022 UASG:80002 | 08/07/2022 | R\$ 1.850,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado | | NºPregão:152021 UASG:160450 | 27/12/2021 | R\$ 1.698,90 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 1.774,45 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.774,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.774,45



Item 54: MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 3 / 3 | 11 | R\$ 677,73 (un) | - | R\$ 677,73 | R\$ 7.455,03 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | Polícia Militar do Pará | NºPregão:532021 UASG:925809 | 07/01/2022 | R\$ 683,20 | |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | NºPregão:1102021 UASG:982179 | 30/12/2021 | R\$ 648,00 | |
| 3 | Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | NºPregão:292021 UASG:986007 | 20/12/2021 | R\$ 702,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 677,73 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 683,20 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 677,73 | | |

Item 55: MESA LINEAR 1,00M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 74 | R\$ 739,93 (un) | - | R\$ 739,93 | R\$ 54.754,82 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado | NºPregão:152021 UASG:160450 | 27/12/2021 | R\$ 704,90 | |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado | NºPregão:152021 UASG:160450 | 27/12/2021 | R\$ 814,90 | |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus de Palmas | NºPregão:392021 UASG:158336 | 07/12/2021 | R\$ 700,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 739,93 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 704,90 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 739,93 | | |

Item 56: MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 78 | R\$ 974,67 (un) | - | R\$ 974,67 | R\$ 76.024,26 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| 1 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA | NºPregão:102021 UASG:927843 | 20/01/2022 | R\$ 1.174,00 | |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus de Palmas | NºPregão:392021 UASG:158336 | 07/12/2021 | R\$ 1.100,00 | |
| 3 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus de Palmas | NºPregão:392021 UASG:158336 | 07/12/2021 | R\$ 650,00 | |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 974,67 |



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.100,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 974,67

Item 57: MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 95 | R\$ 1.398,85 (un) | - | R\$ 1.398,85 | R\$ 132.890,75 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.166,55 |
| 2 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 3 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.530,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.398,85 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85

Item 58: MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 20 | R\$ 1.398,85 (un) | - | R\$ 1.398,85 | R\$ 27.977,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.166,55 |
| 2 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 3 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.530,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.398,85 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85

Item 59: MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAV

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 3 / 3 | 3 | R\$ 1.398,85 (un) | - | R\$ 1.398,85 | R\$ 4.196,55 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.166,55 |
| 2 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 3 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | NºPregão:1252021 UASG:451023 | 07/01/2022 | R\$ 1.530,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.398,85 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85



Item 60: POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|
| 3 / 3 | 588 | R\$ 2.057,33 (un) | - | R\$ 2.057,33 | R\$ 1.209.710,04 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço | |
| | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUÇÊ/BA | NºPregão:32022 UASG:983539 | 04/02/2022 | R\$ 1.869,00 |
| | 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) | NºPregão:112021 UASG:160196 | 18/01/2022 | R\$ 2.053,00 |
| | 3 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Trabalho PROCURADORIA REGIONAL 10ª REGIAO | NºPregão:112021 UASG:200024 | 10/11/2021 | R\$ 2.250,00 |
| | Valor Unitário | | | | R\$ 2.057,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.053,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.057,33

Item 61: POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS REC E CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 41 | R\$ 1.790,67 (un) | - | R\$ 1.790,67 | R\$ 73.417,47 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações | NºPregão:6652021 UASG:925373 | 10/08/2022 | R\$ 1.504,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | NºPregão:245822021 UASG:158154 | 24/11/2021 | R\$ 1.708,00 |
| 3 | Governo do Estado do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão | NºPregão:472021 UASG:925438 | 12/11/2021 | R\$ 2.160,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.790,67 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.708,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.790,67

Item 62: SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 40 | R\$ 2.445,67 (un) | - | R\$ 2.445,67 | R\$ 97.826,80 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos Defensoria Pública do Estado | NºPregão:682021 UASG:925772 | 22/12/2021 | R\$ 2.232,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.232,00 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------|--------------|
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | FED-MINISTERIO PUBLICO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | OC: 270033000012022OC00006 | 08/08/2022 | R\$ 2.900,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI | 00010321 | 16/12/2021 | R\$ 2.205,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.552,50 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.232,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.445,67



Item 63: SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 3 | 10 | R\$ 2.445,67 (un) | - | R\$ 2.445,67 | R\$ 24.456,70 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos Defensoria Pública do Estado | NºPregão:682021 UASG:925772 | 22/12/2021 | R\$ 2.232,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.232,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|----------------|---|----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | FED-MINISTERIO PUBLICO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | OC: 270033000012022OC00006 | 08/08/2022 | R\$ 2.900,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI | 00010321 | 16/12/2021 | R\$ 2.205,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 2.552,50 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.232,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.445,67

Item 64: SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 3 | 40 | R\$ 2.576,89 (un) | - | R\$ 2.576,89 | R\$ 103.075,60 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| | 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará | NºPregão:132022 UASG:158515 | 10/10/2022 R\$ 2.871,00 |
| | 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA | NºPregão:332022 UASG:120636 | 23/05/2022 R\$ 2.111,67 |
| | 3 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos Defensoria Pública do Estado | NºPregão:682021 UASG:925772 | 22/12/2021 R\$ 2.748,00 |
| | Valor UnitárioR\$ 2.576,89 | | | |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.748,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.576,89

Item 65: SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| 3 / 3 | 5 | R\$ 2.576,89 (un) | - | R\$ 2.576,89 | R\$ 12.884,45 | |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará | | | NºPregão:132022 UASG:158515 | 10/10/2022 | R\$ 2.871,00 |
| 2 | MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA | | | NºPregão:332022 UASG:120636 | 23/05/2022 | R\$ 2.111,67 |
| 3 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos Defensoria Pública do Estado | | | NºPregão:682021 UASG:925772 | 22/12/2021 | R\$ 2.748,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 2.576,89 | |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.748,00 | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.576,89 | | | |



Item 66: SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS REC

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 / 1 | 11 | R\$ 128,00 (un) | - | R\$ 128,00 | R\$ 1.408,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Ala go as | | | NºPregão:42022 UASG:152800 | R\$ 128,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 128,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 128,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 128,00 | |

Item 67: SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV


| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--|--|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 / 1 | 4 | R\$ 128,00 (un) | - | R\$ 128,00 | R\$ 512,00 |
| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Ala go as | | | NºPregão:42022 UASG:152800 | R\$ 128,00 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 128,00 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 128,00 | | | | Média dos Preços Obtidos: R\$ 128,00 | |

Valor Global: R\$ 8.539.470,95

Valor do item em relação ao total

- 1) ARMÁRIO ALTO...
- 2) ARMÁRIO ALTO...
- 3) ARMÁRIO ALTO...
- 4) ARMÁRIO ALTO...
- 5) ARMÁRIO ALTO...
- 6) ARMÁRIO ALTO...
- 7) ARMÁRIO ALTO...

▲ 1/10 ▼



Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 1.390,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.390,95 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 116 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 1.341,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|------------------------------------|
| Órgão: | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: | 19/01/2022 09:00 |
| Objeto: | Aquisição e montagem de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| Descrição: | Armário escritório - Armário escritório, material: aglomerado de alta densidade, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: de giro, dobradiça, chave abrir e fechar ao centro, quantidade prateleiras: 2 un, material prateleiras: madeira aglomerada, tipo puxador: metálico, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, comprimento: 1600 mm, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: espessura tampo 25mm, espessura corpo e porta 18mm,, profundidade: 480 mm, localização porta(s): frontal, localização prateleira(s): no centro, acabamento superficial: laminado melamínico, acabamento superficial base: pintura em epóxi pó, acabamento portas: bordas em fita poliestireno, tipo: alto, com estante, aberto parte superior e fechado | Identificação: | Nº Pregão: 17992021 / UASG: 943001 |
| | | Lote/Item: | 1/4 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 74 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |
| CatMat: | 258801 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO | | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.341,90 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: BORTOLINI | | | | |
| Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | |
| Modelo: ARA | | | | |
| <p>Descrição: Armário alto fechado, dimensões: 800x500x1600mm, conforme Norma ABNT NBR 13961:2010. Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor VERDE. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento níquelado e fixação lateral, com abertura de até 270 graus, fixadas em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça". Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular formado em tubos de aço contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, na cor PRETO. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Modelo ARA.</p> | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Garibaldi | ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N | (54) 3461-9900 | ab&c@italnet.com.br |



| | |
|---|---|
| Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0, | Identificação: N°Pregão:18392021 / UASG:943001 |
| | Lote/Item: /8 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 29/12/2021 09:03 |
| | Homologação: 29/12/2021 09:15 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |
| CatMat: 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL | |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.440,00
* VENCEDOR *

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo: SW

Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm²=10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Porta s confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocailhas e parafusos ocultos do tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | R 74, 557 | MARCOS ANTONIO GOMES | (62) 3531-5700 | comercial@shoppingdoescritorio.com.br |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%253d

Item 2: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

Preço Estimado: R\$ 1.390,95 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.390,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 8 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.341,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 19/01/2022 09:00

Objeto: Aquisição e montagem de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Armário escritório - Armário escritório, material: aglomerado de alta densidade, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: de giro, dobradiça, chave abrir e fechar ao centro, quantidade prateleiras: 2 un, material prateleiras: madeira aglomerada, tipo puxador: metálico, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, comprimento: 1600 mm, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: espessura tampo 25mm, espessura corpo e porta 18mm,, profundidade: 480 mm, localização porta(s): frontal, localização prateleira(s): no centro, acabamento superficial: laminado melamínico, acabamento superficial base: pintura em epóxi pó, acabamento portas: bordas em fita poliestireno, tipo: alto, com estante, aberto parte superior e fechado

Identificação: NºPregão:17992021 / UASG:943001

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 74

Unidade: Unidade

UF: CE

CatMat: 258801 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 1.341,90
* VENCEDOR *

Marca: BORTOLINI

Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo: ARA

Descrição: Armário alto fechado, dimensões: 800x500x1600mm, conforme Norma ABNT NBR 13961:2010. Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor VERDE. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral, com abertura de até 270 graus, fixadas em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça". Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular formado em tubos de aço contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrolítica em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, na cor PRETO. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Modelo ARA.

Estado: RS Cidade: Garibaldi Endereço: ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N

Telefone: (54) 3461-9900

Email: ab&cl@italnet.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d>

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**Data:** 06/12/2021 09:00**Objeto:** Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** **Armário Escritório** - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0,**Identificação:** N°Pregão:18392021 / UASG:943001**Lote/Item:** /8**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 29/12/2021 09:03**Homologação:** 29/12/2021 09:15**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** Unidade**UF:** CE**CatMat:** 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 04.063.503/0001-67 * VENCEDOR * | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.440,00 |



Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo:** SW

Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm²= 143, resistência à tração superficial Kg/cm²=10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm²= 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 – Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm²= 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocavilhas e parafusos ocultos do tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:
GO**Cidade:**
Goiânia**Endereço:**
R 74, 557**Nome de Contato:**
MARCOS ANTONIO GOMES**Telefone:**
(62) 3531-5700**Email:**
comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Preço Estimado: R\$ 1.390,95 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.390,95 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.390,95

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 4 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 1.341,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: | 19/01/2022 09:00 |
| Objeto: | Aquisição e montagem de MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| Descrição: | Armário escritório - Armário escritório, material: aglomerado de alta densidade, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: de giro, dobradiça, chave abrir e fechar ao centro, quantidade prateleiras: 2 un, material prateleiras: madeira aglomerada, tipo puxador: metálico, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, comprimento: 1600 mm, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: espessura tampo 25mm, espessura corpo e porta 18mm,, profundidade: 480 mm, localização porta(s): frontal, localização prateleira(s): no centro, acabamento superficial: laminado melamínico, acabamento superficial base: pintura em epóxi pó, acabamento portas: bordas em fita poliestireno, tipo: alto, com estante, aberto parte superior e fechado | Identificação: | NºPregão:17992021 / UASG:943001 |
| | | Lote/Item: | 1/4 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 74 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |
| CatMat: | 258801 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO | | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.341,90 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: BORTOLINI | | | | |
| Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | |
| Modelo: ARA | | | | |
| <p>Descrição: Armário alto fechado, dimensões: 800x500x1600mm, conforme Norma ABNT NBR 13961:2010. Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor VERDE. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral, com abertura de até 270 graus, fixadas em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça". Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo na cor ARGILA. As chapas devem possuir resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática, resistência à tração superficial de acordo com as normas NBR 14810. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. As laterais devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular formado em tubos de aço contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, na cor PRETO. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Modelo ARA.</p> | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Garibaldi | ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N | (54) 3461-9900 | ab&c@italnet.com.br |



| | |
|---|---|
| Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0, | Identificação: NºPregão:18392021 / UASG:943001 |
| | Lote/Item: /8 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 29/12/2021 09:03 |
| | Homologação: 29/12/2021 09:15 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |
| CatMat: 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|---|
| 04.063.503/0001-67 * VENCEDOR * | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.440,00 |
| Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo: SW Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira a de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm²=10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Porta s confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocailhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. | | |
| Estado: GO | Cidade: Goiânia | Endereço: R 74, 557 |
| Nome de Contato: MARCOS ANTONIO GOMES | Telefone: (62) 3531-5700 | Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br |



Item 4: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

Preço Estimado: R\$ 1.464,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.464,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.464,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 166 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.760,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Campus Santa Inês

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, aquisição de mobiliário em geral para o IFMA Campus Santa Inês, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas constantes no Edital e Termo de Referência..

Descrição: Peça móvel - ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM - (Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm...

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Data: 16/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:158290

Lote/Item: 2/11

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.760,00

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: PRATIKA 900

Descrição: ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM - (Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm...



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

31 / 168

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Estado: MA | Cidade: São Luís | Endereço: AV DOS HOLANDESES, 5 | Telefone: (98) 8813-5280 | Email: logus@elointernet.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.384,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOITUVA | Data: 31/03/2022 08:21 |
| Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO | Modalidade: Convite Eletrônico |
| Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO,MDF,WENGUE,(2100X900X450)MM - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES | SRP: NÃO |
| | Identificação: OC: 180319000012022OC00070 |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.bec.sp.gov.br |
| | Quantidade: 1 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: SP |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 24.568.847/0001-35 | ATMA MOVEIS EIRELI | | | R\$ 1.384,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: MARZO IMP. PREMIUM | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | |
| Modelo: MARZO IMP. PREMIUM | | | | | |
| Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | Campinas | AVENIDA DA SAUDADE, 824 | Jeferson Teixeira | (19) 3397-3488 | atmacampinas@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.250,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DIADEMA | Data: 23/03/2022 12:09 |
| Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE PROJECAO, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS | Modalidade: Convite Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| | Identificação: OC: 180272000012022OC00001 |
| | Lote/Item: 1/25 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.bec.sp.gov.br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: SP |



Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO,MDF,WENGUE,(2100X900X450)MM - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.517.378/0001-46 A.C. DOS SANTOS MOVEIS
* VENCEDOR *

R\$ 1.250,00

Marca: FORTE ROCHA - DIRETOR EXTRA ALTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FORTE ROCHA - DIRETOR EXTRA ALTO

Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

| | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SP | Várzea Paulista | R CORONEL ALVARO DE CASTRO, 97 | (11) 4596-2516 | contabilidadepilotoesilva@hotmail.com |

Item 5: ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

Preço Estimado: R\$ 1.464,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.464,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.464,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 4 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.760,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Campus Santa Inês

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, aquisição de mobiliário em geral para o IFMA Campus Santa Inês, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas constantes no Edital e Termo de Referência..

Data: 16/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:158290

Lote/Item: 2/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: MA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%253d>

33 / 168

Descrição: Peça mobília - ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM - (Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm...

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|----------------------------|---|
| 42.592.289/0001-25 * VENCEDOR * | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 1.760,00 |
| Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo: PRATIKA 900 Descrição: ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM - (Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm... | | |
| Estado: MA | Cidade: São Luís | Endereço: AV DOS HOLANDESES, 5 |
| Telefone: (98) 8813-5280 | | Email: logus@elointernet.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.384,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: DELEG. SECC. POLICIA DE ITAPETININGA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BOITUVA | Data: 31/03/2022 08:21 |
| Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO | Modalidade: Convite Eletrônico |
| Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO,MDF,WENGUE,(2100X900X450)MM - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES | SRP: NÃO |
| | Identificação: OC: 180319000012022OC00070 |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.bec.sp.gov.br |
| | Quantidade: 1 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: SP |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 24.568.847/0001-35 * VENCEDOR * | ATMA MOVEIS EIRELI | R\$ 1.384,00 |



Marca: MARZO IMP. PREMIUM**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** MARZO IMP. PREMIUM

Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:

SP

Cidade:

Campinas

Endereço:

AVENIDA DA SAUDADE, 824

Nome de Contato:

Jeferson Teixeira

Telefone:

(19) 3397-3488

Email:

atmacampinas@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 1.250,00***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Órgão:** DELEG.SEC.POLICIA DE DIADEMA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

DIADEMA

Data: 23/03/2022 12:09**Modalidade:** Convite Eletrônico**SRP:** NÃO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE PROJECAO, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

Identificação: OC: 1802720000120220C00001**Lote/Item:** 1/25**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br

Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO,MDF,WENGUE,(2100X900X450)MM - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Quantidade: 3**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

12.517.378/0001-46 A.C. DOS SANTOS MOVEIS
* VENCEDOR *

R\$ 1.250,00**Marca:** FORTE ROCHA - DIRETOR EXTRA ALTO**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** FORTE ROCHA - DIRETOR EXTRA ALTO

Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR WENGUE, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, MEDINDO (2100 X 900 X 450)MM = (A X L X P), COM 02 PORTAS DE ABRIR CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, DOBRADIÇAS DE PRESSAO, MEDINDO 35MM, COM FECHADURA E 04 CHAVES, COM PUXADOR EM ACO ESCOVADO, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, ESPESSURA MINIMA DE 18 MM, BASE EM MADEIRA MDF, COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO IGUAIS AOS DO CORPO, NA COR WENGUE, SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado:

SP

Cidade:

Várzea Paulista

Endereço:

R CORONEL ALVARO DE CASTRO, 97

Telefone:

(11) 4596-2516

Email:

contabilidadepilotoesilva@hotmail.com



Item 6: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

Preço Estimado: R\$ 1.853,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.853,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 29 Unidades | Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.016,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Gerência Estadual no Ceará | Data: 07/10/2022 10:00 |
| Objeto: Aquisição de mobiliário para nova sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares (apêndice A).. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário - Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Tubular , Modelo: Alto , Altura: 1,60 M, Material Puxador: Polipropileno , Tipo Bordas: Poliestireno , Material Portas: Madeira Aglomerada , Material Pé: Aço Tubular , Material Sobre tampo: Madeira , Cor: Argila , Espessura: 15 MM, Tipo: Semi-Aberto , Largura: 0,90 M, Tipo Portas: Com Puxadores , Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura , Material Prateleiras: Madeira | SRP: NÃO |
| | Identificação: NºPregão:52022 / UASG:250017 |
| | Lote/Item: /7 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 27 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|-----------------------------|---|
| 09.056.231/0001-91 * VENCEDOR * | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.016,00 |
| Marca: Movenord Fabricante: Movenord Modelo: EPAA Descrição: Armário alto Dimensões: 800x500x1600mm (LxPxH) Armário com 02 portas de giro e 04 prateleiras. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, re vestido em laminado melamínico de baixa pressão na e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de cor cinza espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17, colada por meio de adesiv o hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resis tência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do siste ma painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que constitui o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de par afusos ocultos tipo minifix. CORPO: 01 base, 03 prateleiras móveis, 01 prateleira fixa, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, reve stido em laminado melamínico de baixa pressão na , sendo cor cinza as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais c omponentes como base, prateleiras, fundo e laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessur a mínima, onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. As laterais p ossuem sistema furação a cada 32 mm que permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por pratel eira. As prateleiras móveis são apoiadas por 04 suportes metálico tipo cadeirinha cada, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo pos síveis acidentes. A prateleira fixa é posicionada na altura de 907 mm do piso e fixada nas laterais por meios de parafusos ocultos tipo minifix, proporcionando o travamento do corpo de forma funcional e discreta. As Portas de giro sustentam-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento nique lado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechad ura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálico tipo alça com acabamento acetinado fosco com raz ão entre furos de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Validade da proposta: 60 dias.Declaremos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado está incluso todos os cu stos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. | | |
| Estado: CE | Cidade: Fortaleza | Endereço: AV HERACLITO GRACA, 126 |
| | | Telefone: (85) 3261-0664 |
| | | Email: iassete@iassete.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete de Segurança Institucional
Agência Brasileira de Inteligência
Departamento de Administração

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário, equipamentos especiais, elementos decorativos e marcenaria com montagem, com o objetivo de reformar as salas de convivência e de cocriação da biblioteca da ABIN, conforme Projeto Executivo elaborado pela área técnica da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN, documento anexo a este Termo de Referência, com condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **Armário** - Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Tubular , Modelo: Alto , Altura: 1,60 M, Material Puxador: Polipropileno , Tipo Bordas: Poliestireno , Material Portas: Madeira Aglomerada , Material Pé: Aço Tubular , Material Sobretempo: Madeira , Cor: Argila , Espessura: 15 MM, Tipo: Semi-Aberto , Largura: 0,90 M, Tipo Portas: Com Puxadores , Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura , Material Prateleiras: Madeira

Data: 04/10/2022 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:452022 / UASG:110120

Lote/Item: 2/14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.690,00

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: bancada.

Descrição: Bancada. Módulo de bancada com 5 m² em MDF com tom amadeirada deve ter como dimensões: 599 x 55 x 95 cm (CxLxA) e ser parcialmente apoiada sobre o armário. Montagem com parafusos M6 fixados com a utilização de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK,. Deverá ser apresentado catálogo o de padrões/cores referente aos revestimentos, para escolha da contratante. Demais especificações e planta baixa constam do Projeto Executivo em anexo.

Estado: PR
Cidade: Toledo
Endereço: R RUI BARBOSA, 997

Nome de Contato: SERGIO/TAMARA

Telefone: (45) 3378-3264

Email: woodcentermoveis@gmail.com

Item 7: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

Preço Estimado: R\$ 1.853,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.853,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 4 Unidades | Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.016,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gerência Estadual no Ceará

Objeto: Aquisição de mobiliário para nova sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares (apêndice A)..

Data: 07/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52022 / UASG:250017

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: CE



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

37 / 168

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 09.056.231/0001-91 | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.016,00 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: Movenord | | | | |
| Fabricante: Movenord | | | | |
| Modelo: EPAA | | | | |
| Descrição: Armário alto Dimensões: 800x500x1600mm (LxPxH) Armário com 02 portas de giro e 04 prateleiras. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de cor cinza espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que constitui o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. CORPO: 01 base, 03 prateleiras móveis, 01 prateleira fixa, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na, sendo cor cinza as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes como base, prateleiras, fundo e laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. As laterais possuem sistema furação a cada 32 mm que permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por 04 suportes metálico tipo cadeirinha cada, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo possíveis acidentes. A prateleira fixa é posicionada na altura de 907 mm do piso e fixada nas laterais por meios de parafusos ocultos tipo minifix, proporcionando o travamento do corpo de forma funcional e discreta. As Portas de giro sustentam-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálico tipo alça com acabamento acetinado fosco com razão entre furos de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Validade da proposta: 60 dias.Declaremos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| CE | Fortaleza | AV HERACLITO GRACA, 126 | (85) 3261-0664 | iassete@iassete.com.br |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| Órgão: | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Gabinete de Segurança Institucional Agência Brasileira de Inteligência Departamento de Administração | Data: | 04/10/2022 09:40 |
| Objeto: | Aquisição de itens de mobiliário, equipamentos especiais, elementos decorativos e marcenaria com montagem, com o objetivo de reformar as salas de convivência e de cocriação da biblioteca da ABIN, conforme Projeto Executivo elaborado pela área técnica da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN, documento anexo a este Termo de Referência, com condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| | | Identificação: | NºPregão:452022 / UASG:110120 |
| | | Lote/Item: | 2/14 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 1 |
| Descrição: | Armário - Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Tubular , Modelo: Alto , Altura: 1,60 M, Material Puxador: Polipropileno , Tipo Bordas: Poliestireno , Material Portas: Madeira Aglomerada , Material Pé: Aço Tubular , Material Sobretampo: Madeira , Cor: Argila , Espessura: 15 MM, Tipo: Semi-Aberto , Largura: 0,90 M, Tipo Portas: Com Puxadores , Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura , Material Prateleiras: Madeira | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | DF |



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI

R\$ 2.690,00

* VENCEDOR *

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: bancada.

Descrição: Bancada. Módulo de bancada com 5 m² em MDF com tom amadeirada deve ter como dimensões: 599 x 55 x 95 cm (CxLxA) e ser parcialmente apoiada sobre o armário. Montagem com parafusos M6 fixados com a utilização de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK,. Deverá ser apresentado catálogo de padrões/cores referente aos revestimentos, para escolha da contratante. Demais especificações e planta baixa constam do Projeto Executivo em anexo.

| | | | | | |
|---------|---------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| PR | Toledo | R RUI BARBOSA, 997 | SERGIO/TAMARA | (45) 3378-3264 | woodcentermoveis@gmail.com |

Item 8: ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

Preço Estimado: R\$ 1.853,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.853,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.853,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 4 Unidades | Tampos superior e intermediário - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Tampo intermediário acima das portas; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.016,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gerência Estadual no Ceará

Objeto: Aquisição de mobiliário para nova sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará (SEMS/CE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares (apêndice A)..

Descrição: **Armário** - Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Tubular , Modelo: Alto , Altura: 1,60 M, Material Puxador: Polipropileno , Tipo Bordas: Poliestireno , Material Portas: Madeira Aglomerada , Material Pé: Aço Tubular , Material Sobretampo: Madeira , Cor: Argila , Espessura: 15 MM, Tipo: Semi-Aberto , Largura: 0,90 M, Tipo Portas: Com Puxadores , Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura , Material Prateleiras: Madeira

Data: 07/10/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52022 / UASG:250017

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.016,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%253d>

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo: EPAA

Descrição: Armário alto Dimensões: 800x500x1600mm (LxPxH) Armário com 02 portas de giro e 04 prateleiras. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de cor cinza espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17, colada por meio de adesivo o hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que constitui o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. CORPO: 01 base, 03 prateleiras móveis, 01 prateleira fixa, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na , sendo cor cinza as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes como base, prateleiras, fundo e laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. As laterais possuem sistema furação a cada 32 mm que permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por 04 suportes metálico tipo cadeirinha cada, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo possíveis acidentes. A prateleira fixa é posicionada na altura de 907 mm do piso e fixada nas laterais por meios de parafusos ocultos tipo minifix, proporcionando o travamento do corpo de forma funcional e discreta. As Portas de giro sustentam-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálico tipo alça com acabamento acetinado fosco com razão entre furos de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Validade da proposta: 60 dias.Declaremos que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que no preço ofertado está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

Estado: CE
Cidade: Fortaleza
Endereço: AV HERACLITO GRACA, 126

Telefone: (85) 3261-0664

Email: iassete@iassete.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete de Segurança Institucional
Agência Brasileira de Inteligência
Departamento de Administração

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário, equipamentos especiais, elementos decorativos e marcenaria com montagem, com o objetivo de reformar as salas de convivência e de cocriação da biblioteca da ABIN, conforme Projeto Executivo elaborado pela área técnica da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN, documento anexo a este Termo de Referência, com condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Armário - Armário Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Material Base: Aço Tubular , Modelo: Alto , Altura: 1,60 M, Material Puxador: Polipropileno , Tipo Bordas: Poliestireno , Material Portas: Madeira Aglomerada , Material Pé: Aço Tubular , Material Sobretempo: Madeira , Cor: Argila , Espessura: 15 MM, Tipo: Semi-Aberto , Largura: 0,90 M, Tipo Portas: Com Puxadores , Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças , Quantidade Prateleiras: 3 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura , Material Prateleiras: Madeira

Data: 04/10/2022 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:452022 / UASG:110120

Lote/Item: 2/14

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI

R\$ 2.690,00

* VENCEDOR *

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: bancada.

Descrição: Bancada. Módulo de bancada com 5 m² em MDF com tom amadeirada deve ter como dimensões: 599 x 55 x 95 cm (CxLxA) e ser parcialmente apoiada sobre o armário. Montagem com parafusos M6 fixados com a utilização de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK,. Deverá ser apresentado catálogo o de padrões/cores referente aos revestimentos, para escolha da contratante. Demais especificações e planta baixa constam do Projeto Executivo em anexo.

| | | | | | |
|---------|---------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| PR | Toledo | R RUI BARBOSA, 997 | SERGIO/TAMARA | (45) 3378-3264 | woodcentermoveis@gmail.com |

Item 9: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

Preço Estimado: R\$ 1.413,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.413,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 126 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.440,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 06/12/2021 09:00

Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0,

Identificação: NºPregão:18392021 / UASG:943001

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)**Adjudicação:** 29/12/2021 09:03**Homologação:** 29/12/2021 09:15**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** Unidade**UF:** CE

CatMat: 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.440,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo: SW

Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –Medium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 – Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocavilhas e parafusos ocultos do tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | R 74, 557 | MARCOS ANTONIO GOMES | (62) 3531-5700 | comercial@shoppingdoescritorio.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

Data: 29/12/2021 11:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário Diverso, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 34209

Lote/Item: 27/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: unid.

UF: SE

Descrição: Armário baixo fechado - Armário baixo fechado, medindo aproximadamente 800x490x1080 mm (LxPxH), de acordo com termo de referência - Anexo I do Edital

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.450,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: AR3F

Descrição: Descrição não informada

| | | | | | |
|---------|----------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | Sorocaba | AV RUDOLF DAFFERNER, 867 | Jose Carlos da Cruz | (31) 3025-2552 | vendas@visaobh.com.br |



| | |
|---|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Angélica/MS | Data: 16/11/2021 00:00 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS. | Modalidade: Dispensa |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim. - ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim. | Identificação: 1204 |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: N/A |
| | Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces sos_licitatorios/prefeitura_municipa l_de_angelica |
| | Quantidade: 2 |
| | UF: MS |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|------------------------------------|---|
| 36.802.890/0001-00 * VENCEDOR * | DELGADO & MANTELLI LTDA | R\$ 1.350,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MS | Cidade: Dourados | Endereço: R HAYEL BON FAKER, 3065 |
| | Telefone: (67) 3411-7070 | Email: contasapagar@fgdourados.com.br |

Item 10: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

Preço Estimado: R\$ 1.413,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.413,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 3 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

| | |
|---|---|
| Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradilha/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0, | Identificação: N°Pregão:18392021 / UASG:943001 |
| | Lote/Item: /8 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 29/12/2021 09:03 |
| | Homologação: 29/12/2021 09:15 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |



CatMat: 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.440,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW

Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tambo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocavilhas e parafusos ocultos do tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | R 74, 557 | MARCOS ANTONIO GOMES | (62) 3531-5700 | comercial@shoppingdoescritorio.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

Data: 29/12/2021 11:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário Diverso, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 34209

Lote/Item: 27/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: unid.

UF: SE

Descrição: Armário baixo fechado - Armário baixo fechado, medindo aproximadamente 800x490x1080 mm (LxPxH), de acordo com termo de referência - Anexo I do Edital



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| 60.656.774/0001-05 | ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.450,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AR3F Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| SP | Sorocaba | AV RUDOLF DAFFERNER, 867 |
| Nome de Contato: | | Telefone: |
| Jose Carlos da Cruz | | (31) 3025-2552 |
| Email: | | vendas@visaobh.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor
 R\$ 1.350,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| Órgão: | Prefeitura Municipal de Angélica/MS | Data: | 16/11/2021 00:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS. | Modalidade: | Dispensa |
| Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim. - ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim. | | SRP: | NÃO |
| | | Identificação: | 1204 |
| | | Lote/Item: | 1/3 |
| | | Ata: | N/A |
| | | Fonte: | web.qualitysistemas.com.br/proces sos_licitatorios/prefeitura_municipa l_de_angelica |
| | | Quantidade: | 2 |
| | | UF: | MS |

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| 36.802.890/0001-00 | DELGADO & MANTELLI LTDA | R\$ 1.350,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| MS | Dourados | R HAYEL BON FAKER, 3065 |
| Telefone: | | Email: |
| (67) 3411-7070 | | contasapagar@fgdourados.com.br |

Item 11: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|
| Preço Estimado: R\$ 1.413,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 1.413,33 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33 |
|-----------------------------------|---------------|--|--|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 6 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturiz ado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e n o máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tam po e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Rev estidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis ti po fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo proces so tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
 R\$ 1.440,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|---------|--|----------------|---------------------------------|
| Órgão: | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Data: | 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: | Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| | | Identificação: | NºPregão:18392021 / UASG:943001 |



Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão 0, Material: Aglomerado De Alta Densidade 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico 0, Material Base: Aço 30 X 20 Cm/Espessura 1,20 Mm 0, Altura: 1600 NaN, Localização Prateleira(S): No Centro 0, Acabamento Superficial Base: Pintura Em Epóxi Pó 0, Acabamento Portas: Bordas Em Fita Poliestireno 0, Comprimento: 1600 NaN, Cor: Argila 0, Tipo: Alto 0, Largura: 800 NaN, Tipo Portas: De Giro/Dobradiça/Chave Abrir E Fechar Ao Centro 0, Características Adicionais: Espessura Tampo 25mm/Espessura Corpo E Porta 18mm/ 0, Tratamento Superficial: Post Forming 0, Profundidade: 480 NaN, Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade 0, Material Estrutura: Madeira Aglomerada 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 3 NaN, Material Prateleiras: Madeira Aglomerada 0, Tipo Puxador: Metálico 0,

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/12/2021 09:03

Homologação: 29/12/2021 09:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: CE

CatMat: 258800 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, MATERIAL PORTA:AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS:DE GIRO/DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS:3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR:METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POST FORMING, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO:1600 MM, LARGURA:800 MM, ALTURA:1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPESSURA TAMPO 25MM/ESPESSURA CORPO E PORTA 18MM/, PROFUNDIDADE:480 MM, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S):NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COR:ARGILA, MATERIAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.440,00
* VENCEDOR *

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo: SW

Descrição: ARMÁRIO ALTO Dimensões: Largura: 800, Profundidade: 500, Altura: 1600 mm Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 800 x 500 x 2100mm. Porta s confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixado sem pontos pré marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente trava da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particle board), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, com ocaílls e parafusos ocultos os tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-de capagem fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | R 74, 557 | MARCOS ANTONIO GOMES | (62) 3531-5700 | comercial@shoppingdoescritorio.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

Data: 29/12/2021 11:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário Diverso, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 34209

Lote/Item: 27/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: unid.

UF: SE

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| 60.656.774/0001-05 | | ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | | R\$ 1.450,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | | |
| Marca: MARCA PRÓPRIA | | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | | |
| Modelo: AR3F | | | | | | |
| Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: | |
| SP | Sorocaba | AV RUDOLF DAFFERNER, 867 | Jose Carlos da Cruz | (31) 3025-2552 | vendas@visaobh.com.br | |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.350,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Angélica/MS

Data: 16/11/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim. - ARMÁRIO BAIXO FECHADO: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP); contendo 02 (duas) portas; 01(uma) prateleira Interna; 800 (L) x 450 (P) x 935 (735). Cor: tom amadeirado escuro, sendo na cor ameixa negra, nogal ou afim.

Identificação: 1204

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces
sos_licitatorios/prefeitura_municipa
l_de_angelica

Quantidade: 2

UF: MS

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 36.802.890/0001-00 | | DELGADO & MANTELLI LTDA | | | R\$ 1.350,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | | |
| Marca: Marca não informada | | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | | |
| Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | | |
| MS | Dourados | R HAYEL BON FAKER, 3065 | (67) 3411-7070 | contasapagar@fgdourados.com.br | | |



Item 12: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

Preço Estimado: R\$ 1.636,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.636,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 44 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.636,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus São Gonçalo | Data: 16/11/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12021 / UASG:158487 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 231 Unidade: Metro quadrado UF: RJ |
| Objeto: Aquisição de mobiliário para atender aos ambientes administrativos e educacionais do Campus São Gonçalo do IFRJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes. | |
| Descrição: Bancada - ARMÁRIO FECHADO MOVEIS SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO Armário sob bancada, em mdf de 18 mm de espessura com gavetas e portas, prateleira internas. Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de pvc de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas. 1 – Já há instalações hidráulicas no espaço; 2 – Já há pedra de granito no espaço; 3 – Portas de abrir com duas divisórias internas (base + uma prateleira); 4 – Portas e gavetas devem possuir fechaduras com chave. 5 – Gavetas com trilhos telescópicos, 35kg, abertura total. Obs.: A madeira utilizada neste produto deverá ser certificada pelo FSC ou CERFLOR; | |
| CatMat: 150443 - BANCADA | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|---|
| 04.869.711/0001-58 * VENCEDOR * | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 1.636,00 |
| Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: URANIO Descrição: ARMÁRIO FECHADO Moveis sob medida com fornecimento do material e instalação armário sob bancada, em mdf de 18 mm de espessura com gavetas e portas, prateleira internas. madeira mdf de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e /ou em mdf cru com superfícies pintadas em tintagofratto. borda, frontal lateral e posterior com acabamento em fita de pvc de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em mdf cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. junção das peças através de parafusos de aço e buchas metálicas. 1 – já há instalações hidráulicas no espaço; 2 – já há pedra de granito no espaço; 3 – portas de abrir com duas divisórias internas (base + uma prateleira); 4 – portas e gavetas devem possuir fechaduras com chave. 5 – gavetas com trilhos telescópicos, 35kg, abertura total. | | |
| Estado: GO | Cidade: Aparecida de Goiânia | Endereço: R 13, SN |
| | Telefone: (62) 3625-5222 | Email: financeiro@flexibas.com.br |



Item 13: ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

Preço Estimado: R\$ 1.636,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.636,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.636,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 16 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.636,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Campus São Gonçalo | Data: 16/11/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12021 / UASG:158487 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 231 Unidade: Metro quadrado UF: RJ |
| Objeto: Aquisição de mobiliário para atender aos ambientes administrativos e educacionais do Campus São Gonçalo do IFRJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes. | |
| Descrição: Bancada - ARMÁRIO FECHADO MOVEIS SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO Armário sob bancada, em mdf de 18 mm de espessura com gavetas e portas, prateleira internas. Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de pvc de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas. 1 – Já há instalações hidráulicas no espaço; 2 – Já há pedra de granito no espaço; 3 – Portas de abrir com duas divisórias internas (base + uma prateleira); 4 – Portas e gavetas devem possuir fechaduras com chave. 5 – Gavetas com trilhos telescópicos, 35kg, abertura total. Obs.: A madeira utilizada neste produto deverá ser certificada pelo FSC ou CERFLOR; | |
| CatMat: 150443 - BANCADA | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|---|
| 04.869.711/0001-58 * VENCEDOR * | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 1.636,00 |
| Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: URANIO Descrição: ARMÁRIO FECHADO Moveis sob medida com fornecimento do material e instalação armário sob bancada, em mdf de 18 mm de espessura com gavetas e portas, prateleira internas. madeira mdf de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e /ou em mdf cru com superfícies pintadas em tintagofratto. borda, frontal lateral e posterior com acabamento em fita de pvc de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em mdf cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. junção das peças através de parafusos de aço e buchas metálicas. 1 – já há instalações hidráulicas no espaço; 2 – já há pedra de granito no espaço; 3 – portas de abrir com duas divisórias internas (base + uma prateleira); 4 – portas e gavetas devem possuir fechaduras com chave. 5 – gavetas com trilhos telescópicos, 35kg, abertura total. | | |
| Estado: GO | Cidade: Aparecida de Goiânia | Endereço: R 13, SN Telefone: (62) 3625-5222 Email: financeiro@flexibas.com.br |



Item 14: ARMÁRIO EM AÇO 2P

Preço Estimado: R\$ 1.348,09 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.348,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.348,09

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 71 Unidades | Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho; Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.120,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo | Data: 16/02/2022 13:30 |
| Objeto: Registro de preço para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais de informática e acessórios diversos. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti- , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos , Material: Chapa Aço 24 , Aplicação: Uso Geral | SRP: SIM |
| CatMat: 482649 - ARMÁRIO AÇO | Identificação: NºPregão:152022 / UASG:988453 |
| | Lote/Item: /34 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 5 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PR |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.120,90

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo: RCH
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado: PR **Cidade:** Goioxim **Endereço:** R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257

Telefone: (42) 3634-1267 / (42) 3300-3649

Email: vaottoni@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA | Data: 02/02/2022 08:30 |
| Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e material permanente destinado a todos os setores da administração pública. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti- , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos , Material: Chapa Aço 24 , Aplicação: Uso Geral | SRP: SIM |
| CatMat: 482649 - ARMÁRIO AÇO | Identificação: NºPregão:42022 / UASG:987831 |
| | Lote/Item: /43 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PR |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

50 / 168

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| 03.565.118/0001-55 | METALURGICA VEGEL LTDA | R\$ 1.900,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: MARCA PRÓPRIA | | |
| Fabricante: MARCA PRÓPRIA | | |
| Modelo: AIA403CH24CR | | |
| Descrição: Armário em aço montável por sistema de rebites, com 02 portas e 4 prateleiras. As prateleiras são reguláveis através de cremalheiras, a cada 05cm, sendo opcional a utilização de um numero maior ou menor de prateleira. Portas de abrir com reforço tipo ômega, composta por maçaneta com tranca tipo cremona e fechadura yale com 02 chaves. Tratamento anti-corrosivo a base de fosfato de zinco. Pintura aq pó em esmalte sintético, eletroestática com espessura pelo menos 30 microns, com secagem em estufa a 180 graus centígrados. Sapatas niveladora dimensões a-198m l – 1,20m p-0,47m - 04 prateleira chapa 22(0,75mm) | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| PR | Rolândia | AV ITAMARATY, 1590 |
| | | Telefone: |
| | | (043) 2562-976 |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.023,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Data: 19/01/2022 10:00 |
| Secretaria Executiva | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | SRP: SIM |
| Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense | Identificação: N°Pregão:892021 / UASG:158139 |
| Objeto: Armário de aço e outros. | Lote/Item: /1 |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2, Quantidade Prateleiras: 4, Altura: 1,98, Largura: 0,40, Profundidade: 0,40, Material: Chapa De Aço, Aplicação: Uso Geral, | Ata: Link Ata |
| CatMat: 460817 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, ALTURA:1,98 M, LARGURA:0,40 M, PROFUNDIDADE:0,40 M, MATERIAL:CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO:USO GERAL | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 37 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RJ |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 11.496.190/0001-04 | RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 1.023,37 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: COMAÇO | | |
| Fabricante: COMAÇO | | |
| Modelo: OFFICE CORP | | |
| Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2, Quantidade Prateleiras: 4, Altura: 1,98, Largura: 0,40, Profundidade: 0,40, Material: Chapa De Aço, Aplicação: Uso Geral, | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| RJ | Rio de Janeiro | R VICTOR CIVITA, 00066 |
| | | Telefone: |
| | | (21) 3106-3062 |
| | | Email: |
| | | comercial@rioofficenet.com.br |



Item 15: ARMÁRIO EM AÇO 2P

Preço Estimado: R\$ 1.348,09 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.348,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.348,09

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 8 Unidades | Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa aço nº 20 (0,90mm) com sistema de regulação através de encaixe em passos de 170 mm; 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa aço nº 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos (engate tipo unha); 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, reforço cartola e dobradiças internas, a porta da esquerda deverá conter 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior, a porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura com 02 (duas) chaves e batentes de borracha; As portas deverão possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas; confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho; Medidas aproximadas - Altura: 1980 mm, Largura: 900 mm, Profundidade: 450 mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.120,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo | Data: 16/02/2022 13:30 |
| Objeto: Registro de preço para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais de informática e acessórios diversos. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti- , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos , Material: Chapa Aço 24 , Aplicação: Uso Geral | SRP: SIM |
| CatMat: 482649 - ARMÁRIO AÇO | Identificação: NºPregão:152022 / UASG:988453 |
| | Lote/Item: /34 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 5 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PR |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.120,90

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo: RCH
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado: PR **Cidade:** Goioxim **Endereço:** R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257

Telefone: (42) 3634-1267 / (42) 3300-3649

Email: vaottoni@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA | Data: 02/02/2022 08:30 |
| Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e material permanente destinado a todos os setores da administração pública. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anti- , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,95 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Pés Fixos , Material: Chapa Aço 24 , Aplicação: Uso Geral | SRP: SIM |
| CatMat: 482649 - ARMÁRIO AÇO | Identificação: NºPregão:42022 / UASG:987831 |
| | Lote/Item: /43 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PR |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

52 / 168

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|----------------------------|--|
| 03.565.118/0001-55 * VENCEDOR * | METALURGICA VEGEL LTDA | R\$ 1.900,00 |
| Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: AIA403CH24CR Descrição: Armário em aço montável por sistema de rebites, com 02 portas e 4 prateleiras. As prateleiras são reguláveis através de cremalheiras, a cada 05cm, sendo opcional a utilização de um numero maior ou menor de prateleira. Portas de abrir com reforço tipo ômega, composta por maçaneta com tranca tipo cremona e fechadura yale com 02 chaves. Tratamento anti-corrosivo a base de fosfato de zinco. Pintura aq pó em esmalte sintético, eletroestática com espessura pelo menos 30 microns, com secagem em estufa a 180 graus centígrados. Sapatas niveladora dimensões a-198m l – 1,20m p-0,47m - 04 prateleira chapa 22(0,75mm) | | |
| Estado: PR | Cidade: Rolândia | Endereço: AV ITAMARATY, 1590 Telefone: (043) 2562-976 |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.023,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense | Data: 19/01/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:892021 / UASG:158139 Lote/Item: /1 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 37 Unidade: Unidade UF: RJ |
| Objeto: Armário de aço e outros. | |
| Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2, Quantidade Prateleiras: 4, Altura: 1,98, Largura: 0,40, Profundidade: 0,40, Material: Chapa De Aço, Aplicação: Uso Geral, | |
| CatMat: 460817 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS:4 UN, ALTURA:1,98 M, LARGURA:0,40 M, PROFUNDIDADE:0,40 M, MATERIAL:CHAPA DE AÇO, APLICAÇÃO:USO GERAL | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|---|
| 11.496.190/0001-04 * VENCEDOR * | RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 1.023,37 |
| Marca: COMAÇO Fabricante: COMAÇO Modelo: OFFICE CORP Descrição: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2, Quantidade Prateleiras: 4, Altura: 1,98, Largura: 0,40, Profundidade: 0,40, Material: Chapa De Aço, Aplicação: Uso Geral, | | |
| Estado: RJ | Cidade: Rio de Janeiro | Endereço: R VICTOR CIVITA, 00066 Telefone: (21) 3106-3062 Email: comercial@rioofficenet.com.br |



Item 16: ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P CAMPUS REC E CAA

Preço Estimado: R\$ 3.639,98 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.639,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.639,98

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 35 Unidades | Estrutura - 02 (duas) laterais em chapa de aço nº 24 (0,65mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,65mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,25mm) fixado as laterais; 01 (uma) base dobrada em forma de "U", contendo rodapé confeccionado em chapa aço nº 18 (1,25mm), quatro pés deslizadores reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis, em polipropileno; O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas, também confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) com dobras enroladas, sendo que cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e 01 (um) sistema para cadeado tipo pitão; Área de entrada de cada porta de no mínimo 255 x 245 mm e área interna 275 x 300 x 425 mm; As portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos; 05 (cinco) bandejas internas para a divisão dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,65mm) de espessura; Montagem através de rebites; Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Cor a definir no empenho; Medidas aproximadas - Altura: 1850 mm, Largura: 300 mm, Profundidade: 450 mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.634,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL | Data: | 02/08/2022 09:00 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação de um novo setor de fisioterapia e adequação da já existente. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| Descrição: | Armário Aço - Armário Aço Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Altura: 1,845 M, Quantidade Chaves: 02 , Cor Portas: Azul , Cor: Cinza , Largura: 0,30 M, Características Adicionais: Totalizando 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura. , Tratamento Superficial: Zincado , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura | Identificação: | NºPregão:472022 / UASG:987231 |
| | | Lote/Item: | /9 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Adjudicação: | 04/08/2022 11:40 |
| | | Homologação: | 15/08/2022 10:23 |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 3 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | SP |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 42.199.488/0001-78 * VENCEDOR * | REISPEL LTDA | R\$ 2.317,37 |
| Marca: | RS MÓVEIS | |
| Fabricante: | RS MÓVEIS | |
| Modelo: | 20 REPARTIÇÕES | |
| Descrição: | ARMÁRIO GUARDA VOLUMES 20 REPARTIÇÕES Armário em aço com várias repartições com chave para a guarda de utensílios pessoais. | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| MG | Passos | R GOIAS, 2787 |
| | | Telefone: |
| | | (35) 3522-2740 |
| | | Email: |
| | | comercial.ml@hotmail.com |
| 34.747.664/0001-30 | CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 6.952,11 |
| Marca: | cm | |
| Fabricante: | cm | |
| Modelo: | especial | |
| Descrição: | Armário Aço Material: Chapa De Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Altura: 1,845 M, Quantidade Chaves: 02 , Cor Porta s: Azul , Cor: Cinza , Largura: 0,30 M, Características Adicionais: Totalizando 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura. , Tratamento Superficial: Zincado , Prof undidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| SP | Mogi Mirim | RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74 |
| | | Telefone: |
| | | (19) 3862-3810 |
| | | Email: |
| | | carelimoveis@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.645,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|-------------|-------------------|
| Data: | 24/05/2022 10:00 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| SRP: | SIM |



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

1ª Batalhão de Comunicações Divisionário

Objeto: Aquisição de materiais para o Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEX 2021/2022)..

Descrição: **Armário aço** - Material: Chapa De Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi., Altura: 1,845 M, Quantidade Chaves: 02, Cor Portas: Azul, Cor: Cinza, Largura: 0,30 M, Características Adicionais: Totalizando 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura., Tratamento Superficial: Zincado, Profundidade: 0,45 M, Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura,

CatMat: 257486 - ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ZINCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR:CINZA, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS:COM FECHADURA, ALTURA:1,845 M, LARGURA:0,30 M, PROFUNDIDADE:0,45 M, QUANTIDADE CHAVES:02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TOTALIZANDO 20 GUARDA-VOLUMES TODOS COM FECHADURA., COR PORTAS:AZUL, MATERIAL:CHAPA DE AÇO

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160250

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.815.452/0001-92 ANKER DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 2.645,21

* VENCEDOR *

Marca: CELI

Fabricante: CELI

Modelo: GRC04PP - ARMARIO AÇO.

Descrição: Armário aço, tratamento superficial: zincado, acabamento superficial: pintura eletrostática com epóxi, cor cinza, quantidade de portas 04 un, tipo fechamento de portas: com fechadura, altura 1,845 m, largura: 0,30m, profundidade: 0,45 m, quantidade de chaves: 2, características adicionais: totalizando 20 guarda-volumes todos com fechadura, cor portas: azul, material: chapa de aço

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237

Telefone:

(41) 3092-9793

Email:

financeiro@ankerdistribuidora.com.br

Item 17: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

Preço Estimado: R\$ 620,39 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 620,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 59 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 503,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

10ª Região Militar

25ª Batalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material permanente, do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI.

Data: 21/01/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262021 / UASG:160204

Lote/Item: /120

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

Descrição: Armário estante - ARMÁRIO SUSPENSO COM 2 PORTAS Dimensões: 800 x 355 x 440 mm (L x P x H) Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17

UF: PI

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R\$ 503,00
* VENCEDOR *

Marca: Motiva
Fabricante: Motiva
Modelo: MOOffice

Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO Tampo superior confeccionado em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno, coladas com Sistema PUR, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno coladas com sistema PUR. Dimensões: 800x365x390mm (LxPxH)

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | AV MADRID, 798 | Marielly | (62) 3922-3007 | marielly@newlinesolucoes.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 658,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

Data: 14/01/2022 11:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário, mediante sistema de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Armário escritório - Material: Mdf 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 1 NaN, Revestimento: Laminado Melamínico 0, Largura: 90 NaN, Altura: 76 NaN, Profundidade: 50 NaN, Tipo: Suspenso 0,

Identificação: NºPregão:100202021 / UASG:982757

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 481751 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Adjudicação: 16/03/2022 12:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 19

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R\$ 658,66
* VENCEDOR *

Marca: PLATAMOVEIS
Fabricante: PLATAMOVEIS
Modelo: TOP 30

Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - Prateleiras: 03 prateleiras internas em MDP 15mm no mínimo. - Lateral: MDP 15mm no mínimo, - Costas: Fundo do Armário em MDP 3mm, - Portas: 02 portas: sendo 01 (uma) porta com chave, em MDP 15mm, com puxadores em PVC. - Tampo: Tampo em MDP 25mm no mínimo, engrossurado, - Acabamento de borda: Fita de borda, - Cores/opções: madeira com preto, - Base: Base em MDP 15mm com regulagem de altura - Dimensões mínimas aproximadas: Larg/Prof/Alt 0,80 X 0,42 X 1,60 - Garantia: no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação PLATAMOVEIS TOP 30

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PE | Garanhuns | R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 | (87) 3762-0445 | silvandro_diego@hotmail.com |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 699,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | Data: 07/12/2021 12:30 |
| Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as disposições relativas a Emenda Impositiva do Vereador Renê Américo da Silva.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Altura: 0,41 M, Cor: Cinza , Tipo: Suspenso , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Porta Tipo Corrediça Com Puxador De Metal , Profundidade: 0,37 M, Material Estrutura: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 25 MM, | Identificação: N°Pregão:1592021 / UASG:984637 |
| | Lote/Item: /13 |
| CatMat: 413368 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MDF, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, LARGURA:0,90 M, ALTURA:0,41 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA TIPO CORREDIÇA COM PUXADOR DE METAL, PROFUNDIDADE:0,37 M, COR:CINZA, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, TIPO:SUSPENSO, ESPESSURA TAMPO:25 MM | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 09/12/2021 13:51 |
| | Homologação: 09/12/2021 14:16 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 2 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MG |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|---|
| 30.607.224/0001-27 * VENCEDOR * | NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI | R\$ 699,50 |
| Marca: LOGGERAIS Fabricante: LOGGERAIS Modelo: ARM-MRD/FECHADO Descrição: ARMÁRIO MÉDIO FECHADO - confeccionado em MDP ou MDF de 25 mm de espessura no tampo e 18 mm de espessura no corpo. Acabamento das bordas em fita de PVC ou ABS de 1 ou 2 mm. Com 2 portas com abertura de 90°, com travamento simultâneo de ambas, com puxadores tipo alça na cor cinza em poliestireno, duas chaves para travamento das mesmas. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor bege. Possui 2 prateleiras internas. Medidas aproximadas: 0,90 X 0,46 X 1,00 m. Normas da ABNT. CATMAT 413368. | | |
| Estado: MG | Cidade: Betim | Endereço: AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519 |
| | Telefone: (31) 3594-2181 | Email: digitec.com@hotmail.com |

Item 18: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 620,39 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 620,39 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39 |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 28 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão o em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 503,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25º Batalhão de Caçadores | Data: 21/01/2022 08:30 |
| | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Objeto: Aquisição de material permanente, do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI. | Identificação: N°Pregão:262021 / UASG:160204 |
| | Lote/Item: /120 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 15 |
| | Unidade: Unidade |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Descrição: Armário estante - ARMÁRIO SUSPENSO COM 2 PORTAS Dimensões: 800 x 355 x 440 mm (L x P x H) Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17

UF: PI

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|---|---------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 31.731.853/0001-27 | | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | | R\$ 503,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: Motiva | | | | | |
| Fabricante: Motiva | | | | | |
| Modelo: MOOffice | | | | | |
| Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO Tampo superior confeccionado em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espes sura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno, coladas com Sistema PUR, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo min ifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 15mm de espessura, revestido em ambas as f aces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da p orta é encabeçado com fita de poliestireno coladas com sistema PUR. Dimensões: 800x365x390mm (LxPxH) | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | AV MADRID, 798 | Marielly | (62) 3922-3007 | marielly@newlinesolucoes.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 658,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO | Data: 14/01/2022 11:00 |
| Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário, mediante sistema de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário escritório - Material: Mdf 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 1 NaN, Revestimento: Laminado Melamínico 0, Largura: 90 NaN, Altura: 76 NaN, Profundidade: 50 NaN, Tipo: Suspenso 0, | SRP: SIM |
| CatMat: 481751 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO | Identificação: NºPregão:100202021 / UASG:982757 |
| | Lote/Item: /20 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 16/03/2022 12:11 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 19 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: AL |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 40.876.269/0001-50 * VENCEDOR * | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | | | R\$ 658,66 |
| Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo: TOP 30 Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - Prateleiras: 03 prateleiras internas em MDP 15mm no mínimo. - Lateral: MDP 15mm no mínimo, - Costas: Fundo do Armário em MDP 3mm, - Portas: 02 portas: sendo 01 (uma) porta com chave, em MDP 15mm, com puxadores em PVC. - Tampo: Tampo em MDP 25mm no mínimo, engrossurado, - Acabamento de borda: Fita de borda, - Cores/opções: madeira com preto, - Base: Base em MDP 15mm com regulagem de altura - Dimensões mínimas aproximadas: Larg/Prof/Alt 0,80 X 0,42 X 1,60 - Garantia: no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação PLATAMOVEIS TOP 30 | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PE | Garanhuns | R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 | (87) 3762-0445 | silvandro_diego@hotmail.com |



Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 699,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | Data: 07/12/2021 12:30 |
| Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as disposições relativas a Emenda Impositiva do Vereador Renê Américo da Silva.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Altura: 0,41 M, Cor: Cinza , Tipo: Suspenso , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Porta Tipo Corrediça Com Puxador De Metal , Profundidade: 0,37 M, Material Estrutura: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 25 MM, | Identificação: N°Pregão:1592021 / UASG:984637 |
| | Lote/Item: /13 |
| CatMat: 413368 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MDF, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, LARGURA:0,90 M, ALTURA:0,41 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA TIPO CORREDIÇA COM PUXADOR DE METAL, PROFUNDIDADE:0,37 M, COR:CINZA, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, TIPO:SUSPENSO, ESPESSURA TAMPO:25 MM | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 09/12/2021 13:51 |
| | Homologação: 09/12/2021 14:16 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 2 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MG |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.607.224/0001-27 NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI R\$ 699,50
* VENCEDOR *

Marca: LOGGERAIS

Fabricante: LOGGERAIS

Modelo: ARM-MRD/FECHADO

Descrição: ARMÁRIO MÉDIO FECHADO - confeccionado em MDP ou MDF de 25 mm de espessura no tampo e 18 mm de espessura no corpo. Acabamento das bordas em fita de PVC ou ABS de 1 ou 2 mm. Com 2 portas com abertura de 90°, com travamento simultâneo de ambas, com puxadores tipo alça na cor cinza em poliestireno, duas chaves para travamento das mesmas. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor bege. Possui 2 prateleiras internas. Medidas aproximadas: 0,90 X 0,46 X 1,00 m. Normas da ABNT. CATMAT 413368.

Estado:

MG

Cidade:

Betim

Endereço:

AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519

Telefone:

(31) 3594-2181

Email:

digitec.com@hotmail.com

Item 19: ARMÁRIO SUSPENSO 2P

Preço Estimado: R\$ 620,39 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 620,39

Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,39

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 11 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão o em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e de fundo integrados abaixo do tampo superior, e contornando o painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 503,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
10ª Região Militar
25º Batalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material permanente, do 25º BC e 2º BEC, UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI.

Data: 21/01/2022 08:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:262021 / UASG:160204**Lote/Item:** /120**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 15**Unidade:** Unidade

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

59 / 168

Descrição: Armário estante - ARMÁRIO SUSPENSO COM 2 PORTAS Dimensões: 800 x 355 x 440 mm (L x P x H) Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17

UF: PI

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|---|---------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 31.731.853/0001-27 | | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | | R\$ 503,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: Motiva | | | | | |
| Fabricante: Motiva | | | | | |
| Modelo: MOOffice | | | | | |
| Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO Tampo superior confeccionado em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espes sura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno, coladas com Sistema PUR, com arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo min ifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em MDP com 15mm de espessura, revestido em ambas as f aces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da p orta é encabeçado com fita de poliestireno coladas com sistema PUR. Dimensões: 800x365x390mm (LxPxH) | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| GO | Goiânia | AV MADRID, 798 | Marielly | (62) 3922-3007 | marielly@newlinesolucoes.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 658,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO | Data: 14/01/2022 11:00 |
| Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliário, mediante sistema de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário escritório - Material: Mdf 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 1 NaN, Revestimento: Laminado Melamínico 0, Largura: 90 NaN, Altura: 76 NaN, Profundidade: 50 NaN, Tipo: Suspenso 0, | SRP: SIM |
| CatMat: 481751 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO | Identificação: NºPregão:100202021 / UASG:982757 |
| | Lote/Item: /20 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 16/03/2022 12:11 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 19 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: AL |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 40.876.269/0001-50 * VENCEDOR * | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | | | R\$ 658,66 |
| Marca: PLATAMOVEIS Fabricante: PLATAMOVEIS Modelo: TOP 30 Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - Prateleiras: 03 prateleiras internas em MDP 15mm no mínimo. - Lateral: MDP 15mm no mínimo, - Costas: Fundo do Armário em MDP 3mm, - Portas: 02 portas: sendo 01 (uma) porta com chave, em MDP 15mm, com puxadores em PVC. - Tampo: Tampo em MDP 25mm no mínimo, engrossurado, - Acabamento de borda: Fita de borda, - Cores/opções: madeira com preto, - Base: Base em MDP 15mm com regulagem de altura - Dimensões mínimas aproximadas: Larg/Prof/Alt 0,80 X 0,42 X 1,60 - Garantia: no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação PLATAMOVEIS TOP 30 | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PE | Garanhuns | R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 | (87) 3762-0445 | silvandro_diego@hotmail.com |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%253d>

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 699,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO | Data: 07/12/2021 12:30 |
| Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as disposições relativas a Emenda Impositiva do Vereador Renê Américo da Silva.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Armário Escritório - Armário Escritório Material: Mdf , Altura: 0,41 M, Cor: Cinza , Tipo: Suspenso , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Porta Tipo Corrediça Com Puxador De Metal , Profundidade: 0,37 M, Material Estrutura: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 25 MM, | Identificação: N°Pregão:1592021 / UASG:984637 |
| | Lote/Item: /13 |
| CatMat: 413368 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL:MDF, QUANTIDADE PORTAS:2 UN, LARGURA:0,90 M, ALTURA:0,41 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA TIPO CORREDIÇA COM PUXADOR DE METAL, PROFUNDIDADE:0,37 M, COR:CINZA, MATERIAL ESTRUTURA:MDF, TIPO:SUSPENSO, ESPESSURA TAMPO:25 MM | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 09/12/2021 13:51 |
| | Homologação: 09/12/2021 14:16 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 2 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MG |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|---|
| 30.607.224/0001-27 * VENCEDOR * | NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI | R\$ 699,50 |
| Marca: LOGGERAIS Fabricante: LOGGERAIS Modelo: ARM-MRD/FECHADO Descrição: ARMÁRIO MÉDIO FECHADO - confeccionado em MDP ou MDF de 25 mm de espessura no tampo e 18 mm de espessura no corpo. Acabamento das bordas em fita de PVC ou ABS de 1 ou 2 mm. Com 2 portas com abertura de 90°, com travamento simultâneo de ambas, com puxadores tipo alça na cor cinza em poliestireno, duas chaves para travamento das mesmas. Revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor bege. Possui 2 prateleiras internas. Medidas aproximadas: 0,90 X 0,46 X 1,00 m. Normas da ABNT. CATMAT 413368. | | |
| Estado: MG | Cidade: Betim | Endereço: AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519 |
| | Telefone: (31) 3594-2181 | Email: digitec.com@hotmail.com |

Item 20: CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

| Preço Estimado: R\$ 942,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 942,50 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 942,50 |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Quantidade | Descrição | Observação | |
| 28 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão o em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial); Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiros. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 840,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Amapá | Data: 28/12/2021 09:00 |
| Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliários corporativos para esta Universidade, com o objetivo de atender a demanda de todo o complexo educacional dos diversos campi da instituição pelo período de 12 (doze) meses.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Módulo estação trabalho - divisória , módulo - CABINE DE ESTUDO | Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:154215 |
| CatMat: 123455 - ESTACAO TRABALHO - DIVISORIA / MODULO | Lote/Item: /28 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d>

61 / 168

Quantidade: 225
Unidade: Unidade
UF: AP

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 21.496.889/0001-10 * VENCEDOR * | NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R\$ 840,00 | | | |
| Marca: RS Móveis Fabricante: R S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIREILO - EPP Modelo: RS MOVEIS Descrição: Item 28 Descrição: CABINE DE ESTUDO Fabricante R S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIREILO - EPP Marca / Modelo RS MOVEIS / CABINE DE ESTUDO UND 225 V. Unitário 1.320,00 Valor Total R\$ 297.000,00 P.unitário: um mil, trezentos e vinte reais Preço total: duzentos e noventa e sete mil reais D escrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbu lo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e valida de dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses, contados a partir da entrega destes, A assistência técnica será prestada exclusivamente por representant e autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. Para efeito de tratamento diferenciado, D ECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de c omprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrum ento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encarg os de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, q uanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade. | | | | | |
| Estado: AP | Cidade: Macapá | Endereço: R PROFESSOR TOSTES, 3531 | Nome de Contato: LUCIDIO | Telefone: (96) 99205-2040 | Email: lrhospitalar@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.045,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês | Data: 16/11/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:22021 / UASG:158290 Lote/Item: 2/13 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 13 Unidade: Unidade UF: MA |
| Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, aquisição de mobiliário em geral para o IFMA Campus Santa Inês, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas constantes no Edital e Termo de Referência.. | |
| Descrição: Peça móvel - CABINE DE ESTUDOS TAMPO FIXO - DIMENSÕES GERAIS: 1000X740X740/940MM - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 740 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Painel frontal/lateral: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). | |
| CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 42.592.289/0001-25 * VENCEDOR * | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 1.045,00 |



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: PRATIKA 900

Descrição: CABINE DE ESTUDOS TAMPO FIXO - DIMENSÕES GERAIS: 1000X740X740/940MM - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 740 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Painel frontal/lateral: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional).

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV DOS HOLANDESES, 5

Telefone:

(98) 8813-5280

Email:

logus@elointernet.com.br

Item 21: CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

Preço Estimado: R\$ 942,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 942,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 942,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 14 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão o em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Dotado de furação para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial); Painéis - Referências às: Laterais e Fundo; Inteiros. 02 (duas) Laterais com arestas superiores frontais aboboadas; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Fundo com parte superior nivelado com as laterais; Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 840,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliários corporativos para esta Universidade, com o objetivo de atender a demanda de todo o complexo educacional dos diversos campi da instituição pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: Módulo estação trabalho - divisória , módulo - CABINE DE ESTUDO**CatMat:** 123455 - ESTACAO TRABALHO - DIVISORIA / MODULO**Data:** 28/12/2021 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:102021 / UASG:154215**Lote/Item:** /28**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 225**Unidade:** Unidade**UF:** AP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.496.889/0001-10

NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 840,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d>

63 / 168

Marca: RS Móveis

Fabricante: R S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIREILO - EPP

Modelo: RS MOVEIS

Descrição: Item 28 Descrição: CABINE DE ESTUDO Fabricante R S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIREILO - EPP Marca / Modelo RS MOVEIS / CABINE DE ESTUDO UND 225 V. Unitário 1.320,00 Valor Total R\$ 297.000,00 P.unitário: um mil, trezentos e vinte reais Preço total: duzentos e noventa e sete mil reais D

escrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e valida de dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses, contados a partir da entrega destes, A assistência técnica será prestada exclusivamente por representant e autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. Para efeito de tratamento diferenciado, D ECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de c omprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrum ento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encarg os de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, q uanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| AP | Macapá | R PROFESSOR TOSTES, 3531 | LUCIDIO | (96) 99205-2040 | lrhospitalar@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 1.045,00***Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Campus Santa Inês

Data: 16/11/2021 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:22021 / UASG:158290**Lote/Item:** 2/13**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 13**Unidade:** Unidade**UF:** MA

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em fornecimento, por demanda, aquisição de mobiliário em geral para o IFMA Campus Santa Inês, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas constantes no Edital e Termo de Referência..

Descrição: **Peça móvel** - CABINE DE ESTUDOS TAMPO FIXO - DIMENSÕES GERAIS: 1000X740X740/940MM - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 740 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Painel frontal/lateral: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional).

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.045,00

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: PRATIKA 900

Descrição: CABINE DE ESTUDOS TAMPO FIXO - DIMENSÕES GERAIS: 1000X740X740/940MM - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Cor do tampo: Carvalho Avelã ou similar. Cor das ferragens: preto. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 740 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Painel frontal/lateral: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional).

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV DOS HOLANDESES, 5

Telefone:

(98) 8813-5280

Email:

logus@elointernet.com.br

Item 22: CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

Preço Estimado: R\$ 631,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 631,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 631,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|---|------------|
| 830 Unidades | Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar). | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE

Data: 07/01/2022 09:00

Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado , Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Largura: 53 CM, Características Adicionais: Sem Braço , Profundidade: 48 CM, Material Estrutura: Aço Inox

Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL

Quantidade: 359

Unidade: Unidade

UF: CE

07.236.443/0001-25

STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 550,00

* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: CONNECT

Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário.

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R CORONEL JUCA, 540

Nome de Contato:

Roberto Mendes

Telefone:

(85) 3242-5060

Email:

beto@stageoffice.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 670,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado , Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Largura: 53 CM, Características Adicionais: Sem Braço , Profundidade: 48 CM, Material Estrutura: Aço Inox | Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | Lote/Item: 6/32 |
| | Ata: Link Ata |
| CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 24 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|--|---------------------------------------|
| 07.236.443/0001-25 * VENCEDOR * | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 670,00 |
| Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo: CONNECT Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário. estrutura:fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a p ó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. en costo: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o en costo é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que prop orciona correto apoio lombar para o usuário. | | |
| Estado: CE | Cidade: Fortaleza | Endereço: R CORONEL JUCA, 540 |
| | Nome de Contato: Roberto Mendes | Telefone: (85) 3242-5060 |
| | | Email: beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 675,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado , Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Largura: 53 CM, Características Adicionais: Sem Braço , Profundidade: 48 CM, Material Estrutura: Aço Inox | Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | Lote/Item: 11/62 |
| | Ata: Link Ata |
| CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 19 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 07.236.443/0001-25 * VENCEDOR * | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 675,00 |
| Marca: FRISOKAR Fabricante: FK GRUPO S/A Modelo: CONNECT Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário. estrutura:fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a p ó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. en costo: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o en costo é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que prop orciona correto apoio lombar para o usuário. assento: manufaturado em polipropileno, dotado de contra capa injetada no mesmo material. pés na cor preta ou a definir. assento e encosto na cor preta ou a definir de acordo com catálogo do fabricante. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras conf eccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R CORONEL JUCA, 540

Roberto Mendes

(85) 3242-5060

beto@stageoffice.com.br

Item 23: CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

Preço Estimado: R\$ 631,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 631,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 631,67

Quantidade

Descrição

Observação

242 Unidades

Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar).

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE

Data: 07/01/2022 09:00

Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Cadeira empilhável** - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado, Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Cor: Preta, Largura: 53 CM, Características Adicionais: Sem Braço, Profundidade: 48 CM, Material Estrutura: Aço Inox

Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL

Quantidade: 359

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.236.443/0001-25

STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 550,00

* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: CONNECT

Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R CORONEL JUCA, 540

Roberto Mendes

(85) 3242-5060

beto@stageoffice.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 670,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE

Data: 07/01/2022 09:00

Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023

Lote/Item: 6/32

Ata: [Link Ata](#)

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

67 / 168

Descrição: Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado ,
Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Largura: 53
CM, Características Adicionais: Sem Braço , Profundidade: 48 CM, Material
Estrutura: Aço Inox

CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.236.443/0001-25 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 670,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: CONNECT

Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário. estrutura:fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a p
ó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. en
costo: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o en
costo é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que prop
orciona correto apoio lombar para o usuário.

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| CE | Fortaleza | R CORONEL JUCA, 540 | Roberto Mendes | (85) 3242-5060 | beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 675,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE

Data: 07/01/2022 09:00

Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Cadeira empilhável - Cadeira Empilhável Acabamento Superficial: Cromado ,
Altura: 84 CM, Material Assento/Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Largura: 53
CM, Características Adicionais: Sem Braço , Profundidade: 48 CM, Material
Estrutura: Aço Inox

Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023

Lote/Item: 11/62

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 19

Unidade: Unidade

UF: CE

CatMat: 383628 - CADEIRA EMPILHÁVEL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.236.443/0001-25 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 675,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: CONNECT

Descrição: CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO/ESPERA SEM BRAÇO E COM ASSENTO EM POLIPROPILENO: encosto: confeccionado em polipropileno com espaldar dotado de curvatura e pequenas aberturas no encosto para areação das costas do usuário. estrutura:fixa, com tratamento de superfície por meio de pintura a p
ó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras confeccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. en
costo: manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. o en
costo é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. espaldar dotado de curvatura que prop
orciona correto apoio lombar para o usuário. assento: manufaturado em polipropileno, dotado de contra capa injetada no mesmo material. pés na cor preta ou
a definir. assento e encosto na cor preta ou a definir de acordo com catálogo do fabricante. possui sapatas conectoras para conexão lateral entre cadeiras conf
eccionadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão.

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| CE | Fortaleza | R CORONEL JUCA, 540 | Roberto Mendes | (85) 3242-5060 | beto@stageoffice.com.br |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

68 / 168

Item 24: CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 1.476,31 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.476,31

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.476,31

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|---|------------|
| 399 Unidades | Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.778,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de cadeiras, estantes, armário e banco.

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Cor: Azul , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Camurça , Material Encosto: Espuma Laminada , Material Assento: Espuma Laminada , Tratamento Superficial Estrutura: Niquelado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: Com Regulagem

Data: 06/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:3362022 / UASG:254445

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | |
|---|--|----------------------------|
| 49.058.654/0001-65 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.778,92 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo: MYCHAIR Descrição: CADEIRA,RODIZIO;MCCT-Z-CB-01Y-PP-G91-F-FMAC,CADEIRA MY CHAIR, COM RODIZIO; REFERÊNCIA COMERCIAL: MCCT-Z-CB-01Y-PP-G91-F-FMAC, ENCOSTO TAPEÇADO COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL NA ALTURA. ASSENTO ESTOFADO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E CAPA DE ACABAMENTO INJETADA. MECANISMO PESO PESSOA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO SINCRONIZADOS, TRAVAMENTO EM 4 POSIÇÕES E REGULAGEM DE TENSÃO AUTOMÁTICA PELO PESO DO USUÁRIO. BASE INJETADA. RODÍZIO COM 55 MM DE DIÂMETRO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. BASE, CAPA DO ASSENTO NA COR SNOW GREY (CINZA) E ENCOSTO NA COR SNOWMAN (BRANCO). FLEXSYN NA COR AZUL CLARO | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| SP | Guarulhos | AV PAPA JOAO PAULO I, 1849 |
| | | Telefone: |
| | | (11) 6431-5511 |
| | | Email: |
| | | flexform@flexform.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Nacional do Ministério Público

Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras) e respectiva montagem para uso nos gabinetes do Presidente, dos Conselheiros e do Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme especificações constantes no edital..

Descrição: Cadeira escritório - Material Estrutura: Tubo Aço 0, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 0, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado 0, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado 0, Tipo Base: Fixa, Contínua 0, Tipo Encosto: Espaldar Médio 0, Apoio Braço: Com Braços 0, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó 0,

CatMat: 399298 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 15/12/2021 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:372021 / UASG:590001

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/01/2022 15:26

Homologação: 25/01/2022 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: DF



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d

69 / 168

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.400,00

* VENCEDOR *

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: SION

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 2 – CADEIRA TIPO 2 Descrição: - Cadeira fixa com espaldar médio para inte rlocação, diálogo, espera e funções correlatas. - Em formato monobloco, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado com espessura aproxima da de 12 mm. Essa estrutura é provida de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento. As espumas para o assento e para encosto são de poliuretano flexível injetada (moldada), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deforma ção permanente, com densidade aproximada de 60 kg/m3. Revestimento uniforme, na cor preta, em couro ecológico ou similar. Dimensões aproximadas: - Ass ento com largura de 530 mm e profundidade de 480 mm. - Encosto com largura de 520 mm e altura de 540 mm. - Espessura da espuma 70 mm - Estrutura fixa contínua, do tipo balanço (ou em "S"), manufaturada a partir de tubo de aço, com fixação no assento e encosto e acabamento de superfície com aspecto de cro mado polido. - Braços fixos, manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto.

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| MG | Formiga | R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 | (37) 3211-8933 | contabilidade2@tecno2000.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**Data:** 06/12/2021 09:00**Objeto:** Aquisição de mobiliário para as novas Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO

Descrição: **Cadeira Fixa** - Cadeira Fixa Altura: 80 CM, Densidade Espuma Assento E Encosto: Controlada , Dimensões Assento: 420 X 450 MM, Dimensões Encosto: 350 X 420 MM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Com Braço , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Material Estrutura: Aço Tubular , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preto Fosco , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo ,

Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:926444**Lote/Item:** 2/26**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 29/12/2021 10:36**Homologação:** 30/12/2021 08:41**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: **340826** - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO:CONTROLADA, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO, TIPO BASE:FIXO, TIPO ENCOSTO:FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BRAÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, DIMENSÕES ASSENTO:420 X 450 MM, DIMENSÕES ENCOSTO:350 X 420 MM, ALTURA:80 CM, LARGURA:45 CM

Quantidade: 2**Unidade:** Unidade**UF:** PB

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A

R\$ 1.250,00

* VENCEDOR *

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: PROFIT 1634B

Descrição: CADEIRA FIXA/INTERLOCUTOR DE ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇO: ENCOSTO de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura e densidade D55 mínimas, revestida com tecido sintético cor a definir, concha interna em polipropileno injetado (ou material de qualida de superior), 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado (ou material de qualidade superior). ASSENTO com espuma anatômica em poli uretano injetado, de 40 mm de espessura e densidade D55 mínimas, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura mínima (ou mate rial de qualidade superior) com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético cor a de finir, carenagem texturizada em polipropileno injetado (ou material de qualidade superior) com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% recicláv el. ESTRUTURA METÁLICA tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 de no mínimo Ø 25,4 x 2,25 mm (ou material de qualidade superior) unido por solda a chapa de aço SAE de no mínimo 1.1/2" x 1/8" x 120 mm (ou material de qualidade superior). Travamento posterior através de tubo de aço SAE de no mín imo 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm (ou material de qualidade superior) e frontal através de tubo de aço SAE de no mínimo 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm (ou material de qualida de superior) com acabamento em pintura epóxi na cor preta. SAPATAS injetadas em polipropileno (ou material de qualidade superior). Suporte de união do asse nto ao encosto em aço estampado SAE 1020 de no mínimo 1/4" x 3" (ou material de qualidade superior), com acabamento em pintura epóxi preta. APOIA BRAÇ O fixo em formato de "T" e cor preta, 100% injetado em nylon com 15% de fibra, sistema de fixação ao assento com parafusos M6X30 e M6X35 (ou material de qualidade superior). Características específicas: Dimensões: Altura Total: 935mm Altura do encosto: 440mm Largura do encosto: 425mm Altura piso ao assent o: 510mm Largura do assento: 475mm Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. Apresentar certificação da ABNT NBR 13962:2018 ; apresentar Certificação da ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 (Rótulo Ecológico); Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 hor as de laboratório acreditado pelo INMETRO. Laudo/Parecer técnico de acordo com a NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergo nomia (ABERGO). Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras da empresa fabricante do produto; Certidão Negativa de Débit os do Ibama da empresa fabricante do produto. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | | | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br |

Item 25: CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 1.633,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.633,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|---|------------|
| 857 Unidades | Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA

Data: 17/01/2022 10:00

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de mobiliário (bens permanentes) para atender à demanda do espaço da central de licitações da prefeitura de fortaleza - clfor, no âmbito do projeto fortaleza cidade sustentável – fcs, conforme especificações técnicas e desenhos anexos ao termo de referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:4592021 / UASG:927744**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 20/01/2022 08:42**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 13**Unidade:** Unidade**UF:** CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 07.236.443/0001-25 | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| * VENCEDOR * | |

R\$ 1.600,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

71 / 168

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: JOB

Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 435 mm, extensão vertical mínima do encosto de 480 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado atômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento: do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster na cor verde. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo: o mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços: com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base: de cinco patas injetada em resina de Engenharia nylon com fibra de vidro, de formato arcado ou piramidal, com aletas de reforço na porção inferior das patas com diâmetro mínimo externo de 600 mm, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos dos rodízios. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

| | | | | | |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| CE | Fortaleza | R CORONEL JUCA, 540 | Roberto Mendes | (85) 3242-5060 | beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB

Data: 03/01/2022 09:30

Objeto: Mobiliário para instalação dos Centros Integrados de Comando e Controle de Campina Grande e Patos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rodízios , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura ,

Identificação: N°Pregão:1012021 / UASG:927031

Lote/Item: 2/33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/03/2022 16:24

Homologação: 30/03/2022 16:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

CatMat: 445413 - CADEIRA ESCRITÓRIO



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.800,00

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo: LAS 5090

Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS.1)ENCOSTO– De espaldar médio e com espuma de poliuretano de 45mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Sistema de estofado, fabricado através de conchas bipartidas, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural.2)ASSENTO–Com borda frontal curvada, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura e densidade D40, obedecendo à variação máxima permitida, acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico, fabricado através de conchas bipartida, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida.3)ESTRUTURA METÁLICA – Do tipo balancim, com laterais em tubo de aço unido por solda a chapa de aço para sustentação. Travamento posterior e frontal através de tubo de aço com tratamento anticorrosivo por fosfatização e por banho de cromagem. Sapatas injetadas, apoia-braços injetado em poliuretano com alma interna em aço e fixado a estrutura através de parafuso.4)BRAÇOS– Fixos sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos metálicos, interligando assento ao encosto.ACABAMENTO – Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa.Características específicas: Dimensões:Altura final: 990mm;Altura do assento ao piso: 460mm;Largura do assento: 535mm;Profundidade do assento: 460mm;Largura do encosto: 510mm; Altura do encosto: 610mm.Condições Adicionais:A Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento);Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O produto devera ter laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 e NR 17. Garantia mínima de 2 anos do fabricante. Item registrado na ata: 0083/2021

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANTONIO ZANINI, 387

Telefone:

(61) 3554-9099

Email:

layoutbrasil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Móveis e cadeiras.

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Cor: Preta , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável

CatMat: 359281 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 30/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332021 / UASG:158195

Lote/Item: 2/15

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.930.501/0001-90 JUCELINO DE SOUZA BATISTA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.500,00

Marca: ESTAÇÃO DA CADEIRA

Fabricante: ESTAÇÃO DA CADEIRA

Modelo: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA OBESO

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA OBESO - Medidas do assento: 60L x 50P, capacidade 200kg

Estado:

PI

Cidade:

Teresina

Endereço:

R C, 151

Telefone:

(86) 3220-2215

Email:

estacaodacadeira@bol.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

73 / 168

Item 26: CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 1.633,33 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.633,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 39 Unidades | Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizada com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA | Data: | 17/01/2022 10:00 |
| Objeto: | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de mobiliário (bens permanentes) para atender à demanda do espaço da central de licitações da prefeitura de fortaleza - clfor, no âmbito do projeto fortaleza cidade sustentável – fcs, conforme especificações técnicas e desenhos anexos ao termo de referência.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| | | Identificação: | NºPregão:4592021 / UASG:927744 |
| | | Lote/Item: | 1/2 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Adjudicação: | 20/01/2022 08:42 |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 13 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |
| Descrição: | Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Cor: Azul , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Capa Polipropileno | | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--------------------|--|-------------------------|
| 07.236.443/0001-25 | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.600,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: | FRISOKAR | |
| Fabricante: | FK GRUPO S/A | |
| Modelo: | JOB | |
| Descrição: | CADEIRA TIPO DIRETOR ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 435 mm, extensão vertical mínima do encosto de 480 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado atômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento: do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster na cor verde. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços: com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base: de cinco patas injetada em resina de Engenharia nylon com fibra de vidro, de formato arcado ou piramidal, com aletas de reforço na porção inferior das patas com diâmetro mínimo externo de 600 mm, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos dos rodízios. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| CE | Fortaleza | R CORONEL JUCA, 540 |
| | | Nome de Contato: |
| | | Roberto Mendes |
| | | Telefone: |
| | | (85) 3242-5060 |
| | | Email: |
| | | beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB

Data: 03/01/2022 09:30

Objeto: Mobiliário para instalação dos Centros Integrados de Comando e Controle de Campina Grande e Patos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rodízios , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura ,

Identificação: N°Pregão:1012021 / UASG:927031

Lote/Item: 2/33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/03/2022 16:24

Homologação: 30/03/2022 16:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PB

CatMat: 445413 - CADEIRA ESCRITÓRIO

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 02.604.236/0001-62 * VENCEDOR * | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | R\$ 1.800,00 | | |
| Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS Modelo: LAS 5090 Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS.1)ENCOSTO– De espaldar médio e com espuma de poliuretano de 45mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Sistema de estofado, fabricado através de conchas bipartidas, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural.2)ASSENTO–Com borda frontal curvada, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura e densidade D40, obedecendo à variação máxima permitida, acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico, fabricado através de conchas bipartidas, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida.3)ESTRUTURA METÁLICA – Do tipo balancim, com laterais em tubo de aço unido por solda a chapa de aço para sustentação. Travamento posterior e frontal através de tubo de aço com tratamento anticorrosivo por fosfatização e por banho de cromagem. Sapatas injetadas, apoia-braços injetado em poliuretano com alma interna em aço e fixado a estrutura através de parafuso.4)BRAÇOS– Fixos sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos metálicos, interligando assento ao encosto.ACABAMENTO – Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa.Características específicas: Dimensões:Altura final: 990mm;Altura do assento ao piso: 460mm;Largura do assento: 535mm;Profundidade do assento: 460mm;Largura do encosto: 510mm; Altura do encosto: 610mm.Condições Adicionais:A Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento);Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O produto deverá ter laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 e NR 17. Garantia mínima de 2 anos do fabricante. Item registrado na ata: 0083/2021 | | | | |
| Estado: RS | Cidade: Caxias do Sul | Endereço: R ANTONIO ZANINI, 387 | Telefone: (61) 3554-9099 | Email: layoutbrasil@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data: 30/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Móveis e cadeiras.

SRP: SIM

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Cor: Preta , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável

Identificação: N°Pregão:332021 / UASG:158195

Lote/Item: 2/15

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PB

CatMat: 359281 - CADEIRA ESCRITÓRIO

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 05.930.501/0001-90 * VENCEDOR * | JUCELINO DE SOUZA BATISTA EIRELI | R\$ 1.500,00 |
| Marca: ESTAÇÃO DA CADEIRA Fabricante: ESTAÇÃO DA CADEIRA Modelo: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONOMICA OBESO Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONOMICA OBESO - Medidas do assento: 60L x 50P, capacidade 200kg | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
PICidade:
TeresinaEndereço:
R C, 151Telefone:
(86) 3220-2215Email:
estacaodacadeira@bol.com.br

Item 27: CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS

Preço Estimado: R\$ 1.633,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.633,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.633,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 70 Unidades | Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA

Data: 17/01/2022 10:00

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de mobiliário (bens permanentes) para atender à demanda do espaço da central de licitações da prefeitura de fortaleza - clfor, no âmbito do projeto fortaleza cidade sustentável – fcs, conforme especificações técnicas e desenhos anexos ao termo de referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Pregão:4592021 / UASG:927744**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Cor: Azul , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Azul , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Capa Polipropileno

Adjudicação: 20/01/2022 08:42**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 13**Unidade:** Unidade**UF:** CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.236.443/0001-25
* VENCEDOR *

STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.600,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

76 / 168

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: JOB

Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS: Cadeira de escritório: Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 435 mm, extensão vertical mínima do encosto de 480 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado atômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento: do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster na cor verde. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Braços: com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base: de cinco patas injetada em resina de Engenharia nylon com fibra de vidro, de formato arcado ou piramidal, com aletas de reforço na porção inferior das patas com diâmetro mínimo externo de 600 mm, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos dos rodízios. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

| | | | | | |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| CE | Fortaleza | R CORONEL JUCA, 540 | Roberto Mendes | (85) 3242-5060 | beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. E DEF. DA PB

Data: 03/01/2022 09:30

Objeto: Mobiliário para instalação dos Centros Integrados de Comando e Controle de Campina Grande e Patos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rodízios , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 05 Patas De Aço , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Com Braços Fixos , Quantidade Pés: 5 UN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura ,

Identificação: N°Pregão:1012021 / UASG:927031

Lote/Item: 2/33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/03/2022 16:24

Homologação: 30/03/2022 16:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 445413 - CADEIRA ESCRITÓRIO



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 1.800,00
* VENCEDOR *

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS

Modelo: LAS 5090

Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS.1)ENCOSTO – De espaldar médio e com espuma de poliuretano de 45mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Sistema de estofado, fabricado através de conchas bipartidas, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural.2)ASSENTO – Com borda frontal curvada, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura e densidade D40, obedecendo à variação máxima permitida, acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico, fabricado através de conchas bipartida, com lamina interna em compensado multilaminado de espessura mínima 15mm, obedecendo à variação máxima permitida.3)ESTRUTURA METÁLICA – Do tipo balancim, com laterais em tubo de aço unido por solda a chapa de aço para sustentação. Travamento posterior e frontal através de tubo de aço com tratamento anticorrosivo por fosfatização e por banho de cromagem. Sapatas injetadas, apoia-braços injetado em poliuretano com alma interna em aço e fixado a estrutura através de parafuso.4)BRAÇOS – Fixos sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto e apoia braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos metálicos, interligando assento ao encosto.ACABAMENTO – Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa.Características específicas: Dimensões:Altura final: 990mm;Altura do assento ao piso: 460mm;Largura do assento: 535mm;Profundidade do assento: 460mm;Largura do encosto: 510mm; Altura do encosto: 610mm.Condições Adicionais:A Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento);Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; O produto devera ter laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 e NR 17. Garantia mínima de 2 anos do fabricante. Item registrado na ata: 0083/2021

| | | | | |
|---------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | R ANTONIO ZANINI, 387 | (61) 3554-9099 | layoutbrasil@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data: 30/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Móveis e cadeiras.

SRP: SIM

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: Back System , Cor: Preta , Características Adicionais: Ergonômica, Espuma 55 A 60 Kg/M3, 5 Pés, Rodízios , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória/Regulagem Altura Pistão Gás , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Forma "T"/Altura Regulável

Identificação: NºPregão:332021 / UASG:158195

Lote/Item: 2/15

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

CatMat: 359281 - CADEIRA ESCRITÓRIO

UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.930.501/0001-90 JUCELINO DE SOUZA BATISTA EIRELI R\$ 1.500,00
* VENCEDOR *

Marca: ESTAÇÃO DA CADEIRA

Fabricante: ESTAÇÃO DA CADEIRA

Modelo: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA OBESO

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA OBESO - Medidas do assento: 60L x 50P, capacidade 200kg

| | | | | |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PI | Teresina | R C, 151 | (86) 3220-2215 | estacaodacadeira@bol.com.br |



Item 28: ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.080,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.080,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 53 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.080,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Órgão: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia | Data: | 21/06/2022 09:00 |
| Objeto: | Aquisição de mobiliário. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Descrição: | Armário estante - ARMÁRIO ALTO FECHADO, COR DE REFERÊNCIA: DURATEX - NOCE MARE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Pc MEDIDAS APROXIMADAS - LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 478 MM E ALTURA: 2100 MM. TAMPO - EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR NOCE MARE EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO NA COR NOCE MARE. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA - FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS, BASE INFERIOR E 05 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 32 MM ATRAVÉS DE 04 PINOS METÁLICOS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO E 04 ENCAIXES PLÁSTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA, OFE | SRP: | SIM |
| | | Identificação: | NºPregão:262022 / UASG:154043 |
| | | Lote/Item: | 1/3 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 80 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | MG |
| CatMat: | 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
| 09.258.263/0001-70 * VENCEDOR * | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.080,00 | |



Marca: ITALIA

Fabricante: OFFICEMAX

Modelo: TECH

Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COR DE REFERÊNCIA: DURATEX - NOCE MARE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Pç MEDIDAS APROXIMADAS - LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 478 MM E ALTURA: 2100 MM. TAMPO - EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR NOCE MARE EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO NA COR NOCE MARE. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA - FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS, BASE INFERIOR E 05 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 32 MM ATRAVÉS DE 04 PINOS METÁLICOS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO E 04 ENCAIXES PLÁSTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA, OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. RODAPÉ EM AÇO COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL FIXADAS ATRAVÉS DE REBITES REPUXO. PORTAS - 02 PORTAS DE ABRIR COM GIRO DE 270° (04 DOBRADIÇAS EM CADA PORTA). EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR E INFERIOR TIPO CREMONA OU FECHADURA COM TAMBOR DE GIRO, DESDE QUE A BASE SEJA EM AÇO 50 MM, PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. MONTAGEM - AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO, BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. COMPONENTES METÁLICOS - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. GARANTIA DE 05 ANOS. OBS.: AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981

Estado:
SPCidade:
Mogi das CruzesEndereço:
R PEDRO GENOVES, 400Telefone:
(11) 4792-6488Email:
acao@contabilidade.com.br

Item 29: ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA

Preço Estimado: R\$ 1.080,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.080,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.080,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 14 Unidades | Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyZUUVPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyZUUVPYgeeejcsg%253d>

| | |
|---|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia | Data: 21/06/2022 09:00 |
| Objeto: Aquisição de mobiliário. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Armário estante - ARMÁRIO ALTO FECHADO, COR DE REFERÊNCIA: DURATEX - NOCE MARE, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Pc MEDIDAS APROXIMADAS - LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 478 MM E ALTURA: 2100 MM. TAMPO - EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR NOCE MARE EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO NA COR NOCE MARE. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA - FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS, BASE INFERIOR E 05 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 32 MM ATRAVÉS DE 04 PINOS METÁLICOS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO E 04 ENCAIXES PLÁSTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA, OFE | SRP: SIM |
| | Identificação: NºPregão:262022 / UASG:154043 |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 80 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MG |
| CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 09.258.263/0001-70 * VENCEDOR * | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.080,00 | | |
| Marca: ITALIA Fabricante: OFFICEMAX Modelo: TECH Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COR DE REFERÊNCIA: DURATEX - NOCE MARE, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Pc MEDIDAS APROXIMADAS - LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 478 MM E ALTURA: 2100 MM. TAMPO - EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 A 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR NOCE MARE EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO NA COR NOCE MARE. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA - FUNDO EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS, BASE INFERIOR E 05 PRATELEIRAS EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENS PARA PRATELEIRAS A CADA 32 MM ATRAVÉS DE 04 PINOS METÁLICOS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO E 04 ENCAIXES PLÁSTICOS NA FACE INFERIOR DA PRATELEIRA, OFERECENDO PERFEITO TRAVAMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, SENDO O ACABAMENTO DAS BORDAS FRONTAIS DAS PRATELEIRAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. RODAPÉ EM AÇO COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL FIXADAS ATRAVÉS DE REBITES REPUXO. PORTAS - 02 PORTAS DE ABRIR COM GIRO DE 270º (04 DOBRADIÇAS EM CADA PORTA). EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPO HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR E INFERIOR TIPO CREMONA OU FECHADURA COM TAMBOR DE GIRO, DESDE QUE A BASE SEJA EM AÇO 50 MM, PUXADORES DO TIPO ZAMAK NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. MONTAGEM - AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO, BASE INFERIOR E PRATELEIRA FIXA SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. COMPONENTES METÁLICOS - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. GARANTIA DE 05 ANOS. OBS.: AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981 | | | | |
| Estado: SP | Cidade: Mogi das Cruzes | Endereço: R PEDRO GENOVES, 400 | Telefone: (11) 4792-6488 | Email: acao@contabilidade.com.br |



Item 30: ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 2.526,19 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.526,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.526,19

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 434 Unidades | ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA Estrutura - 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 175 mm, largura de 930 mm e profundidade de 540 mm; 01 (um) reforço interno em "O mega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da base; 02 (dois) anteparos laterais em chapa de aço nº 16 (1,50mm), soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados à travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e a cabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 580 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho; Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.546,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Data: 23/11/2021 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1542021 / UASG:984165

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: Estante - Material: Aço 0, Altura: 2,00 NaN, Cor: Bege 0, Tipo: Dupla Face 0, Largura: 1,00 NaN, Profundidade: 58 NaN, Quantidade Prateleiras: 8 NaN,

CatMat: 473452 - ESTANTE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.898.151/0001-03 SECTRAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL LTDA R\$ 2.546,00
* VENCEDOR *

Marca: BICCATECA

Fabricante: WTEC

Modelo: 2103

Descrição: EXPOSITOR FACE SIMPLES Expositor Nuvem Face Simples para Livros Base Fechada, 03 Prateleiras – 1,42m. Totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço nº 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras inclinadas com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), cada prateleira unida com 02 (dois) parafusos e porcas a 02 (dois) anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados em chapa nº 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm

Estado:

MG

Cidade:

Juiz de Fora

Endereço:

RUA GUIMARAES JUNIOR, 589

Telefone:

(32) 8811-8873

Email:

wsilva_contabilidade@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.590,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 16/11/2021 10:00

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:158487

Campus São Gonçalo

Lote/Item: /46



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

82 / 168

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender aos ambientes administrativos e educacionais do Campus São Gonçalo do IFRJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes.

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

UF: RJ

Descrição: **Estante** - ESTANTE FACE DUPLA Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de siste+B10ma eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Ômega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm).Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 1

CatMat: 150508 - ESTANTE

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------|----------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02.985.342/0001-33 | GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | R\$ 2.590,00 |
| * VENCEDOR * | | |

Marca: GGL

Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda

Modelo: EDE

Descrição: ESTANTE FACE DUPLA Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de siste+B10ma eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "Ômega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado.02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm).Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas e+B16m chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PR | Ponta Grossa | R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645 | (42) 3025-2200 | gglmoveis@brturbo.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.442,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Trabalho
PROCURADORIA REGIONAL 10ª REGIAO

Data: 10/11/2021 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de bens mobiliários permanentes, para atender demanda da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília/DF..

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:200024

Lote/Item: 2/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: DF

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------|----------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| 35.263.905/0001-39 | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | R\$ 2.442,58 |
| * VENCEDOR * | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: BBLC

Descrição: ESTANTE DUPLA FACE, MEDINDO APROX. L100 X H200 X P58 CM, COM 04 PRATELEIRAS E BASE FECHADA, BRANCA, EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PAINÉIS LATERAIS BRANCOS Características: - Colunas, base fechada, travessa superior e 04 prateleiras reguláveis e removíveis, fixadas por encaixe, com regulagem a cada 17,5cm, com 04 níveis independentes de armazenamento em cada face; - Prateleiras resistentes a carga de, no mínimo, 45 kg cada; - Estrutura em chapa de aço com, no mínimo, 0,90 mm, composta por travessa superior horizontal, base fechada, 2 anteparos e laterais de sustentação e 2 laterais de acabamento, sem arestas cortantes e rebarbas; - Pintura eletrostática na cor "branca", com tratamento anticorrosivo e fosfatizante, conforme exigências da ABNT.; - Dimensões aproximadas de cada face (largura x altura x profundidade): 100 x 200 x 58 cm. As estantes deverão ser fornecidas e instaladas formando conjuntos de fileiras, com travamento para garantir a segurança e a estabilidade do conjunto, conforme layout a ser fornecido pela contratante no ato da aquisição.

Estado:

SP

Cidade:

Pirajuí

Endereço:

AV DAS PATATIVAS, 391

Telefone:

(14) 3572-1907

Email:

pontocertoph@gmail.com

Item 31: ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.775,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.775,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 40 Unidades | ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES Estrutura - 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 175 mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos; 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "U" com altura de 70 mm, largura de 930 mm e profundidade de 280 mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixados nas laterais da estante através de parafusos; Laterais de sustentação e acabamento, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 320 mm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm); Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 28 mm de altura por 105 mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175 mm; 04 (quatro) prateleiras confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos); confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Cor a definir no empenho. Medidas aproximadas - Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 320 mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.740,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Data: 17/03/2022 11:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e mobiliários para Casa de Cultura de Nova Iguaçu..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Estante - Estante Face Simples com 04 Prateleiras, 1 Base, 1 Chapéu, 2 Laterais. Opção de sapata reguladora de nível. Estrutura e prateleiras em aço com tratamento anticorrosivo & fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Capacidade de Carga: 80kg distribuídos por prateleira. Dimensões mínimas: Altura 2m X Largura 1m X profundidade 32 cm, ou similar em desempenho.

Identificação: NºPregão:482021 / UASG:925124

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 150508 - ESTANTE

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RJ

35.263.905/0001-39

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 1.740,00

* VENCEDOR *

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo: BBLP

Descrição: Estante Face Simples com 04 Prateleiras, 1 Base, 1 Chapéu, 2 Laterais. Opção de sapata reguladora de nível. Estrutura e prateleiras em aço com tratamento anticorrosivo & fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Capacidade de Carga: 80kg distribuídos por prateleira. Dimensões mínimas: Altura 2m X Largura 1m X profundidade 32 cm, ou similar em desempenho.



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | | | |
|---------|---------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| SP | Pirajuí | AV DAS PATATIVAS, 391 | (14) 3572-1907 | pontocertophl@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.810,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA

Data: 20/01/2022 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:102021 / UASG:927843**Lote/Item:** 14/78**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1.531**Unidade:** Unidade**UF:** PA**Descrição:** Peça móbilíia - ESTANTE DE AÇO FACE SIMPLES PARA BIBLIOTECA**CatMat:** 150986 - PEÇA MOBÍLIA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
* VENCEDOR *

R\$ 1.810,00

Marca: W3**Fabricante:** W3 INDÚSTRIA**Modelo:** EBS-2

Descrição: 78 Estante biblioteca tipo simples face com medidas aproximadas 2300 (A) x1040 (L) x330 (P) x mm. Todos os componentes da estante (prateleira s, colunas e reforços) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. Base inferior aberta em forma de T, com dois pés niveladores, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa #14 (1,90 mm), permitindo encaixe das prateleiras em passos de 60 mm pelo sistema de cremalheira. Com 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa #20 (0,90 mm) dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 6 (seis) prateleiras com dimensões de 1000 mm de comprimento e 250 mm de profundidade, confeccionadas em chapa #24 com reforço, fixado através de solta ponto, no sentido da largura da prateleira, 12 (doze) mão francesas, fixadas por parafusos com porcas às laterais das prateleiras, com duas garras que viabilizem o encaixe do conjunto às colunas (sem parafusos). Reforço em X fixado entre as duas colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com d esengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante cam adas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garant indo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| PR | Ponta Grossa | AV NEWTON SLAVIERO, 3333 | Marcelino Magalhães Queiroz | (11) 2695-3051 | mhultipladoabr@terra.com.br |

Item 32: ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 325,48 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 325,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 325,48

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 28 Unidades | ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) Estrutura - Confeccionado em chapa de aço es tampado, com espessura mínima de 0,9 mm, formando um quadro interligado através de solda MIG. Dotado de trilho telescópico em aço estampado com mecanismo de esferas maciças de aço que permita abertura total e deslizamento suave. Com capacida de de 40Kg. Fixação nas laterais dos armários (de 800 mm de largura) através de parafusos. Pintura com tinta epóxi pelo sistem a eletrostático curado em estufa com tratamento químico antiferruginoso. Cor preta. Medidas aproximadas - 710 mm de largura, 410 mm profundidade e 90 mm de altura (Codificação: 710 x 410 x 90 para LxPxA). Para mais informações consultar o Anexo I d o Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 256,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 18/03/2022 09:00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

85 / 168

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares

Objeto: Aquisição de material de escritório para atender a necessidade da Controladoria-Geral do Município no ano 2021 e começo 2022, aquisição de materiais de escritório para atender o consumo da SMCELT, aquisição de material de escritório para atender a necessidade do Gabinete do Prefeito de Governador Valadares, quanto à distribuição para o ano 2021 e começo de 2022..

Descrição: Suporte Pasta Suspensa - Suporte Pasta Suspensa Nome: Suporte Pasta Suspensa

CatMat: 133124 - SUPORTE PASTA SUSPENSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1242021 / UASG:926607

Lote/Item: /829

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 44

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

20.267.071/0001-62 M & C VAREJO LTDA R\$ 214,89
* VENCEDOR *

Marca: DELLO

Fabricante: DELLO

Modelo: 0039.F.0050.2

Descrição: Pasta suspensa marmorizada e plastificada; cartão 240g/m², haste plástica acompanha grampo plástico, visores e etiquetas, medidas 24 x 36 cm, espessura: 0,25 a 0,28 mm. Acondicionada em caixa com 50 unidades. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

| | | | | |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| MG | Governador Valadares | AV BRASIL, 2476 | (33) 3275-3215 | primorcontabilgv@gmail.com |

41.876.264/0001-90 CENTRAL VARIEDADES LTDA R\$ 298,00

Marca: PROPRIO

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição: Pasta suspensa marmorizada e plastificada; cartão 240g/m², haste plástica acompanha grampo plástico, visores e etiquetas, medidas 24 x 36 cm, espessura: 0,25 a 0,28 mm. Acondicionada em caixa com 50 unidades. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

| | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| MG | Governador Valadares | RUA MARECHAL FLORIANO, 2056 | (33) 9847-1571 | adm@centralvariedades.com.br |

Pregão (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 570,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 24/01/2022 14:30

Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições e instalação de material permanente (estante em arquivos deslizantes) para atender a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:23762021 / UASG:943001

Descrição: Suporte pasta suspensa - SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPENSAS E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/02/2022 10:24

Homologação: 21/02/2022 15:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

23.908.807/0001-22 ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADA R\$ 494,50
* VENCEDOR *

Marca: ARTHCO

Fabricante: ARTHCO

Modelo: BENEVEREST

Descrição: SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPENSAS E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | Tabapuã | R BERNARDINO CUSTODIO DA FONSECA, 1866 | RICARDO | (17) 3562-1064 | arthco@arthco.com.br |

10.324.975/0001-29 ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA R\$ 569,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2f252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Arquipix

Fabricante: Arquipix

Modelo: CONCEPT

Descrição: SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPensa E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R PORTO ALEGRE, 401

Nome de Contato:

LUIZ

Telefone:

(11) 3578-9751

Email:

arquipix@arquipix.com.br

14.614.329/0001-57

SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI

R\$ 570,00

Marca: Sideout

Fabricante: Sideout

Modelo: Flex

Descrição: SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPensa E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA Suporte móvel vazado tipo base de pasta suspensa com corrediça telescópica para composição interna de faces, que permitam sua instalação ou alteração pelo próprio usuário, sem necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta. Podendo ser Base de pasta suspensa e/ou Quadros de lanças para Mapoteca com as dimensões de 415mm de profundidade x 99 2mm de largura x 12mm a 15mm de altura, confeccionado em chapa de aço dobrada SAE com sistema de travamento impedindo sua abertura pela movimentação dos módulos evitando acidentes. Opção de configuração de face, sendo a parte superior de um suporte para Mapoteca ou outras de mesmo porte na posição vertical, com uma parte fixa e outra retrátil com corrediça telescópica, composto por vários recortes com as bordas emborrachadas para encaixe e apoio das armas, sendo a sua quantidade condicionada de acordo com a largura da face, apoiados por perfis laterais reguláveis de sustentação, composto por engates recortados e estampados, para fixação nas estruturas das faces, sendo que esse item deverá ser acrescido de outro item de suporte fixo regulável específico da parte inferior.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R JOSE HAUER, 1440

Telefone:

(41) 3618-9892

Email:

erika@sideoutpro.com.br

07.236.443/0001-25

STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 900,00

Marca: ART

Fabricante: ART

Modelo: AQD

Descrição: SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPensa E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R CORONEL JUCA, 540

Nome de Contato:

Roberto Mendes

Telefone:

(85) 3242-5060

Email:

beto@stageoffice.com.br

08.906.031/0001-18

AMAZING METALURGICA EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: AMAZING

Fabricante: AMAZING METALÚRGICA

Modelo: ARQUIVO DESLIZANTE FECHADO

Descrição: SUPORTE MÓVEL TIPO PASTA SUSPensa E MESA DE CONSULTA COM CORREDIÇA TELESÓPICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Estado:

PR

Cidade:

São José dos Pinhais

Endereço:

R PEDRO TREVISAN, 190

Telefone:

(41) 9917-6111

Email:

financeiro@amazing.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 150,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Eventual e futura aquisição de mobiliário de escritório para atender às necessidades do GCALC na guarnição de Belém..

Descrição: Suporte pasta suspensa - Suporte Pasta Suspensa Nome: Suporte Pasta Suspensa ,

CatMat: 133124 - SUPORTE PASTA SUSPensa

Data: 18/01/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160196

Lote/Item: /50

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.634.971/0001-68

SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 150,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

87 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

Descrição: DISPOSITIVO PARA PASTA SUSPensa Dimensões: 761x441x81 mm (L x P x A) Confeccionado em chapas metálicas dobradas com espessura mínima de 0,63 mm é apoiado lateralmente entre um par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x H 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e trava fim de curso que permitem a retirada do dispositivo. Capacidade de peso: 35 kg por dispositivo, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas suspensas. Todo o conjunto (exceto as corrediças) passa por um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 220° C. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para acabamento e 3 para ferragens. Montagem e instalação por conta da contratada. Garantia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.

Estado: Cidade: Endereço:

MT Cuiabá AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368

Nome de Contato: Telefone:

Dinis

Email:

(65) 98111-0399 solucaomoveiseequipamentos@gmail.com

Item 33: GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC E CAV

Preço Estimado: R\$ 897,87 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 897,87

Média dos Preços Obtidos: R\$ 897,87

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 82 Unidades | GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; Inferior e superior de fixação. Laterais e fundo integrados ao painel superior de fixação e ao painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com 18 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Montagem - Por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores castanha (tipo minifix) e cavinhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 780,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Data: 14/07/2022 08:30

Objeto: Aquisição com instalação de móveis projetados, bem como manutenção de móveis projetados, tudo conforme projetos arquitetônicos fornecidos pelo gabinete do prefeito e pela secretaria de infraestrutura, urbanismo, agropecuária e recursos hídricos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Gaveteiro fixo - Gaveteiro Fixo Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado / Mdf , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 2 UN, Altura: 30 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 40 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com Fechadura

Identificação: NºPregão:51212022 / UASG:981253

Lote/Item: 1/11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/07/2022 09:41

Homologação: 27/07/2022 17:34

CatMat: 460832 - GAVETEIRO FIXO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.356.094/0001-64

AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI

R\$ 780,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

88 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo: Própria

Descrição: "AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS Gaveteiro: Gaveteiro em madeira tipo MDF com 15mm de espessura na cor castânea ou similar e 4 gavetas com puxador tipo cava, com acabamento em fita de PVC com no mínimo 0,5mm de espessura, coladas pelo sistema hot melt. Todas as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico e espessura do MDF. MEDIDAS FINAIS (em centímetros): 40cm x 50cm x 65cm (LxPxA) *Conforme projeto arquitetônico* "

Estado:

CE

Cidade:

Caucaia

Endereço:

R TOBIAS COSTA DE OLIVEIRA, 55

Telefone:

(85) 3404-1765

Email:

avcomerciosv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 980,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e montagem de mobiliário sob medida (serviços de marcenaria).

Descrição: **Gaveteiro Móvel** - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Altura: 650 MM, Cor: Madeirado , Largura: 50 CM, Profundidade: 650 MM, Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: 462076 - GAVETEIRO MÓVEL**Data:** 12/07/2022 14:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Pregão:402022 / UASG:70014**Lote/Item:** 1/3**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 18/07/2022 15:17**Homologação:** 01/08/2022 11:08**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.331.294/0001-37

W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA

R\$ 980,00

* VENCEDOR *

Marca: WM

Fabricante: WM PORTAS

Modelo: WM03

Descrição: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Altura: 650 MM, Cor: Madeirado , Largura: 50 CM, Profundidade: 650 MM, Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 M

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R BRINCO-DE-PRINCESA, 105

Telefone:

(31) 3454-4910/ (31) 3443-8420

Email:

financeiro@wmportas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 933,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição de mobiliário (mesas, gaveteiros, estações de trabalho e seus complementos, armários, estantes de aço, cadeiras, longarinas, sofás e poltronas para auditório), para atender às necessidades do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição: **Gaveteiro Móvel** - Gaveteiro Móvel Acabamento Bordas: Perfil De Pvc , Tipo Madeira: Aglomerado 25 Mm , Tamanho: 400 X 500 X 620 Mm , Quantidade Gavetas: 4 UN, Espessura Tampo: 25 M

CatMat: 330656 - GAVETEIRO MÓVEL, TIPO MADEIRA:AGLOMERADO 25 MM, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, TAMANHO:400 X 500 X 620 MM, ACABAMENTO BORDAS:PERFIL DE PVC, ESPESSURA TAMPO:25 MM

Data: 11/07/2022 09:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:262022 / UASG:925040**Lote/Item:** 1/2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 04/08/2022 14:55**Homologação:** 09/08/2022 10:53**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 60**Unidade:** Unidade**UF:** RO

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

89 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI

R\$ 933,60

* VENCEDOR *

Marca: 2P

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo: GV4

Descrição: Especificação Técnica: Gaveteiro com tampo superior medindo (45 x 50 x 64cm) em madeira MDF ou MDP 25mm de espessura, borda frontal arredondada maciça, demais bordas retas em fita ABS e corpo em MDF ou MDP 18mm, ambos revestidos com laminado melamínico baixa pressão em ambas as faces, na cor branco gelo (Ref. Marca Formica L106 gelo ou similar). Gavetas em madeira MDF ou MDP 18mm revestida com laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do tampo. Puxadores em alumínio maciço, com desenho curvo. Correções das gavetas fabricadas em aço SAE 1020 com tratamento anti-oxidação fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoatarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre a gaveta e ao número de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Quatro rodas de silicone de aro mínimo 40mm na base do gaveteiro de duplo giro injetados em poliamida com carga de fibra de vidro resistente ao peso, presos ao gaveteiro através de parafusos auto-atarraxante para madeira. Todos os parafusos para montagem do móvel quando em contato com a madeira deverão possuir bucha metálica. Dimensões descritas acima (+/-5% variação) Onde: (Largura x Profundidade x Altura com as rodas) Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| MG | Belo Horizonte | RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135 | MARIA DAS GRAÇAS | (31) 3110-4028 | 2pcomerciodemoveis@gmail.com |

Item 34: GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.846,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.846,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.846,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 64 Unidades | GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledadas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a aquisição de mobiliário sob medida para o núcleo regional sudoeste da UTFPR..

Descrição: Balcão - Gaveteiro simples composto por 4 gavetões com estrutura metálica para pastas suspensas. Dimensões 52,71cm x 60cm x 136,8 cm (comprimento, largura, altura). Confeccionado em caixas de MDF com espessura 25 mm. Prateleiras internas em MDF com espessura de 18 mm, dividindo os gavetões. Sistema de correções do tipo telescópica, e estrutura interna metálica para pastas suspensas. Puxadores tipo alça em perfil tubo alumínio, com acabamento acetinado natural prata e ponteiros em metal cromado 96mm. Pés niveladores com base em metal. Sistema de fechadura para todos os gavetões. Revestimento Mdf em laminado melamínico, cor na palheta cinza com estampa amadeirada a definir pela fiscalização. Demais detalhes conforme projeto.

CatMat: 116700 - BALCAO MADEIRA**Data:** 03/12/2021 08:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:352021 / UASG:153177**Lote/Item:** 2/17**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 8**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.868.089/0001-70 BOND MOVEIS - EIRELI

R\$ 2.300,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

90 / 168

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo: Conforme edital

Descrição: Gaveteiro simples composto por 4 gavetões com estrutura metálica para pastas suspensas. Dimensões 52,71cm x 60cm x 136,8 cm (comprimento, largura, altura). Confeccionado em caixas de MDF com espessura 25 mm. Prateleiras internas em MDF com espessura de 18 mm, dividindo os gavetões. Sistema de corredeiras do tipo telescópica, e estrutura interna metálica para pastas suspensas. Puxadores tipo alça em perfil tubo alumínio, com acabamento acetinado natural prata e ponteiros em metal cromado 96mm. Pés niveladores com base em metal. Sistema de fechadura para todos os gavetões. Revestimento Mdf em laminado melaminico, cor na palheta cinza com estampa amadeirada a definir pela fiscalização. Demais detalhes conforme projeto.

Estado: PR
Cidade: Pinhais
Endereço: R CASSIANO RICARDO, 1332

Telefone: (41) 3557-4582/ (41) 9842-4732

Email: contato@bondmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 1.393,00***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021***Órgão:** MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de móveis planejados, para atender as necessidades do Município de São Vicente Férrer.

Descrição: GAVETEIRO MOVEL 03 GAV OU 04 GAVETAS: Tampo: em aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces - GAVETEIRO MOVEL 03 GAV OU 04 GAVETAS: Tampo: em aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, borda frontal em PVC 180º, laterais e frente das gavetas com fita de 1mm, 02 gavetas simples e 01 gavetas para pasta suspensa corrediça em aço com roldanas em nylon, tampo fixado através de parafusos em latão e com alta resistência ao toque, travamento feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura tipo cilíndrica com chave de alma interna em aço de alta resistência ao toque, 04 rodízios duplo de nylon. Medidas: 480x450x730.

Data: 11/02/2022 14:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 36093**Lote/Item:** 8/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 15**Unidade:** UND**UF:** MA

40.392.230/0001-68 R FREIRE COSTA
* VENCEDOR *

R\$ 1.393,00

Marca: SERVIÇOS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SERVIÇOS

Descrição: Descrição não informada

Estado: MA
Cidade: São Vicente Ferrer
Endereço: EST NOVA, SN

Telefone: (98) 9613-4758

Email: roselinofreire17@gmail.com



Preço Estimado: R\$ 1.200,01 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.200,01 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.200,01

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 40 Unidades | GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo;Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis;Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de ReferênciaLocal de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.190,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | Data: 04/02/2022 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM |
| Objeto: A fim de atender a demanda da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SEEC/SPLAN/SCG, operacionalizará licitação, mediante o Sistema de Registro de Preços, visando a eventual aquisição de mobiliário, novos e em primeiro uso (armário alto, cadeiras giratórias, estação de trabalho e outros), com montagem e/ou instalação, que será entregue de forma integral, conforme especificações e condições estabelecidas no TR.. | Identificação: NºPregão:1412021 / UASG:974002 Lote/Item: 1/4 Ata: Link Ata Adjudicação: 10/02/2022 11:36 Homologação: 11/02/2022 17:34 |
| Descrição: Módulo de trabalho para escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tamos: 02 UN, Quantidade Gaveteiros: 02 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 04 UN, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Comprimento Tampo Maior: 180 CM, Largura Tampo Maior: 60 CM, Comprimento Tampo Menor: 120 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Altura Módulo: 75 CM, Padrão Acabamento: Ergosoft Boleado , Acessórios: Com 2 Teclados Retrâteis E 2 Suportes Cpu Fixo | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 220 Unidade: Unidade UF: DF |
| CatMat: 233404 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS:02 UN, QUANTIDADE GAVETEIRO:02 UN, TIPO GAVETEIRO:VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO:04 UN, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÓDULO EM FORMA DE "L", COMPRIMENTO TAMPO MAIOR:180 CM, LARGURA TAMPO MAIOR:60 CM, COMPRIMENTO TAMPO MENOR:120 CM, LARGURA TAMPO MENOR:60 CM, ALTURA MÓDULO:75 CM, PADRÃO ACABAMENTO:ERGOSOFT BOLEADO, ACESSÓRIOS:COM 2 TECLADOS RETRÂTEIS E 2 SUPORTES CPU FIXO | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|-------------------------------------|---|
| 21.306.287/0001-52 * VENCEDOR * | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.190,00 |
| Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES Estação de trabalho, composta por superfície integrada em 'L', na COR Cerezo Leon, fixada a altura de 740 mm, medindo 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X H). Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente, possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. | | |
| Estado: MG | Cidade: Formiga | Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 |
| | | Telefone: (37) 3211-8933 |
| | | Email: contabilidade2@tecno2000.com.br |



| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| Órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO | Data: | 24/03/2022 00:00 |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO E INSTALACAO MOVEIS PLANEJADOS PARA PSF BOM JESUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE SORRISO - MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA SECRETARI | Modalidade: | Pregão Presencial |
| | | SRP: | SIM |
| | | Identificação: | 1113737-15-02-2022 |
| | | Lote/Item: | 1/8 |
| | | Ata: | N/A |
| | | Fonte: | cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao |
| | | Quantidade: | 1 |
| | | Unidade: | |
| | | UF: | MT |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
| 00000000000014 | RPM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.210,01 | |
| * VENCEDOR * | | | |
| Marca: Marca não informada | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | |
| Descrição: | | | |
| Endereço: | | | |
| , | | | |

Item 36: GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.054,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.054,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.054,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 107 Unidades | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiros. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.280,00

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Diretoria de Suprimentos e Licitações | Data: | 04/02/2022 09:30 |
| Objeto: | A fim de atender a demanda da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SEEC/SPLAN/SCG, operacionalizará licitação, mediante o Sistema de Registro de Preços, visando a eventual aquisição de mobiliário, novos e em primeiro uso (armário alto, cadeiras giratórias, estação de trabalho e outros), com montagem e/ou instalação, que será entregue de forma integral, conforme especificações e condições estabelecidas no TR.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | SIM |
| | | Identificação: | NºPregão:1412021 / UASG:974002 |
| | | Lote/Item: | 1/3 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Adjudicação: | 10/02/2022 11:36 |
| | | Homologação: | 11/02/2022 17:34 |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 20 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | DF |
| Descrição: | Módulo De Trabalho Para Escritório - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampo: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar , Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Altura Módulo: 75 C | | |



CatMat: 255636 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE TAMPOS:1 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS:1 UN, TIPO GAVETEIRO:VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO:3 UN, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO DE MADEIRA TIPO FREIJÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÓDULO EM "L" COM SUPERFÍCIE LINEAR COMPLEMENTAR, COMPRIMENTO TAMPO MAIOR:185 CM, LARGURA TAMPO MENOR:60 CM, ALTURA MÓDULO:75 CM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.280,00

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: BREMEN

Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ESTAÇÃO DE TRABALHO COORDENAÇÃO Tampo inteiriço em formato de "L", tipo estação de trabalho, em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e com solidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de mela minico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Guia para passagem de cabos com tampa removível, injetado em polietileno ou d e melhor qualidade. Estruturas laterais metálicas em chapa de aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi n a cor cinza. Coluna central em chapa de aço SAE 1020, com passagem de cabos na parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS, tam pa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1020. Travessas superior e inferior em chapa de aço SAE 1020. Sapatas reguláveis e m formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5 x 40 mm com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso de zamak para minifix com rosca. Painel frontal em chap a de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de pinus e eucalipto reflorestados, partículas de granulometria fina, espessura de 18 mm, r evestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces em cor/textura a definir. Encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,4 mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak para minifix com rosca e tambor minifix de zamak altamente resistente ao torque e força. O conjunto deverá apresentar perfeita solidez e estabilidade. Medida total do conjunto após montagem: 1600mm x 1600mm; Altura: 72 a 75 cm. Variação máxi ma permitida de 5% nas dimensões.

Estado: MG **Cidade:** Formiga **Endereço:** R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

Email: contabilidade2@tecno2000.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 945,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Data: 02/02/2022 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliários (gaveteiros, armários e mesas), para atender as área Corporativas do Sistema FIEB, das Unidades do SESI/DR/BA e SENAI/DR/BA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexo(s).

Modalidade: Subasta a la baja electrónica

SRP: NÃO

Identificação: 1000

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: compras.fieb.org.br/Default.aspx

Quantidade: 33

Unidade: UNIDADE

UF: BA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 730MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%), COM CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPE - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 730MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%), COM CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO COM 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM MÍNIMO DE 25 MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETAS EM MDP COM FRENTE DE 18 MM DE ESPESSURA, LATERAIS E FUNDO EM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. CORREDIÇA DA GAVETA MENOR FABRICADA EM AÇO LAMINADO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADA COM PINTURA EPÓXI. SUPORTE METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM HASTE CILÍNDRICA DE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM CORPO E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO, DIMENSÃO MÍNIMA DAS RODAS DE 36 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 40 KG POR RODÍZIO. COR: NOCE MARE; DURATEX, OU SEMELHANTE SUJEITA À APROVAÇÃO PRÉVIA. [SC 0469-12/2021 - 1] Categoria: MOBILIÁRIOS

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 25.071.568/0001-24 | | CENTRA MOVEIS S/A | | | R\$ 945,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | | |
| Marca: Marca não informada | | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | | |
| Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | | |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 938,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Data: 02/02/2022 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliários (gaveteiros, armários e mesas), para atender as área Corporativas do Sistema FIEB, das Unidades do SESI/DR/BA e SENAI/DR/BA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexo(s).

Modalidade: Subasta a la baja electrónica

SRP: NÃO

Identificação: 1000

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: compras.fieb.org.br/Default.aspx

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: BA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%253d

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 630MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%). CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSUR - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 630MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%). CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO COM 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM MÍNIMO DE 25 MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETAS EM MDP COM FRENTE DE 18 MM DE ESPESSURA, LATERAIS E FUNDO EM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. CORREDIÇA DA GAVETA MENOR FABRICADA EM AÇO LAMINADO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADA COM PINTURA EPÓXI. SUPORTE METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM HASTE CILÍNDRICA DE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM CORPO E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO, DIMENSÃO MÍNIMA DAS RODAS DE 36 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 40 KG POR RODÍZIO. COR: NOCE MARE; DURATEX, OU SEMELHANTE SUJEITA À APROVAÇÃO PRÉVIA [SC 0469-12/2021 - 4] Categoria: MOBILIÁRIOS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A
* VENCEDOR *

R\$ 938,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

ROD BR-116, 11760

Telefone:

(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983

Email:

licitacao@centramoveis.com.br

Item 37: GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV

Preço Estimado: R\$ 1.012,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.012,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.012,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 3 Unidades | GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tampo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.155,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Suprimentos e Licitações

Data: 04/02/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

Objeto: A fim de atender a demanda da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SEEC/SPLAN/SCG, operacionalizará licitação, mediante o Sistema de Registro de Preços, visando a eventual aquisição de mobiliário, novos e em primeiro uso (armário alto, cadeiras giratórias, estação de trabalho e outros), com montagem e/ou instalação, que será entregue de forma integral, conforme especificações e condições estabelecidas no TR..

Descrição: **Módulo De Trabalho Para Escritório** - Módulo De Trabalho Para Escritório
Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampos: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Linear Complementar , Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Altura Módulo: 75 C

CatMat: 255636 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE TAMPOS:1 UN, QUANTIDADE GAVETEIRO:1 UN, TIPO GAVETEIRO:VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO:3 UN, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO DE MADEIRA TIPO FREIJÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÓDULO EM "L" COM SUPERFÍCIE LINEAR COMPLEMENTAR, COMPRIMENTO TAMPO MAIOR:185 CM, LARGURA TAMPO MENOR:60 CM, ALTURA MÓDULO:75 CM

Identificação: N°Pregão:1412021 / UASG:974002

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/02/2022 11:36

Homologação: 11/02/2022 17:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.155,00

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO COORDENAÇÃO Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas N BR 13966 2008. Tampo inteiriço em formato de "L", tipo estação de trabalho, em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bord o que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com aretas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Guia para passagem de cabos com tampa removível, injetado em polietileno ou de melhor qualidade. Estruturas laterais metálicas em chapa de aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor cinza. Coluna central em chapa de aço SAE 1020, com passagem de cabos na parte externa da coluna, com acabamento e tampa injetados em ABS, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1020. Travessas superior e inferior em chapa de aço SAE 1020. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 5 x 40 mm com alta resistência ao torque. Fixação das de pinus e eucalipto reflorestados, partículas de granulometria fina, espessura de 18 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces em cor/textura a definir. Encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,4 mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de zamak para minifix com rosca e tambor minifix de zamak altamente resistente ao torque e força. O conjunto deverá apresentar perfeita solidez e estabilidade. Medida total do conjunto após montagem: 1600mm x 1600mm; Altura: 72 a 75 cm. Variação máxima permitida de 5% nas dimensões.

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

AV V, 901-A

Telefone:

(65) 3317-2100

Email:

olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 945,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Objeto: Aquisição de mobiliários (gaveteiros, armários e mesas), para atender as áreas Corporativas do Sistema FIEB, das Unidades do Sesi/DR/BA e Senai/DR/BA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexo(s).

Data: 02/02/2022 10:00

Modalidade: Subasta a la baja electrónica

SRP: NÃO

Identificação: 1000

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: compras.fieb.org.br/Default.aspx

Quantidade: 33

Unidade: UNIDADE

UF: BA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 730MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%), COM CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPE - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 730MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%), COM CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO COM 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM MÍNIMO DE 25 MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETAS EM MDP COM FRENTE DE 18 MM DE ESPESSURA, LATERAIS E FUNDO EM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. CORREDIÇA DA GAVETA MENOR FABRICADA EM AÇO LAMINADO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADA COM PINTURA EPÓXI. SUPORTE METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM HASTE CILÍNDRICA DE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM CORPO E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO, DIMENSÃO MÍNIMA DAS RODAS DE 36 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 40 KG POR RODÍZIO. COR: NOCE MARE; DURATEX, OU SEMELHANTE SUJEITA À APROVAÇÃO PRÉVIA. [SC 0469-12/2021 - 1] Categoria: MOBILIÁRIOS

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 25.071.568/0001-24 | | CENTRA MOVEIS S/A | | | R\$ 945,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | | |
| Marca: Marca não informada | | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | | |
| Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | | |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 938,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Data: 02/02/2022 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliários (gaveteiros, armários e mesas), para atender as área Corporativas do Sistema FIEB, das Unidades do Sesi/DR/BA e SENAI/DR/BA, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexo(s).

Modalidade: Subasta a la baja electrónica

SRP: NÃO

Identificação: 1000

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: compras.fieb.org.br/Default.aspx

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: BA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcg%253d

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 630MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%). CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSUR - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (DUAS GAVETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA, E UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 300MM DE ALTURA) COM MEDIDAS TOTAIS DE 330MM X 500MM X 630MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5%). CORPO EM MDP COM MÍNIMO DE 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO COM 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA EM POLIESTIRENO. TAMPO NO MESMO MATERIAL, PORÉM COM MÍNIMO DE 25 MM DE ESPESSURA. CONJUNTO GAVETAS EM MDP COM FRENTE DE 18 MM DE ESPESSURA, LATERAIS E FUNDO EM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE ALUMÍNIO RESISTENTE A TRAÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA COM CHAVE DE ALMA INTERNA COM CAPA PLÁSTICA EXTERNA DE PROTEÇÃO E SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. CORREDIÇA DA GAVETA MENOR FABRICADA EM AÇO LAMINADO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADA COM PINTURA EPÓXI. SUPORTE METÁLICO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM HASTE CILÍNDRICA DE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM A UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM CORPO E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO, DIMENSÃO MÍNIMA DAS RODAS DE 36 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA DE ATÉ 40 KG POR RODÍZIO. COR: NOCE MARE; DURATEX, OU SEMELHANTE SUJEITA À APROVAÇÃO PRÉVIA [SC 0469-12/2021 - 4] Categoria: MOBILIÁRIOS

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 25.071.568/0001-24 | | CENTRA MOVEIS S/A | | R\$ 938,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: Marca não informada | | | | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | | | | |
| Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br | |

Item 38: GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.060,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.060,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.060,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 102 Unidades | GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA Tambo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tambo; Painéis - Referências às: Laterais; Fundo; e Inferior; Inteiriços. Laterais e fundo integrados abaixo do tambo e acima do painel inferior que compõe a base; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura;Revestidos em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm e no máximo 2 mm de espessura, refiladas, arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor dos painéis; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 1.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Data: 04/02/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM



Objeto: A fim de atender a demanda da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, a Subsecretaria de Compras Governamentais – SEEC/SPLAN/SCG, operacionalizará licitação, mediante o Sistema de Registro de Preços, visando a eventual aquisição de mobiliário, novos e em primeiro uso (armário alto, cadeiras giratórias, estação de trabalho e outros), com montagem e/ou instalação, que será entregue de forma integral, conforme especificações e condições estabelecidas no TR..

Descrição: **Módulo de trabalho para escritório** - Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Material Estrutura: Tubos E Chapas De Aço , Quantidade Tampos: 02 UN, Quantidade Gaveteiros: 02 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 04 UN, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Características Adicionais: Módulo Em Forma De "L" , Comprimento Tampo Maior: 180 CM, Largura Tampo Maior: 60 CM, Comprimento Tampo Menor: 120 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Altura Módulo: 75 CM, Padrão Acabamento: Ergosoft Boleado , Acessórios: Com 2 Teclados Retrâteis E 2 Suportes Cpu Fixo

CatMat: 233404 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS:02 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS:02 UN, TIPO GAVETEIRO:VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO:04 UN, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MÓDULO EM FORMA DE "L", COMPRIMENTO TAMPO MAIOR:180 CM, LARGURA TAMPO MAIOR:60 CM, COMPRIMENTO TAMPO MENOR:120 CM, LARGURA TAMPO MENOR:60 CM, ALTURA MÓDULO:75 CM, PADRÃO ACABAMENTO:ERGOSOFT BOLEADO, ACESSÓRIOS:COM 2 TECLADOS RETRÂTEIS E 2 SUPORTES CPU FIXO

Identificação: NºPregão:1412021 / UASG:974002

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/02/2022 11:36

Homologação: 11/02/2022 17:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 220

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 1.100,00

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo: MAD.MTL

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES 6.5.2. Estação de trabalho, composta por superfície integrada em 'L', na COR Carvalho Eterno, fixada a altura de 740 mm, medindo 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X H). 6.5.3. Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente, possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Marca: Layout Procedência Nacional Modelo: MAD.MTL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

R ANTONIO ZANINI, 387

Telefone:

(61) 3554-9099

Email:

layoutbrasil@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.020,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Data: 19/11/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AO PAÇO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA

Modalidade: CONVITE

SRP: NÃO

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS.

Identificação: 00022721

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: 187.6.86.78:5656/transparencia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: MS

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 1.020,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

100 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
MSCidade:
Campo GrandeEndereço:
AV RICARDO BRANDAO, 1504Nome de Contato:
Florisval Salles JuniorTelefone:
(67) 3352-6382

Item 39: LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.244,83 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.244,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.244,83

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 11 Unidades | LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.297,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso
ministério público do estado do mato grosso**Data:** 01/06/2022 09:30**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E APOIO PARA OS PÉS, INCLUINDO MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES e QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:502022 / UASG:926625**Lote/Item:** /3**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 01/07/2022 11:01**Descrição:** Poltrona - LONGARINA DE 02 (DOIS) LUGARES, CARACTERÍSTICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I**Homologação:** 07/07/2022 16:27**CatMat:** 150664 - POLTRONA**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 60**Unidade:** Unidade**UF:** MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.297,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER

Descrição: Estamos de acordo com edital e anexo Longarina de 02 lugares: Em tecido antitranspirante à base de poliéster ou em couro ecológico (courino), na cor preta. Encosto de espaldar médio, injetadas em polipropileno na cor preta. Reforço metálico estrutural para os encostos, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união de encosto com assento com regulagem de altura por catraca, em lâmina de aço SAE 1020 1/4" X 3. Espuma de poliuretano flexível de 50 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno e apoio lombar fixo, porém com pressão ajustável. Espuma Anatômica. Assento injetado em polipropileno na cor preta, com espuma de poliuretano flexível de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno injetado, com borda frontal ligeiramente curvada. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 ¼"x3" pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta, e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1, 50 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tudo de aço SAE 1020 30x90x1, 5 mm. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40x50 mm. Apoio de braço, com 04 (quatro) braços, individualizados, injetado em poliuretano expandido com alma interna em aço SAE 1020 e fixado a estrutura através de parafuso M6. Medidas: Assento: profundidade (mínimo 460 mm) x largura (440 mm) – encosto: largura (420 mm) x altura (440 mm). Obs: Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 (três) anos. As medidas poderão variar em até (+ -) 5%. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado: MG
Cidade: Formiga
Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101**Telefone:**
(37) 3211-8933**Email:**
contabilidade2@tecno2000.com.br

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d>

101 / 168

| | |
|---|--|
| Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | Data: 02/05/2022 10:00 |
| Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário em geral e Aparelhos e utensílios domésticos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Peça Mobília - LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longa com 02 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 114,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara). Obs: O objeto a ser entregue deve ser conforme a descrição do termo de referência. | Identificação: NºPregão:32022 / UASG:926686 |
| | Lote/Item: /14 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 18/05/2022 13:01 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 8 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RO |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 41.947.390/0001-99 * VENCEDOR * | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | R\$ 1.337,50 |
| Marca: PLAXMETAL / LONG PRE Fabricante: PLAXMETAL / LONG PREMIUM Modelo: PLAXMETAL / LONG PREMIUM Descrição: "LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longa com 02 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 114,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara)." Estado: RO Cidade: Cacoal Endereço: R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 Telefone: (66) 3566-1240 Email: olmieleiro@gmail.com | | |

| | |
|---|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 3ºBatalhão de Engenharia de Combate | Data: 27/04/2022 09:00 |
| Objeto: O objeto é a eventual e futura aquisição de material de consumo e permanente. PE nº 10/2021. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Conjunto cadeiras espera - CADEIRA SOBRE LONGARINA TIPO EXECUTIVA. COM 2 ASSENTOS E APOIOS INDIVIDUAIS PARA OS BRAÇOS. PÉS EM FORMATO DE "T", NA COR PRETA, COM SAPATAS EMBORRACHADAS PARA NÃO ARRANHAR O PISO. ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIMENTO EM COURVIN OU TECIDO, COR A SER DEFINIDA. PESO MÍNIMO SUPORTADO POR ASSENTO DEVE SER 110 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 45 X 45 CM (L X P). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 45 X 40 CM (L X A).ESTE ITEM FORMA GRUPO COM O ITEM 10, DEVENDO SER OFERTADO A MESMA MARCA E MODELO NOS DOIS ITENS, TENDO EM VISTA A PADRONIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA OM.SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981. | Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160367 |
| | Lote/Item: /9 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 14 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RS |
| CatMat: 150328 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, CONJUNTO CADEIRAS ESPERA | |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 10.902.067/0001-75 * VENCEDOR * | ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.099,99 |



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VECTOR

Fabricante: VECTOR

Modelo: parma

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA TIPO EXECUTIVA. COM 2 ASSENTOS E APOIOS INDIVIDUAIS PARA OS BRAÇOS. PÉS EM FORMATO DE "T", NA COR PRETA, COM SAPATAS EMBORRACHADAS PARA NÃO ARRANHAR O PISO. ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIMENTO EM COURVIN OU TECIDO, COR A SER DEFINIDA. PESO MÍNIMO SUPOSTO POR ASSENTO DEVE SER 110 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 45 X 45 CM (L X P). DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO: 45 X 40 CM (L X A).

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 1069

Nome de Contato:

JULIANA COLIN

Telefone:

(47) 3340-7161

Email:

escriblu@gmail.com

Item 40: LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.389,83 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.389,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.389,83

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar). Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.534,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

Data: 07/10/2022 09:00

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Cadeiras e Longarinas e Conserto de Cadeiras em Atendimento as Demandas das Secretarias e Departamentos Pertencentes a Administração Municipal de Ivatuba..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 2 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó

Identificação: NºPregão:502022 / UASG:987625

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.765.537/0001-24

R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

R\$ 1.534,99

* VENCEDOR *

Marca: Mak DECOR

Fabricante: Mak DECOR

Modelo: Mak DECOR

Descrição: "Cadeira Longarina 4 (quatro) Lugares Cromado Prata com Almofada - Cadeira tipo longarina com quatro assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento 150 Kg. Assento 52 cm. "

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, 6326

Telefone:

(44) 9850-4510

Email:

comercial1@resilva.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.297,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

103 / 168

| | |
|---|---|
| Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso ministério público do estado do mato grosso | Data: 01/06/2022 09:30 |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E APOIO PARA OS PÉS, INCLUINDO MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES e QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Poltrona - LONGARINA DE 02 (DOIS) LUGARES, CARACTERÍSTICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I | Identificação: NºPregão:502022 / UASG:926625 |
| CatMat: 150664 - POLTRONA | Lote/Item: /3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 01/07/2022 11:01 |
| | Homologação: 07/07/2022 16:27 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 60 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MT |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|-------------------------------------|---|
| 21.306.287/0001-52 * VENCEDOR * | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.297,00 |
| Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: VERNIER Descrição: Estamos de acordo com edital e anexo Longarina de 02 lugares: Em tecido antitranspirante à base de poliéster ou em couro ecológico (courino), na cor preta. Encosto de espaldar médio, injetadas em polipropileno na cor preta. Reforço metálico estrutural para os encostos, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união de encosto com assento com regulagem de altura por catraca, em lâmina de aço SAE 1020 1/4" X 3. Espuma de poliuretano flexível de 50 mm de espessura, com densidade D50, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno e apoio lombar fixo, porém com pressão ajustável. Espuma Anatômica. Assento injetado em polipropileno na cor preta, com espuma de poliuretano flexível de 55 mm de espessura, com densidade D50, colada sobre concha interna de polipropileno injetado, com borda frontal ligeiramente curvada. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 ¼"x3" pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta, e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1, 50 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tudo de aço SAE 1020 30x90x1, 5 mm. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40x50 mm. Apoio de braço, com 04 (quatro) braços, individualizados, injetado em poliuretano expandido com alma interna em aço SAE 1020 e fixado a estrutura através de parafuso M6. Medidas: Assento: profundidade (mínimo 460 mm) x largura (440 mm) – encosto: largura (420 mm) x altura (440 mm). Obs: Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 3 (três) anos. As medidas poderão variar em até (+ -) 5%. PROCEDÊNCIA: NACIONAL | | |
| Estado: MG | Cidade: Formiga | Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 |
| | Telefone: (37) 3211-8933 | Email: contabilidade2@tecno2000.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 1.337,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | Data: 02/05/2022 10:00 |
| Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário em geral e Aparelhos e utensílios domésticos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Peça Mobília - LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longa com 02 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 114,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara). Obs: O objeto a ser entregue deve ser conforme a descrição do termo de referência. | Identificação: NºPregão:32022 / UASG:926686 |
| | Lote/Item: /14 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 18/05/2022 13:01 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 8 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RO |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 41.947.390/0001-99 * VENCEDOR * | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | R\$ 1.337,50 |
| Marca: PLAXMETAL / LONG PRE Fabricante: PLAXMETAL / LONG PREMIUM Modelo: PLAXMETAL / LONG PREMIUM Descrição: "LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longa com 02 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 114,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara).". | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| Estado: RO | Cidade: Cacoal | Endereço: R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 | Telefone: (66) 3566-1240 | Email: olmieletro@gmail.com | |

Item 41: LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 2.327,21 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.327,21 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.327,21

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 22 Unidades | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

Data: 02/05/2022 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário em geral e Aparelhos e utensílios domésticos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Peça Mobília - LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longa com 03 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 171,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara). Obs: O objeto a ser entregue deve ser conforme a descrição do termo de referência.

Identificação: NºPregão:32022 / UASG:926686

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/05/2022 13:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: RO

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA FINAL | |
|---|---------|---|----------------|-------------------------|--|
| 41.947.390/0001-99 | | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | | R\$ 1.900,00 | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: PLAXMETAL / LONG PRE | | | | | |
| Fabricante: PLAXMETAL / LONG PREMIUM | | | | | |
| Modelo: PLAXMETAL / LONG PREMIUM | | | | | |
| Descrição: "LONGARINA EXECUTIVA COM BRAÇO, tipo, Cadeira longarina diretor modelo premium com 03 lugares. Estrutura: metal preto. Assento estofado em espuma. Com apoio de braços. Dim. (L x A x P): 59,0 x 171,0 x 85,0 cm. Na cor cinza. Deverão ter capacidade de peso de no mínimo 100 kg por acento. (Plenário da Câmara)" | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| RO | Cacoal | R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067 | (66) 3566-1240 | olmieletro@gmail.com | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 2.381,63

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ 13.937.149/0002-24

Data: 16/12/2021 09:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:907257



Descrição: LONGARINA - LONGARINA, de 03 lugares, espaldar medio, com bracos fixos injetados modelo Losango, assento e encosto em concha unica em resina de poliester ou estrutura em aco com reforco soldado no sistema de solda Mig, almofadas em espuma de poliuretano injetada com no minimo de 50mm de espessura, estrutura em aco oval com as dimensoes de 30 x 60 mm, as bases dos pes da longarina, com 660 mm de comprimento e caracteristicas auto portantes, revestimento em polipropileno e sapatas reguladoras de nivel em nylon. Revestida em couro sintetico com espessura minima de 0,90 mm e gramatura minima de 500 g/m2, na cor preta.

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/12/2021 10:05

Homologação: 23/12/2021 10:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.381,63

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca e demais informações conforme proposta anexa

Estado:

BA

Cidade:

Salvador

Endereço:

R LAURO DE FREITAS, 000086

Telefone:

(71) 2136-9778

Email:

aurivana_contadora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 2.700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Angélica/MS

Data: 16/11/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA LONGARINA: com 03 (três) lugares; com assento e encosto em concha única de aço com pintura expóxi cinza ou preta e acamentos laterais cromados; estofada em couro; braços e pés em aço cromado; braço intermediário opcional e sapatas reguláveis; peso - CADEIRA LONGARINA: com 03 (três) lugares; com assento e encosto em concha única de aço com pintura expóxi cinza ou preta e acamentos laterais cromados; estofada em couro; braços e pés em aço cromado; braço intermediário opcional e sapatas reguláveis; peso suportado de até 350kg.

Identificação: 1204

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_angelica

Quantidade: 3

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.802.890/0001-00 DELGADO & MANTELLI LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MS

Cidade:

Dourados

Endereço:

R HAYEL BON FAKER, 3065

Telefone:

(67) 3411-7070

Email:

contasapagar@fgdourados.com.br



Item 42: LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA

Preço Estimado: R\$ 2.540,82 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.540,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.540,82

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 38 Unidades | LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS Assento e encosto - Estrutura independente; Em madeira compensada multilaminada de no mínimo 10,5 mm de espessura (7 lâminas), moldada anatomicamente, ou polipropileno injetado estrutural. Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45 kg/m3 para o encosto, e de 50 a 55 kg/m3 para o assento, em forma anatômica, com espessura média de 40 mm. Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Contra-Encosto e Contra-Assento - Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Sistema de fixação através de pinças. Espessura mínima de 2,5mm. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 2.381,63

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ 13.937.149/0002-24

Data: 16/12/2021 09:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: Pregão

Descrição: LONGARINA - LONGARINA, de 03 lugares, espaldar medio, com bracos fixos injetados modelo Losango, assento e encosto em concha unica em resina de poliester ou estrutura em aco com reforco soldado no sistema de solda Mig, almofadas em espuma de poliuretano injetada com no minimo de 50mm de espessura, estrutura em aco oval com as dimensoes de 30 x 60 mm, as bases dos pes da longarina, com 660 mm de comprimento e caracteristicas auto portantes, revestimento em polipropileno e sapatas reguladoras de nivel em nylon. Revestida em couro sintetico com espessura minima de 0,90 mm e gramatura minima de 500 g/m2, na cor preta.

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:907257

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/12/2021 10:05

Homologação: 23/12/2021 10:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.381,63

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca e demais informações conforme proposta anexa

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

BA

Salvador

R LAURO DE FREITAS, 000086

(71) 2136-9778

aurivana_contadora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 2.700,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Angélica/MS

Data: 16/11/2021 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA LONGARINA: com 03 (três) lugares; com assento e encosto em concha única de aço com pintura expóxi cinza ou preta e acamentos laterais cromados; estofada em couro; braços e pés em aço cromado; braço intermediário opcional e sapatas reguláveis; peso - CADEIRA LONGARINA: com 03 (três) lugares; com assento e encosto em concha única de aço com pintura expóxi cinza ou preta e acamentos laterais cromados; estofada em couro; braços e pés em aço cromado; braço intermediário opcional e sapatas reguláveis; peso suportado de até 350kg.

Identificação: 1204

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces
sos_licitatorios/prefeitura_municipa
l_de_angelica

Quantidade: 3

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.802.890/0001-00 DELGADO & MANTELLI LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.700,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d

107 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MS

Cidade:

Dourados

Endereço:

R HAYEL BON FAKER, 3065

Telefone:

(67) 3411-7070

Email:

contasapagar@fgdourados.com.br

Item 43: LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.480,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.480,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.480,00

Quantidade

Descrição

Observação

41 Unidades

LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar). Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

Data: 12/08/2022 09:00

Objeto: Objetiva-se REGISTRO DE PREÇO, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO LOGÍSTICO a serem utilizados no HU/UNIVASF, visando suprir demandas específicas tipificadas pelos setores correlatos, com vista na melhoria das condições de trabalho dos colaboradores do HU-UNIVASF e de seus demais usuários..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:302022 / UASG:155180

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Conjunto Cadeiras Espera - Conjunto Cadeiras Espera Componentes Adicionais: Sapatas Reguláveis , Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Sem Revestimento , Apoio Braço: Sem Braços

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 479089 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.349.333/0001-99

CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.900,00

* VENCEDOR *

Marca: Company

Fabricante: Company

Modelo: Longarina 3 L

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 LUGARES. -ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTOS POR PEÇAS INDIVIDUAIS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; -AMBOS SÃO MOLDADOS COM FORMATO ANATÔMICO, BORDAS FRONTAIS E SUPERIORES ARREDONDADAS, COM RAIO DE 12 MM NO MÍNIMO; MEDIDAS APROXIMADAS PARA CADA ASSENTO DE 640X440MM (LXP) E PARA CADA ENCOSTO DE 640X470MM (LXH), PROJEÇÃO TOTAL DO CONJUNTO DE 1950X620MM (LXP); -CADA CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO É FIXADO ÀS LONGARINAS EM QUATRO PONTOS, PARALELOS; -ESTOFAMENTOS INDEPENDENTES PARA O ASSENTO E O ENCOSTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 465X390MM, E 465X240MM, RESPECTIVAMENTE; -ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 12MM; -ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM DENSIDADES MÍNIMAS DE 60KG/MM3, ISENTOS DE CFC E REVESTIDAS EM LAMINADO PLÁSTICO AUTOMOTIVO, INCORPORADO COM TECIDO DE MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM COSTURA APARENTE E SEM ENRUGAMENTOS; -OS APOIA BRAÇOS SÃO INDIVIDUAIS, COM FORMATO CURVO, EM PEÇA ÚNICA. - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

Estado:

PE

Cidade:

Recife

Endereço:

ESTRADA DOS REMEDIOS, 1861

Nome de Contato:

GIL

Telefone:

(81) 3236-4776

Email:

chriativa.vendas@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

108 / 168

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES | Data: 20/01/2022 09:00 |
| Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de equipamentos (móveis) para atender o Instituto de Previdência do Município de Ariquesmes.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Balcão - Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite. | SRP: NÃO |
| CatMat: 116700 - BALCAO MADEIRA | Identificação: NºPregão:1672021 / UASG:926845 |
| | Lote/Item: /2 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 02/03/2022 15:47 |
| | Homologação: 07/03/2022 10:41 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RO |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------|----------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 19.111.762/0001-93 | MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI | R\$ 1.250,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: Plaxmetal | | |
| Fabricante: plaxmetal | | |
| Modelo: Longaria Ergoplax | | |
| Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite. | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| RO | Porto Velho | AV CARLOS GOMES, 1468 |
| | Telefone: | Email: |
| | (69) 3229-4406 | modific.adm@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.290,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|---|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBÁ | Data: 07/02/2022 00:00 |
| Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de bens, materiais, produtos e equipamentos destinados as atividades finalísticas das secretarias de educação dos municípios de abrangência do CIMAMS, conforme resultado do RDC por registro de preço n.º 002/2021. | Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO |
| Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO - LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO | SRP: SIM |
| | Identificação: 00001522 |
| | Lote/Item: 1/23 |
| | Ata: N/A |
| | Fonte: 187.86.62.26:5656/Transparencia/ |
| | Quantidade: 4 |
| | Unidade: UND |
| | UF: MS |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------|----------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 43.983.448/0001-85 | CONSORCIOS HC | R\$ 1.290,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: Marca não informada | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| MG | Belo Horizonte | AV RAJA GABAGLIA, 1000 |
| | Telefone: | Email: |
| | (33) 3322-2282 | adtec@adtec-contabil.com.br |



Item 44: LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA

Preço Estimado: R\$ 1.480,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.480,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.480,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 22 Unidades | LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO Encosto - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores medindo aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 06 (seis) a 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. (Ou similar). Assento - Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores medindo o aproximadamente 10x10 mm (intransponível pelo dedo de adulto mediano), na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos (invisíveis na parte superior) tipo cabeça chata, o que permite uma boa resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. (Ou similar). Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

Data: 12/08/2022 09:00

Objeto: Objetiva-se REGISTRO DE PREÇO, com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO LOGÍSTICO a serem utilizados no HU/UNIVASF, visando suprir demandas específicas tipificadas pelos setores correlatos, com vista na melhoria das condições de trabalho dos colaboradores do HU-UNIVASF e de seus demais usuários..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:302022 / UASG:155180

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: Conjunto Cadeiras Espera - Conjunto Cadeiras Espera Componentes Adicionais: Sapatas Reguláveis, Material Assento E Encosto: Polipropileno, Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta, Cor: Preta, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Sem Revestimento, Apoio Braço: Sem Braços

CatMat: 479089 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.349.333/0001-99 CHRIATIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.900,00

* VENCEDOR *

Marca: Company

Fabricante: Company

Modelo: Longarina 3 L

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 LUGARES. -ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTOS POR PEÇAS INDIVIDUAIS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM; -AMBOS SÃO MOLDADOS COM FORMATO ANATÔMICO, BORDAS FRONTAIS E SUPERIORES ARREDONDADAS, COM RAIO DE 12 MM NO MÍNIMO; MEDIDAS APROXIMADAS PARA CADA ASSENTO DE 640X440MM (LXP) E PARA CADA ENCOSTO DE 640X470MM (LXH), PROJEÇÃO TOTAL DO CONJUNTO DE 1950X620MM (LXP); -CADA CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO É FIXADO ÀS LONGARINAS EM QUATRO PONTOS, PARALELOS; -ESTOFAMENTOS INDEPENDENTES PARA O ASSENTO E O ENCOSTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 465X390MM, E 465X240MM, RESPECTIVAMENTE; - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 12MM; -ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA COM DENSIDADES MÍNIMAS DE 60KG/MM3, ISENTOS DE CFC E REVESTIDAS EM LAMINADO PLÁSTICO AUTOMOTIVO, INCORPORADO COM TECIDO DE MALHA DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM COSTURA APARENTE E SEM ENRUGAMENTOS; -OS APOIA BRAÇOS SÃO INDIVIDUAIS, COM FORMATO CURVO, EM PEÇA ÚNICA. - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PE

Recife

ESTRADA DOS REMEDIOS, 1861

GIL

(81) 3236-4776

chriativa.vendas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Data: 20/01/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de equipamentos (mobilierios) para atender o Instituto de Previdência do Município de Ariquemes..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Balcão - Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Identificação: NºPregão:1672021 / UASG:926845

Lote/Item: /2

CatMat: 116700 - BALCAO MADEIRA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/03/2022 15:47

Homologação: 07/03/2022 10:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI R\$ 1.250,00
* VENCEDOR *

Marca: Plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo: Longaria Ergoplax

Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado: RO Cidade: Porto Velho Endereço: AV CARLOS GOMES, 1468 Telefone: (69) 3229-4406 Email: modific.adm@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.290,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Data: 07/02/2022 00:00

Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de bens, materiais, produtos e equipamentos destinados as atividades finalísticas das secretarias de educação dos municípios de abrangência do CIMAMS, conforme resultado do RDC por registro de preço n.º 002/2021.

Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

SRP: SIM

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO - LONGARINA 3 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO

Identificação: 00001522

Lote/Item: 1/23

Ata: N/A

Fonte: 187.86.62.26:5656/Transparencia/

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.983.448/0001-85 CONSORCIOS HC R\$ 1.290,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV RAJA GABAGLIA, 1000 Telefone: (33) 3322-2282 Email: adtec@adtec-contabil.com.br



Item 45: MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 983,91 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 983,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 983,91

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 14 Unidades | MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 899,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete de Segurança Institucional

Agência Brasileira de Inteligência

Departamento de Administração

Data: 04/10/2022 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:452022 / UASG:110120

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário, equipamentos especiais, elementos decorativos e marcenaria com montagem, com o objetivo de reformar as salas de convivência e de cocriação da biblioteca da ABIN, conforme Projeto Executivo elaborado pela área técnica da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN, documento anexo a este Termo de Referência, com condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **Mesa Centro** - Mesa Centro Comprimento: 600 MM, Largura: 600 MM, Material Estrutura: Madeira Mdf, Cor Estrutura: Preta, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Usinada De 45 Graus, Material Tampo: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Quadrado

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.359.757/0001-90

I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS

R\$ 899,00

* VENCEDOR *

Marca: Sorelle Hb Móveis

Fabricante: Sorelle Hb Móveis

Modelo: Sorelle Hb Móveis

Descrição: Mesa Centro Comprimento: 600 MM, Largura: 600 MM, Material Estrutura: Madeira Mdf, Cor Estrutura: Preta, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Usinada De 45 Graus, Material Tampo: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Quadrado

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

AVENIDA PAU BRASIL LOTE, 06

Telefone:

(61) 9519-1657 / (61) 9244-1729

Email:

licitacao.opp@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.102,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:120636

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: MG

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral (PARTE II).

Descrição: **Mesa** - MESA DE CENTRO MEDINDO 800X800X400 MM (LXPA): PODENDO TER VARIAÇÃO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, NAS CORES ARGILA OU WENGUE, A SER DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DO FORNECIMENTO. TAMPO E PAINA SÃO CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÁXIMO 25 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO TOTAL EM FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM DE ESPESSURA, COM REGULADORES DE PISO. PAINA COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSIBILITE O NIVELAMENTO COM O PISO. OS PAINA SÃO E TAMPOS DEVERÃO POSSUIR, EM TODA A EXTENSÃO DE SUAS SUPERFÍCIES, ESPESSURA CORRESPONDENTE À PREVISTA NA DESCRIÇÃO.

CatMat: 481003 - MESA



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d

112 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.848.225/0001-63 MARA ELIZA VERTELO SANTOS

R\$ 1.102,72

* VENCEDOR *

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo: MODELO ESPECIAL

Descrição: MESA DE CENTRO MEDINDO 800X800X400 MM (LXPXA): PODENDO TER VARIAAAO DE 5 CM PARA MAIS OU PARA MENOS, NAS CORES ARGILA OU WENGUE, A SER DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAAA DO FORNECIMENTO. TAMPO E PAS PAINAIS CONFECCIONADO EM MDP COM NO MANIMO 25 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO TOTAL EM FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM DE ESPESSURA, COM REGULADORES DE PISO. PAS COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSIBILITE O NIVELAMENTO COM O PISO. OS PAINAIS E TAMPOS DEVERAO POSSUIR, EM TODA A EXTENSAO DE SUAS SUPERFACIES, ESPESSURA CORRESPONDENTE A PREVISTA NA DESCRIAAO.

Estado:

MG

Cidade:

Contagem

Endereço:

R IGOR, 85

Telefone:

(31) 3313-1708

Email:

legalizacao@nscontabeis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 950,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**Data:** 30/12/2021 08:00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:682021 / UASG:90031**Lote/Item:** 4/23**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 03/02/2022 14:32**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** Unidade**UF:** PE

Descrição: Mesa centro - Altura: 300 NaN, Comprimento: 100 NaN, Largura: 80 NaN, Material Estrutura: Metálica 0, Material Tampo: Fibra De Madeira Mdp 0, Acabamento Tampo: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampo: 30 NaN, Formato: Retangular 0,

CatMat: 474363 - MESA CENTRO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 950,00

* VENCEDOR *

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo: RMMC

Descrição: MESA DE CENTRO MEDINDO 1000 x 500 x 475mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos. Mesa retangular ar composta por tampo e estrutura, sendo o tampo medindo 1000 x 500 mm com formato retangular com 25 mm de espessura em MDP, revestido em lamina do melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm d e espessura e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot m elt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos cabeça panela Philips bicromatizado chipboard 4,5 x 14 mm na face inferior do tampo. Estrutura modelo cubo (01 unidade), medindo 996 x 496 x 445 mm toda em tubo quadrado 16 x 16 x 1,2 mm, com quatro chapinhas em formato de "L" medindo 464 x 30 mm com espessura mínima de 1,9 mm provida de três furos passante de Ø 8 mm para possibilitar da fixação do tampo por meio de parafuso chipboard cabeça panela Philips 4,5 x 14 mm. A união entre tubos e demais componentes metálicos são unidos pelo processo de solda MIG, proporcionando uma interligação perfeita sem rebarbas ou qualquer instabilidade, folgas, balanço lateral ou longitudinal para com mesinha. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca na cor Preto Fosco, após cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com camada mínima de 70 microns de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Obs.: Permitida a variação nas dimensões de até 5% para mais ou para menos. Imagem meramente ilustrativa. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: RMMC PR OCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

EST VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d>

113 / 168

Preço Estimado: R\$ 1.123,77 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.123,77

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.123,77

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 3 Unidades | MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Abaixo do tampo de trabalho; Fixada ao tampo através de parafusos invisíveis, permitindo montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade; 04 (quatro) travessas superiores em chapa de aço de seção retangular de aproximadamente 40 mm x 20 mm (LxA) medindo no mínimo 330 mm de comprimento (cada), com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas à coluna central em cruz, ou chapas de aço de no mínimo 2,0 mm de espessura em formato de cruz fixada a coluna; Coluna central vertical em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, fixadas aos pés (patas); 04 (quatro) pés ou patas em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura, em formato de cruz; Extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Com niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso sob cada pé; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.138,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | Data: 03/08/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM |
| Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos de refrigeração e instalações prediais para as novas e antigas instalações do do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e suas 17 unidades da capital e interior do Estado do Amazonas.. | Identificação: NºPregão:152022 / UASG:158142 Lote/Item: 1/26 |
| Descrição: Mesa reunião redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 76 CM, Acabamento Bordas: Pvc , Diâmetro: 1,20 M, Tipo Madeira: Mdf , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Branca , Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 18 M | Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| CatMat: 483037 - MESA REUNIÃO REDONDA | Quantidade: 103 Unidade: Unidade UF: AM |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 08.368.875/0001-52 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.138,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: FORTLINE | | |
| Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | | |
| Modelo: MILLUS | | |
| Descrição: MATERIAL PRINCIPAL Madeira qualidade MDP. Plano de reunião com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm, revestido em BP nos dois lados. ESTRUTURAÇÃO Travessia abaixo do plano de reunião gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior. Coluna vertical gerado por tudo de aço de 101Ø x 1,5 ou superior. Apoio ao chão com 1,5 ou superior COMPONENTES DE ESTRUTURAÇÃO Suportes de nivelamento com regulagem. Fixação estrutural da mesa feita por parafusos de rosca métrica M6 e buchas metálicas com roscas internas e externas (ou porca garras) inseridas na face inferior dos planos de trabalho. Buchas metálicas situadas em alinhamento com as estruturas, de modo a padronizar todos as peças de mesmas dimensões e possibilitar diversas montagens e desmontagens com maior precisão e agilidade, e sem riscos de avarias por furações extras. | | |
| Estado: SP | Cidade: São Simão | Endereço: AV ESTADOS UNIDOS, 1200 |
| Nome de Contato: Wilhanes Barbosa dos Santos | | Telefone: (63) 3216-2098 |
| Email: wilhanessantos@hotmail.com | | |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.183,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Centro de Formação de Professores | Data: 02/08/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM |
| Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para a Unidade Administrativa de Geografia do CFP.. | Identificação: NºPregão:32022 / UASG:158197 Lote/Item: /14 |
| Descrição: Mesa reunião retangular - Mesa Reunião Retangular Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira , Altura: 750 CM, Comprimento: 240 CM, Cor: Cinza , Largura: 120 CM, Acabamento Estrutura: Pintado , Cor Estrutura: Cinza , Material Tampo: Mdf , Tipo Estrutura: Tubo Aço | Ata: Link Ata Adjudicação: 05/09/2022 15:17 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d

CatMat: 460900 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL:MADEIRA,
COMPRIMENTO:240 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:750 CM, COR:CINZA,
REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA:TUBO AÇO, COR
ESTRUTURA:CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO, MATERIAL
TAMPO:MDF

Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PB

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 28.358.266/0001-20 | | WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | R\$ 1.183,30 |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: SUPREME | | | | | |
| Fabricante: SUPREME | | | | | |
| Modelo: MESA 140 | | | | | |
| Descrição: Mesa reunião retangularemmadeiraMDF 15MM na cor Cinza.Medidas:240 cm(Comp)x 120 cm(larg)x 750 cm(Alt)Estruturaemtubo aço na corcinza. | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| PE | Recife | R ARQUITETO LUIZ NUNES, 123 | (81) 9954-9977/ (81) 9905-3837 | wmempreendimentospe@gmail.com | |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.050,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral de Navegação Diretoria de Portos e Costas Centro de Instrução Almirante Graça Aranha | Data: 29/11/2021 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:262021 / UASG:752100 Lote/Item: /16 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: RJ |
| Objeto: Aquisição de mobiliário com montagem e instalação para uso da área administrativa deste Centro de Instrução.. | |
| Descrição: Mesa Reunião Redonda - Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Altura: 0,75 M, Diâmetro: 1,20 M, Tipo Madeira: Mdf , Material Estrutura: Metal , Cor Estrutura: Cinza , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Pés: 1 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Estrutura: Tubular , | |
| CatMat: 460897 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA:MDF, TIPO REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO:1,20 M, ALTURA:0,75 M, QUANTIDADE PÉS:1 UN, COR TAMPO:CINZA, MATERIAL ESTRUTURA:METAL, COR ESTRUTURA:CINZA, TIPO ESTRUTURA:TUBULAR | |

| CNPJ | | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|----------------------------|---------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 02.670.648/0001-09 | | REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | | | R\$ 1.050,00 |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: Marzo Vitorino | | | | | |
| Fabricante: Marzo Vitorino | | | | | |
| Modelo: linha Impéria | | | | | |
| Descrição: Mesa redonda | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| RJ | Niterói | R VISCONDE DE ITABORAI, 343 | ROGÉRIO | (21) 2233-1738 | revitalizamoveis@gmail.com |



Item 47: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 2.940,38 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.940,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 59 Unidades | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, colada a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.650,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Data: 30/12/2021 08:00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031

Lote/Item: 3/18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: Mesa reunião oval - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Painel Em Mdf 1 0, Material Tampo: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampo: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0,

CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI * VENCEDOR * R\$ 2.650,80

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo: SLRN

Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 2400 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampo com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1200 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio de 2 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

EST VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcig%253d>

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | Data: 30/12/2021 08:00 | |
| Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. | Modalidade: Pregão Eletrônico | |
| | SRP: SIM | |
| Descrição: Mesa reunião oval - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Paineis Em Mdf 1 0, Material Tampo: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampo: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0, | Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031 | |
| | Lote/Item: 3/19 | |
| | Ata: Link Ata | |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br | |
| CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL | Quantidade: 3 | |
| | Unidade: Unidade | |
| | UF: PE | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |

| | | |
|---|--|--|
| 06.983.736/0001-03 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | R\$ 3.375,35 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI Modelo: SLRN Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 3000 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampo com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1500 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado o melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não incluídos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes antes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 340 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 280 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 4 furos em cada face da meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL | | |
| Estado: RS | Cidade: Caxias do Sul | Endereço: EST VALENTIN VENTURIN, 325A |
| | Telefone: (54) 3203-2000 | Email: nildo@planejar.etc.br |

| | |
|---|--|
| Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Data: 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: Aquisição de mobiliário para as novas Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Mesa reunião oval - Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Comprimento: 240 CM, Largura: 120 CM, Altura: 73 CM, Cor: Argila , | Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926444 |
| | Lote/Item: 1/6 |
| | Ata: Link Ata |



CatMat: 461465 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL:MADEIRA, TIPO
MADEIRA:AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO,
COMPRIMENTO:240 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:73 CM, COR:ARGILA

Adjudicação: 29/12/2021 10:35
Homologação: 30/12/2021 08:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R\$ 2.795,00
* VENCEDOR *

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: SISTEMA Z ZMR2412

Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 2400X1200MM: Tampo produzido em formato ovalado em madeira prensada MDF ou MDP com espessura de 25mm, obedecendo à variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão (BP), laterais revestidas em fita com bordas retas com 2,00 mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, em PVC ou Poliestireno (ou material similar) na cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos autoatarraxantes para madeira. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque. Caixa de eletrificação de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Abas superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores de telefonia e/ou lógica e dois blocos cegos para ampliação. Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Características específicas: Dimensões: 2400 x 1200 x 730 mm (P x L x H) Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicada uma resina sólida (Hot Melt Thermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. Apresentar certificação da ABNT NBR 13966:2008; FSC (Certificado de Cadeia de Custódia); Apresentar Certificação da ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 (Rótulo Ecológico); Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 horas de laboratório acreditado pelo INMETRO; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 16332:2014; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 14535:2008; Laudo/Parâmetro técnico de acordo com a NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras da empresa fabricante do produto; Certidão Negativa de Débitos do Ibama da empresa fabricante do produto. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.

| | | | | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br |

Item 48: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|
| Preço Estimado: R\$ 2.940,38 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 2.940,38 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38 |
|-----------------------------------|---------------|--|--|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 14 Unidades | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.650,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Data: 30/12/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Descrição: **Mesa reunião oval** - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Paineis Em Mdf 1 0, Material Tampo: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampo: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0,

CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031

Lote/Item: 3/18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 2.650,80
* VENCEDOR *

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo: SLRN

Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 2400 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampo com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1200 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado o melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassi e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 2 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

EST VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.375,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Descrição: **Mesa reunião oval** - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Paineis Em Mdf 1 0, Material Tampo: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampo: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0,

CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL

Data: 30/12/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031

Lote/Item: 3/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 3.375,35

* VENCEDOR *

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo: SLRN

Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 3000 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampa com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1500 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não incluídos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes antes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 340 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 280 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 4 furos em cada face da meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

EST VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.795,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data: 06/12/2021 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para as novas Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa reunião oval - Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Comprimento: 240 CM, Largura: 120 CM, Altura: 73 CM, Cor: Argila ,

Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:926444

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 461465 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA:AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO:240 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:73 CM, COR:ARGILA

Adjudicação: 29/12/2021 10:35

Homologação: 30/12/2021 08:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A

R\$ 2.795,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%253d

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: SISTEMA Z ZMR2412

Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 2400X1200MM: Tampo produzido em formato ovalado em madeira prensada MDF ou MDP com espessura de 25mm, obedecendo à variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão (BP), laterais revestidas em fita com bordas retas com 2,00 mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, em PVC ou Poliestireno (ou material similar) na cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos autoatarraxantes para madeira. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque. Caixa de eletrificação de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Abas superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores de telefonia e/ou lógica e dois blocos cegos para ampliação. Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Características específicas: Dimensões: 2400 x 1200 x 730 mm (P x L x H) Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot MeltThermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. Apresentar certificação da ABNT NBR 13966:2008; FSC (Certificado de Cadeia de Custódia); Apresentar Certificação da ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 (Rótulo Ecológico); Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 horas de laboratório acreditado pelo INMETRO; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 16332:2014; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 14535:2008; Laudo/Parâmetro técnico de acordo com a NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras da empresa fabricante do produto; Certidão Negativa de Débitos do Ibama da empresa fabricante do produto. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.

| | | | | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br |

Item 49: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M - CAMPUS REC

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|
| Preço Estimado: R\$ 2.940,38 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 2.940,38 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,38 |
|-----------------------------------|---------------|--|--|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 20 Unidades | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 04 (quatro) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.650,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Data: 30/12/2021 08:00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031

Lote/Item: 3/18

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d>

Descrição: Mesa reunião oval - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Paineis Em Mdf 1 0, Material Tampa: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampa: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampa: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0,

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 06.983.736/0001-03 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | R\$ 2.650,80 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: MIRANTI | | |
| Fabricante: MIRANTI | | |
| Modelo: SLRN | | |
| <p>Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 2400 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampa com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1200 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 2 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassis por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| RS | Caxias do Sul | EST VALENTIN VENTURIN, 325A |
| Telefone: | Email: | |
| (54) 3203-2000 | nildo@planejar.etc.br | |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.375,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | Data: 30/12/2021 08:00 |
| Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação, sob demanda, de mobiliário, portas e divisórias em ambientes do Edf. Sede e prédios Anexos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa reunião oval - Altura: 73 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Tipo Estrutura Base: Sapatas Reguladoras De Nível 0, Acabamento Bordas: Pvc 0, Comprimento: 240 NaN, Largura: 120 NaN, Características Adicionais: Base 2 Pedestais Contraventado Por Paineis Em Mdf 1 0, Material Tampa: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampa: Laminado Melamínico 0, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico 0, Espessura Tampa: 25 NaN, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi 0, | Identificação: NºPregão:682021 / UASG:90031 |
| | Lote/Item: 3/19 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| CatMat: 416576 - MESA REUNIÃO OVAL | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PE |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| 06.983.736/0001-03 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | R\$ 3.375,35 |
| * VENCEDOR * | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JdKdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JdKdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo: SLRN

Descrição: MESA DE REUNIAO OVALADA MEDINDO 3000 x 1200 x 740mm (L x P x H) – (com possibilidade de variação de até 5% para mais ou para menos). Tampo com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1500 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor Carvalho Avelã ou similar, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de "U" para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não incluídos), fixada ao chassis por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de "U", com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), constituídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 340 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de "U" medindo 280 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8", para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possui 4 furos em cada face da meia cana para arrebite com rosca interna M6 recartilhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição vertical para fixação dos painéis frontais sob o tampo. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. MARCA: DO FABRICANTE MODELO: SLRN PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

EST VALENTIN VENTURIN, 325A

Telefone:

(54) 3203-2000

Email:

nildo@planejar.etc.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.795,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data: 06/12/2021 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para as novas Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa reunião oval - Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Comprimento: 240 CM, Largura: 120 CM, Altura: 73 CM, Cor: Argila ,

Identificação: N°Pregão:92021 / UASG:926444

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 461465 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA:AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO:240 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:73 CM, COR:ARGILA

Adjudicação: 29/12/2021 10:35

Homologação: 30/12/2021 08:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24

CENTRA MOVEIS S/A

R\$ 2.795,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d

123 / 168

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: SISTEMA Z ZMR2412

Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 2400X1200MM: Tampo produzido em formato ovalado em madeira prensada MDF ou MDP com espessura de 25mm, obedecendo à variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão (BP), laterais revestidas em fita com bordas retas com 2,00 mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, em PVC ou Poliestireno (ou material similar) na cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos autoatarraxantes para madeira. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque. Caixa de eletrificação de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Abas superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores de telefonia e/ou lógica e dois blocos cegos para ampliação. Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Características específicas: Dimensões: 2400 x 1200 x 730 mm (P x L x H) Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot MeltThermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. Apresentar certificação da ABNT NBR 13966:2008; FSC (Certificado de Cadeia de Custódia); Apresentar Certificação da ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 (Rótulo Ecológico); Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 horas de laboratório acreditado pelo INMETRO; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 16332:2014; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 14535:2008; Laudo/Parâmetro técnico de acordo com a NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras da empresa fabricante do produto; Certidão Negativa de Débitos do Ibama da empresa fabricante do produto. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br |

Item 50: MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAMPUS REC E CAA

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| Preço Estimado: R\$ 3.070,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 3.070,33 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.070,33 |
|--|----------------------|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 5 Unidades | MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos invisíveis, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Estrutura ou Base - Em aço SAE 1010/1020 com no mínimo 1,2 mm de espessura. Apoio em 06 (seis) pés ou pés em "I"; todo processo de solda pelo sistema MIG invisível; extremidades dos pés e travessas com ponteiros de PVC rígido na cor da estrutura, ou com acabamento na própria chapa; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.795,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Data: 06/12/2021 09:00 |
| Objeto: Aquisição de mobiliário para as novas Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Mesa reunião oval - Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Tipo Madeira: Aglomerado , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico , Comprimento: 240 CM, Largura: 120 CM, Altura: 73 CM, Cor: Argila , | Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926444 |
| | Lote/Item: 1/6 |
| CatMat: 461465 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL:MADEIRA, TIPO MADEIRA:AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO:240 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:73 CM, COR:ARGILA | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 29/12/2021 10:35 |
| | Homologação: 30/12/2021 08:40 |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JdKdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JdKdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsig%253d

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R\$ 2.795,00
* VENCEDOR *

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: SISTEMA Z ZMR2412

Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL MEDINDO 2400X1200MM: Tampo produzido em formato ovalado em madeira prensada MDF ou MDP com espessura de 25mm, obedecendo à variação máxima permitida, revestimento laminado melamínico de baixa pressão (BP), laterais revestidas em fita com bordas retas com 2,00 mm de espessura, obedecendo à variação máxima permitida, em PVC ou Poliestireno (ou material similar) na cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos autoatarraxantes para madeira. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60x735x1,9mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque. Caixa de eletrificação de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Abas superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conector es de telefonia e/ou lógica e dois blocos cegos para ampliação. Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante, antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa. Características específicas: Dimensões: 2400 x 1200 x 730 mm (P x L x H) Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot MeltThermo Reagente), que oferece a melhor solução para a aplicação de cola em bases que poderão sofrer aplicação de calor e temperatura em cima de um produto já confeccionado. Apresentar certificação da ABNT NBR 13966:2008; FSC (Certificado de Cadeia de Custódia); Apresentar Certificação da ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004 (Rótulo Ecológico); Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 horas de laboratório acreditado pelo INMETRO; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 16332:2014; relatório de ensaio de acordo com a ABNT NBR 14535:2008; Laudo/Parâmetro técnico de acordo com a NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Apresentar Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras da empresa fabricante do produto; Certidão Negativa de Débitos do Ibama da empresa fabricante do produto. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.

| | | | | |
|---------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Caxias do Sul | ROD BR-116, 11760 | (54) 2108-9960/ (54) 2108-9983 | licitacao@centramoveis.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.216,00

Incl. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral de Navegação
Diretoria de Portos e Costas
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha

Objeto: Aquisição de mobiliário com montagem e instalação para uso da área administrativa deste Centro de Instrução..

Descrição: **Mesa Reunião Oval** - Mesa Reunião Oval Altura: 74 CM, Material Estrutura Base: Chapa De Aço , Acabamento Bordas: Pvc , Comprimento: 300 CM, Largura: 120 CM, Cor Estrutura: Preto , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Plástico , Tipo Revestimento: Post Forming , Espessura Tampo: 30 MM, Acabamento Superficial Estrutura: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização ,

CatMat: 399162 - MESA REUNIÃO OVAL, TIPO REVESTIMENTO:POST FORMING, COMPRIMENTO:300 CM, LARGURA:120 CM, ALTURA:74 CM, MATERIAL ESTRUTURA BASE:CHAPA DE AÇO, MATERIAL TAMPO:MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO PLÁSTICO, COR ESTRUTURA:PRETO, ESPESSURA TAMPO:30 MM, ACABAMENTO BORDAS:PVC

Data: 29/11/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:262021 / UASG:752100

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA

R\$ 3.216,00

* VENCEDOR *

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo: linha Impéria

Descrição: Mesa de reunião oval medindo 3000 x 1200 x 740mm (L x P x H).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Niterói

R VISCONDE DE ITABORAI, 343

ROGÉRIO

(21) 2233-1738

revitalizamoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data: 25/11/2021 09:00

Objeto: A aquisição de mobiliário, conforme quantitativo, especificação e exigências técnicas constantes no edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa reunião oval - Material: Madeira Mdf 0, Comprimento: 2740 NaN, Largura: 1200 NaN, Altura: 740 NaN, Material Estrutura Base: Aço 0, Material Tampo: Madeira Mdf 0, Revestimento Tampo: Madeira Natural 0, Cor Tampo: Castanho 0, Cor Estrutura: Preta 0, Características Adicionais: Cinco Colunas/Sapatas Estabilizadores/Circular/Bor 0,

Identificação: N°Pregão:142021 / UASG:926265

Lote/Item: 1/17

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 381022 - MESA REUNIÃO OVAL, MATERIAL:MADEIRA MDF, COMPRIMENTO:2740 MM, LARGURA:1200 MM, ALTURA:740 MM, MATERIAL ESTRUTURA BASE:AÇO, MATERIAL TAMPO:MADEIRA MDF, REVESTIMENTO TAMPO:MADEIRA NATURAL, COR TAMPO:CASTANHO, COR ESTRUTURA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CINCO COLUNAS/SAPATAS ESTABILIZADORES/CIRCULAR/BOR

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.237.728/0001-25 GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 3.200,00

* VENCEDOR *

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo: STAN

Descrição: Mesa de Reunião no formato oval, eletrificada med. 4600 x 1200 x 730 mm. (com variação de +/- 5%). Tampo oval tripartido em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido com laminado melaminico em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura mínima de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato. 04 estruturas centrais metálicas com pintura epóxi. Coluna central das estruturas em chapa de aço com mínimo 200 mm. (largura) x 1,2 mm (espessura da chapa) com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço. Travessas superior e inferior confeccionadas em chapa de aço com travessa inferior com sapatas reguláveis injetadas em polietileno de alta resistência. Painéis frontais em MDP com mínimo de 15 mm. de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico. Possui 03 caixas no tampo para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo no mínimo 115 x 265 mm., tampa em alumínio injetado com abertura basculante. Possui três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios e três blocos para instalação de conectores RJ45 padrão Keystone. O Produto deve estar em conformidade com a NR17 e ter Certificado de Conformidade acreditado pelo IMETRO, atestando que atende a norma da ABNT NBR 13966:2008, devendo constar no certificado as referências ou códigos dos produtos cotados.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

RUA SERGIPE, 1308

(31) 3495-8610

processo@sescontabilidade.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

126 / 168

Preço Estimado: R\$ 1.552,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.552,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.552,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 106 Unidades | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.681,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos de refrigeração e instalações prediais para as novas e antigas instalações do do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e suas 17 unidades da capital e interior do Estado do Amazonas..

Descrição: Estação trabalho - Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 120 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

CatMat: 460955 - ESTAÇÃO TRABALHO

Data: 03/08/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152022 / UASG:158142

Lote/Item: 1/22

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 169

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.681,00

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Modelo: CALL CENTER

Descrição: MATERIAL PRINCIPAL Madeira qualidade MDP. Plano de trabalho com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm , revestido em BP nos dois lados. Demais chapas do conjunto com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm, revestido em B P nos dois lados. ESTRUTURAÇÃO Realizado pelas laterais e fundo do conjunto, com as características de 18 mm de espessura, possuindo suportes de nivelção. COMPONENTES DE ESTRUTURAÇÃO Unindo- se por meio de conexão em tubo de aço 20x20x1,2 ou superior. Ligação estrutural feita por parafusos ocultos e/ou internos modelo bucha com castanha ou girofix, garantindo resistência e estabilidade no conjunto.

Estado: SP Cidade: São Simão Endereço: AV ESTADOS UNIDOS, 1200

Nome de Contato: Wilhanes Barbosa dos Santos

Telefone: (63) 3216-2098

Email: wilhanessantos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.586,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de Material Permanente (móveis para escritório), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Estação trabalho - Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 120 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi

CatMat: 460955 - ESTAÇÃO TRABALHO

Data: 26/04/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:925129

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/06/2022 14:23

Homologação: 02/06/2022 14:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejicsg%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|----------------------------|--------------|
| 04.869.711/0001-58 | | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | R\$ 1.586,00 |
| Marca: FLEXIBASE | | | | | |
| Fabricante: FLEXIBASE | | | | | |
| Modelo: URANIO | | | | | |
| Descrição: ITEM 1: ESTAÇÃO PENINSULAR (CHEFIA) Estação de trabalho peninsular com tampo único, medindo: 1,90m x 0,80m x 1,60m x 0,60m x 0,75m de altura (ACABAMENTO NAS DUAS FACES SEM PERFURAÇÃO DO TAMPO). Com tampo de 25mm, confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura: Coluna sextavada em "I" com calha sacável para passagem de fiação. Pés em "L", estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, todos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. Teclado Retrátil confeccionado em MDF de 18mm de espessura com correções metálicas deslizantes medindo: 0,70m (frente) x 0,40m (profundidade). | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| GO | Aparecida de Goiânia | R 13, SN | (62) 3625-5222 | financeiro@flexibas.com.br | |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.390,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | Data: 26/04/2022 10:00 |
| Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de Material Permanente (móveis para escritório), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Estação trabalho - Estação Trabalho Revestimento: Laminado Melamínico , Componentes: 01 Mesa , Altura: 75 CM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 120 CM, Tipo: Multifuncional , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi | SRP: SIM |
| CatMat: 460955 - ESTAÇÃO TRABALHO | Identificação: N°Pregão:62022 / UASG:925129 |
| | Lote/Item: 1/2 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 02/06/2022 14:23 |
| | Homologação: 02/06/2022 14:24 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 120 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: MA |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 21.306.287/0001-52 | | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 1.390,00 |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: TECNO2000 | | | | |
| Fabricante: TECNO2000 | | | | |
| Modelo: BREMEN | | | | |
| Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 2 – ESTAÇÃO TRABALHO ESTAÇÃO PENINSULAR (COORDENADOR) Estação de trabalho tampo único peninsular medindo: 1,60m (largura) x 0,80m (profundidade) x 1,60m x 0,60m (profundidade) x 0,75m de altura (ACABAMENTO NAS DUAS FACES SEM PERFURAÇÃO DO TAMPO), Com tampo de 25mm, confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danifica-ta Estrutura: Coluna sextavado em "I" com calha sacável para passagem de fiação. Pés em "L", estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, toaos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. Teclado Retrátil confeccionado em MDF de 18mm de espessura com correções metálicas deslizantes medindo: 0.70m (frente) x 0,40m (profundidade) | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| MG | Formiga | R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 | (37) 3211-8933 | contabilidade2@tecno2000.com.br |



Preço Estimado: R\$ 1.903,75 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.903,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.903,75

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 114 Unidades | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 1.987,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | Departamento Estadual de Trânsito | Data: | 26/07/2022 10:00 |
| Objeto: | Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Material Permanente - Mobiliário (Mesa retangular 120x60 cm, Mesa para reunião – 8 lugares, Guichê de atendimento, Estação de Trabalho 150x150 cm, Balcão de Atendimento, Armário baixo, Armário Alto em Aço, Estante em Aço, Gaveteiro 04 Gavetas, Poltrona Giratória com apoio de cabeça, Poltrona Giratória Espaldar Alto, Poltrona Fixa Espaldar Médio, Cadeira Longarina de 3 lugares, Cadeira com Prancheta Direita.... | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | NÃO |
| | | Identificação: | NºPregão:202022 / UASG:926002 |
| | | Lote/Item: | /4 |
| | | Ata: | Link Ata |
| | | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| Descrição: | Estação trabalho - Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf | Quantidade: | 800 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | RO |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 21.306.287/0001-52 * VENCEDOR * | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.987,50 | | |
| Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN | | | | |
| <p>Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos.ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1500x1500x600x600x740) mm - Especificações Mínimas: a) Características gerais: • Confeccionada em formato ergonômico, obedecendo a NR 17, as NBR 13966/2008, NBR 13967/2011 ou superior. Tampo inteiro, materiais de primeira qualidade, cor branco gelo. b) Dimensões: • (1500x1500x600x600x740) mm (LxLxPxPxH). c) Constituição: • Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor branco gelo; Bordas 180° em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semi-rígidos, conforme NBR 13966, coladas pelo processo HOLT-MELT; Tampo ergonômico com 1 orifício para saída de fiação com corpo de 60 mm diâmetro produzido em plástico rígido e tampa produzida em plásticos flexíveis com abertura para evitar pressionar os fios. • Deverá conter 02 Painéis frontais confeccionados em MDP com 18 mm de espessura, pintado em ambas as faces; bordas arredondadas com o mesmo acabamento das faces. • Estruturada em 03 (três) colunas com altura de 740 mm e sapatas reguladoras de nível; composta por pés estabilizadores e mãos francesas confeccionados em alumínio fundido, de formato do fabricante e fixados às colunas através de parafusos e buchas metálicas. Todos os componentes metálicos, quando não especificados, deverão ser em alumínio fundido e passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta; e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor semelhante a mesa. • Eletrocalhas: Para passagem de cabos elétricos, telefônicos e de lógica. • Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao módulo, a ponto de não ocorrer "afrouxamento" mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout. • O móvel deverá ter bases ou suportes que evitem o contato do MDP com o chão, tais como pés que deverão ser de material adequado para suportar água quando da limpeza do piso. • As peças de MDP deverão, ao longo do período de garantia, apresentar superfície perfeitamente planas, portanto, sem ondulações. Da mesma forma, o revestimento não poderá apresentar descolamentos ou imperfeições. • Garantia Mínima de 36(trinte e seis) meses para todos os componentes do item. d) Exigências Complementares: • Catálogo, folders ou prospectos do produto/item que contenha desenho ilustrativo, contendo, no mínimo: marca, modelo, fabricante e especificação técnica detalhada. • Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17, expedido por Profissional competente Acreditado certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO); • Certificado de Conformidade acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; NBR 13967/2011; • Certificado de Conformidade emitida por uma OCP (Organismos de Certificação de Produto) acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003. • Certificado/declaração de garantia de no mínimo 36(trinta e seis) meses contra eventuais defeitos de fabricação, montagem e transporte excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p> | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| MG | Formiga | R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 | (37) 3211-8933 | contabilidade2@tecno2000.com.br |



Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.820,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal

4ª Região

Objeto: Registro de Preços de Mobiliário.

Descrição: Estação trabalho - Nome: Estação Trabalho,

CatMat: 150057 - ESTAÇÃO TRABALHO

Data: 07/06/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202022 / UASG:90030

Lote/Item: 2/14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.820,00

* VENCEDOR *

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: ET127X

Descrição: Mesa angular para servidor – dimensões: 140 x1 40x 60 cm h = 74 cm - mesa L 44 A

Estado: Cidade: Endereço:
PR Toledo R JOAQUIM PIAZZA, 580Nome de Contato:
Manoel Bonfim Pereira de SousaTelefone:
(41) 3544-5746Email:
gilogct07@caixa.gov.br

Item 53: MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.774,45 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.774,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.774,45

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 38 Unidades | MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 03 (três) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.850,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior do Trabalho

11ª Região/AM

Objeto: Aquisição de mobiliários (mesa, armários, gaveteiros e estações de trabalho) para o TRT da 11ª Região, no sistema de registro de preços, conforme condições, especificações, quantitativas e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: Estação trabalho - Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 160 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

CatMat: 460954 - ESTAÇÃO TRABALHO

Data: 08/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162022 / UASG:80002

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/07/2022 13:06

Homologação: 26/07/2022 12:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AM



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

130 / 168

| | | |
|--|--|------------------------------|
| 04.869.711/0001-58 * VENCEDOR * | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 1.850,00 |
| Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: PLATINA Descrição: superfície de trabalho: com formato em "I", em madeira mdp com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; revestimento em lamina do melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo , 3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; bordas retas, em to do seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3, 0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo r aio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2, 5mm, conforme nbr 13966 – tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); passagem para fiaç ão com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas em butidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e e larguras mínimas, conforme figura 3 da nbr 13966. painel frontal: 02 em madeira mpd (painéis de partículas de média densidade) com 18, 0mm de espessur a no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e re cebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1, 0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo holt-melt. a fixaçã o do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão m6 e tambor de travamento em zamak. componentes metálicos: a sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do co njunto. pé central: a estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, formando uma abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96x20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1, 25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; o fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (lxh), em chapa de aço # 22 (e=0, 75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, par a fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão m6, soldado pelo processo mig; na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro d e 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e c urso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo mig. pés laterais: as estruturas laterais em forma de um "I", com medidas totais de 44x520x700 (lpxh); a estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com ø4 4mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural p or meio de rebites repuxo; as colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo mig; entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de aço com espes sura mínima de 1, 5mm, para fixação das tampas removíveis; tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço co m espessura mínima de 1, 25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; b ase superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. os cantos das dobras deverão ser arredondado s com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticas; a base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; na base inferior, parte front al do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1, 5m, dobrada a 180°, formand | | |
| Estado: GO | Cidade: Aparecida de Goiânia | Endereço: R 13, SN |
| Telefone: (62) 3625-5222 | Email: financeiro@flexibas.com.br | |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.698,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado | Data: 27/12/2021 10:00 |
| Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Mesa - Mesa estação de trabalho em L, tamanho 1500 x 1600 x 600 x 740 (C x L x P x A). | SRP: SIM |
| CatMat: 150942 - MESA | Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450 |
| | Lote/Item: /85 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: SC |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 10.902.067/0001-75 * VENCEDOR * | ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R\$ 1.698,90 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|



Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo: treviso

Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L: Mesa estação de trabalho em L, tamanho 1500x1600x600x740 mm (CxLxPx), com as seguintes características: Tampo em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato "J", com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼" e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 1069

Nome de Contato:

JULIANA COLIN

Telefone:

(47) 3340-7161

Email:

escriblu@gmail.com

Item 54: MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 677,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 677,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 677,73

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 11 Unidades | MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA Tampo - Em MDP ou MDF com no mínimo 22 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura da base através de parafusos, possibilitando montar e desmontar várias vezes sem perder a qualidade. Base - Apoio em 04 (quatro) pés. Estruturas verticais e horizontais em aço tubular com no mínimo 1,2 mm de espessura; Todo processo de solda pelo sistema MIG; Dotada de niveladores para correção de eventuais irregularidades do piso. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 683,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Polícia Militar do Pará

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para aparelhar os imóveis da Polícia Militar do Pará que estão em construção e serão entregues no ano de 2021 e início de 2022..

Descrição: Mesa apoio - Mesa Apoio Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: 1 M, Largura: 1 M, Altura: 0,75 M, Cor: Tabaco

CatMat: 429940 - MESA APOIO

Data: 07/01/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:532021 / UASG:925809

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/01/2022 14:11

Homologação: 13/01/2022 10:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 192



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.271.852/0001-41 ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 683,20

Marca: jp gomes

Fabricante: jp comercio de moveis

Modelo: jp gomes

Descrição: "MESA RETA COM DUAS GAVETAS MESA MED 1400 x 600 x 740 MM (LxPxH) GAVETEIRO MED 400 X 440 X 278 MM (LxPxH): Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Pannel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação paine l/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Eletrocalha confeccionada com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm, fixadas a estrutura por meio de parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de porta tomadas confeccionado com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugues tipos RJ-45, que percorre por toda extensão da calha. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata f abricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. C oluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de format o ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando dest a forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma po ssível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subi da de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e re puxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar e ventuais desníveis de piso. Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-trata mento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, po limerizada em estufa a 200° C. São apoiadas lateralmente entre par de correções telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediç as telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de cur so aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por gaveta. Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que aco mpanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arre dondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes são dotadas de puxadores em metal tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento aço escovado. A fix ação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aci ona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo (02 laterai s, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) em, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de ace

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PA | Ananindeua | R DISTRITO INDUSTRIAL, SN | (91) 8378-8378 | aracua.empresa@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 648,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO**Data:** 30/12/2021 09:00**Objeto:** Registro De Preços Para Aquisição De Material Hospitalares Para Atender A Demanda Da Secretária De Saúde Deste Município No Ano De 2022, Conforme Termo De Referência E Especificações..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Mesa apoio - Comprimento: 1 NaN, Largura: 0,70 NaN, Altura: 0,90 NaN, Material: Aço Inoxidável 0, Aplicação: Agroindústria 0,**Identificação:** NºPregão:1102021 / UASG:982179**Lote/Item:** /20**CatMat:** 235390 - MESA APOIO, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,70 M, ALTURA:0,90 M, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:AGROINDÚSTRIA**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 17/01/2022 14:51**Homologação:** 24/01/2022 14:06**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** Unidade**UF:** PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.719.048/0001-08 RITA DE ANDRADE VIEIRA
* VENCEDOR *

R\$ 648,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RVB

Fabricante: RVB

Modelo: R 6

Descrição: MESA DE EXAMES CLINICO: CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; LEITO MÓVEL; COM SUPORTE PARA PAPEL

Estado:

PB

Cidade:

São Bento

Endereço:

R DEP TERTULIANO DE BRITO, 912

Telefone:

(83) 3444-1222

Email:

dental.andrade@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 702,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Data: 20/12/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e contratação de serviço de instalação de Ar Condicionado para atender aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)..

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:292021 / UASG:986007

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Mesa Apoio - Mesa Apoio Altura: 0,75 M, Comprimento: 1 M, Cor: Marfim , Largura: 1 M, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf

Adjudicação: 29/04/2022 11:25

CatMat: 429939 - MESA APOIO, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA MDF, MATERIAL TAMPO:MADEIRA MDF, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:1 M, ALTURA:0,75 M, COR:MARFIM

Homologação: 29/04/2022 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.808.910/0001-20

SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA

R\$ 702,00

* VENCEDOR *

Marca: geeb work

Fabricante: geeb work

Modelo: mesa

Descrição: Mesa Apoio Altura: 0,75 M, Comprimento: 1 M, Cor: Marfim , Largura: 1 M, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf

Estado:

ES

Cidade:

Cachoeiro de Itapemirim

Endereço:

R JOAO LESQUEVES, 44

Telefone:

(28) 3036-5840/ (28) 3511-2062

Email:

deboraraltoa@hotmail.com

Item 55: MESA LINEAR 1,00M - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 739,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 739,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 739,93

Quantidade

Descrição

Observação

74 Unidades

MESA LINEAR 1,00M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base e para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Pannel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do pannel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 704,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 27/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

134 / 168

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral..

Descrição: Mesa - Mesa Linear videoconferência , tamanho 1000 x 500 x 740 mm (L x P x A).

CatMat: 150942 - MESA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450

Lote/Item: /38

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 704,90

* VENCEDOR *

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo: treviso

Descrição: MESA LINEAR VIDEOCONFERÊNCIA: Mesa estação de suporte de videoconferência reta, tamanho 1000x500x740 mm (LxPxA), com as seguintes características: Tampo em MDF, com 20 mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato "J", com divisão internhorizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de painéis de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 1069

Nome de Contato:

JULIANA COLIN

Telefone:

(47) 3340-7161

Email:

escriblu@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 814,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral..

Descrição: Mesa - Mesa Linear videoconferência , tamanho 1000 x 500 x 740 mm (L x P x A).

CatMat: 150942 - MESA

Data: 27/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450

Lote/Item: /87

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 814,90

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

135 / 168

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo: treviso

Descrição: MESA LINEAR VIDEOCONFERÊNCIA: Mesa estação de suporte de videoconferência reta, tamanho 1000x500x740 mm (LxPxA), com as seguintes características: Tampo em MDF, com 20 mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato "J", com divisão internhorizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de paineteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SC | Blumenau | R SETE DE SETEMBRO, 1069 | JULIANA COLIN | (47) 3340-7161 | escriblu@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Campus de Palmas

Data: 07/12/2021 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:392021 / UASG:158336**Lote/Item:** /45**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços, visando eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins..

Quantidade: 119**Unidade:** Unidade**UF:** TO

Descrição: **Mesa** - Mesa linear retangular com gavetas - Composta por: Composta por: mesa retangular (1 unidade) e gaveteiro fixo com 2 gavetas (1 unidade). Medidas aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) c

CatMat: 150942 - MESA

Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyZUUVPYgeeejicsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyZUUVPYgeeejicsg%253d>

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 31.981.170/0001-28 | M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R\$ 700,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: I9 moveis | | |
| Fabricante: I9 moveis | | |
| Modelo: mesa linear com gavetas i9 | | |
| Descrição: Mesa linear retangular com gavetas - Composta por: Composta por: mesa retangular (1 unidade) e gaveteiro fixo com 2 gavetas (1 unidade). Medida s aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. E m madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e po sterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bo rdas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiaç ão com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (agl omerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de P VC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) c | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| TO | Augustinópolis | AVENIDA GOIAS, 844 |
| | | Telefone: |
| | | (63) 3456-0281 |
| | | Email: |
| | | marcoscavalcante2008@hotmail.com |

Item 56: MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS REC E CAA

Preço Estimado: R\$ 974,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 974,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 974,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 78 Unidades | MESA LINEAR 1,20M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refileadas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da bas e para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial).Painel Frontal (Saia) - Abaix o do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em lam inado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refileadas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mes ma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de ReferênciaLocal de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.174,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA

Data: 20/01/2022 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:102021 / UASG:927843

Lote/Item: 10/46

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Peça móbilíia - MESA LINEAR SEM GAVETAS, MEDINDO: 1200x600x740mm (LxPxA)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Quantidade: 2.836

Unidade: Unidade

UF: PA

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| 04.869.711/0001-58 | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 1.174,00 |
| * VENCEDOR * | | |



Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: URANIO

Descrição: ITEM 46: MESA LINEAR SEM GAVETAS, MEDINDO: 1200x600x740mm (LxPxA) Tampo: Confeccionado em madeira MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC ou outro material de tecnologia similar de 2 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF (Medium Density Fiberboard) ou MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC ou outro material de tecnologia similar de no mínimo 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Estrutura metálica: Base horizontal estampada "sem ponteiros" em chapa de aço SAE 1020, com 1,9 mm de espessura, com 580 mm de comprimento, 65 mm de largura e dotada de 2 sapatas niveladoras estriadas de no mínimo 35 mm de diâmetro com rosca em material termoplástico, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui furo central com rosca para permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço, em formato de "L" com no mínimo 1,9 mm de espessura medindo no mínimo 276 x 62 x 39 mm para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada na coluna vertical para melhor sustentação e acabamento. Estrutura metálica vertical coluna vertical em forma elíptica, produzida em chapa de aço estampada com no mínimo 1,5 mm de espessura, deverá ser encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, com fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada ao perfil. Acessório: calha para fiação Confeccionada em chapa de aço com no mínimo 0,75 mm de espessura. Suporte para tomadas Com 02 tomadas elétricas novo padrão e de tomada 2 RJ-45, INSTALADAS, para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 Todo conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curada em estufa a uma temperatura aproximada de 210°, apurando qualidade.

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R 13, SN

Telefone:

(62) 3625-5222

Email:

financeiro@flexibas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Campus de Palmas

Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços, visando eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins..

Descrição: Mesa - Mesa linear retangular com gavetas - Composta por: Composta por: mesa retangular (1 unidade) e gaveteiro fixo com 2 gavetas (1 unidade). Medidas aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) c

Data: 07/12/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:392021 / UASG:158336

Lote/Item: /46

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: TO



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 31.981.170/0001-28 | M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R\$ 1.100,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: I9 moveis Fabricante: I9 moveis Modelo: mesa linear com gavetas i9 Descrição: Mesa linear retangular com gavetas - Composta por: Composta por: mesa retangular (1 unidade) e gaveteiro fixo com 2 gavetas (1 unidade). Medida s aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. E m madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e po sterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bo rdas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiaç ão com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (agl omerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de P VC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) c | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| TO | Augustinópolis | AVENIDA GOIAS, 844 |
| | Telefone: | Email: |
| | (63) 3456-0281 | marcoscavalcante2008@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 650,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Data: 07/12/2021 10:00 |
| Secretaria Executiva | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | SRP: SIM |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | Identificação: NºPregão:392021 / UASG:158336 |
| Campus de Palmas | Lote/Item: /48 |
| Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços, visando eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.. | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| Descrição: Mesa - Mesa linear retangular sem gaveta??. Medidas aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefô | Quantidade: 12 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: TO |

CatMat: 150942 - MESA

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 31.981.170/0001-28 | M C DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R\$ 650,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: I9 moveis Fabricante: I9 moveis Modelo: mesa linear retangular sem gaveta i9 Descrição: Mesa linear retangular sem gaveta??. Medidas aproximadas: Largura: 1200 mm, Profundidade: 600 mm, Altura: 740 mm. Cor: Atenas/marfim (madeira); Preto (aço). SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 1 (uma) calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefô | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| TO | Augustinópolis | AVENIDA GOIAS, 844 |
| | Telefone: | Email: |
| | (63) 3456-0281 | marcoscavalcante2008@hotmail.com |



Item 57: MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 1.398,85 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.398,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 95 Unidades | MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base e para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Pannel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.166,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: | 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: | Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | SIM |
| Descrição: | Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | Identificação: | NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: | 2/14 |
| | | Ata: | Link Ata |
| CatMat: | 355978 - MESA | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 168 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.166,55 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: BORTOLINI | | | | |
| Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | |
| Modelo: PLPM | | | | |
| Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADA S. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADA S EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS D E CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESAS EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVEM SER SUBMETIDAS A UM PRÉTRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO A BNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. DIMENSÕES GERAIS: LARGURA: 600MM COMPRIMENTO: 1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. GARANTIA 05 ANOS. MODELO PLPM. | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Garibaldi | ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N | (54) 3461-9900 | ab&cl@italnet.com.br |



Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | Lote/Item: 7/44 |
| | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--|---------------------------------------|---|
| 07.236.443/0001-25 * VENCEDOR * | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.500,00 |
| Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE Modelo: FIT Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES: tampo: confeccionado em mdp de, no mínimo, 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, semifosco, e antirreflexo. todas as bordas aparentes com acabamento em fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. a fixação do tampo à estrutura de verá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak, cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. | | |
| Estado: CE | Cidade: Fortaleza | Endereço: R CORONEL JUCA, 540 |
| Nome de Contato: Roberto Mendes | | Telefone: (85) 3242-5060 |
| Email: beto@stageoffice.com.br | | |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.530,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|---|--|
| Órgão: SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | Lote/Item: 12/74 |
| | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 15 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 04.331.090/0001-54 * VENCEDOR * | LIBRAMEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.530,00 |



Marca: Bortolini Móveis**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo:** PLPM

Descrição: ESTAÇÃO DE 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE, NO MÍNIMO, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM, NO MÍNIMO), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM, NO MÍNIMO), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM, NO MÍNIMO), SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESA S EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVE M SER SUBMETIDAS A UM PRÉ- TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. CORES A DEFINIR DE ACORDO COM CATALOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS (VARIAÇÃO 2%): LARGURA: 600MM COMPRIMENTO:1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, OS QUAIS DEVEM SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA: - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE HABILITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME NBR11003:2009, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO COM MATERIAL METÁLICO EM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094/1983, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. Marca: Bortolini Móveis Modelo/Versão: PLPM Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:
CE**Cidade:**
Caucaia**Endereço:**
R DOIS, 351**Telefone:**
(85) 3342-7770**Email:**
bortolibra@ig.com.br

Preço Estimado: R\$ 1.398,85 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.398,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 20 Unidades | MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiledas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base e para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Painel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiledas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.166,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: | 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: | Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | SIM |
| Descrição: | Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | Identificação: | NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: | 2/14 |
| | | Ata: | Link Ata |
| CatMat: | 355978 - MESA | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 168 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.166,55 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: BORTOLINI | | | | |
| Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | |
| Modelo: PLPM | | | | |
| Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTEMENTE COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 CILINDROS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESAS EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVEM SER SUBMETIDAS A UM PRÉTRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENSÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. DIMENSÕES GERAIS: LARGURA: 600MM COMPRIMENTO: 1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. GARANTIA 05 ANOS. MODELO PLPM. | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Garibaldi | ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N | (54) 3461-9900 | ab&cl@italnet.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | | Identificação: N°Pregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: 7/44 |
| | | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: 10 |
| | | Unidade: Unidade |
| | | UF: CE |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
| 07.236.443/0001-25 * VENCEDOR * | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.500,00 |
| Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE Modelo: FIT Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES: tampo: confeccionado em mdp de, no mínimo, 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, semifosco, e antirreflexo. todas as bordas aparentes com acabamento em fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. a fixação do tampo à estrutura de verá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak, cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. | | |
| Estado: CE | Cidade: Fortaleza | Endereço: R CORONEL JUCA, 540 |
| Nome de Contato: Roberto Mendes | | Telefone: (85) 3242-5060 |
| | | Email: beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.530,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | | Identificação: N°Pregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: 12/74 |
| | | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: 15 |
| | | Unidade: Unidade |
| | | UF: CE |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
| 04.331.090/0001-54 * VENCEDOR * | LIBRAMEVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.530,00 |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

Marca: Bortolini Móveis**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo:** PLPM

Descrição: ESTAÇÃO DE 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE, NO MÍNIMO, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM, NO MÍNIMO), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM, NO MÍNIMO), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM, NO MÍNIMO), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESA EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVE SER SUBMETIDAS A UM PRÉ- TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. CORES A DEFINIR DE ACORDO COM CATALOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS (VARIAÇÃO 2%): LARGURA: 600MM COMPRIMENTO:1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, OS QUAIS DEVEM SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA: - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE HABILITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME NBR11003:2009, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO COM MATERIAL METÁLICO EM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094/1983, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. Marca: Bortolini Móveis Modelo/Versão: PLPM Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:

CE

Cidade:

Caucaia

Endereço:

R DOIS, 351

Telefone:

(85) 3342-7770

Email:

bortolibra@ig.com.br



Preço Estimado: R\$ 1.398,85 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.398,85 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.398,85

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 3 Unidades | MESA LINEAR 1,40M Tampo de trabalho - Em MDP ou MDF com no mínimo 25 mm e no máximo 30 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita e m PVC com no mínimo 2 mm e no máximo 3 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo. Dotado de furação com 02 (duas) saídas acima das colunas da base para passagem de fiação, com tampas removíveis (estrutura plástica tipo copo com tampa parcial). Pannel Frontal (Saia) - Abaixo do tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura e no mínimo 250 mm de altura; Revestido em lamina do melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfil tipo fita em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, refiladas e com arestas arredondadas, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do painel. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 1.166,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------------|
| Órgão: | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | Data: | 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: | Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| | | SRP: | SIM |
| Descrição: | Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | Identificação: | NºPregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: | 2/14 |
| | | Ata: | Link Ata |
| CatMat: | 355978 - MESA | Fonte: | www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: | 168 |
| | | Unidade: | Unidade |
| | | UF: | CE |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.166,55 | | |
| * VENCEDOR * | | | | |
| Marca: BORTOLINI | | | | |
| Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | |
| Modelo: PLPM | | | | |
| Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTEMENTE COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESAS EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVEM SER SUBMETIDAS A UM PRÉTRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. DIMENSÕES GERAIS: LARGURA: 600MM COMPRIMENTO: 1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. GARANTIA 05 ANOS. MODELO PLPM. | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| RS | Garibaldi | ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N | (54) 3461-9900 | ab&cl@italnet.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 1.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | | Identificação: N°Pregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: 7/44 |
| | | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: 10 |
| | | Unidade: Unidade |
| | | UF: CE |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
| 07.236.443/0001-25 * VENCEDOR * | STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.500,00 |
| Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE Modelo: FIT Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES: tampo: confeccionado em mdp de, no mínimo, 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, semifosco, e antirreflexo. todas as bordas aparentes com acabamento em fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. a fixação do tampo à estrutura de verá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak, cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. | | |
| Estado: CE | Cidade: Fortaleza | Endereço: R CORONEL JUCA, 540 |
| Nome de Contato: Roberto Mendes | | Telefone: (85) 3242-5060 |
| | | Email: beto@stageoffice.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.530,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Órgão: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | | Data: 07/01/2022 09:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de móveis multiuso para o Sesc/ce e Senac/ce com instalação e assistência técnica para as características e especificações constantes do termo de referência em anexo.. | | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | | SRP: SIM |
| Descrição: Mesa - Mesa Revestimento: Laminado Melamínico Cinza Claro , Altura: 80 CM, Material Borda: Madeira Maciça , Comprimento: 400 CM, Largura: 140 CM, Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Espessura Tampo: 30 M | | Identificação: N°Pregão:1252021 / UASG:451023 |
| | | Lote/Item: 12/74 |
| | | Ata: Link Ata |
| CatMat: 355978 - MESA | | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: 15 |
| | | Unidade: Unidade |
| | | UF: CE |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
| 04.331.090/0001-54 * VENCEDOR * | LIBRAMEVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.530,00 |



Marca: Bortolini Móveis**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo:** PLPM

Descrição: ESTAÇÃO DE 1400X600X740MM - COM CALHA PARA FIAÇÃO E CAIXA PARA INSTALAÇÕES. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP DE, NO MÍNIMO, 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO. TODAS AS BORDAS APARENTES COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS DE DADOS. TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO: COMPOSTA DE 02 PEÇAS METÁLICAS POSICIONADAS ABAIXO DO TAMPO NO SENTIDO LONGITUDINAL. CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO RETANGULAR (50X20X1,5MM, NO MÍNIMO), CORTADAS A LASER, DISPENSANDO O USO DE SOLDA, APOIADAS EM MÃOS-FRANCESAS DE CHAPA METÁLICA (1,5MM) SOLDADAS NA ESTRUTURA DA BASE. BASE: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, TIPO TRAVE, CONFECCIONADA EM 02 COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO DE SECÇÃO QUADRADA (50X50X1,2MM, NO MÍNIMO), INTERLIGADAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR POR TRAVESSA EM TUBO DE AÇO (50X50X1,5MM, NO MÍNIMO), SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, A 45 GRAUS EM DIAGONAL, COM MÃOS FRANCESA S EM CHAPA DE AÇO #16 (1.5MM) SOLDADAS AO TUBO, AS QUAIS PERMITEM O PERFEITO TRAVAMENTO ENTRE AS COLUNAS E A TRAVESSA. ACABAMENTO DOS PÉS EM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, COM Ø 38 MM E PARAFUSO CENTRAL ROSCA 3/8". TODAS AS PARTES METÁLICAS DO CONJUNTO DEVEM SER SUBMETIDAS A UM PRÉ- TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER, FOSCO, DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C. CAIXA PARA INSTALAÇÕES: POSSUI TRÊS PARTES (TAMPA, PORTA-TOMADAS E BLINDAGEM). A TAMPA DA CAIXA DEVE SER CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MODELO BASCULANTE. O PORTA-TOMADAS SERÁ EMBUTIDO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95MM, COM 08 ABERTURAS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E 04 RECEPTORES PARA PLUG RJ45 – TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS -, E COM ABERTURA POSTERIOR PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. A BLINDAGEM TEM COMO FUNÇÃO PROTEGER O USUÁRIO DO CONTATO DIRETO COM OS FIOS DA CAIXA DE TOMADA, E DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM CONFORMADA, FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO GERAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO, COR A DEFINIR. CALHA PARA CABOS – CALHA EM LEITO HORIZONTAL, PARA PASSAGEM DE CABOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, EM FORMATO DE "U", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, INSTALADA SOB O TAMPO DA MESA, EM TODA SUA EXTENÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS ROSCA M6. CORES A DEFINIR DE ACORDO COM CATALOGO DO FABRICANTE. DIMENSÕES GERAIS (VARIAÇÃO 2%): LARGURA: 600MM COMPRIMENTO:1400MM ALTURA: 740MM GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM SEU USO NORMAL. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, OS QUAIS DEVEM SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA: - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE HABILITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS CONFORME NBR11003:2009, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO COM MATERIAL METÁLICO EM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME NORMA NBR 8094/1983, EMITIDO POR LABORATÓRIO OU EMPRESA CERTIFICADORA, ACREDITADO PELO INMETRO. - CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO. Marca: Bortolini Móveis Modelo/Versão: PLPM Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:

CE

Cidade:

Caucaia

Endereço:

R DOIS, 351

Telefone:

(85) 3342-7770

Email:

bortolibra@ig.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d

Preço Estimado: R\$ 2.057,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.057,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.057,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|--------------|--|------------|
| 588 Unidades | POLTRONA PARA AUDITORIO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.869,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ/BA | Data: 04/02/2022 09:00 |
| Objeto: Aquisição de poltronas destinadas ao auditório da Escola Municipal Anísio Teixeira, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Ibiassucê- Bahia. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Poltrona Auditório - Poltrona Auditório Revestimento: Vinil Microperfurado , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível , Estrutura: Aço , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado | SRP: NÃO |
| CatMat: 292229 - POLTRONA AUDITÓRIO | Identificação: N°Pregão:32022 / UASG:983539 |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Adjudicação: 18/02/2022 10:04 |
| | Homologação: 18/02/2022 16:31 |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: BA |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

| | | |
|---|---|---|
| 00.630.985/0001-39 | INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R\$ 1.869,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: KASTRUP | | |
| Fabricante: INFORMÓBILE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA. | | |
| Modelo: PATRICIA PLUS | | |
| Descrição: Poltrona Auditório Revestimento: Vinil Microperfurado , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível , Estrutura: Aço , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado | | |
| Estado: PR | Cidade: Curitiba | Endereço: R PEDRO GUSSO, 943 |
| | Nome de Contato: Elis Mery da Rosa | Telefone: (41) 3593-7733 |
| | | Email: licitacoes@kastруп.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.053,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|---|
| Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) | Data: 18/01/2022 10:00 |
| Objeto: Eventual e futura aquisição de mobiliário de escritório para atender às necessidades do GCALC na guarnição de Belém.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Poltrona auditório - Poltrona Auditório Revestimento: Vinil Microperfurado , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível , Estrutura: Aço , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , | SRP: SIM |
| CatMat: 292229 - POLTRONA AUDITÓRIO | Identificação: N°Pregão:112021 / UASG:160196 |
| | Lote/Item: /45 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 28 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PA |



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$ 2.053,00

* VENCEDOR *

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: PA01OBESO

Descrição: Poltrona Auditório Revestimento: Vinil Microperfurado , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível , Estrutura: Aço , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado ,

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

AV OTAVIO ROCHA, 161

(51) 3328-0109

capelli@lojacapelli.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Data: 10/11/2021 14:00

Ministério Público do Trabalho

Modalidade: Pregão Eletrônico

PROCURADORIA REGIONAL 10ª REGIAO

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de bens mobiliários permanentes, para atender demanda da sede da

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:200024

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília/DF..

Lote/Item: 4/15

Descrição: Poltrona auditório - Poltrona Auditório Estrutura: Metal, Quantidade Assentos: 1,

Ata: [Link Ata](#)

Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante, Material Assento:

Quantidade: 4

Espuma Poliuretano Injetado, Pintura: Eletrostática,

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$ 2.250,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTMETAL

Modelo: PA01 OBESO

Descrição: POLTRONA ACUSTICA DE AUDITÓRIO PARA OBESOS, COM ASSENTO ANTIPANICO E ENCOSTO ESTOFADOS, REVESTIDOS EM COURO ECOLOGIC O PRETO, COM PRANCHETA Características: - Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção oblonga, com chapas de aço em formato de "U" , na porção superior, para fixação de apoia braços. Os pés serão utilizados para fixação no piso através de 2 pontos, o qual deverá ser produzido em chapa de aço conformado, a fim de dar estruturação e resistência ao pé. Possui uma chapa em perfil "U" ou tubo de seção oblonga, retangular, elíptica, semi oblonga ou si milar, com roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes devem ser fundidos por meio do processo Metal Inert Gá s MIG, livre de respingos ou defeitos de solda, e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por depo sição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C; - Laterais das poltronas: possui acabamento em compensado multilaminado, sendo esse revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral deve possuir recorte frontal executado na própria estrutura, com a cabamento em material termoplástico para receber a prancheta, quando essa não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do a ssentto e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico. Deve possuir local de alojamento para o mecanismo que faz o recolhimento do ass ento e do encosto; - Prancheta: Sistema antipânico, injetada em ABS texturizado estrutural, em formato trapezoidal. Buchas metálicas auto-expansíveis para fix ação no suporte de giro. Suporte de giro injetado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Dota da de rebaixo anatômico na extremidade baixa da prancheta facilitando melhor movimento de sacar a prancheta do interior do braço. Quando fechada, esta pra ncheta fica embutida nas laterais das poltronas, deixando somente sua extremidade para fora, garantindo facilidade ao usuário para posicionar a prancheta. Di mensão física real a partir de 360mm de comprimento e 60 mm de largura, com espessura a partir de 19 mm. Cor Preta, na mesma cor do interior do braço. - R evestimento: Composto em polímero a base de PVC, gramatura de 550 a 670g/mm², espessura mínima de 0,09mm – Couro ecológico, Cor: 3 tons de cinza e 1 tom preto; - Poltrona Obeso: Assento e encosto sem rebatimento (sistema fixo); - Capacidade para 250 kg; - Laterais em estrutura de fixação do assento em aço de tubo retangular de 30 x 60 mm, com espessura de 2 mm, soldados através de sistema de solda MIG; - Distância entre centros das laterais (entre apoia braço s): 1100 mm; - Composta por um apoia braços padrão e um apoia braço articulado: Apoia braço padrão integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço, medindo ent re 335 a 360 mm de comprimento e 60 a 65 mm de largura; Apoia braço articulado superior, para mobilidade do usuário à poltrona. - Espuma do assento e do e ncosto: injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, resistência ao rasgo de no mínimo 500 N/m, alta tensão de alongamento e ruptura e baixa deformação p ermanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com saliência do apoio-lombar. A espuma possui propriedade de queima de no máximo 100 mm/min.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Porto Alegre

AV OTAVIO ROCHA, 161

(51) 3328-0109

capelli@lojacapelli.com



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

150 / 168

Item 61: POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS REC E CAA

Preço Estimado: R\$ 1.790,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.790,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.790,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 41 Unidades | POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO Assento e Encosto - Em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e no mínimo 09 lâminas, moldada com pressão a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com aditivo anti-chamas, densidade entre 55 e 50 kg/m3 e com espessura média de, no mínimo 50 mm, possuindo saliência do apoio lombar no encosto; Revestidos em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho; Capa de proteção e acabamento na parte posterior injetada em polipropileno texturizado; Sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto (quando o usuário se levanta). Apoio de braço - Apoio de braço em polipropileno ou poliuretano injetado com alma de aço estrutural revestido, com alta resistência ao rasgo, texturizado. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.504,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--|
| Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações | Data: 10/08/2022 10:00 |
| Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais Permanentes: Cadeiras, Mesas, Poltronas e Sofás, a fim de atender as demandas apresentadas pelas Unidades Educacionais e Coordenadorias Regionais de Educação da rede estadual de ensino vinculadas à Secretaria de Estado da Educação, conforme condições, quantidades e exigências descritas neste instrumento.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: SIM |
| | Identificação: NºPregão:6652021 / UASG:925373 |
| | Lote/Item: /41 |
| | Ata: Link Ata |
| Descrição: Balde Transporte Material - POLTRONA PARA AUDITÓRIO OBESO: contendo no mínimo as seguintes especificações: Poltrona para auditório para pessoas obesas com assento, encosto e prancheta escamoteável - Destro ou Canhoto. Quando a poltrona não estiver em uso, tanto o assento como o encosto deverão retornar à posição vertical, liberando espaço do corredor sem auxílio do usuário. | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 241 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RO |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|---|
| 07.875.146/0001-20 * VENCEDOR * | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.504,00 |
| Marca: TOK | | |
| Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA | | |
| Modelo: PA01/OBESO | | |
| Descrição: POLTRONA PARA AUDITÓRIO – OBESO Poltrona para auditório para pessoas obesas com assento, encosto e prancheta escamoteável, destro/canhoto. Quando a poltrona não estiver em uso, tanto o assento como o encosto retornam à posição vertical, liberando espaço do corredor sem auxílio do usuário. O assento permanece na posição que permite ao usuário se sentar sem colocar as mãos na poltrona e sem risco de queda, mantendo uma abertura de 27º em relação ao encosto. Encosto e Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas normas regulamentadoras vigentes, com espessura de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e projeto rodízios sustentáveis, com alto grau de dureza e espessura de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar, com coca coscamite a base de uréia formol baixa emissão. As estruturas do assento e do encosto recebem porcas e parafusos autoatarrachantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes. Para a fixação de componentes que sofrerão esforços físicos, devido aos movimentos dos mecanismos, além da porca com garra, será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso. A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos, cabeça chata, embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindagem. O estofamento será em espuma laminada com densidade D-55, selada, com espessura de 70mm para o assento e 50mm para o encosto. Capa de proteção do encosto confeccionado em madeira compensada de 60mm, revestida com vinil preto. Largura interna de 1040mm e profundidade da superfície do assento de 470mm; Largura interna de 1040mm e extensão vertical do encosto de 520mm. A distância entre os eixos dos assentos é de 550mm. Apoia braços: Apoios de braços integrados à base produzidos em poliuretano integral com alma de aço treilado de 9,5mm e chapa de aço com espessura de 1,9 mm, soldados por meio de solda MIG. Pranchetas – Destro/ Canhoto: Prancheta escamoteável embutida no braço da poltrona, confeccionada em MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) com 15mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão e bordas retas protegidas com fita de ABS. Prancheta com sistema Anti ... *Maiores especificações na proposta em anexo. Procedência: Nacional | | |
| Estado: RS | Cidade: Caxias do Sul | Endereço: R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 |
| | | Telefone: (54) 3025-6243 |
| | | Email: gustavotbassani@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.708,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

| | |
|--|--------------------------------------|
| Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Data: 24/11/2021 09:00 |
| | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | SRP: NÃO |



Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda dos cursos/setores do Campus Avaré do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: **Poltrona** - Poltrona de Auditório para pessoas com obesidade, dobrável com prancheta escamoteável, adaptáveis a pisos horizontais e inclinados. Material do encosto e assento confeccionado em madeira de lei maciça. Com estofado revestido em tecido 100% poliéster. Espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas, anti-chamas, com densidade de aproximadamente 55 Kg/m3, espessura média de 60 mm. Apoio para braços injetado em termoplástico, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Contra encosto revestido. A largura do encosto deve ser de aproximadamente 75cm. O assento deve ter aproximadamente 75cm de largura por 45 cm de profundidade. A cor do tecido deve ser definida pela Instituição, junto com o envio do empenho. Capa de proteção: em polietileno de alta densidade, texturizado, resistente a impactos, espessura de 2,5mm e fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e conseqüente geração de ruídos

CatMat: 150664 - POLTRONA

Identificação: N°Pregão:245822021 / UASG:158154

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/11/2021 10:24

Homologação: 09/05/2022 18:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.089.881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.708,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FK GRUPO S.A

Modelo: OFFICE

Descrição: Poltrona de Auditório para pessoas com obesidade, dobrável com prancheta escamoteável, adaptáveis a pisos horizontais e inclinados. Material do encosto e assento confeccionado em madeira de lei maciça. Com estofado revestido em tecido 100% poliéster. Espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas, anti-chamas, com densidade de aproximadamente 55 Kg/m3, espessura média de 60 mm. Apoio para braços injetado em termoplástico, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Contra encosto revestido. A largura do encosto deve ser de aproximadamente 75cm. O assento deve ter aproximadamente 75cm de largura por 45 cm de profundidade. A cor do tecido deve ser definida pela Instituição, junto com o envio do empenho. Capa de proteção: em polietileno de alta densidade, texturizado, resistente a impactos, espessura de 2,5mm e fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e conseqüente geração de ruídos Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| RJ | Rio de Janeiro | AV ERNANI CARDOSO, 00285 | Monica | (21) 98957-4858 | vendas.omegacomercio@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.160,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Universidade Estadual do Maranhão

Objeto: Aquisição de mobiliários (poltrona e lousa) com montagem e instalação, destinados a atender as demandas dos campi da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Descrição: **Mobiliário teatro** - POLTRONA FIXA PARA OBESO COM PRANCHETA PARA AUDITÓRIO. Demais especificações conforme Termo de Referência.

CatMat: 54178 - MOBILIARIO TEATRO

Data: 12/11/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:472021 / UASG:925438

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/01/2022 14:50

Homologação: 23/02/2022 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.160,00



Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo: C640.AUD61

Descrição: POLTRONA FIXA PARA OBESO COM PRANCHETA PARA AUDITÓRIO Assento e Encosto: confeccionado com interno em madeira compensada, estofado com espuma de poliuretano injetada de 54 kg/m³, acabamento do contraassento em polipropileno injetado preto de alta densidade texturizado. A poltrona para obeso deve possuir capacidade para 250kg. Encosto sem rebatimento (sistema fixo). Revestimento do assento e encosto: tecido poliéster crepe, cor azul royal Laterais: Estrutura de fixação do assento em aço de tubo retangular de 30x60 mm com espessura de 2 mm. Estrutura metálica com perímetro em chapa de aço estampada com 2,65 mm de espessura e 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U". Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto. Parte inferior da lateral constituído por tubo de aço oblongo de 30x90 mm com espessura de 2 mm. Tampas de fechamento das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido.

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV DOS HOLANDESES, 5

Telefone:

(98) 8813-5280

Email:

logus@elointernet.com.br

Item 62: SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 2.445,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.445,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.445,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 40 Unidades | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m². Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.232,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: Móvel Multiuso - Sofá 02 lugares, Conforme Termo de Referência**CatMat:** 150466 - MÓVEL MULTIUSO**Data:** 22/12/2021 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:682021 / UASG:925772**Lote/Item:** 3/16**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 14/02/2022 10:53**Homologação:** 14/02/2022 11:00**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 30**Unidade:** Unidade**UF:** RN

86.729.324/0002-61

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.232,00

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: SOFÁ 02 LUGARES

Descrição: SOFÁ 02 LUGARES, COR PRETA Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500mm (LxPxH)

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

AV V, 901-A

Telefone:

(65) 3317-2100

Email:

olinezia@milanmoveis.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 2.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FED-MINISTERIO PUBLICO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de sofanetes.

Descrição: SOFA, PARA 02 LUGARES, REV. TECIDO, COR PRETA - SOFA, FORMATO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA (CONCHA ÚNICA), PARA 02 LUGARES, COM BRACOS EM AÇO FORMATO OVULADO, REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, MEDINDO NO TOTAL APROX. (700 PROF. X 710 ALT. X 1300 LARG.) MM, ALTURA DO ASSENTO DE 410MM, COM ESTRUTURA CONTÍNUA EM AÇO REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, FORMATO PE/BRACO OVULADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33 KG/M3, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Data: 08/08/2022 12:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: OC: 270033000012022OC00006

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

57.683.542/0001-23 ADEMAR PEDRO DE GODOI
* VENCEDOR *

R\$ 2.900,00

Marca: BLUEBERRY LICITAL SOB 02

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SOFA, FORMATO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA (CONCHA ÚNICA), PARA 02 LUGARES, COM BRACOS EM AÇO FORMATO OVULADO, REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, MEDINDO NO TOTAL APROX. (700 PROF. X 710 ALT. X 1300 LARG.) MM, ALTURA DO ASSENTO DE 410MM, COM ESTRUTURA CONTÍNUA EM AÇO REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, FORMATO PE/BRACO OVULADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33 KG/M3, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | Bauru | RUA JOSE FERNANDO DO AMARAL, 3-103 | Josué | (14) 4141-0302 | licitacoesgold@terra.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 2.205,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Data: 16/12/2021 00:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para os Espaços Maker e Fab Lab no padrão exigido pelo Serviço Social da Indústria (SESI), de acordo com o termo de referência, memorial descritivo, e quantitativos do presente ofício, e demais exigências previstas no edital. O mobiliário deverá ser instalado no Centro Integrado de Educação Básica (CIEB), sito a Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 527 – Centro de Jaborandi – SP

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00010321

Lote/Item: 1/17

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: 187.84.121.138:8079/transparencia /

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.022.008/0001-11 FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.205,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PR | Curitiba | AL JULIA DA COSTA, 1425 | (41) 9109-6668 | formacomercio@hotmail.com |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

154 / 168

Item 63: SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA

Preço Estimado: R\$ 2.445,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.445,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.445,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 10 Unidades | SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.232,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: Móvel Multiuso - Sofá 02 lugares, Conforme Termo de Referência

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Data: 22/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772

Lote/Item: 3/16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/02/2022 10:53

Homologação: 14/02/2022 11:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.232,00

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: SOFÁ 02 LUGARES

Descrição: SOFÁ 02 LUGARES, COR PRETA Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento : 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500mm (LxPxH)

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

AV V, 901-A

Telefone:

(65) 3317-2100

Email:

olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 2.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FED-MINISTERIO PUBLICO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de sofanetes.

Descrição: SOFA, PARA 02 LUGARES, REV. TECIDO, COR PRETA - SOFA, FORMATO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA (CONCHA ÚNICA), PARA 02 LUGARES, COM BRACOS EM AÇO FORMATO OVULADO, REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, MEDINDO NO TOTAL APROX.(700 PROF. X 710 ALT. X 1300 LARG.)MM, ALTURA DO ASSENTO DE 410MM, COM ESTRUTURA CONTINUA EM AÇO REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, FORMATO PE/BRACO OVULADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33 KG/M3, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Data: 08/08/2022 12:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: OC: 270033000012022OC00006

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: UNIDADE

UF: SP



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

155 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

57.683.542/0001-23 ADEMAR PEDRO DE GODOI

R\$ 2.900,00

* VENCEDOR *

Marca: BLUEBERRY LICITAL SOB 02

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SOFÁ, FORMATO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA(CONCHA ÚNICA), PARA 02 LUGARES, COM BRACOS EM AÇO FORMATO OVULADO, REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA, MEDINDO NO TOTAL APROX.(700 PROF. X 710 ALT. X 1300 LARG.)MM,ALTURA DO ASSENTO DE 410MM, COM ESTRUTURA CONTÍNUA EM AÇO REVESTIDO EM PU INJETADO NA COR PRETA,FORMATO PE/BRACO OVULADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33 KG/M3, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

| | | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | Bauru | RUA JOSÉ FERNANDO DO AMARAL, 3-103 | Josué | (14) 4141-0302 | licitacoesgold@terra.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 2.205,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Data: 16/12/2021 00:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para os Espaços Maker e Fab Lap no padrão exigido pelo Serviço Social da Indústria (SESI), de acordo com o termo de referência, memorial descritivo, e quantitativos do presente ofício, e demais exigências previstas no edital. O mobiliário deverá ser instalado no Centro Integrado de Educação Básica (CIEB), sito a Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, nº 527 – Centro de Jaborandi – SP

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00010321

Lote/Item: 1/17

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: 187.84.121.138:8079/transparencia /

Descrição: SOFÁ DE DOIS LUGARES PARA FAB LAB - SOFÁ DE 02 LUGARES MB-12 - SOFÁ DE DOIS LUGARES PARA FAB LAB - SOFÁ DE 02 LUGARES MB-12

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.022.008/0001-11 FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 2.205,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

| | | | | |
|---------|----------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| PR | Curitiba | AL JULIA DA COSTA, 1425 | (41) 9109-6668 | formacomercio@hotmail.com |

Item 64: SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 2.576,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.576,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.576,89

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 40 Unidades | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.871,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 10/10/2022 09:00

Universidade Federal do Pará

Modalidade: Pregão Eletrônico

Universidade Federal do Oeste do Pará

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:158515

Lote/Item: /20



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

156 / 168

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para os laboratórios, salas de aulas, salas administrativas e demais espaços da Universidade Federal do Oeste do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **Estofamento móveis** - Sofá componível de 03 lugares. Assento e encosto: Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento: Em couro ecológico. Cor preta.

CatSer: 20524 - ESTOFAMENTO MOVEIS

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.646.159/0001-01 ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.871,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Sofá componível de 03 lugares. Assento e encosto: Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento: Em couro ecológico. Cor preta."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Itaituba

AV ROTARY, 1431

(93) 3518-1619

atendimento@risquerabisque.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.111,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:120636

Lote/Item: /57

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral (PARTE II).

Descrição: Sofá - SOFÁ~ DE TRA~?S LUGARES MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 930MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA. ALMOFADAS DO ASSENTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXA~VEL MEDINDO 670 MM PROFUNDIDADE X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 190 MM E DENSIDADE DE 28KG/MA³.

CatMat: 482592 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO:ESPUMA, REVESTIMENTO:CORINO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BRAÇO, PÉS EM PVC TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, LARGURA:1,20 MM, PROFUNDIDADE:72 CM, ALTURA:77 CM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.323.297/0001-30 COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 2.111,67

Marca: ORTHOVIDA

Fabricante: ORTHOVIDA

Modelo: CONFORT

Descrição: SOFÁ DE TRÊS LUGARES MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 930MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA. ALMOFADAS DO ASSENTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL MEDINDO 670 MM PROFUNDIDADE X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 190 MM E DENSIDADE DE 28KG/M3

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Curvelo

R BARAO DO RIO BRANCO, 380

(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177

moveis.orthovida@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.748,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Defensoria Pública do Estado

Data: 22/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: Móvel Multiuso - Sofá 03 lugares, Conforme Termo de Referência

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Lote/Item: 3/17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/02/2022 10:53

Homologação: 14/02/2022 11:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RN

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|---|--|-----------------------------|
| 86.729.324/0002-61 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 2.748,00 |
| Marca: MILAN | | |
| Fabricante: MILANFLEX | | |
| Modelo: SOFÁ 03 LUGARES | | |
| Descrição: SOFÁ 03 LUGARES, COR PRETA Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento : 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH). | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: |
| MT | Cuiabá | AV V, 901-A |
| | | Telefone: |
| | | (65) 3317-2100 |
| | | Email: |
| | | olinezia@milanmoveis.com.br |

Item 65: SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA

Preço Estimado: R\$ 2.576,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.576,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.576,89

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 5 Unidades | SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES Assento e Encosto - Assentos compostos por uma camada de espuma laminada D28 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, e encostos com uma camada de espuma laminada D23 Soft com, no mínimo, 7cm de espessura, com inclinação mínima de 100° entre ambos. Revestimento - Revestido em couro ecológico ou tecido 100% poliéster com gramatura de 270 g/m2. Revestimento e cor a definir no empenho. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico do Agreste (CAA) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.871,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Oeste do Pará

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para os laboratórios, salas de aulas, salas administrativas e demais espaços da Universidade Federal do Oeste do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Estofamento móveis - Sofá componível de 03 lugares. Assento e encosto: Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento: Em couro ecológico. Cor preta.

CatSer: 20524 - ESTOFAMENTO MOVEIS

Data: 10/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:158515

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: PA

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 31.646.159/0001-01 | ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA | R\$ 2.871,00 |
| * VENCEDOR * | | |



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLWzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLWzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "Sofá componível de 03 lugares. Assento e encosto: Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento: Em couro ecológico. Cor preta."

Estado:

PA

Cidade:

Itaituba

Endereço:

AV ROTARY, 1431

Telefone:

(93) 3518-1619

Email:

atendimento@risquerabisque.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.111,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral (PARTE II).

Descrição: Sofá - SOFÁ~ DE TRÊS LUGARES MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 930MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA. ALMOFADAS DO ASSENTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXA~VEL MEDINDO 670 MM PROFUNDIDADE X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 190 MM E DENSIDADE DE 28KG/MA³.

CatMat: 482592 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO:ESPUMA, REVESTIMENTO:CORINO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BRAÇO, PÉS EM PVC TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, LARGURA:1,20 MM, PROFUNDIDADE:72 CM, ALTURA:77 CM

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:120636

Lote/Item: /57

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.323.297/0001-30

COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI

R\$ 2.111,67

* VENCEDOR *

Marca: ORTHOVIDA

Fabricante: ORTHOVIDA

Modelo: CONFORT

Descrição: SOFÁ DE TRÊS LUGARES MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 930MM DE PROFUNDIDADE E 900MM DE ALTURA. ALMOFADAS DO ASSENTO (03) EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL MEDINDO 670 MM PROFUNDIDADE X 590 MM DE LARGURA COM ESPESSURA DE 190 MM E DENSIDADE DE 28KG/M3

Estado:

MG

Cidade:

Curvelo

Endereço:

R BARAO DO RIO BRANCO, 380

Telefone:

(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177

Email:

moveis.orthovida@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.748,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: Móvel Multiuso - Sofá 03 lugares, Conforme Termo de Referência

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Data: 22/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772

Lote/Item: 3/17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/02/2022 10:53

Homologação: 14/02/2022 11:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RN



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD300eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d

159 / 168

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 2.748,00

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: SOFÁ 03 LUGARES

Descrição: SOFÁ 03 LUGARES, COR PRETA Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento : 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH).

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

AV V, 901-A

Telefone:

(65) 3317-2100

Email:

olinezia@milanmoveis.com.br

Item 66: SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS REC

Preço Estimado: R\$ 128,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 128,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 128,00

Quantidade

Descrição

Observação

11 Unidades

SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão e em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg. Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as correições. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Campus Recife

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 128,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Media e Tecnológica

Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas

Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o programa ARTFAL do campus Penedo..

Descrição: Suporte para teclado - Suporte Para Teclado Cor Revestimento: Argila , Sistema: Retrátil Em Mdf , Espessura: 18 MM, Característica Adicionais: Bordas Pvc Mínimo 1,5mm Espessura

CatMat: 321245 - SUPORTE PARA TECLADO, COR REVESTIMENTO:ARGILA, SISTEMA:RETRÁTIL EM MDF, ESPESSURA:18 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:BORDAS PVC MÍNIMO 1,5MM ESPESSURA

Data: 29/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42022 / UASG:152800

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/08/2022 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.471.280/0001-01 NAYANNA SILVA DE SOUZA 96413859253

R\$ 128,00

* VENCEDOR *

Marca: Custom Sound

Fabricante: Custom Sound

Modelo: Cps10

Descrição: Pedal Sustain para teclado Piano digital Universal Preto Custom Sound CPS 10 Pedal de sustain cps 10 Compatível com todos os modelos de teclado e piano digital Chave inversora de polaridade Cabo de 1,5 mts Conector P10 Base reforçada com traves de sustentação Haste do pedal em metal

Estado:

PA

Cidade:

Paragominas

Endereço:

R TRINDADE, 59 A

Telefone:

(91) 8462-0885

Email:

nayannasilvadesouza@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcisg%253d>

160 / 168

Item 67: SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV

Preço Estimado: R\$ 128,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 128,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 128,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 4 Unidades | SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO, PARA INSTALAÇÃO SOB MESAS Tampo retrátil - Sob o tampo de trabalho; Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm e no máximo 25 mm de espessura; Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão em ambas as faces. Cor a definir no empenho; Bordas com perfis tipo fita em PVC com no mínimo 2 mm de espessura, refiladas, com arestas arredondadas de raio 2,5 mm, coladas a quente pelo processo tipo hot-melt, na mesma cor do tampo; Mecanismo retrátil ergonômico composto por trilho telescópico interligado à parte inferior do tampo de trabalho através de suportes; com capacidade de 50 kg. Suportes laterais - Para fixação abaixo do tampo de trabalho; 02 peças presas na parte inferior do tampo onde também serão fixados as corredeiras. Para mais informações consultar o Anexo I do Termo de Referência Local de Entrega: Centro Acadêmico de Vitória (CAV) | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 128,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Média e Tecnológica

Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas

Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o programa ARTFAL do campus Penedo..

Descrição: Suporte para teclado - Suporte Para Teclado Cor Revestimento: Argila , Sistema: Retrátil Em Mdf , Espessura: 18 MM, Característica Adicionais: Bordas Pvc Mínimo 1,5mm Espessura

CatMat: 321245 - SUPORTE PARA TECLADO, COR REVESTIMENTO:ARGILA, SISTEMA:RETRÁTIL EM MDF, ESPESSURA:18 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:BORDAS PVC MÍNIMO 1,5MM ESPESSURA

Data: 29/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42022 / UASG:152800

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/08/2022 15:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.471.280/0001-01 NAYANNA SILVA DE SOUZA 96413859253
* VENCEDOR *

R\$ 128,00

Marca: Custom Sound

Fabricante: Custom Sound

Modelo: Cps10

Descrição: Pedal Sustain para teclado Piano digital Universal Preto Custom Sound CPS 10 Pedal de sustain cps 10 Compatível com todos os modelos de teclado e piano digital Chave inversora de polaridade Cabo de 1,5 mts Conector P10 Base reforçada com traves de sustentação Haste do pedal em metal

Estado:

PA

Cidade:

Paragominas

Endereço:

R TRINDADE, 59 A

Telefone:

(91) 8462-0885

Email:

nayannasilvadesouza@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

161 / 168

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 19/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 2 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 19/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 19/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 4 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/11/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2022 e 31/03/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2P 2,10

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/11/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2022 e 31/03/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/10/2022 e 07/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 7 - ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/10/2022 e 07/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 8 - ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 1,60

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/10/2022 e 07/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 9 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 29/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P



- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 29/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 11 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2P

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 29/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 12 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/11/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 13 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 4P

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/11/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 14 - ARMÁRIO EM AÇO 2P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/01/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 15 - ARMÁRIO EM AÇO 2P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/01/2022 e 16/02/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 16 - ARMÁRIO EM AÇO GUARDA VOLUMES 6P CAMPUS REC E CAA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/05/2022 e 02/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - ARMÁRIO SUSPENSO 2P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 18 - ARMÁRIO SUSPENSO 2P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 19 - ARMÁRIO SUSPENSO 2P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 20 - CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 28/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 21 - CABINE DE ESTUDO INDIVIDUAL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias



16/11/2021 e 28/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 22 - CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 23 - CADEIRA EMPILHÁVEL - POLIPROPILENO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 24 - CADEIRA ESCRITÓRIO-FIXA-COM BRAÇOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/10/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 15/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 25 - CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/12/2021 e 17/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 26 - CADEIRA ESCRITÓRIO-GIRATÓRIA-COM BRAÇOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/12/2021 e 17/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 27 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO C COM BRAÇOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/12/2021 e 17/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 28 - ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 29 - ESTANTE ALTA EM MADEIRA 05 PRATELEIRAS - CAMPUS CAA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 30 - ESTANTE EM AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/11/2021 e 23/11/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 31 - ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES - CAMPUS REC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 17/03/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 32 - ESTRUTURA DESLIZANTE PARA PASTA SUSPensa (INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO) - CAMPUS REC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/01/2022 e 18/03/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/01/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.



Item 33 - GAVETEIRO FIXO À MESA 02 GAVETAS - CAMPUS REC E CAV

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/07/2022 e 14/07/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 34 - GAVETEIRO TIPO ARQUIVO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/12/2021, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/02/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 35 - GAVETEIRO VOLANTE, 01 GAVETA E 01 GAVETÃO SOB A MESA - CAMPUS REC E CAA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/02/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/03/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 36 - GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/02/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/02/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 37 - GAVETEIRO VOLANTE, 03 GAVETAS - CAMPUS CAV

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/02/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/02/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 38 - GAVETEIRO VOLANTE, 04 GAVETAS, COMPLEMENTO DA MESA - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/02/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/11/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 39 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/04/2022 e 01/06/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 40 - LONGARINA - 02 ASSENTOS - POLIPROPILENO - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/05/2022 e 07/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 41 - LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/05/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 16/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 42 - LONGARINA - 03 ASSENTOS - COM BRAÇOS - CAMPUS CAA

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/11/2021 e 16/12/2021,



calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 43 - LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS REC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/02/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 44 - LONGARINA - 03 ASSENTOS, POLIPROPILENO - CAMPUS CAA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/02/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 45 - MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/12/2021 e 04/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 46 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20M - CAMPUS REC | CAA | CAV

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/11/2021 e 03/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 47 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 30/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 48 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,0M - CAMPUS CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 30/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 49 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,7M - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 30/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 50 - MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 3,6 M - CAMPUS REC E CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/11/2021 e 06/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 51 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,20M - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/04/2022 e 03/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 52 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,40M - CAMPUS REC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/06/2022 e 26/07/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 53 - MESA ESTACAO TRABALHO L 1,60M - CAMPUS REC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/12/2021 e 08/07/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.



Relatório gerado no dia 26/10/2022 16:24:08 (IP: 150.161.21.224)

Código Validação: JDkdOHx9E0pm%2fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%2fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JDkdOHx9E0pm%252fBD3O0eDghVambNKgfmU1BLwTrISOVMJQMAb0R%252fdhNLwzkyzUUvPYgeeejcsg%253d>

Item 54 - MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/12/2021 e 07/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 55 - MESA LINEAR 1,00M - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 27/12/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 56 - MESA LINEAR 1,20M - CAMPUS REC E CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 20/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 57 - MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 58 - MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 59 - MESA LINEAR 1,40M - CAMPUS CAV

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/01/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 60 - POLTRONA PARA AUDITORIO - CAMPUS REC E CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/11/2021 e 04/02/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 61 - POLTRONA PARA AUDITORIO OBESO - CAMPUS REC E CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/11/2021 e 10/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 62 - SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/12/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/12/2021 e 08/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 63 - SOFÁ EXECUTIVO - 02 LUGARES - CAMPUS CAA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/12/2021, calculado pela fórmula Menor Preço.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/12/2021 e 08/08/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 64 - SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS REC

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/12/2021 e 10/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.



Item 65 - SOFÁ EXECUTIVO - 03 LUGARES - CAMPUS CAA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/12/2021 e 10/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

Item 66 - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS REC

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/08/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

Item 67 - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO - CAMPUS CAV

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/08/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Menor Preço

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





Emitido em 23/11/2022

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 280/2022 - CPC PROGEST (12.69.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:26)

ALFREDO MACEDO GOMES

REITOR - TITULAR

GR (11.01)

Matrícula: 1171268

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:00)

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CPC PROGEST (12.69.09)

Matrícula: 1916730

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 09:07)

DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA

DIRETOR - SUBSTITUTO

DLOG PROGEST (12.69.03)

Matrícula: 2179251

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 17:23)

LILIANA VIEIRA DE BARROS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEST (12.69)

Matrícula: 2132526

(Assinado digitalmente em 25/11/2022 12:45)

ROBERTA PROSINI CADENA

ARQUITETO E URBANISTA

CCBI (11.97.07)

Matrícula: 1133282

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 23:54)

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA E SILVA

AUX EM ADMINISTRACAO

CIFCC (12.13.47)

Matrícula: 1134601

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
280, ano: **2022**, tipo: **ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de
verificação: **3d936a4c87**