



- 11 BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA A DORINDA TESEIRA E RESPALDO DE 10CM DE ALTURA CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,45M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 12 BANCO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA A DORINDA CONFORME DETALHAMENTO. INSTALAR A 0,45M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 13 ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM 0,50M (C) X 0,85M (H). INSTALAR A 0,85M DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 14 ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SOBRE COMPENSADO 10MM. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR)
- 15 BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P.115.17 LINHA IZY CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR:
A) CAIXA ACOPLADA NA IZY CONFORTEO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA COR BRANCA IZY NA COR BRANCO GLOE REF. AT.165.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 16 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P.115.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR:
A) CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. AT.165.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
B) ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO REF. AT.165.17 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
C) ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA.
- 17 LAVATÓRIO CANTO EM LOUÇA COR BRANCO REF. L.101.17 LINHA IZY. VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.2. SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO "X11X12" REF. 1680.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 18 LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY. VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.2. SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO "X11X12" REF. 1680.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR CONJUNTO A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR).
- 19 CUBA DE EMBUTIR OVAL PEQUENA EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.4.1.17 NA COR BRANCO. VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.2. SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO "X11X12" REF. 1680.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 20 CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA REF. L.3.17.17 NA COR BRANCO. VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.2. SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO "X11X12" REF. 1680.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 21 MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO REF. M.712. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO COM CHAVE COC REF. 2570.8 LINHA DECA MICTÓRIO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- 22 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.8 CONF. LINHA DECA MICTÓRIO E COF. LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF. 4607.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 23 TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.8 CONF. LINHA DECA MICTÓRIO E COF. LIGAÇÃO FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 30CM REF. 4607.8 FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- 24 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1,20M REF. 1984.C24.2CT BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- 25 CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.333 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO).
- 26 PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR)
- 27 BOTEIPELA AÇIONADOR MANUAL PNE EM CONJUNTO COM SIRENE AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, TIPO AUDIOVISUAL, COM BOTÃO DO TIPO SOCO, SEM FIO, DA ABAFIRE REF. APFAMNEU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME O ITEM 9550. INSTALAR A 0,40M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);

- DISPENSER PARA PAPEL. HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500MM) LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19650 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,0 M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- DISPENSER PARA PAPEL. HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500MM) LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19650 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTEIRAS, COM 3 DOBRAS, LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19533 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTEIRAS, COM 3 DOBRAS, LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19533 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,20M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REPI. OU RESERVATÓRIO DE 800ML, LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19429 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,00M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REPI. OU RESERVATÓRIO DE 800ML, LINHA CLEAN VELOX, NA COR CRANCO, REF. C.19429 FABRICANTE PREMISE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 1,20M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA INFERIOR);
- BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIÂMETER 80CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF.2310.1080 ESC LINHA CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,75M DE ALTURA DO PISO ACABADO, NA PAREDE LATERAL;
- BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIÂMETER 80CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF.2310.1080 ESC LINHA CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,90M DE ALTURA DO PISO ACABADO, NA PAREDE DE FUNDO;
- BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIÂMETER 70CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF.2310.1080 ESC LINHA CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,10M DE ALTURA ACIMA DO EIXO DA BARRA HORIZONTAL LATERAL;
- BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO 1/2 EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2373.1030 ESC LINHA CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO (BORDA SUPERIOR);
- CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE REF. 1967.C.T LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL REF. 1967.C LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- CADEIRA DE BANHO REF. 2356.1 LINHA CONFORTEO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA REF. 4900.C40.PD.CR LINHA TARGA FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO REF. 4900.C40.PD.CR LINHA TARGA FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- TAQUE EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 51X63X30MM PROFUNDIDADE 260MM REF.TS 550 ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/12" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRIJOL OU EQUIV. TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- TAQUE EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 51X63X30MM PROFUNDIDADE 260MM REF.TS 550 ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/12" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRIJOL OU EQUIV. TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 370X430MM PROFUNDIDADE 150MM ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/12" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRIJOL OU EQUIV. TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX AISI 304 DIMENSÃO 370X430MM PROFUNDIDADE 150MM ACABAMENTO POLIDO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3/12" TIPO AMERICANA FABRICANTE FRIJOL OU EQUIV. TÉCNICO. INSTALAR A 2,10M DE ALTURA DO PISO ACABADO (EIXO);
- TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE TOP JET TUBO LONGO 250MM REF. 1170 DL LINHA DIGITAL LINE FABRICANTE FABRIMOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
- TORNEIRA METÁLICA DE MESA PARA COZINHA REF. 1167 P LINHA PRÁTICA FABRICANTE FABRIMOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

