

[illegible]

esquadria de madeira					
TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES	
	LARG.	ALT.			
PMA	0,90m	2,10m	04 (Módulo 1) Típico	PORTA DE CORRIDA EM MADEIRA SCAVADO ESPESURA 35mm REVESTIDA LAMINADO MELANÍCO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0,8mm ACABAMENTO TEXTURA NA COR BRANCO FÁBRICANTE PERITE CHUVA E INCLUI O CILINDRO TRILHHE E GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHA NA TORÇÃO DO ACABAMENTO EM VERNIZ POLIMERIZADO FABRICANTE CORTAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
PCB	1,00m	2,10m	04 (Módulo 1) Típico	PORTA DE CORRIDA EM MADEIRA SCAVADO ESPESURA 35mm REVESTIDA LAMINADO MELANÍCO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0,8mm ACABAMENTO T E X T U R A D O NA COR BRANCO FÁBRICANTE PERFECTO INCLUI O CILINDRO TRILHHE E GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHA NA TORÇÃO DO ACABAMENTO EM VERNIZ POLIMERIZADO FABRICANTE CORTAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	
PL	0,60m	1,60m	10 (Módulo 1) Típico	PORTA DE GRELHO COM MADEIRA SCAVADO ESPESURA 35mm REVESTIDA LAMINADO MELANÍCO ALTA PRESSÃO ESPESURA 0,8mm ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR FOLAR INSTALAÇÃO EM MADEIRA SCAVADA ENCRUSTADA EM MADEIRA SCAVADA COM BORDADIAS AUTOMÁTICAS TIPO SELF CLOSING EM MADEIRA ESPECIAL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FORNO ACEITADO E PICHADURA UNIVERSAL 100% TARTARIZADA LIPURE CICLODO	