

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
CATÁLOGO DAS COMPOSIÇÕES	
SC UFPE 1.1	DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30 M
Referências/obser	MODELO ORSE 2493
SC UFPE 10.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Referências/Refer	MODELO SINAPI 90823 ALTERAÇÃO DA DOBRADIÇA UTILIZADA
SC UFPE 10.11	VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 4263 E ORSE 9631
SC UFPE 10.12	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, REF. BTS 75V, FABRICANTE DORMA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 84886
SC UFPE 10.13	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
Referências/obser	SINAPI 72200 (REF SINAPI OUT/2019)
SC UFPE 10.14	CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, PARA BANHEIRO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Referências/obser	MODELO SINAPI 90830
SC UFPE 10.15	FECHADURA EXTERNA REF. 1006, ROSETA QUADRADA, CROMADO ACETINADO, LINHA BIEL, FABRICANTE STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Referências/obser	MODELO SINAPI 90830
SC UFPE 10.16	PUXADOR DUPLO VERTICAL EM AÇO INOX POLIDO, RETO, DIMENSÃO 30 CM, DIÂMETRO 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 12123
SC UFPE 10.20	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Referências/obser	MODELO SINAPI 90822 ALTERAÇÃO DA DOBRADIÇA UTILIZADA
SC UFPE 10.4	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 40 CM EM AÇO INOX POLIDO REF. 2310.I.040.POL LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 12122
SC UFPE 10.5	CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESPESSURA 0,8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 9076
SC UFPE 11.1	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86888
SC UFPE 11.10	SIFÃO METÁLICO PARA COZINHA E TANQUE 1 1/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86881
SC UFPE 11.2	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86904
SC UFPE 11.3	VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO REF. 1602.C FABRICANTE DECA OU
Referências/obser	MODELO SINAPI 86877
SC UFPE 11.4	SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86881
SC UFPE 11.5	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86888


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
SC UFPE 11.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.37.17, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86901
SC UFPE 11.7	TESTEIRA OU ESPELHO / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 9719. MODIFICADO O COEFICIENTE DO RODABANCADA DE 1,00 PARA 1,04
SC UFPE 11.8	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, VOTOMASSA OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO ORSE 3406
SC UFPE 16.4	SUB BASE DE AREIA, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM".
Referências/obser	MODELO SINAPI 96622
SC UFPE 16.5	CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE,
Referências/obser	MODELO SINAPI 94991
SC UFPE 16.6	CONCRETAGEM DE PISO SOBRE SOLO, FCK 10 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
Referências/obser	MODELO SINAPI 97094
SC UFPE 16.7	BASE EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 10 MPA, COM USO DE
Referências/obser	MODELO SINAPI 97101
SC UFPE 7.1	AÇO CA-50, 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
SCUFPE0.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) EM REGIME
Referências/obser	MODELO SINAPI 100289
SCUFPE0.2	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Referências/obser	COEFICIENTE: 0,0028 MODELO SINAPI 95408/101372
SCUFPE0.3	VIGIA DIURNO (FINAIS DE SEMANA), INCLUSIVE HORA EXTRA ESPECIAL - SÁBADO 70% E
SCUFPE0.4	AJUDANTE DE APOIO (LIMPEZA GERAL DA OBRA)
SCUFPE0.5	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Referências/obser	MODELO SINAPI 101404U - UTILIZOU-SE O VALOR REFERENCIAL DO SINAPI PARA
SCUFPE2.1	MATERIAL DE LIMPEZA
SCUFPE2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
SCUFPE2.3	PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO PROJETO EXECUTIVO
SCUFPE2.4	KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A CCT)
SCUFPE2.5	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, COM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM
SCUFPE2.6	TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UFPE 1.12	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALCATIFA
Referências/obser	MODELO SINAPI 85371 (REF. NOV/2017)
UFPE 1.19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
UFPE 1.21	DEMOLIÇÃO DE RAMPA E/OU ESCADA EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE
Referências/obser	MODELO SINAPI 97629
UFPE 1.29	RETIRADA DE MEIO-FIO
Referências/obser	MODELO SEINFRA C3373
UFPE 1.3	APICOAMENTO DE EMBOÇO PARA RECEBER NOVO RECEBIMENTO
Referências/obser	MODELO ORSE 42
UFPE 1.31	REMOÇÃO DE ESPELHO COM REAPROVEITAMENTO
Referências/obser	MODELO SEINFRA C2211
UFPE 1.32	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO
Referências/obser	MODELO ORSE 9430
UFPE 1.33	RETIRADA DA COBERTA, COM REAPROVEITAMENTO
Referências/obser	MODELO ORSE 4943
UFPE 1.34	RETIRADA DE ÁRVORE DE DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M, E ALTURA ENTRE 2,00 E 4,00 M, INCLUSIVE POSTERIOR REPLANTIO


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 1.35	DEMOLIÇÃO DE BALCÃO DE MADEIRA
Referências/observação:	MODELO ORSE 31
UFPE 1.4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO / MÁRMORE
Referências/observação:	MODELO ORSE 12504
UFPE 1.51	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO
Referências/observação:	MODELO ORSE 0033
UFPE 1.53	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS
Referências/observação:	MODELO ORSE 12631, MODIFICANDO A MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS POR
UFPE 1.6	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO / MÁRMORE
Referências/observação:	MODELO ORSE 8387
UFPE 1.60	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
Referências/observação:	ORSE 12376
UFPE 1.61	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR
UFPE 1.62	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Referências/observação:	MODELO ORSE 7213 - FOI CONSIDERADO O DOBRO DO ÍNDICE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO (ALVENARIA DE FECHAMENTO A PARTE)
UFPE 1.63	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ
UFPE 1.64	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DA COBERTA
UFPE 1.66	REMOÇÃO DE TUBO DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS E PREENCHIMENTO DA
Referências/observação:	MODELO SINAPI 97662
UFPE 1.67	REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE EVAPORADORA
Referências/observação:	MODELO ORSE 12375
UFPE 1.7	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 2 PAVIMENTOS, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG).
Referências/observação:	MODELO SINAPI 100229
UFPE 1.8	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO / CORRIMÃO
UFPE 1.9	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO
UFPE 10.27	PORTA PM2 PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 90 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO; BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO DE DIMENSÃO 40 CM, REF. 2310.I.040.POL LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU SIMILAR; E ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO ESPESSURA 0,8 MM NO LADO INTERNO
Referências/observação:	ALIZAR: $((2,1 \times 2) + 0,98) \times 2 \times 1,05 = 10,88$ METROS VERNIZ: $1,34 \text{ M}^2$ * ALIZAR: $0,05 \times 10,88$
UFPE 10.28	JANELA JA5 TIPO MAXIMAR (DIMENSÕES: 1,96M X 0,65M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA
Referências/observação:	NO CADERNO TÉCNICO DA JANELA DE ALUMÍNIO, ENCONTRA-SE QUE O VIDRO JÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO É DE 3 OU 4 MM. O UTILIZADO PARA A REFERIDA COMPOSIÇÃO DEVE SER O DE 4MM CONFORME DESCRIÇÃO DO CÓDIGO COEFICIENTES: JANELA: $1,96 \times 0,65 = 1,274 \text{ M}^2$ CONTRAMARCO: $(1,96 \times 2) + (0,65 \times 2) = 5,22 \text{ M}$ GUARNIÇÃO: $(1,96 \times 2) + (0,65 \times 2) = 5,22 \text{ M}$
UFPE 10.29	JANELA JA3 TIPO BOCA DE LOBO (DIMENSÕES: 1,00 M X 0,65 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO
Referências/observação:	APESAR DA JANELA TER 0,65M DE ALTURA, CONSIDERANDO A SUPERPOSIÇÃO DOS VIDROS, A DIMENSÃO REAL É DE 0,70 M. POR ESSA RAZÃO, FOI COLOCADA COM ESSA DIMENSÃO PARA O CÁLCULO DA ÁREA DE JANELA (QUE INCORPORA O VIDRO), E PARA A MOLDURA DE ACABAMENTO
UFPE 10.3	PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - FORNECIMENTO E





UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS


OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 10.30	PORTA PM2a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 90 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
Referências/obser	ALIZAR: (((2,1 X 2) + 0,98) X 2) X 1,05 = 10,88 METROS VERNIZ: 1,34 M2 * ALIZAR: 0,05 X 10,88
UFPE 10.31	PORTA PL, DE GIRO, DE DIMENSÕES 60 X 160 CM, COM 1 FOLHA EM LAMINADO
UFPE 10.32	PORTA PARA DIVISÓRIA, DE DIMENSÕES 820 X 2110 MM, COM ESPESSURA DE 35 MM, NAVAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 4066
UFPE 10.33	JANELA JA4 TIPO BOCA DE LOBO (DIMENSÕES: 2,00 M X 0,50 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, LINHA 25, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO TRANSPARENTE DE ESPESSURA 4 MM
Referências/obser	APESAR DA JANELA TER 0,50M DE ALTURA, CONSIDERANDO A SUPERPOSIÇÃO DOS
UFPE 10.34	JANELA JA6 TIPO BOCA DE LOBO (DIMENSÕES: 1,25 M X 0,65 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, LINHA 25, PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO TRANSPARENTE DE ESPESSURA 4 MM
Referências/obser	APESAR DA JANELA TER 0,65M DE ALTURA, CONSIDERANDO A SUPERPOSIÇÃO DOS
UFPE 10.35	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PAREDE, EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2", COM ACABAMENTO POLIDO E ESPESSURA 1,50 MM
Referências/obser	MODELO ORSE 12188
UFPE 10.36	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 0,75 M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 10.37	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 2,00 M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 10.38	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 2,00 M, COM ALTURA DE 2,65M PARA SERVIR COMO ESTRUTURA DA COBERTA; E ELEMENTOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, PARA CONEXÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA DA COBERTA, ESPAÇADOS A CADA 2,00 M, DE COMPRIMENTO 1,70M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189 OS ELEMENTOS DE CONEXÃO HORIZONTAL DE COMPRIMENTO DE
UFPE 10.39	PORTA DE CORRER PC2, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 155 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO, FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA REF. 1006, LINHA BIEL ROSETA QUADRADA, ACETINADO, FABRICANTE STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR VERTICAL EM LATÃO CROMADO OU AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO (2 UNIDADES COM 30 CM); E TRILHO PARA PORTA DE CORRER, CONFORME PROJETO
Referências/obser	MODELO ORSE 8203 / 8204 ESPUMA EXPANSIVA: 0,50 L PARA PORTA DE 0,90 M E 0,65 L


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 10.40	PORTA PV1, DE GIRO, COM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10 MM, DE DIMENSÃO 2,35 X 2,10 M, COM FERRAGENS (FECHADURA DE CENTRO REF 3210 BLINDEX OU SIMILAR; CONTRAFECHADURA COM APARADOR REF 3211 BLINDEX OU SIMILAR; DOBRADIÇA SUPERIOR REF 3140 BLINDEX OU SIMILAR, DOBRADIÇA INFERIOR PARA MOLA REF 3110 BLINDEX OU SIMILAR; E TRINCO DE PISO REF 3240 BLINDEX OU SIMILAR); PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, REF 061, FABRICANTE LA FONTE OU SIMILAR; E MOLA HIDRÁULICA DE PISO REF. BTS 75V, FABRICANTE DORMA OU SIMILAR.
Referências/obser	MODELO SINAPI 73838/1
UFPE 10.41	PORTA PV2, DE GIRO, COM DUAS FOLHAS E BANDEIRAS LATERAIS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10 MM, DE DIMENSÃO 2,40 X 2,10 M, COM FERRAGENS (FECHADURA DE CENTRO REF 3210 BLINDEX OU SIMILAR; CONTRAFECHADURA COM APARADOR REF 3211 BLINDEX OU SIMILAR; DOBRADIÇA SUPERIOR REF 3140 BLINDEX OU SIMILAR, DOBRADIÇA INFERIOR PARA MOLA REF 3110 BLINDEX OU SIMILAR; E TRINCO DE PISO REF 3240 BLINDEX OU SIMILAR); PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, REF 061, FABRICANTE LA FONTE OU SIMILAR; E MOLA HIDRÁULICA DE PISO REF. BTS 75V, FABRICANTE DORMA OU SIMILAR.
Referências/obser	MODELO SINAPI 73838/1
UFPE 10.42	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM, INSTALADO UMA UNIDADE EM PAREDE E A OUTRA UNIDADE EM TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50 MM
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 10.43	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM, DE ALTURA 0,24 M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 10.68	PORTA DE CORRER PC1, EM MADEIRA SEMI OCA 110 X 210 CM E= 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO 0,8 MM; GRADE / BATENTE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO, FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA REF. 1006, LINHA BIEL ROSETA QUADRADA, ACETINADO, FABRICANTE STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR VERTICAL EM LATÃO CROMADO OU AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO (2 UNIDADES COM 30 CM); E TRILHO PARA PORTA DE CORRER, CONFORME PROJETO
Referências/obser	MODELO ORSE 8204 ESPUMA EXPANSIVA: 0,050 L PARA PORTA DE 0,90 M E 0,061 L PARA
UFPE 10.90	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
Referências/obser	Modelo SEINFRA C4835
UFPE 10.91	PORTA PM4e PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE
Referências/obser	ALIZAR: (((2,1 X 2) + 0,98) X 2) X 1,05 = 10,88 METROS VERNIZ: 1,34 M2 * ALIZAR: 0,05 X 10,88
UFPE 10.92	JANELA JA1 TIPO MAXIMAR (DIMENSÕES: 2,00M X 0,45M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, LINHA 25, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO TRANSPARENTE DE ESPESSURA 4 MM
Referências/obser	NO CADERNO TÉCNICO DA JANELA DE ALUMÍNIO, ENCONTRA-SE QUE O VIDRO JÁ
UFPE 10.95	PORTA PM3a, DE GIRO, EM MADEIRA SEMI OCA DE DIMENSÕES 90 X 210 CM E ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0,8 MM; GRADE / BATENTE E ALIZAR (5 X 1,5 CM) EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MASSARANDUBA OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO FABRICANTE CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO; DOBRADIÇAS EM LATÃO 3" X 2 1/2", COM ANEL, CROMADO; CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, LINHA ARCUS, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
Referências/obser	ALIZAR: (((2,1 X 2) + 0,78) X 2) X 1,05 = 10,45 METROS VERNIZ: 1,30 M2 * ALIZAR: 0,05 X 10,45
UFPE 10.96	GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO LISO, ESPESSURA TOTAL 8MM FIXADO ATRAVÉS DETORRE FIT, EM AÇO INOX 304 POLIDO, REF. 01.26.081 E 01.26.082, MARCA GLASS VETRO OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO 99841U COEFICIENTE VIDRO: ÁREA DE VIDRO: 2,74 M2/ COMPRIMENTO GUARDA-
UFPE 10.97	GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO LISO, ESPESSURA TOTAL 8MM FIXADO ATRAVÉS DE SISTEMA GV BOTTON COM NÍVEL, EM AÇO INOX 304 POLIDO, REF. 01.26.571, MARCA GLASS VETRO OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO 99841U COEFICIENTE VIDRO: ÁREA DE VIDRO: 10,72 M2/ COMPRIMENTO


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 10.98	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 0,92 M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 10.99	CORRIMÃO DUPLO INSTALADO EM PISO, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 1,50 MM; E MONTANTES EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Ø 2 1/2", ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 1,50MM, ESPAÇADOS DE 1,25 M
Referências/obser	MODELO ORSE 12189
UFPE 11.120	BANCADA PARA LAVATÓRIO (DIMENSÕES: 2,52 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889
UFPE 11.121	BANCADA PARA LAVATÓRIO (DIMENSÕES: 2,85 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889
UFPE 11.122	BANCADA PARA LAVATÓRIO (DIMENSÕES: 2,42 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889
UFPE 11.123	BANCADA PARA LAVATÓRIO (DIMENSÕES: 2,32 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889
UFPE 11.124	BANCADA PARA LAVATÓRIO (DIMENSÕES: 1,56 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889
UFPE 11.18	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86932
UFPE 11.19	ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 LINHA IZY CONFORTO/RAVENA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 100849
UFPE 11.20	LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 LINHA IZY, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86942
UFPE 11.21	TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86906
UFPE 11.22	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS, Referências/obser
Referências/obser	MODELO ORSE 4807, 3710, 8211, 9503, 9502, 9173, 4394, 8210
UFPE 11.23	CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU Referências/obser
Referências/obser	MODELO ORSE 3708, 5019, 9496, 9495
UFPE 11.24	PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE Referências/obser
Referências/obser	MODELO ORSE 9489, 9494, 9490, 9493
UFPE 11.25	BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE EM CONJUNTO COM SIRENE AUDIOVISUAL PARA


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 11.26	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300 / 500 M), NA COR BRANCO, REF. C19650 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 12511
UFPE 11.27	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR BRANCO REF. C19533 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 4287
UFPE 11.28	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 95547
UFPE 11.29	BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80 CM EM AÇO INOX ESCOVADO REF. 2310.I.080.ESC LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Referências/obser	MODELO SINAPI 100868
UFPE 11.30	BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70 CM EM AÇO INOX ESCOVADO, REF. 2310.I.070.ESC LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Referências/obser	MODELO SINAPI 100867
UFPE 11.31	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO U EM AÇO INOX ESCOVADO, REF. 2373.I.030.ESC LINHA CONFORTO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 12128, 12126, 12127
UFPE 11.32	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 LINHA IZY, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86932
UFPE 11.33	CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE EM LOUÇA PARA APLICAÇÃO EM BANCADA NA COR BRANCO, REF. L.37.17, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. 1602.C E SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO REF. 1680.C.100.112, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86937
UFPE 11.34	TORNEIRA METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1170.C LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86906
UFPE 11.35	CHUVEIRO METÁLICO TRADICIONAL COM TUBO DE PAREDE, REF. 1967.C.CT LINHA ASPEN, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 100860
UFPE 11.36	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 E PARA REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 OU 3/4, REF. 4900.C40.PQ.CR LINHA TARGA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 12469, 8436
UFPE 11.37	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SOBRE COMPENSADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 74125/002
UFPE 11.42	TORNEIRA METÁLICA DE MESA PARA COZINHA REF. 1167 P LINHA PRATIKA LINE, FABRIMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86909
UFPE 11.44	JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/obser	MODELO ORSE 1558, 1542

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 11.45	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/observação:	MODELO ORSE 1583
UFPE 11.49	CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL REF. 1967C LINHA ASPEN FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 100860
UFPE 11.50	CADEIRA DE BANHO REF. 2356.1 LINHA CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 7355
UFPE 11.54	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89624
UFPE 11.55	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89367
UFPE 11.56	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/observação:	MODELO ORSE 1562
UFPE 11.57	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 1572
UFPE 11.58	ABRAÇADEIRA TIPO FITA DE LARGURA 1 CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBOS DE 100 MM A 120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 10764: PRODUTIVIDADE PARA ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO, APESAR
UFPE 11.59	TANQUE EM AÇO INOX POLIDO AISI 304 DE DIMENSÕES 515 X 630 MM, E PROFUNDIDADE DE 260 MM, REF. TS550 FABRICANTE FRANKÉ DOUAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO; VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3 1/2 TIPO AMERICANA; SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE 1 1/2 X 2, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 12866
UFPE 11.60	TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE TOP JET TUBO LONGO 250 MM, 1/2, REF. 1170 DL LINHA DIGITAL LINE, FABRICANTE FABRIMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86911
UFPE 11.61	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89796
UFPE 11.62	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89352 / 89353
UFPE 11.63	MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA, NA COR BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO REF. M.712, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; COM VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO REF. 2570.C, LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 100858
UFPE 11.64	BANCADA B1 (DIMENSÕES: 1,06 X 0,58 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA DA BANCADA PARA O COEFICIENTE DE ÁREA APRESENTADA NA COMPOSIÇÃO
UFPE 11.65	BANCADA B2 (DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 11.66	BANCADA B3 (DIMENSÕES: 1,36 X 0,30 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA DA BANCADA PARA O COEFICIENTE DE ÁREA APRESENTADA NA COMPOSIÇÃO
UFPE 11.67	MOLDURA DE ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 9719. MODIFICADO O COEFICIENTE DO RODABANCADA DE 1,00 PARA 1,04 PARA REFLETIR PERDAS. A ESCOLHA DO COEFICIENTE DE 1,04 FOI PORQUE O SINAPI UTILIZA ESSE COEFICIENTE NO METRO DE SERVIÇO DE UM RODAPÉ COM O MESMO INSUMO ('20231')
UFPE 11.68	BANCADA B4 (DIMENSÕES: 1,45 X 0,55 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA
UFPE 11.69	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIMENSÃO 370 X 430 MM, PROFUNDIDADE 150 MM, ACABAMENTO POLIDO, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO 3 1/2" TIPO AMERICANA, FABRICANTE FRANKÉ DOUT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2", FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86900
UFPE 11.70	BANCADA B5 (DIMENSÕES: 1,64 X 0,52 M) EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TESTEIRA E RESPALDO DE 10 CM DE ALTURA E ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA
UFPE 11.71	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89796
UFPE 11.72	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Referências/observação:	MODELO SINAPI 89707
UFPE 11.82	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO
Referências/observação:	MODELO ORSE 1934
UFPE 11.83	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS
Referências/observação:	SINAPI 98671
UFPE 12.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS TUBULAR DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 97585
UFPE 12.16	ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 9975
UFPE 12.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE FOI REALIZADO ATRAVÉS DE UMA REGRESSÃO DA
UFPE 12.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO, DIÂMETRO 30 CM, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO SINAPI 97592
UFPE 12.3	ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/observação:	MODELO ORSE 8441
UFPE 16.17	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
Referências/obser	MODELO SINAPI 87261
UFPE 16.18	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS
Referências/obser	MODELO SINAPI 87262
UFPE 16.19	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL, NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM NA COR BEGE, TIPO MINIMUM AREIA, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA, NA COR CINZA QUARTZOLIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO
Referências/obser	MODELO SINAPI 87263
UFPE 16.20	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE
Referências/obser vação:	MODELO SINAPI 87261: COEFICIENTES UTILIZADOS DE PORCELANATO, REJUNTE E ARGAMASSA. MODELO SINAPI 87265, 87269 E 87273: EXTRAPOLAÇÃO DOS COEFICIENTES DE AZULEJISTA E SERVENTE UTILIZANDO UMA LINHA DE TENDÊNCIA LOGARÍTMICA, DE ACORDO COM O TAMANHO (ÁREA) DAS PEÇAS
UFPE 16.21	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE
UFPE 16.22	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK LARGURA 5 CM LINHA CONFORMABLE ALTO
Referências/obser	MODELO ORSE 2228, 11622
UFPE 16.23	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, DE BORRACHA, NA COR AMARELO, 25 X 25
Referências/obser vação:	MODELO SINAPI 101094 COEFICIENTE DA COLA UTILIZADO DO SERVIÇO 84187 (EM 1 M2 UTILIZA 0,40 KG; EM 1 M DE PISO PODOTÁTIL TEM 0,25 M2 DE PISO, LOGO COEFICIENTE DE 0,10 KG POR METRO)
UFPE 16.24	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
UFPE 16.30	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, CHAPISCADA E
Referências/obser vação:	ALVENARIA: ALTURA 0,2*5M= 1M2 0,2*5*0,15(ESPESSURA) = 0,15 M3
UFPE 16.34	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO DUBERTON, ESPESSURA 12 MM, ACABAMENTO
Referências/obser vação:	MODELO SINAPI 72137
UFPE 16.38	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ESPAÇO RESERVADO PARA P.C.R
UFPE 16.4	CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE,
UFPE 16.40	SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO PRETO TIJUCA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
Referências/obser	MODELO 98689
UFPE 16.44	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 30 X 30 X 2,5 CM, COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO ORSE 9417, COM ACRÉSCIMO DA PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DA ARGAMASSA E
UFPE 16.80	REVESTIMENTO EM CARPETE EM PLACA 500X500M 710147015 COLEÇÃO ESSENCE, MARCA TARKETT OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Referências/obser	SEINFRA C2212
UFPE 16.81	REVESTIMENTO EM CARPETE EM PLACA 500X500M 710285010 COLEÇÃO ESSENCE MAZE,
Referências/obser	SEINFRA C2212
UFPE 16.82	REVESTIMENTO VINÍLICO DE PAREDE LINHA ARTWALL REF. 24114876, MARCA TARKETT OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Referências/obser	ORSE 2225
UFPE 16.83	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO TÉCNICO, SUPERFÍCIE NATURAL NAS DIMENSÕES 60 X 60 CM PORCELANATO TÉCNICO DIMENSÃO 60X60 SUPERFÍCIE NATURAL ESP. 10MM LINHA MINERAL COR MINERAL ARGENTO REF22285E FABRICANTE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO., APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², COM REJUNTE EM ARGAMASSA TIPO CIMENTCOLA FLEXÍVEL TIPO AC III, PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, RESISTENTE À ÁGUA
Referências/obser	MODELO SINAPI 87261
UFPE 22.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Referências/obser vação:	MODELO SEINFRA C0702
UFPE 23.1	LIMPEZA DA OBRA
Referências/obser	MODELO ORSE 2450

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 23.10	RECOLOCAÇÃO DE BALCÃO EM MADEIRA PARA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
Referências/obser	MODELO ORSE 3627
UFPE 23.2	AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
Referências/obser vação:	MODELO ORSE 10832
UFPE 23.20	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 4,70 X 0,40M
Referências/obser vação:	COEFICIENTE 3,13 UNIDADE DO INSUMO ORSE
UFPE 23.3	ARRUMAÇÃO DE POLTRONAS E/OU CADEIRAS DE BRAÇO
UFPE 23.9	BANCO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, DE ESPESSURA 2,5 CM, COM TAMPO DE DIMENSÕES 1,80 M X 0,40 M E TRÊS APOIOS DE DIMENSÕES 0,40 M X 0,43 M, ENGASTADOS NO PISO E NA ALVENARIA NO MÍNIMO 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO SINAPI 86889 - COMPOSIÇÃO ORIGINAL TEM UM AUMENTO DE 11,67% DA ÁREA
UFPE 24.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO S/ CASA DE MÁQUINAS, 4 PESSOAS OU 225 KG; PERCURSO DE 18.500MM; V=21M/MIN COMANDO ELETRICO VVF
UFPE 25.1	SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:15, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO
Referências/obser	MODELO ORSE 11356 E 8267
UFPE 4.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Referências/obser	MODELO SINAPI 96557
UFPE 4.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Referências/obser	MODELO SINAPI 96558
UFPE 4.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Referências/obser	MODELO SINAPI 94962; TCPO 05.104.000330.SER - REFERÊNCIA: OBRA BIOTÉRIO
UFPE 5.1	CONCRETAGEM DE RAMPAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
Referências/obser	MODELO SINAPI 92725
UFPE 5.19	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) PARA CONCRETO, TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, FUNGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO ORSE 4947
UFPE 5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE RAMPA, EM CHAPA DE MADEIRA
Referências/obser	MODELO SINAPI 92513
UFPE 5.20	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO -
Referências/obser	MODELO SINAPI 92725
UFPE 5.21	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK = 25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
Referências/obser	MODELO SINAPI 92725
UFPE 5.22	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTA, ENCHIMENTO EM
UFPE 5.23	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE (M2)
Referências/obser	MODELO TCPO 05.108.000270.SER
UFPE 5.25	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE
Referências/obser	MODELO 8215/ORSE
UFPE 5.26	ANCORAGEM DE BARRA AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
Referências/obser	MODELO TCPO 05.101.000400.SER
UFPE 5.58	CONCRETAGEM DE RAMPA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA
Referências/obser	MODELO ORSE 09399
UFPE 5.59	PREENCHIMENTO EM CONCRETO MAGRO PARA PISO
Referências/obser vação:	MODELO SINAPI 96620
UFPE 6.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM DUAS FACES POLIDAS, ESP = 2 CM,
Referências/obser	MODELO SINAPI 79627
UFPE 6.17	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM),

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS	
OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
UFPE 6.21	PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA ESCADA
Referências/obser	MODELO ORSE 12816
UFPE 6.4	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA, COM ESPESSURA DE 35 MM, INSTALADA
UFPE 7.1	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA), COM LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 5 CM
Referências/obser	MODELO ORSE 304
UFPE 7.2	RECOLOCAÇÃO DE TELHA
Referências/obser	MODELO ORSE 4074
UFPE 8.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).
Referências/obser	SINAPI 87735 COMPOSIÇÃO UTILIZADA NA REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO
UFPE 8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALGEROZ COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
Referências/obser	MODELO ORSE 10029
UFPE 8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
UFPE0.1	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)
	COEFICIENTE DE ENG. CIVIL CONSIDERANDO 3H DIÁRIAS, AJUDANTE DE APOIO 2H
UFPE10.91	JANELA JA2 TIPO MAXIMAR (DIMENSÕES: 1,95M X 0,45M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, LINHA 25, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREIMATE E GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO TRANSPARENTE DE ESPESSURA 4 MM
Referências/obser	NO CADERNO TÉCNICO DA JANELA DE ALUMÍNIO, ENCONTRA-SE QUE O VIDRO JÁ
UFPE11.44	JOELHO 90 GRAUS COM VISITA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Referências/obser	MODELO ORSE 1558, 1542
UFPE16.35	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES 25X25X3cm FABRICANTE ACINOL OU SIMILAR COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO REF 535 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR
Referências/obser	MODELO ORSE 9418
UFPE16.36	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES
Referências/obser	MODELO ORSE 9418
UFPE18.3	PINTURA DE FAIXA LARGURA 10 CM EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM LINHA PINTA PISO NA
Referências/obser	MODELO SINAPI 41595
UFPE18.5	PINTURA DE SÍMBOLO EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM LINHA PINTA PISO NA COR BRANCO
Referências/obser	MODELO ORSE 10602
UFPE18.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO CHAPA DE AÇO GALV. ESP. 1,55 0,7X0,5 COM ADESIVO VINIL COM
Referências/obser	MODELO ORSE 7319
UFPE2.1	MOBILIZAÇÃO
UFPE2.10	CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET
UFPE2.11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 0051
UFPE2.12	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE
UFPE2.13	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO, INCLUSIVE ART
UFPE2.14	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Referências/obser	COEFICIENTE DEPENDE DA QUANTIDADE DE MESES DA OBRA 1/MESES
UFPE2.15	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA COMPLETO, INCLUSIVE PONTO DE ÁGUA,
UFPE2.16	MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE AO CORONAVÍRUS)
UFPE2.17	CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO BANNER
UFPE2.18	PORTA ALCOOL GEL PLÁSTICO TIPO DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML.
UFPE2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 1.000L
Referências/obser	MODELO SINAPI 88503 E ORSE 06096
UFPE2.3	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
Referências/obser	MODELO SINAPI 72733
UFPE2.4	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :	CCEN INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA
LOCAL:	CAMPUS RECIFE
Referências/obser	MODELO ORSE 11149
UFPE2.5	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA
UFPE2.6	CONJUNTO DE EPIS (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE
UFPE2.7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
UFPE2.8	MATERIAL DE CONSUMO
UFPE23.1	LIMPEZA DA OBRA
Referências/obser	MODELO ORSE 2450
UFPE23.10	DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
Referências/obser	MODELO ORSE 8328
UFPE23.11	DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO
UFPE23.12	DESATIVAÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO
UFPE23.13	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO
UFPE23.14	DESMOBILIZAÇÃO
UFPE23.15	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
Referências/obser	MODELO SINAPI 72733
UFPE23.16	PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,50 X 0,60) M COM LOGO DA UFPE EM BAIXO RELEVO,
UFPE23.2	AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
Referências/obser	MODELO ORSE 10832
UFPE4.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA
Referências/obser	MODELO SINAPI 97095
UFPE5.61	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, COM
UFPE5.65	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Referências/obser	MODELO SINAPI 96556U
UFPE7.17	TELHA CURVA CALANDRADA PERFILOR LR 17 EM AÇO GALVALUME DE ESPESSURA 0,65
Referências/obser	MODELO 10627/ORSE
UFPE 18.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Referências/obser	MODELO SINAPI 88495U ADAPTAÇÃO CONFORME CADERNO TECNICO
UFPE 18.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Referências/obser	MODELO SINAPI 88494U ADAPTAÇÃO COEFICIENTE CONFORME CADERNO TECNICO
UFPE 23.21	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA
Referências/obser	MODELO SINAPI 97637