

RECIFE - www.maxtil.com.br - 0800 726 2030 - CNPJ:07.265.878/0001-06SÃO PAULO (11) 2631-9090 - vendas.sp@maxtil.com.br - CNPJ:07.265.878/0003-60RIO DE JANEIRO (21) 3452-5145 - vendas.rj@maxtil.com.br / PERNAMBUCO (81) 3339-6653 - vendas@maxtil.com.brBAHIA (71) 3504-0341 - vendas.ba@maxtil.com.br / FORTALEZA (85) 3276-6540 - vendas.ce@maxtil.com.br

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	015757	Orçamento N° PE1008-422/22C
Att.: Jefferson Félix		
Fax:	Tel: (81) 2126 7038	Remessa
E-mail: jefferson.gusmao@ufpe.br	S/Ref.:	

Endereços:	CNPJ	Inscr. Estadual
<i>Principal.....</i> : AV PROF MORAES REGO 1235	24.134.488/0001-08	
Bairro: VARZEA	Cidade: RECIFE	UF: PE CEP: 50670-420
<i>Entrega.....</i> : AV PROF MORAES REGO 1235	24.134.488/0001-08	
Bairro: VARZEA	Cidade: RECIFE	UF: PE CEP: 50670-420
<i>Cobrança....</i> : AV PROF MORAES REGO 1235	24.134.488/0001-08	
Bairro: VARZEA	Cidade: RECIFE	UF: PE CEP: 50670-420

Em atendimento a solicitação de V.Sas., apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos materiais abaixo relacionados:	Código do pedido
--	-------------------------

IT	Descrição dos Produtos	Classificação	Peso Lq		IPI %	Un.	Qtd	VI Unit.	VI. Parcial
1	SUSPENSÃO VERT 100 X 100	E.SV.100.100	2,97	PGF	0,00	PC	17	5,82	98,94
2	SUSPENSÃO VERT 100 X 50MM **CONFIRMAR ITEM**	E.SV.100.50	1,22	PGF	0,00	PC	9	4,49	40,41
3	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	AA.TD.3/4	0,42	PGF	0,00	PC	15	1,25	18,75
4	ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ CALHA 100 X 50	E.ACO.100.50.2	0,19	PGF	0,00	PC	2	5,88	11,76
SUBTOTAL									169,86

TOTAL PESO LÍQUIDO	4,80 Kg	Sub-Total	169,86
		Frete	0,00
		Desconto	0,00
		IPI	0,00
		ICMS-ST (DIFAL)	0,00
		TOTAL COM IMPOSTOS	169,86

CONDIÇÕES DE VENDA

*** AS CONEXÕES DE CALHAS SÃO FORNECIDAS SEMPRE NO PADRÃO LISA ***

*** PREÇOS VÁLIDOS PARA ESSE ORÇAMENTO ***

- 1) Pagamento : Venda somente para pedidos acima de R\$ 1.000,00 mediante aprovação de crédito;
- 2) Impostos : ICMS = 18 %(Incluso) e IPI = 0% (Alíquota reduzido a zero temporariamente);
- 3) Local de entrega : FOB com coleta Posto Fábrica Maxtil - Recife - PE;
- 4) Prazo de Fabricação : A COMBINAR;
- 5) Validade da proposta: 10 dias , condicionados ao aumento comprovado de matéria prima , dentro do período de validade e conforme demanda de produção;
- 6) Cancelamento : 24 horas após confirmação do pedido , por e-mail ;
- 7) Inspeção : O material poderá ser inspecionado em nossa fábrica, de acordo com os procedimentos do cliente e mediante aviso prévio, por carta, e-mail ou fax;

IT	Descrição dos Produtos	Classificação	Peso Lq	IPI % Un.	Qtd	VI Unit.	VI. Parcial
8)	Garantia : 12 meses após instalação do material ou no máximo 18 meses após entrega do produto em nossa fábrica, contra defeitos de fabricação ou produtos não conformes, devidamente comprovados;						
9)	Certificados : A Maxtil poderá fornecer, desde que solicitado, os certificados de qualidade de materia prima, de acabamento.						
10)	Embalagem : * Trechos retos : Cintados com fita metálica; * Derivações: A granel ; * Miudezas : Sacos plásticos resistentes e/ou em caixas de papelão; * Materiais pintados : Plástico bolha * Fornecimentos especiais : Caixas de Madeira						
11)	Classificação Fiscal do Material : * Leitos/Calhas/Canaletas/Dutos e acessórios em : PZ/GF/PT/Al: 7308.90.10 * Leitos/Calhas/Canaletas/Dutos e acessórios em Alumínio (AL): 7308.90.10 * Parafusos: 7318.15.00 * Porcas: 7318.16.00 * Arruelas: 7318.21.00 * Barras Rosqueadas: 7308.90.10 * Chumbadores: 7318.19.00 * Abraçadeiras: 7326.90.90 * Mat. PVC e bucha de nylon: 3926.90.90 * Paraf. c/ rosca soberba: 7318.12.00						
12)	Destinação: () Revenda () Industrialização para terceiros						
Tratamento Superficial: PZ (PGF) - Pré galvanizado a fogo, por imersão em banho de zinco, NBR 7008 (Pre-zincado) GE - Galvanização Eletrolítica; GF - Pós galvanizado a fogo, por imersão em banho de zinco, conf norma NBR 6323 PT - Galvanizado e pintado eletrostaticamente à pó , somente na face externa; PVC - Material plástico; AL - Material em alumínio; AI - Material em aço inoxidável em AISI ; BCr - Material bicromatizado; NY - Nylon Nota importante : * O padrão do RAIO de curvatura é do tipo SEGMENTADO (em gomos) , sendo : Conexões de LEITOS = R 320 mm e Conexões de CALHAS = R 150 mm. Raio CONTÍNUO OU CURVILÍNEO , mediante consulta. * As CONEXÕES DE ELETROCALHAS são fornecidas sempre no padrão liso; * Essa proposta foi analisada criticamente antes de sua emissão. Características Construtivas Leitos: Disposição das abas = Disposição das travessas = Quantidade de travessas = Cravado ou Soldado =							
Agradecemos a consulta e aguardamos vosso breve retorno. ANA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA ROCHA				AUTORIZAÇÃO Autorizamos o fornecimento dos materiais descritos neste orçamento nas condições apresentadas.			
				Data:		Assinatura	